

KPS32

ELEVADOR 2 COLUNAS 3200kg

- Electro-mecânico
- Assimétrico
- Braços longos de 2 estágios
- Braços curtos de 3 estágios
- 2685 mm entre colunas
- Altura mínima 110 mm
- Altura de trabalho ampla
- Base para solos pouco resistentes



KPH350.40

ELEVADOR 2 COLUNAS S/ BASE 4000kg

- Electro-hidráulico
- Braços assimétricos
- Braços de 2 estágios
- 2764 mm entre colunas
- Altura mínima 93 mm



KPX32P

ELEVADOR 2 COLUNAS S/ BASE 3200kg

- Braços longos de 2 estágios
- Braços curtos de 3 estágios



KPX55LIKTA

ELEVADOR 2 COLUNAS S/ BASE 5500kg

- Braços longos de 3 estágios
- Braços curtos de 4 estágios
- Electro-mecânico
- Assimétrico
- 2 motores sincronizados
- Sem base, possibilita área totalmente livre
- Braços longos de 2 estágios
- Braços curtos de 3 estágios
- Ideal para veículos longos e todo-o-terreno



TRAVESSA CENTRAL PNEUMÁTICA 2000KG



J20PNRL

ELEVADOR 4 COLUNAS 4000kg

- Electro-hidráulico
- Grande robustez
- Plataformas ajustáveis
- Cabos de grande dimensão, para total segurança
- Polies de grande diâmetro, sem manutenção
- Dispositivos de segurança eléctrica e mecânica
- Circuito de comando de baixa tensão (24 V)



RAV4402SI

Versão para alinhamento total c/ dupla elevação. Plataformas 4,46m.

RAV4401

Versão plataformas lisas.

PREÇOS SEM MONTAGEM INCLUÍDA


© JULHO 2025. Valores apresentados em euros, sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e podem ser alterados sem aviso prévio. Preços válidos salvo rutura de stock ou erro gráfico. Imagens não contratuais

RAV640N.2ISI

4200kg

Plataformas 4,60m

Para encastrar




RAV650N.2.55ISI

5000kg


Plataformas 5,50m

Para encastrar



S600NA12

KIT RAMPAS 1350MM



ELEVADOR DE DUPLA TESOURA PARA ALINHAMENTO DE DIREÇÕES

- Alinhamento total - plataformas deslizantes e sedes p/ pratos
- Para pousar no solo ou para encastrar
- Sem ligação mecânica entre plataformas
- Estrutura de grande rigidez e nivelamento de precisão
- Nivelamento com auto-regulação patenteada



ELEVADOR DE TESOURA 3000kg

- Baixo perfil, para acesso facilitado
- Ideal para reparações mecânicas e serviços rápidos
- Sem ligação mecânica entre plataformas
- Altura mínima 110 mm
- Altura máxima 1900 mm
- Nivelamento com auto-regulação patenteada



RAV518NL



BAIXO PERFIL

ELEVADOR DE TESOURA DE ENCASTRAR

- Ideal para reparações mecânicas e serviços rápidos
- Sem ligação mecânica entre plataformas
- Plataformas fixas de 1580 mm
- Altura máxima 1825 mm
- Nivelamento com auto-regulação patenteada

RAV509IF



RAV508I



RAV509IF

3500kg plataformas fixas

RAV508I

3000kg plataformas extensíveis

PREÇOS SEM MONTAGEM INCLuíDA

COM CABOS

RAV232NL

- 4 Colunas
- 5,5t /coluna

RAV241

- 4 Colunas
- 7t /coluna



ELEVADORES DE COLUNAS MÓVEIS PARA PESADOS

- Dispositivo electrónico de sincronização
- Selecção de vários modos de trabalho
- Funcionamento electro-mecânico
- Fuso de grande qualidade
- Guias de alta resistência
- Moto-reductor auto-frenante em cada coluna
- Possibilidade de expansão a 6 ou a 8 colunas (excepto versão N)

RAV243

- 6 Colunas
- 7t /coluna

RAV261

- 4 Colunas
- 8,5t /coluna

SEM CABOS

ALPHA SERIES 4-7.5

- 4 Colunas
- 7,5t /coluna



ALPHA SERIES 6-7.5

- 6 Colunas
- 7,5t /coluna



S260 A1

- Cavalete 7500kg
- 1330 a 2030mm



RAV1450N

ELEVADOR DE TESOURA MÓVEL DE BAIXA ALTURA · 3200kg

- Baixo perfil, para acesso facilitado (apenas 100mm)
- Ideal para serviço em pneus e suspensões
- Funcionamento electro-hidráulico
- Altura máxima 1000mm
- Sincronização mecânica
- Rampas incorporadas servem de extensão (+ 530mm)
- Possibilidade de aplicação de rodas para transporte



**BAIXO PERFIL
SERVIÇOS RÁPIDOS**

S 1450 NA1
Kit de rodas

PREÇOS SEM MONTAGEM INCLUÍDA

© JULHO 2025. Valores apresentados em euros, sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e podem ser alterados sem aviso prévio. Preços válidos salvo rutura de stock ou erro gráfico. Imagens não contratuais

DM185D

(DES)MONTADORA AUTOMÁTICA

- Jantes de 13" a 23" (dentro)
- Conjunto de proteção em plástico p/ jantes especiais
- Monofásica ou trifásica



230V

400V

BRAÇO DE ASSISTÊNCIA



AA320D

DM186I

(DES)MONTADORA AUTOMÁTICA

- Jantes de 13" a 24" (dentro)
- Conjunto de proteção em plástico p/ jantes especiais
- Monofásica



230V

MOTOR INVERTER

DM189HPD-S

(DES)MONTADORA AUTOMÁTICA

- Jantes de 15" a 28" (dentro)
- Conjunto de proteção em plástico p/ jantes especiais
- Trifásica

TUBELESS



400V

BRAÇO DE ASSISTÊNCIA



AA390H

DM189HPD

(DES)MONTADORA AUTOMÁTICA

- Jantes de 15" a 28" (dentro)
- Conjunto de proteção em plástico p/ jantes especiais
- Trifásica



TUBELESS

400V

DM190


(DES)MONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA

- Jantes de 12" a 21" (dentro)
- Conjunto de proteção em plástico p/ jantes especiais
- Monofásica



230V

ADAPTADOR P/ MOTOS



MJ-B

BOOSTER DE AR

- Capacidade de 19l
- Pressão máxima: 10bar
- Pressão de trabalho: 6 a 8bar



DA2036

DMB60B

EQUILIBRADORA STANDARD

- Diâmetro máximo da roda Ø1000mm
- Largura máxima da roda 20"
- 3 Programas p/ jantes de alumínio

230V



DMB68

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- Medição de distância e diâmetro automática
- Medição de largura da roda automática
- Diâmetro máximo da roda Ø1118mm
- Largura máxima da roda 20"
- Programas ALU e ALU-S p/ jantes de alumínio
- Posicionamento automático no ponto de desequilíbrio

230V



DMB3020B

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- Diâmetro máximo da roda Ø1000mm
- Largura máxima da roda 20"
- 5 programas para jantes de alumínio
- Função pesos ocultos
- Função de calibração automática
- Medição de largura de roda automática

230V



PRATO P/ JANTES CEGAS



Ø36 B-W-0100000

Ø40 B-W-0700000

ADAPTADOR P/ MOTOS



Ø36 TB-M-0100000

Ø40 TB-M-0900000

DMB79

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- Diâmetro máximo da roda: 1100mm
- Largura máxima da roda 20"
- Rodas até 65kg
- Medidor de largura automático
- Busca automática de ponto de desequilíbrio
- Ponteiro laser de posicionamento de pesos

230V



DMB82

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- Paragem automática no ponto de equilíbrio
- Auto-diagnóstico
- Rodas até 70kg
- Ponteiro laser de posicionamento
- Medição por SONAR
- Monitor de 19"

230V



DM585

DESMONTADORA INDUSTRIAL AUTOMÁTICA

- Jantes de 16" a 22,5"
- Largura máxima das jantes: 460mm
- Diâmetro máximo da roda: 1300mm

400V



PESADOS



TRATORES



400V

DM588

DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA

- Jantes de 14" a 26"
- Diâmetro máximo da roda: 1500mm



400V

DM589

(DES)MONTADORA AUTOMÁTICA

- Jantes de 14" a 42"
- Diâmetro máximo da roda: 2300mm

DMB460

EQUILIBRADORA COM ELEVADOR

- Diâmetro máximo da roda: 1200mm
- Rodas até 200kg
- Elevador incorporado



DMB590

(DES)MONTADORA AUTOMÁTICA

- Jantes de 14" a 46"
- Diâmetro máximo da roda: 2300mm




400V

ALINHAMENTO DE DIREÇÕES

DMA3D3000



ALVOS



- Câmaras de alta precisão com sensores CMOS
- Mini alvos leves e fáceis de montar
- Monitor de 32"
- Base de Dados completa e actualizável HaynesPro
- Modo de alinhamento de 2 rodas
- Jates de 10" a 26"

DMA3D3000AT

AUTO TRACKING

MINI ALVOS



DM4.0MS

ELEVADOR DE TESOURA DE DUPLA ELEVAÇÃO

- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura máxima (plataforma principal) 2100mm
- Altura máxima (plataforma secundária) 430mm
- Capacidade (plataforma secundária) 3500kg
- Rampas incorporadas



DM4.0MS
400V 4000kg

DM5.0MSE

ELEVADOR DE TESOURA DE DUPLA ELEVAÇÃO

- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura máxima (plataforma principal) 2060mm
- Altura máxima (plataforma secundária) 430mm
- Capacidade (plataforma secundária) 3500kg

PARA
ENCASTRAR
OU POUSAR



DM5.0MSE
400V 5000kg

PREÇOS SEM MONTAGEM INCLuíDA

DM450

ELEVADOR DE 4 COLUNAS

- Preparado para alinhamento de direções
- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura mínima 196mm
- Altura máxima 1846mm
- Sedes para pratos frontais
- Plataformas deslizantes traseiras



DM450-230
230V

DM450-400
400V

DM5.5.6000

ELEVADOR DE 4 COLUNAS

- Equipado para alinhamento de direções
- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura mínima 222mm
- Altura máxima 1900mm
- Sedes para pratos frontais
- Plataformas deslizantes traseiras



DM5.5.6000
400V

DM500M

ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO P/ MOTOS

- Altura mínima: 115mm
- Altura máxima: 1200mm
- Largura da plataforma: 744mm
- Bloqueio mecânico com acionamento elétrico
- Sistema mecânico de bloqueio da roda dianteira
- Baixo perfil



RAMPAS E PLATAFORMAS INCLUIDAS



ELEVADOR ELETRO-HIDRÁULICO P/ MOTOS

- Altura mínima: 180mm
- Altura máxima: 1200mm
- Largura da plataforma: 800mm
- Sistema p/ auxílio à desmontagem das rodas
- Rampa incorporada



DM2.5Y

ELEVADOR DE 1 COLUNA

- Amovível
- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura mínima 115mm
- Altura máxima 1760mm



DM3.0PA

ELEVADOR DE 2 COLUNAS COM PLATAFORMA

- Com fotocélula
- Sistema de bloqueio eléctrico
- Função eletro-hidráulico
- Altura máxima 2050mm
- Plataforma 4165x2000mm

DM3.0PA-230
230V

PREÇOS SEM MONTAGEM INCLuíDA



TRAVESSA CENTRAL 3000kg
IEQ1208

DM3.0S

ELEVADOR DE TESOURA

- Para encastrar
- Extensões duplas
- Altura máxima 1920m



3000kg

PARA
ENCASTRAR

DM3.0S-230
230V

DM3.0S-400
400V

DM3.0

ELEVADOR DE TESOURA

- Baixo perfil, para acesso facilitado
- Altura mínima 110mm
- Altura máxima 1900mm
- Rampas incorporadas

BAIXO PERFIL



3000kg

DM3.0-230
230V

DM3.0-400
400V

DM3.0MV

ELEVADOR DE TESOURA

- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura máxima 1000mm
- Altura mínima 105mm
- Rampas incorporadas



230V

MÓVEL

BAIXO PERFIL



3000kg

BAIXO PERFIL



3500kg

DM3.5W

ELEVADOR DE TESOURA

- Baixo perfil, para acesso facilitado
- Altura mínima 110mm
- Altura máxima 1830mm
- Rampas incorporadas

DM3.5W-230
230V

DM3.5W-400
400V

DM3.5MV

ELEVADOR DE TESOURA

- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura máxima 1000mm
- Altura mínima 110mm
- Rampas incorporadas

230V

MÓVEL

BAIXO PERFIL



3500kg

DM4.0PRO

ELEVADOR DE TESOURA

- Funcionamento eletro-hidráulico
- Altura máxima 1942mm
- Altura mínima 117mm



4000kg

400V

DM4.0T/2 DM5.0T/2

ELEVADORES DE 2 COLUNAS
HIDRÁULICOS COM SEMI BASE



- Braços 3+2 estágios
- Semi-base
- Altura máxima 1975mm
- Distância entre colunas 2890mm
- Opções: 230V/1ph
400V/3ph
- Bloqueio de segurança eletromagnético

DM4.0T/2-230

4000kg

230V

DM4.0T/2-400

4000kg

400V

DM5.0T/2

5000kg

400V

DM4.0T/CB

ELEVADOR DE 2 COLUNAS
HIDRÁULICO COM BASE

- Braços 3+2 estágios
- Com base "H"
- Para solos fracos
- Altura máxima 1800mm
- Distância entre colunas 2660mm
- Opções: 230V/1ph
400V/3ph
- Bloqueio de segurança eletromagnético



DM4.0T/CB-230

4000kg

230V

DM4.0T/CB-400

4000kg

400V

DM4.0T/SB2 DM6.0T/SB3H

ELEVADORES DE 2 COLUNAS
HIDRÁULICOS
SEM BASE

DM6.0T/SB3H
6000kg

- Braços 3+3 estágios
- Altura elevação máx. 2023mm
- Distância entre colunas 3100mm
- Eletro-hidráulico

400V



- Braços 3+2 estágios
- Altura elevação máx. 1890mm
- Distância entre colunas 2890mm
- Bloqueio de segurança eletromagnético

DM4.0T/SB2-230

4000kg

230V

DM4.0T/SB2-400

4000kg

400V

PREÇOS SEM MONTAGEM INCLUIDA