

EQUIPAMENTO PARA LAVAGEM E SUBSTITUIÇÃO DO LÍQUIDO REFRIGERANTE DO MOTOR EM VEÍCULOS ATÉ 3,5T

WS3500



3000W
AQUECIMENTO
RÁPIDO



- 2 manómetros de pressão de entrada e de saída (A)
- Injetor para aditivos de lavagem e proteção (B)
- Controlo do estado do líquido através de visor (C)
- 2 reservatórios internos de 20 litros (D)
- Alimentação 230V 50Hz (3 metros cabo) (E)
- Filtro têxtil visível e de fácil substituição (F)
- Kit de acessórios e adaptadores para ligação aos veículos (G)
- Fornecida com 2 embalagens de aditivo de lavagem **ZEUS** e 2 embalagens de aditivo de proteção **URAN**

EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO EM CAIXAS DE VELOCIDADES AUTOMÁTICAS

- Tablet 8" para controlo remoto por bluetooth (4G+WIFI)
- Detecção automática do sentido do óleo
- Base de dados integrada
- Consulta direta base de dados online
- Programa específico para DSG
- Informação guiada durante a operação
- Alimentação 12V / 220V
- Impressora incluída
- 2 kits de acessórios



X-DRIVE 02.023.65



EQUIPAMENTO PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA E SUBSTITUIÇÃO DO LÍQUIDO REFRIGERANTE DO MOTOR EM VEÍCULOS ATÉ 3,5T

WS4000



3000W
AQUECIMENTO
RÁPIDO



- 2 manómetros de pressão de entrada e de saída
- Conexão e lavagem assistida por software multilíngue (A)
- Injetor para aditivos de lavagem e proteção (B)
- Controlo do estado do líquido através de visor (C)
- 2 reservatórios internos de 20 litros (D)
- Impressora (possibilidade de imprimir matrícula, VIN, data/hora, Km (E)
- Alimentação 230V 50Hz (3 metros cabo) (E)
- Kit de acessórios e adaptadores para ligação aos veículos (G)
- Fornecida com 2 embalagens de aditivo de lavagem **ZEUS** e 2 embalagens de aditivo de proteção **URAN**

KIT ANTIBLOCK

Tratamento completo para a limpeza e lubrificação dos sistemas de refrigeração dos veículos.

RK1373
1L



solutions

EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO EM CAIXAS DE VELOCIDADES AUTOMÁTICAS

- Bomba elétrica 12/220V (liga diretamente ao veículo)
- Bomba: fluxo min: 4,5L/min
fluxo máx: 5,5L/min
pressão máx: 9 bar
- Detecção do fluxo: Automática
- Tanque de Aditivos: 3lt com sensor de nível
- Sensor temperatura: Eletrónico
- Células de carga: Eletrónicas - asseguram a mesma quantidade de fluido ATF retirado/colocado
- Sistema de filtragem: 2lt
- Tubos de serviço: 2,5mt
- Kit adaptadores standard incluído



FULL
AUTOMÁTICA

ATF6000 AUTO

TR 1135.M.01
500ml



AT FLUSH

Aditivo de limpeza para máquina ATF

220V
C/ IMPRESSORA

Kit acessórios RACATF-W (Opcional)

MACACOS HIDRÁULICOS

COM RODAS



T2

- 2ton
- Altura mínima: 75mm
- Altura total: 465mm



T3

- 3ton
- Altura mínima: 140mm
- Altura total: 525mm



T6

- 6ton
- Altura mínima: 170mm
- Altura total: 580mm

PRENSAS DE COLUNA

PRS.C

- Cilindro oculto no chassis
- Bomba independente
- Altura de trabalho ajustável
- Manómetro de pressão
- Válvula de segurança e limitação de curso



**PCK-20
20t**

LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

**PRS.C-30
30t**

MACACOS DE TRANSMISSÃO



HTL-300

- 300kg
- 1150/2000mm



HTL-750

- 750kg
- 1138/1958mm



HTL-1200

- 1200kg
- Telescópico
- 845/1845mm

GRUAS PARA MOTORES

GRUA
DOBRÁVEL

LIMITADO AO STOCK EXISTENTE

C-1000V
· 1000kg



ESTICADOR CARROÇARIAS

- Capacidade de 10ton
- C/ acessórios
- 2940/1400mm

RC RODCRAFT



RGS100



PRECISÃO ALEMÃ AO SERVIÇO DA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL



TESTE PRESSÃO COMMON RAIL



CRP04

1600 bar



CRPD2500

2500 bar

DIGITAL



CRP2500

2500 bar

BOMBA MANUAL VÁCUO E PRESSÃO



HV90.6

Dupla escala de precisão
Medição de -1 a 3 bar

TESTE TURBOS VÁCUO E PRESSÃO



· Medição de -1 a 3 bar

TDU04

COMPRESSÓMETRO DIESEL E GASOLINA



Medição de 0 a 40 bar
0 a 580 psi

KP80/5

SANGRADOR DE TRAVÕES

Automático
Pressão 0,5-3,5 bar
Carro transporte
Fluxo pulsado para
eliminar bolhas
230V
Até 20lt



BSG230 FWDL

DETETOR FUGAS



CO₂

Entregue com
embalagem de 1lt de
reagente (LT 02)

LT200.2G

ENROLADORES AUTOMÁTICOS



ENERGIA

- Tomada SCHUKO
- 10 MT
- Cabo 3X1,5
- 800 / 2000W
- 230V

811200



- Tomada SCHUKO
- 15 MT
- Cabo 3X1,5
- 800 / 2000W
- 230V

811030



AR

- 10 bar
- 9 MT
- 1/4" F/M
- Tubo PU 8X12
- Ø Interno 8MM

804200



- 15 bar
- 12 MT
- 1/4" F/M
- Tubo PU 8X12
- Ø Interno 8MM

808075



- 15 bar
- 15 MT
- 1/4" F/M
- Tubo PU 8X12
- Ø Interno 8MM

821100



SISTEMA
slow
motion



PARA UM RECOLHER
UNIFORME E SEGURO!



FACOM

HAZET

RC RODCRAFT

domax

Versa/Hem

WEICON

EQUIPAMOS O FUTURO. HOJE.

Equipamentos, ferramentas e produtos de manutenção,
para os sectores automóvel, indústria e serviços.

INTERMACO



www.intermaco.pt

INTERMACO



PME líder



PME
excelência

Zona Industrial
Arruamento "E"
3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA

T +351.234 520 110
intermaco@intermaco.pt

www.
intermaco.pt