

ENROLLADORES PARA AGUA CON TAMBOR ABIERTO/ ACERO INOX

Tecnología
Bloqueo del tubo
por trinquete de
parada

**Presión máx
de uso**
10 bar


Temperatura
-15°C a +60°C

Material
Carter acero
inoxidable AISI
304


Conexión
1 m de tubo
en entrada

**Equipado
con**
Soporte fijo

SERIE DMOI - DGOI / ACERO INOX 304 CON TUBO TERMOPLÁSTICO - CALIDAD ALIMENTARIA

		A	B	C	Ø int./ ext. (mm)	Long. (m)	Enchufe	Entrada giratoria rosca macho BSPP	Peso (kg)	Referencia
		485	475	237	16 x 24	10	ELS 09	G 1/2	20	DMOI 1610LS
		485	475	237	16 x 24	15	ELS 09	G 1/2	25	DGOI 1615LS

SERIE DLOI / ACERO INOX 304 CON TUBO TERMOPLÁSTICO - CALIDAD ALIMENTARIA

		A	B	C	Ø int./ ext. (mm)	Long. (m)	Enchufe	Entrada giratoria rosca macho BSPP	Peso (kg)	Referencia
		624	610	-	16 x 24	25	ELS 09	G 1/2	44	DLOI 1625LS
		624	610	-	19 x 28	20	ELS 09	G 1	42	DLOI 1920LS

ENROLLADORES PARA AGUA CALIENTE ALTA PRESIÓN


Tecnología
Bloqueo del tubo
por trinquete de
parada

Presión máx
de uso
400 bar


Temperatura
-40°C a +150°C

Equipado
con
Soporte fijo

SERIE DMO - DGO - ACERO ALTA PRESIÓN - TUBO CAUCHO REFORZADO ALTA PRESIÓN

		A	B	C	Ø int./ ext. (mm)	Long. (m)	Salida de aire	Entrada giratoria rosca hembra BSPP	Peso (kg)	Referencia
		485	475	237	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1.5	G 3/8	16	DMO 0815HP
		485	475	237	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1.5	G 3/8	21	DGO 0820HP

SERIE DMO - DGO - INOX ALTA PRESIÓN - TUBO CAUCHO REFORZADO ALTA PRESIÓN

		A	B	C	Ø int./ ext. (mm)	Long. (m)	Salida de aire	Entrada giratoria rosca hembra BSPP	Peso (kg)	Referencia
		485	475	237	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1.5	G 3/8	16	DMO 0815HPI
		485	475	237	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1.5	G 3/8	21	DGO 0820HPI

SERIE DMO - DGO - INOX ALTA PRESIÓN - TUBO CAUCHO REFORZADO ALTA PRESIÓN

	A	B	C	Salida de aire	Entrada giratoria (BSPP)	Ø int./ ext. (mm)	Long. (m)	Peso (kg)	Referencia
	-	-	-	G 3/8 + M22 x 1.5 en máquina alta presión	G 3/8 + M22 x 1.5 en máquina agua caliente	8 x 15	3	1,3	DMG KITHP3
	-	-	-	G 3/8 + M22 x 1.5 en máquina alta presión	G 3/8 + M22 x 1.5 en máquina agua caliente	8 x 15	6	2,7	DMG KITHP6


ENROLLADORES PARA AGUA SIN TUBO / ACERO ALTA PRESIÓN

Tecnología
Bloqueo del tubo
por trinquete de
parada

Material
Carter acero con
pintura epoxy

**Equipado
con**
Soporte fijo

SERIE DMO - DGO - SIN TUBO - ACERO ALTA PRESIÓN

		A	B	C	Salida rosca macho BSPP	Entrada giratoria rosca hembra BSPP	Capacidad (m)	Peso (kg)	Referencia
		485	475	237	G 3/8	G 3/8	15	15	DMO NHP
		485	480	237	G 3/8	G 3/8	20	20	DGO NHP

Presión: 400 bar


ENROLLADORES PARA AGUA SIN TUBO / INOX

Tecnología
Bloqueo del tubo
por trinquete de
parada

Material
Carter acero
inoxidable AISI
304


**Equipado
con**
Soporte fijo

SERIE DMO - DGO - SIN TUBO - INOX 304 ALTA PRESIÓN

		A	B	C	Salida rosca macho BSPP	Entrada giratoria rosca hembra BSPP	Capacidad (m)	Peso (kg)	Referencia
		485	475	237	G 3/8	G 3/8	15	15	DMO NHPI
		485	480	237	G 3/8	G 3/8	20	20	DGO NHPI

Presión: 400 bar

SERIE DMO - DGO - SIN TUBO - INOX 304 BAJA PRESIÓN

		A	B	C	Salida rosca macho BSPP	Entrada giratoria rosca hembra BSPP	Capacidad (long. tubo (m))	Capacidad (Ø ext. tubo (mm))	Peso (kg)	Referencia
		485	475	237	G 1/2	G 1/2	15	20	15	DMO NI
		485	480	237	G 1/2	G 1/2	20	20	20	DGO NI

Presión: 60 bar


ENROLLADORES CON TUBOS PARA ACEITE Y GRASA

Tecnología
Bloqueo del tubo
por trinquete de
parada


Material
Carter acero con
pintura epoxy

**Equipado
con**
Soporte fijo

SERIE DMO-DGO OIL - TUBO CAUCHO - ACEITE MEDIA PRESIÓN

		A	B	C	Ø int./ ext. (mm)	Long. (m)	Salida rosca macho BSPP	Entrada giratoria rosca macho BSPP	Peso (kg)	Referencia
		485	475	237	13 x 19	10	G 1/2	G 1/2	18	DMO 1310OIL
		485	475	237	13 x 19	15	G 1/2	G 1/2	23	DGO 1315OIL
		485	480	237	13 x 19	20	G 1/2	G 1/2	26.5	DGO 1320OIL

SERIE DMO-DGO GR - TUBO CAUCHO - GRASA ALTA PRESIÓN

		A	B	C	Ø int./ ext. (mm)	Long. (m)	Salida rosca macho BSPP	Entrada giratoria rosca macho BSPP	Peso (kg)	Referencia
		485	475	237	6.4 x 14.7	10	G 1/4	G 1/4	18.5	DMO 0610GR
		485	475	237	6.4 x 14.7	15	G 1/4	G 1/4	20.5	DMO 0615GR
		485	475	237	6.4 x 14.7	20	G 1/4	G 1/4	27	DGO 0620GR

Enrollador para mangueras de soldadura

Distribución de **oxígeno y acetileno**

- El **enrollador automático** de tubos con resorte de recuperación garantiza la seguridad y la ergonomía en el punto de uso del gas.
- El tubo de goma doble con el que está equipado distribuye oxígeno y acetileno. Cumple la norma **NF EN 559** que regula el material de soldadura con gas.



■ APLICACIÓN


Distribución de oxígeno y acetileno.

■ CARACTERÍSTICAS

- Cáster de acero galvanizado en caliente, moldeado y revestido de una pintura en polvo electroestática a base de poliéster resistente a los UV
- Tubo de goma conforme a la norma **NF EN 559**
- Soporte fijo
- Llegada de gas: 2 tubos de suministro de oxígeno y acetileno (1 m) montados en un enchufe que gira a 360°
- Brazo guía para tubos: orientable a tres posiciones distintas para obtener la instalación deseada.

■ SEGURIDAD

El modelo **DGO 1015SIC** para el tubo de oxígeno y el tubo de acetileno incluye un enchufe rápido de seguridad en la salida que garantiza la protección del operario soldador mediante funciones antirretorno de gas y de llama. (El enrollador DGO se ofrece en versión sin enchufes)



Conformidad con las normas:
Normas de seguridad:
ISO 5175 y NF EN 730.



Conformidad con las normas:
Perfiles de conexión:
ISO 7289 y NF EN 561.



Norma **NF EN 559**

Material de soldadura con gas

Tubos flexibles de goma para soldadura, corte y técnicas asociadas.

ENROLLADORES PARA TUBO DE SOLDADURA

Tecnología
Bloqueo del tubo
por trinquete de
parada

**Presión máx de
uso**
Oxígeno: 1,5 bar
Acetileno: 12,5 bar


Material
Carter acero con
pintura epoxy

Aplicaciones
Soldadura, corte


Conexión
1 m de tubo
en entrada

**Equipado
con**
Soporte fijo

SERIE DGO - TUBOS EMPAREJADOS SIN ENCHUFE DE SEGURIDAD ISOFLAM

		A	B	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Referencia
		460	447	10 x 17	15	DGO 10150A
Salida: - Oxígeno: azul - Acetilino: rojo La gama ISOFLAM es conforme a los: - Dispositivos de seguridad conformes a las normas: * Internacionales: ISO 5175 * Europeas: EN 730 - Dispositivos de conexión conformes a las normas: * Internacionales: ISO 7289 * Europeas: EN 561						

SERIE DGO - TUBOS EMPAREJADOS CON ENCHUFE DE SEGURIDAD ISOFLAM

		A	B	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Referencia
		460	447	10 x 17	15	DGO 1015SIC
Salida: - Oxígeno: enchufe protección soldador SIO 061810S2 - Acetileno: enchufe protección soldador SIA 061810S2 La gama ISOFLAM es conforme a los: - Dispositivos de seguridad conformes a las normas: * Internacionales: ISO 5175 * Europeas: EN 730 - Dispositivos de conexión conformes a las normas: * Internacionales: ISO 7289 * Europeas: EN 561						

TUBOS DE ALIMENTACIÓN PARA ENROLLADORES

Equipado con
Enchufes
engastados

TUBO DE ENLACE - UNIÓN ENTRE EL ENROLLADOR Y LA TUBERÍA - LONGITUD: 1 M




Para enrolladores	Diámetro (mm)	Conexión (Tubo engastado)	Material	Fluido	Referencia
DSFIN 0805	8 x 12	Enchufe de plástico	PU	Aire comprimido Agua	DMG 0448LPU
DRFIN 1012 DRFINB 1012	10 x 14	Enchufe de plástico	PU	Aire comprimido Agua	DMG 0449LPU
DPF 1010 DVO 1025	10 x 15	G 3/8 M	PU	Aire comprimido	DMG 0305
DMP 0830	8 x 12	G 1/4 F	PU	Aire comprimido	DMP 0542
DMP 1025	10 x 14	G 3/8 F	PU	Aire comprimido	DMP 0427
DMO 0810 DMO 0815 DMO 0820 DGF 0810 DGF 0815 DGF 0820	8 x 14	G 3/8 M	Caucho	Aire comprimido	DMG T0801L
DMO 1010 DMO 1015 DMO 1020 DGO 1020 DGO 1025 DGF 1010 DGF 1015	10 x 17	G 3/8 M	Caucho	Aire comprimido	DMG T1001L
DMO 1315 DGO 1320 DGF 1310	13 x 20	G 1/2 F	Caucho	Aire comprimido	DMG T1301L
DLO 1330	13 x 20	G 1/2 F	Caucho	Aire comprimido Agua	DMG TF1301
DMO 1610 DGO 1610	16 x 23	G 1/2 F	Caucho	Aire comprimido	DMG T1601L
DLO 1625LS DLOI 1625LS	16 x 24	G 1/2 F	Caucho	Agua	DMG TF1601K
DMO 1610LS DGO 1615LS DMOI 1610LS DGOI 1615LS	16 x 24	G 1/2 F	Caucho	Aire comprimido	DMG T1601KL
DLO 1920LS DLOI 1920LS	19 x 28	G 3/4 F	Caucho	Agua	DMG TF1901K
DLO 1920	19 x 27	G 3/4 F	Caucho	Aire comprimido Agua	DMG TF1901

SOPORTE ORIENTABLE PARA ENROLLADORES ACERO INOX

Material
Acero inoxidable
AISI 316


SOPORTE ORIENTABLE ACERO INOX PARA ENROLLADOR

		A	B	C	D	E	Modelo (del enrollador)	Referencia
		180	205	150	150	12	Para DMOI	DMOI PIV2
		230	205	200	150	12	Para DGOI	DGOI PIV2
		160	368	124	300	12	Para DLOI	DLOI PIV


SOPORTE ORIENTABLE PARA ENROLLADORES

Material
Acero tratado

SOPORTE ORIENTABLE PARA ENROLLADOR DGF

		A	B	C	D	E	Modelo (enrolladores)	Referencia
		427	30	292	10.5	80	Para DGF	DGF PIV

SOPORTE ORIENTABLE PARA ENROLLADOR

		A	B	C	D	E	Modelo (de enrollador)	Referencia
		180	205	150	150	12	(1) Para DMO	DMO PIV2
		230	205	200	150	12	(2) Para DGO	DGO PIV2
		158	400	110	280	12	(3) Para DLO	DLO PIV


ENROLLADORES DE CABLE ELÉCTRICO

Temperatura
-5° a + 40°C


Material
Polipropileno
aislante

Equipado con
Soporte
orientable


ENROLLADOR DE CABLE ELÉCTRICO

		A	B	C	Potencia (kW)	Long.	Sección	Material (Cable eléctrico)	Peso (kg)	Referencia
		375	290	130	1.2 KW enrollado 1.8 KW desenrollado	14 m (+ 1 m en el exterior)	3 G x 1.5 mm ²	PVC H05V V-F	5	DEL 31514
		490	380	160	2 KW enrollado 3 KW desenrollado	17 m (+ 2 m en el exterior)	3 G x 2.5 mm ²	Caucho H07 RN-F	8.8	DEL 32520
		Alimentación eléctrica: 230 V Protección enrollador: IP 42								

ENROLLADOR DE CABLE CON LÁMPARA DE MANO 230V


		A	B	C	Long.	Sección	Material (Cable eléctrico)	Peso (kg)	Referencia
		375	290	130	14 m (+ 1.5 m en el exterior)	2 x 1 mm ²	Caucho H05 RN-F	5	DEL BA230
		Alimentación eléctrica: 230 V Protección: - enrollador: IP 42 - lámpara de mano: IP 55							

ENROLLADOR DE CABLE ELÉCTRICO CON LÁMPARA DE MANO 24 V

									
	A	B	C	Long.	Sección	Material (Cable eléctrico)	Peso (kg)	Referencia	
	375	290	130	14 m (+ 1.5 m en el exterior)	2 x 1 mm ²	Caucho H05 RN-F	5	DEL BA24	
Alimentación eléctrica: 24V Protección: - enrollador: IP 42 - lámpara de mano: IP 55									

Tubos de Poliuretano y Poliamida

- Tubos flexibles y resistentes
- Excelente memoria dinámica, recuperan su forma inicial
- Resistente a la presión y a las temperaturas
- Alta resistencia a la abrasión
- Selección de distintos colores para identificar los circuitos



Referencia de longitud y marcado cada 50 cm

Características y ventajas de los tubos de Poliuretano PU, Éster y Éter

- Flexibilidad
- Radio de curvatura reducido
- Excelente memoria, recuperan su forma inicial
- Resistencia a la abrasión y los rayos UV
- Estabilidad térmica
- Resistencia al aceite y la grasa



■ TUBO DE PU ÉSTER

- Alta resistencia al aceite y la grasa
- Muy alta resistencia a la abrasión
- Excelentes propiedades mecánicas

■ TUBO DE PU ÉTER

- Resistencia a la humedad
- Flexibilidad a baja temperatura
- Compatible con el sector alimentario (FDA 21 CFR)
- Buena resistencia a la hidrólisis

	Tubo de poliuretano PU Éster		Tubo de poliuretano PU Éter	
Presión de utilización máx. a 20°C	Ø int./ext.	Bar	Ø int./ext.	Bar
	1.8 x 3 mm	14 bar	2.5 x 4 mm	10 bar
	2.5 x 4 mm	10 bar	4 x 6 mm	9 bar
	3 x 5 mm	11 bar	5.5 x 8 mm	8.5 bar
	4 x 6 mm	9 bar	7 x 10 mm	8.5 bar
	5.5 x 8 mm	8,5 bar	8 x 12 mm	9 bar
	7 x 10 mm	8,5 bar	9.5 x 14 mm	9 bar
	8 x 12 mm	9 bar		
	9.5 x 14 mm	9 bar		
	11 x 16 mm	9 bar		
Temperatura	-20°C a +70°C		-20°C a +70°C	
Radio de curvatura mínimo a 23°C	Conforme a la norma NF E49-101		Conforme a la norma NF E49-101	
Dureza	52 Shore D		52 Shore D	
Resistencia a la tracción	40 MPa		50 MPa	
Elongación de rotura	470 %		459 %	
Tensión a una elongación del 100%	16 MPa		15 MPa	
Resistencia a desgarros	120 N/mm		125 N/mm	
Abrasión	35 mm³		25 mm³	
Reacción al fuego	HB UL94		HB UL94	

Aplicaciones **neumáticas**

Alimentación de componentes de automatización neumáticos, cableado, circuitos industriales.



Caja de 25 metros



Tubo de poliuretano: rollo de 100 metros
Tubo de poliamida: rollo de 100, 300, 500 y 1000 metros

Características y ventajas **del tubo de Poliamida PA 12**

- Resistencia a la hidrólisis y a los productos químicos
- Resistencia a un amplio intervalo de temperaturas y presiones
- Solidez, resistencia al paso del tiempo
- Alta resistencia a la abrasión

Los tubos de poliamida cumplen los requisitos de las normas DIN 74324-1 y DIN 73378. Tamaños disponibles: 4 x 6 mm, 6 x 8 mm, 7.5 x 10 mm, 8 x 10 mm, 9 x 12 mm.



	Tubo de poliamida PA 12	
Presión de utilización máx. a 20°C	Ø int./ext.	Bar
	1.8 x 3 mm	26 bar
	2 x 4 mm	30 bar
	2.7 x 4 mm	15 bar
	3 x 5 mm	24 bar
	4 x 6 mm	27 bar
	6 x 8 mm	19 bar
	8 x 10 mm	15 bar
	10 x 12 mm	11 bar
	12 x 14 mm	9,5 bar
	13 x 16 mm	13 bar
Temperatura	-20° C a + 80°C	
Radio de curvatura mínimo a 23°C	Conforme a la norma NF E49-101	
Dureza	63 Shore D	
Límite de rotura	50 MPa	
Elongación de rotura	25%	
Reacción al fuego	HB UL 94	
Punto Vicat a 1 daN	160°C	
Temperatura de flexión con una carga de 0.46 MPa	125°C	

Para que la conexión del tubo en el enchufe sea óptima, se recomienda hacer un corte perfecto del tubo a 90° antes de introducirlo en el enchufe. Se recomienda el uso del cortatubos *ref. R22 CT*.



PRODUCTOS ASOCIADOS

Enchufes instantáneos. No es adecuado para circuitos de frenado.



TUBOS DE POLIAMIDA

TUBO DE POLIAMIDA EN CAJA DE 25 M



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
1.8 x 3	15	26	Azul	PAMBE 180325
1.8 x 3	15	26	Negro	PAMBK 180325
2 x 4	25	30	Azul	PAMBE 020425
2 x 4	25	30	Incoloro	PAMCL 020425
2 x 4	25	30	Amarillo	PAMYW 020425
2 x 4	25	30	Negro	PAMBK 020425
2 x 4	25	30	Rojo	PAMRD 020425
2 x 4	25	30	Verde	PAMGN 020425
2.7 x 4	30	15	Azul	PAMBE 270425
2.7 x 4	30	15	Incoloro	PAMCL 270425
2.7 x 4	30	15	Amarillo	PAMYW 270425
2.7 x 4	30	15	Negro	PAMBK 270425
2.7 x 4	30	15	Rojo	PAMRD 270425
2.7 x 4	30	15	Verde	PAMGN 270425
3 x 5	30	24	Azul	PAMBE 030525
3 x 5	30	24	Incoloro	PAMCL 030525
3 x 5	30	24	Negro	PAMBK 030525
4 x 6	35	27	Azul	PAMBE 040625
4 x 6	35	27	Incoloro	PAMCL 040625
4 x 6	35	27	Amarillo	PAMYW 040625
4 x 6	35	27	Negro	PAMBK 040625
4 x 6	35	27	Rojo	PAMRD 040625
4 x 6	35	27	Verde	PAMGN 040625
6 x 8	55	19	Azul	PAMBE 060825
6 x 8	55	19	Incoloro	PAMCL 060825
6 x 8	55	19	Amarillo	PAMYW 060825
6 x 8	55	19	Negro	PAMBK 060825
6 x 8	55	19	Rojo	PAMRD 060825
6 x 8	55	19	Verde	PAMGN 060825
8 x 10	90	15	Azul	PAMBE 081025
8 x 10	90	15	Incoloro	PAMCL 081025
8 x 10	90	15	Amarillo	PAMYW 081025
8 x 10	90	15	Negro	PAMBK 081025
8 x 10	90	15	Rojo	PAMRD 081025
8 x 10	90	15	Verde	PAMGN 081025
10 x 12	92	11	Azul	PAMBE 101225
10 x 12	92	11	Incoloro	PAMCL 101225
10 x 12	92	14	Negro	PAMBK 101225
12 x 14	120	9.5	Azul	PAMBE 121425
12 x 14	120	9.5	Incoloro	PAMCL 121425
12 x 14	120	9.5	Negro	PAMBK 121425
13 x 16	115	13	Azul	PAMBE 131625
13 x 16	115	13	Incoloro	PAMCL 131625
13 x 16	115	13	Negro	PAMBK 131625

Temperatura
- 20°C a + 80°C

Material
Poliamida PA 12

Ventaja
Excelente memoria
de forma
Muy buena resistencia
química

TUBO DE POLIAMIDA EN ROLLO DE 100 M



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
2 x 4	25	30	Azul	PAMBE 0204100
2 x 4	25	30	Incoloro	PAMCL 0204100
2 x 4	25	30	Amarillo	PAMYW 0204100
2 x 4	25	30	Negro	PAMBK 0204100
2 x 4	25	30	Rojo	PAMRD 0204100
2 x 4	25	30	Verde	PAMGN 0204100
2.7 x 4	30	15	Azul	PAMBE 2704100
2.7 x 4	30	15	Incoloro	PAMCL 2704100
2.7 x 4	30	15	Amarillo	PAMYW 2704100
2.7 x 4	30	15	Negro	PAMBK 2704100
2.7 x 4	30	15	Rojo	PAMRD 2704100
2.7 x 4	30	15	Verde	PAMGN 2704100
3 x 5	30	24	Azul	PAMBE 0305100
3 x 5	30	24	Incoloro	PAMCL 0305100
3 x 5	30	24	Negro	PAMBK 0305100
4 x 6	35	27	Azul	PAMBE 0406100
4 x 6	35	27	Incoloro	PAMCL 0406100
4 x 6	35	27	Amarillo	PAMYW 0406100
4 x 6	35	27	Negro	PAMBK 0406100
4 x 6	35	27	Rojo	PAMRD 0406100
4 x 6	35	27	Verde	PAMGN 0406100
6 x 8	55	19	Azul	PAMBE 0608100
6 x 8	55	19	Incoloro	PAMCL 0608100
6 x 8	55	19	Amarillo	PAMYW 0608100
6 x 8	55	19	Negro	PAMBK 0608100
6 x 8	55	19	Rojo	PAMRD 0608100
6 x 8	55	19	Verde	PAMGN 0608100
8 x 10	90	15	Azul	PAMBE 0810100
8 x 10	90	15	Incoloro	PAMCL 0810100
8 x 10	90	15	Amarillo	PAMYW 0810100
8 x 10	90	15	Negro	PAMBK 0810100
8 x 10	90	15	Rojo	PAMRD 0810100
8 x 10	90	15	Verde	PAMGN 0810100
10 x 12	92	11	Azul	PAMBE 1012100
10 x 12	92	11	Incoloro	PAMCL 1012100
10 x 12	92	11	Negro	PAMBK 1012100
12 x 14	120	9.5	Azul	PAMBE 1214100
12 x 14	120	9.5	Incoloro	PAMCL 1214100
12 x 14	120	9.5	Negro	PAMBK 1214100
13 x 16	115	13	Azul	PAMBE 1316100
13 x 16	115	13	Incoloro	PAMCL 1316100
13 x 16	115	13	Negro	PAMBK 1316100

TUBO DE POLIAMIDA EN ROLLO DE 300 M



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
8 x 10	90	15	Azul	PAMBE 0810300
8 x 10	90	15	Incoloro	PAMCL 0810300
8 x 10	90	15	Amarillo	PAMYW 0810300
8 x 10	90	15	Negro	PAMBK 0810300
8 x 10	90	15	Verde	PAMGN 0810300
8 x 10	90	15	Rojo	PAMRD 0810300

TUBOS DE POLIAMIDA

Temperatura
- 20°C a + 80°C

Material
Poliamida PA 12

Ventaja
Excelente memoria
de forma
Muy buena
resistencia química

TUBO DE POLIAMIDA EN ROLLO DE 500 M



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
6 x 8	55	19	Azul	PAMBE 0608500
6 x 8	55	19	Incoloro	PAMCL 0608500
6 x 8	55	19	Amarillo	PAMYW 0608500
6 x 8	55	19	Negro	PAMBK 0608500
6 x 8	55	19	Rojo	PAMRD 0608500
6 x 8	55	19	Verde	PAMGN 0608500

TUBO DE POLIAMIDA EN ROLLO DE 1000 M



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
2.7 x 4	30	15	Azul	PAMBE 27041000
2.7 x 4	30	15	Incoloro	PAMCL 27041000
2.7 x 4	30	15	Amarillo	PAMYW 27041000
2.7 x 4	30	15	Negro	PAMBK 27041000
2.7 x 4	30	15	Rojo	PAMRD 27041000
2.7 x 4	30	15	Verde	PAMGN 27041000
4 x 6	35	27	Azul	PAMBE 04061000
4 x 6	35	27	Incoloro	PAMCL 04061000
4 x 6	35	27	Amarillo	PAMYW 04061000
4 x 6	35	27	Negro	PAMBK 04061000
4 x 6	35	27	Rojo	PAMRD 04061000
4 x 6	35	27	Verde	PAMGN 04061000

PRODUCTOS ASOCIADOS



Enchufes instantáneos CONEX
p 118



Corta tubos
p 174

TUBOS DE POLIURETANO CON BASE ESTER PU

Temperatura
- 20°C a +70°C

Material
Poliuretano
Basa a Ester

Ventaja
Resistencia a
los aceites y las
grasas

TUBO DE POLIURETANO CON BASE ESTER EN CAJA DE 25 M



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
1.8 x 3	10	14	Negro	PUBK M180325
2.5 x 4	12	10	Negro	PUBK M250425
2.5 x 4	12	10	Azul	PUBE M250425
2.5 x 4	12	10	Incoloro	PUCR M250425
2.5 x 4	12	10	Verde	PUGN M250425
2.5 x 4	12	10	Amarillo	PUYW M250425
2.5 x 4	12	10	Gris	PUGY M250425
2.5 x 4	12	10	Rojo	PURD M250425
3 x 5	13	11	Negro	PUBK M030525
3 x 5	13	11	Azul	PUBE M030525
4 x 6	15	9	Negro	PUBK M040625
4 x 6	15	9	Azul	PUBE M040625
4 x 6	15	9	Incoloro	PUCR M040625
4 x 6	15	9	Verde	PUGN M040625
4 x 6	15	9	Amarillo	PUYW M040625
4 x 6	15	9	Gris	PUGY M040625
4 x 6	15	9	Rojo	PURD M040625
5.5 x 8	20	8.5	Negro	PUBK M550825
5.5 x 8	20	8.5	Azul	PUBE M550825
5.5 x 8	20	8.5	Incoloro	PUCR M550825
5.5 x 8	20	8.5	Verde	PUGN M550825
5.5 x 8	20	8.5	Amarillo	PUYW M550825
5.5 x 8	20	8.5	Gris	PUGY M550825
5.5 x 8	20	8.5	Rojo	PURD M550825
7 x 10	25	8.5	Negro	PUBK M071025
7 x 10	25	8.5	Azul	PUBE M071025
7 x 10	25	8.5	Incoloro	PUCR M071025
7 x 10	25	8.5	Verde	PUGN M071025
7 x 10	25	8.5	Amarillo	PUYW M071025
7 x 10	25	8.5	Gris	PUGY M071025
7 x 10	25	8.5	Rojo	PURD M071025
8 x 12	35	9	Negro	PUBK M081225
8 x 12	35	9	Azul	PUBE M081225
8 x 12	35	9	Incoloro	PUCR M081225
9.5 x 14	45	9	Negro	PUBK M951425
9.5 x 14	45	9	Azul	PUBE M951425
9.5 x 14	45	9	Incoloro	PUCR M951425
11 x 16	55	9	Negro	PUBK M111625

TUBOS DE POLIURETANO CON BASE ESTER PU

Temperatura
- 20°C a +70°C

Material
Poliuretano
Basa a Ester

Ventaja
Resistencia a
los aceites y las
grasas

TUBO DE POLIURETANO CON BASE ESTER EN ROLLO DE 100 M



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
2.5 x 4	12	10	Negro	PUBK M2504100
2.5 x 4	12	10	Azul	PUBE M2504100
2.5 x 4	12	10	Incoloro	PUCR M2504100
2.5 x 4	12	10	Verde	PUGN M2504100
2.5 x 4	12	10	Amarillo	PUYW M2504100
2.5 x 4	12	10	Gris	PUGY M2504100
2.5 x 4	12	10	Rojo	PURD M2504100
4 x 6	15	9	Negro	PUBK M0406100
4 x 6	15	9	Azul	PUBE M0406100
4 x 6	15	9	Incoloro	PUCR M0406100
4 x 6	15	9	Verde	PUGN M0406100
4 x 6	15	9	Amarillo	PUYW M0406100
4 x 6	15	9	Gris	PUGY M0406100
4 x 6	15	9	Rojo	PURD M0406100
5.5 x 8	20	8.5	Negro	PUBK M5508100
5.5 x 8	20	8.5	Azul	PUBE M5508100
5.5 x 8	20	8.5	Incoloro	PUCR M5508100
5.5 x 8	20	8.5	Verde	PUGN M5508100
5.5 x 8	20	8.5	Amarillo	PUYW M5508100
5.5 x 8	20	8.5	Gris	PUGY M5508100
5.5 x 8	20	8.5	Rojo	PURD M5508100
7 x 10	25	8.5	Negro	PUBK M0710100
7 x 10	25	8.5	Azul	PUBE M0710100
7 x 10	25	8.5	Incoloro	PUCR M0710100
8 x 12	35	9	Negro	PUBK M0812100
8 x 12	35	9	Azul	PUBE M0812100
8 x 12	35	9	Incoloro	PUCR M0812100
9.5 x 14	45	9	Negro	PUBK M9514100

PRODUCTOS ASOCIADOS



Enchufes instantáneos CONEX
p 118



Corta tubos
p 174

TUBOS DE POLIURETANO CON BASE ETHER

Temperatura
- 20°C a +70°C

Material
Poliuretano

Aplicaciones
Transporte de
aire en espacios
reducidos

Ventaja
Apto para uso
alimentario (FDA)

TUBO DE POLIURETANO CON BASE ETHER EN CAJA DE 25 M



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
2.5 x 4	12	10	Negro	PHBK M250425
2.5 x 4	12	10	Azul	PHBE M250425
2.5 x 4	12	10	Incoloro	PHCR M250425
4 x 6	20	9	Negro	PHBK M040625
4 x 6	20	9	Azul	PHBE M040625
4 x 6	20	9	Incoloro	PHCR M040625
5.5 x 8	25	8.5	Negro	PHBK M550825
5.5 x 8	25	8.5	Azul	PHBE M550825
5.5 x 8	25	8.5	Incoloro	PHCR M550825
7 x 10	35	8.5	Azul	PHBE M071025
7 x 10	35	8.5	Negro	PHBK M071025
7 x 10	35	8.5	Incoloro	PHCR M071025
8 x 12	40	9	Negro	PHBK M081225
8 x 12	40	9	Azul	PHBE M081225
8 x 12	40	9	Incoloro	PHCR M081225
9.5 x 14	50	9	Incoloro	PHCR M951425

TUBO DE POLIURETANO CON BASE ETHER EN ROLLO DE 100 M



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C) (bar)	Color	Referencia
2.5 x 4	12	10	Negro	PHBK M2504100
2.5 x 4	12	10	Azul	PHBE M2504100
2.5 x 4	12	10	Incoloro	PHCR M2504100
4 x 6	20	9	Negro	PHBK M0406100
4 x 6	20	9	Azul	PHBE M0406100
4 x 6	20	9	Incoloro	PHCR M0406100
5.5 x 8	25	8.5	Negro	PHBK M5508100
5.5 x 8	25	8.5	Azul	PHBE M5508100
5.5 x 8	25	8.5	Incoloro	PHCR M5508100
7 x 10	35	8.5	Negro	PHBK M0710100
7 x 10	35	8.5	Azul	PHBE M0710100
7 x 10	35	8.5	Incoloro	PHCR M0710100
8 x 12	40	9	Negro	PHBK M0812100
8 x 12	40	9	Azul	PHBE M0812100
8 x 12	40	9	Incoloro	PHCR M0812100

PRODUCTOS ASOCIADOS



Enchufes instantáneos CONEX
p 118



Corta tubos
p 174

21 Tubos en rollo

Según el ambiente de trabajo y el consumo de las herramientas; el operador seleccionara el material, la longitud y el diámetro de la manguera requerida.




Tubos de goma

- Resistencia a los esfuerzos de flexión, tracción y torsión
- Resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a la fricción contra el suelo de hormigón
- Máxima resistencia a los rayos UV y al ozono
- Resistencia al aceite



AIRCA

- Tubo de goma con bandas azules y negras alternas
- Capa exterior de EPDM, negra y lisa
- Capa interior de SBR, negra, lisa y reforzada con una trenza textil sintética
- Alimentación de aire lubricado para herramientas neumáticas



STOFLEX

- Tubo de goma antiestático de color azul
- Conductividad eléctrica: resistencia eléctrica $< 10^6 \Omega/m$
- Capa exterior de EPDM, azul y lisa
- Capa interior de EPDM, negra, lisa y reforzada con una trenza textil sintética
- Suministro de aire comprimido, pistola de pintura y cabinas de pintura




TUBOS DE SOLDADURA

- Tubo de goma, de color rojo para el acetileno y de color azul para el oxígeno
- Capa exterior de EPDM
- Capa interior de SBR/NR
- Conforme con la norma **NF EN 559 - ISO 3821**


Tubos de **PVC**

- Larga vida útil
- Polivalencia
- Versatilidad, flexibilidad y ligereza



■ **FLEXAIR**

- Tubo de PVC híbrido que reúne las mejores propiedades del PVC y la goma
- Capas interior y exterior de PVC, color azul
- Tubo muy flexible de alta calidad con un buen agarre




■ **DIFLEX**

- Tubo transparente de PVC reforzado con una trenza de poliéster
- Colores: azul, rojo e incoloro, según los diámetros
- Aplicaciones: suministro de aire comprimido o agua
- Compatible con gran variedad de productos químicos



■ **SURFLEX**

- Tubo de PVC con malla textil, color azul
- Capa interior de PVC de color negro reforzada con una trenza de poliéster
- Tubo de 3 capas termoplásticas
- Ligero, flexible, resistente a los golpes y al aplastamiento
- Aplicaciones: suministro de aire de las herramientas neumáticas



■ **HOFLEX**


- Tubo de PVC
- Malla textil de PVC antitorsi3n
- Revestimiento de PVC con pantalla de protecci3n total
- Lavado y limpieza con agua, riego



■ **VALYFLEX**


- Capa exterior: PVC flexible de color verde
- Capa interior 1: Poliuretano 3ster transparente
- Capa interior 2: PVC flexible negro
- Trenza de poli3ster
- Excelente resistencia a la abrasi3n y gran flexibilidad
- Aplicaciones: aire comprimido, transferencia de hidrocarburos, solventes, pulverizaciones agr3colas, paso de productos de nivel abrasivo medio (polvos y granulados)

Tubos de **NBR/PVC**



■ LOCKFLEX

- Tubo autoblocante de suministro de aire o agua para circuitos de enfriamiento de los moldes
- No es necesario utilizar abrazaderas de apriete
- Adaptado a las uniones de tipo AF y a las tomas y enchufes rápidos de tipo CPI
- Revestimiento de NBR / PVC de color azul o rojo
- Capa interior: NBR / PVC de color negro
- Malla: trenza de poliamida
- Excelente resistencia a la abrasión
- Buena resistencia al ozono
- Sin silicona
- Norma: CNOMO E 07 21 115 N (para tubos de color rojo)



■ DOLEX

- Tubo de calidad alimentaria
- Capa exterior de NBR / PVC de color azul
- Capa interior de NBR de color blanco, lisa, con malla de hilos sintéticos
- Resistente a los cuerpos grasos y a la intemperie
- Limpieza de suelos y limpieza con agua caliente en la industria alimentaria, fábricas de conservas, centrales lecheras, mataderos, etc.
- Buena resistencia a las altas temperaturas
- Normas y homologaciones:
 - Directivas europeas CE N.º 1935/2004 et CE N.º 2023/2006
 - Directivas de la FDA estadounidense (CFR 21)
 - Directivas de la legislación estadounidense (BgVV)
- Certificado de calidad alimentaria del instituto francés de Poitiers (IANESCO) N.º 11/13478 y N.º 11/13479



■ ENROULEX

- Capa interior: Poliuretano con base de poliéster transparente
- Trenza de poliéster
- Capa exterior: Poliuretano con base de poliéster de color negro
- Tubo especial para enrolladores a aire comprimido
- Flexible y resistente

PRODUCTOS ASOCIADOS

Mangueras con enchufe de seguridad



TUBOS EN ROLLO

TUBO DE PVC DIFLEX - EN ROLLO



Ø int./ext. (mm)	Rollo (m)	Radio de curvatura (mm)	Presión máx de uso (bar)	Color	Referencia
6 x 12	50	36	15	Azul	DIFLEX 6
8 x 14	50	54	15	Azul	DIFLEX 8
8 x 14	50	54	15	Rojo	DIFLEX 8RG
8 x 14	25	54	15	Azul	DIFLEX 8C25
9 x 15	50	66	15	Azul	DIFLEX 9
10 x 16	50	74	15	Azul	DIFLEX 10
10 x 16	50	74	15	Rojo	DIFLEX 10RG
10 x 16	25	74	15	Azul	DIFLEX 10C25
12 x 19	50	90	15	Azul	DIFLEX 12
12 x 19	50	90	15	Rojo	DIFLEX 12RG
13 x 20	50	101	15	Azul	DIFLEX 13
13 x 20	50	101	15	Rojo	DIFLEX 13RG
16 x 22	25	145	15	Azul	DIFLEX 16
19 x 26	25	174	15	Azul	DIFLEX 19
25 x 33	25	260	15	Azul	DIFLEX 25
32 x 42	25	320	12	Incoloro	DIFLEX 32
38 x 48	25	420	11	Incoloro	DIFLEX 38
50 x 64	25	600	8	Incoloro	DIFLEX 50

ALIMENTICIO

Temperatura: -15°C a +60°C

TUBO DE CAUCHO AIRCA - EN ROLLO



Ø int./ext. (mm)	Rollo (m)	Radio de curvatura (mm)	Presión máx de uso (bar)	Color	Referencia
6 x 13	40	18	20	Azul-Negro	AIRCA 6
8 x 15	40	25	20	Azul-Negro	AIRCA 8
8 x 15	20	25	20	Azul-Negro	AIRCA 8C20
10 x 18	40	35	20	Azul-Negro	AIRCA 10
13 x 22	40	60	20	Azul-Negro	AIRCA 13
16 x 25	40	70	15	Azul-Negro	AIRCA 16
19 x 28	40	80	15	Azul-Negro	AIRCA 19
25 x 34	40	100	15	Azul-Negro	AIRCA 25

Tubo de goma con bandas azules y negras alternas

Capa exterior de EPDM, negra y lisa

Capa interior de SBR, negra, lisa y reforzada con una trenza textil sintética

Alimentación de aire lubricado para herramientas neumáticas

Temperatura: -40°C a +70°C

TUBOS EN ROLLO

TUBO ENVAINADO DE PVC SURFLEX - EN ROLLO



Ø int./ext. (mm)	Rollo (m)	Radio de curvatura (mm)	Presión máx de uso (bar)	Color	Referencia
6.3 x 11	50	45	15	Azul	SURFLEX 6
6.3 x 11	30	45	15	Azul	SURFLEX 6C30
8 x 13	50	56	15	Azul	SURFLEX 8
8 x 13	30	56	15	Azul	SURFLEX 8C30
9 x 14.5	50	63	15	Azul	SURFLEX 9
9 x 14.5	30	63	15	Azul	SURFLEX 9C30
10 x 15	50	70	15	Azul	SURFLEX 10
10 x 15	30	70	15	Azul	SURFLEX 10C30
12.7 x 19	50	89	15	Azul	SURFLEX 13
12.7 x 19	30	89	15	Azul	SURFLEX 13C30

Temperatura: -20°C a + 60°C

TUBO ANTIESTÁTICO CAUCHO STOFLEX - EN ROLLO



Ø int./ext. (mm)	Rollo (m)	Radio de curvatura (mm)	Presión máx de uso (bar)	Color	Referencia
8 x 15	50	30	20	Azul	STOFLEX 8
9 x 16	50	35	20	Azul	STOFLEX 9
10 x 18	50	40	20	Azul	STOFLEX 10

Temperatura: -40°C a + 100°C

PINTURA


TUBO DE POLIURETANO VALYFLEX - EN ROLLO



Ø int./ext. (mm)	Rollo (m)	Radio de curvatura (mm)	Presión máx de uso (bar)	Color	Referencia
8 x 14	30	55	20	Verde	VALYFLEX 8
10 x 16	30	65	20	Verde	VALYFLEX 10
12.7 x 19	30	80	20	Verde	VALYFLEX 13

Temperatura: -15°C a + 60°C

TUBO AUTOBLOCANTE LOCKFLEX NBR/PVC - EN ROLLO



Ø int./ext. (mm)	Rollo (m)	Radio de curvatura (mm)	Presión máx de uso (bar)	Color	Referencia
10 x 17.5	20	75	10	Azul	LOCKFLEX 10BL
10 x 17.5	20	75	10	Rojo	LOCKFLEX 10RG
13 x 20.4	20	125	10	Azul	LOCKFLEX 13BL
13 x 20.4	20	125	10	Rojo	LOCKFLEX 13RG

Puede ser montado sin abrazaderas con las uniones, referencia AF + conectores CPI *CNRE, CPI *CNRO, CPI *CN
Temperatura: +3°C a +90°C

TUBO DE POLIURETANO ENROULEX (ESPECIAL ENROLLADORES)

Ø int./ext. (mm)	Rollo (m)	Radio de curvatura (mm)	Presión máx de uso (bar)	Color	Referencia
8 x 12	120	50	20	Negro	ENROULEX 8
10 x 14	90	60	20	Negro	ENROULEX 10

Temperatura: -20°C a +75°C



TUBO DE CAUCHO INDUSTRIAL DOLEX - CALIDAD ALIMENTARIA

Ø int./ext. (mm)	Rollo (m)	Radio de curvatura (mm)	Presión máx de uso (bar)	Color	Referencia
15.8 x 24	20	95	10	Azul	DOLEX 15
19.4 x 28.4	20	115	10	Azul	DOLEX 19

Temperatura: -20°C a +95°C



GRADO ALIMENTICIO

TUBO DE PVC ANTITORSIÓN HOFLEX

Ø int./ext. (mm)	Rollo (m)	Presión máx de uso (bar)	Color	Referencia
15 x 21	25	13	Verde	HOFLEX 15

Temperatura: -20°C a +60°C




TUBO DE SOLDADURA OXIGENO Y ACETILENO

Temperatura
-30°C a +80°C

Material
Caucho

Aplicaciones
Soldadura, corte


TUBO DE SOLDADURA EN ROLLO (20 M)



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura (mm)	Rollo (m)	Fluido	Color	Referencia
6 x 12	55	20	Oxígeno	Rojo	TUB OX6
6 x 12	55	20	Acetileno	Azul	TUB SET6
10 x 17	75	20	Oxígeno	Rojo	TUB OX10
10 x 17	75	20	Acetileno	Azul	TUB SET10

Tubo conducto simple
Presión máx de uso a 20°C: 20 bar

TUBO DOBLE CONDUCTO DESOLIDARIZABLE (20 M)



Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura (mm)	Rollo (m)	Fluido	Referencia
6 x 12	55	20	Oxígeno y Acetileno	TUB OA6
10 x 17	75	20	Oxígeno y Acetileno	TUB OA10

Tubo doble conducto desolidarizable oxígeno y acetileno
Presión máx de uso a 20°C: 20 bar

22 Prolongadores de tubo

Mangueras con **enchufe y conector**

- Amplia gama de mangueras: selección del tipo de tubo, el diámetro y la longitud
- Montaje de enchufes perfectamente adaptados al diámetro del tubo
- Montaje impermeable con abrazaderas de orejas
- Conjuntos revestidos con un protector antiarañazos
- Conexiones fáciles y seguras
- Mangueras listas para uso
- Facilidad de uso, transporte y almacenamiento



Tipos de **equipos**

■ APRIETE CON **ABRAZADERA DE OREJAS**



Unión JFT ZS

Las abrazaderas de orejas se utilizan para fijación de mangueras de PVC, goma u otros materiales, a la parte cilíndrica de piezas previstas para la introducción de un tubo (tipo unión JFT ZS).

- Seguridad y larga duración de la fijación
- Estos productos no se pueden aflojar
- Total estanqueidad
- Resistencia a la corrosión

Este procedimiento de apriete puede revertirse cortando la abrazadera a fin de modificar la manguera si es necesario.

■ **PROTECTOR DE GOMA**



Situado sobre las abrazaderas de orejas, este protector de goma se adapta perfectamente y cubre los elementos metálicos.

■ MANGUERAS CON **ENCHUFE ORIENTABLE**



Las mangueras con enchufe orientable suprimen:

- Los enrollamientos de las mangueras
- Las interrupciones de trabajo provocadas por rupturas de las mangueras
- Las dificultades y las posiciones incómodas
- La fatiga en el brazo y la muñeca.

Ofrecen al operario la libertad de movimientos necesaria para un trabajo rápido y de calidad.

Prolongadores de tubo

Mangueras de goma especiales para herramientas neumáticas



RAL AISB1010

■ MANGUERAS DE GOMA SBR/EPDM CON **PROTECTOR Y ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD** **prevoS1 - AIRCA**



RAL AIS1610

■ MANGUERAS DE GOMA SBR/EPDM CON **ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD METÁLICO**

Los enchufes metálicos asociados a la manguera de goma **AIRCA** son alargadores para su uso en condiciones difíciles.




RST SISB810

■ MANGUERAS **ANTIESTÁTICAS** CON **PROTECTOR Y ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD** **prevoS1 - STOFLEX**

■ MANGUITOS DE UNIÓN **DE GOMA SBR/EPDM - AIRCA**

Los manguitos de 40 cm permiten:

- La absorción de las vibraciones entre la herramienta neumática y el enchufe rápido
- La realización de conexiones cortas.



MAI 061210

Mangueras **de PVC**



RAL RESB1010

■ MANGUERAS **DE PVC** CON
PROTECTOR Y ENCHUFE RÁPIDO
DE SEGURIDAD prevoS1 - FLEXAIR

■ MANGUERAS **DE PVC** CON
PROTECTOR Y ENCHUFE RÁPIDO
DE SEGURIDAD prevoS1 - DIFLEX



RAL DISB810



RAL XESB810

■ MANGUERAS **DE PVC** CON
PROTECTOR Y ENCHUFE RÁPIDO
DE SEGURIDAD prevoS1 - SURFLEX

Mangueras para agua con **enchufe automático ELS**



RST 1525TLS



■ MANGUERA CON **ENCHUFE DE OBTURACIÓN ELS Y CONECTOR ESTÁNDAR** PARA AGUA

Perfil estándar

Identificación de las **mangueras de aire comprimido**

Ejemplo de referencia:

RAL AISW1010*

* Manguera – Montaje con abrazaderas de orejas - Manguera AIRCA – Enchufe de perfil ISO 6150B Montaje con abrazaderas de orejas - Orientable - Ø interior de la manguera 10 mm – Longitud de la manguera 10 m

RAL	A	IS	W	10	10
Mangueras	Tipo de tubo	Tipo de enchufe	Opcional	Ø int. de la manguera	Long. de la manguera
RAL: Manguera con enchufe y conector fijados con abrazaderas de orejas	A: Airca S: Stoflex R: Flexair D: Diflex X: Surflex	IS: ISI ES: ESI CS: CSI AS: ASI ESL: ESI 11CB	W: Orientable SW** B: Protector	6: 6 mm 8: 8 mm 9: 9 mm 10: 10 mm 13: 13 mm 16: 16 mm 19: 19 mm	5: 5 m 10: 10 m 12: 12.5 m 20: 20 m 25: 25 m

* La opción SW incluye siempre el protector

ALARGADORES DE MANGUERA RESISTENTES A LOS ACEITES

Presión de uso
2 a 12 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

Material
SBR / EPDM

Ventaja
Resistencia a los
aceites

Equipado con
Enchufe y
conector

MANGUERA AIRCA PROVISTAS DE ENCHUFES RAPIDOS PREVOS¹



Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RAL AISB810
10 x 18	5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RAL AISB105
10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RAL AISB1010
13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	-	RAL AIS1310
8 x 15	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RAL AESB810
10 x 18	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RAL AESB1010
10 x 18	5	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RAL AESB105
13 x 22	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	-	RAL AES1310
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RAL ACSB810
10 x 18	5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RAL ACSB105
10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RAL ACSB1010
13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08	CRP 08	-	RAL ACS1310

Montada con abrazaderas de oreja y protectores

MANGUERA ENGASTADA AIRCA PROVISTAS DE ENCHUFES RÁPIDOS PREVOS¹



Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RST AISB810
10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RST AISB1010
13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	-	RST AIS1310
8 x 15	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RST AESB810
10 x 18	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RST AESB1010
13 x 22	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	-	RST AES1310
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RST ACSB810
10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RST ACSB1010
13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08	CRP 08	-	RST ACS1310

ALARGADORES DE MANGUERA RESISTENTES A LOS ACEITES

MANGUERA AIRCA PROVISTAS DE ENCHUFES RÁPIDOS METÁLICOS DE SEGURIDAD



TRABAJO PESADO

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Referencia
16 x 25	10	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	RAL AIS1610
16 x 25	20	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	RAL AIS1620
19 x 28	10	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	RAL AIS1910
19 x 28	20	ISO 6150 B	ISI 11	IRP 11	RAL AIS1920
16 x 25	10	European 10.4 mm	ESI 11	ERP 11	RAL AES1610
16 x 25	20	European 10.4 mm	ESI 11	ERP 11	RAL AES1620
19 x 28	10	European 10.4 mm	ESI 11	ERP 11	RAL AES1910
19 x 28	20	European 10.4 mm	ESI 11	ERP 11	RAL AES1920
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSM 06	CRP 06	RAL ACMB810
10 x 18	10	ISO 6150 C	CSM 06	CRP 06	RAL ACMB1010
13 x 22	10	ISO 6150 C	CSM 08	CRP 08	RAL ACM1310
16 x 25	10	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	RAL ACM1610
16 x 25	20	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	RAL ACM1620
19 x 28	10	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	RAL ACM1910
19 x 28	20	ISO 6150 C	CSM 11	CRP 11	RAL ACM1920

Montada con abrazaderas de oreja

MANGUERA AIRCA PROVISTAS DE ENCHUFES RÁPIDOS PREVOST ESI 11CB



TRABAJO PESADO

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Referencia
13 x 22	10	European 10.4 mm	ESI 11CB	ERP 11	RAL AESL1310
13 x 22	20	European 10.4 mm	ESI 11CB	ERP 11	RAL AESL1320
16 x 25	10	European 10.4 mm	ESI 11CB	ERP 11	RAL AESL1610
16 x 25	20	European 10.4 mm	ESI 11CB	ERP 11	RAL AESL1620

Montada con abrazaderas de oreja

MANGUERA AIRCA PROVISTAS DE ENCHUFES ORIENTABLES PREVOST



Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	RAL AISW810
10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	RAL AISW1010
13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08SW	IRP 06	-	RAL AISW1310
8 x 15	10	European 10.4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	RAL AESW810
10 x 18	10	European 10.4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	RAL AESW1010
13 x 22	10	European 10.4 mm	ESI 07SW	ERP 07	-	RAL AESW1310
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	RAL ACSW810
10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	RAL ACSW1010
13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08SW	CRP 08	-	RAL ACSW1310

Montada con abrazaderas de oreja y protectores

Presión de uso
2 a 12 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

Material
SBR / EPDM

Ventaja
Resistencia a los
aceites

Equipado con
Enchufe y
conector

MANGUERA ENGASTADA AIRCA PROVISTAS DE ENCHUFES ORIENTABLES PREVOS1



Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Enchufe	Conector	Equipado con	Perfil	Referencia
8 x 15	10	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	ISO 6150 B	RST AISW810
10 x 18	10	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	ISO 6150 B	RST AISW1010
13 x 22	10	ISI 08SW	IRP 06	Protectores	ISO 6150 B	RST AISW1310
8 x 15	10	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	European 7.4 mm	RST AESW810
10 x 18	10	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	European 7.4 mm	RST AESW1010
13 x 22	10	ESI 07SW	ERP 07	-	European 7.4 mm	RST AESW1310
8 x 15	10	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	ISO 6150 C	RST ACSW810
10 x 18	10	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	ISO 6150 C	RST ACSW1010
13 x 22	10	CSI 08SW	CRP 08	-	ISO 6150 C	RST ACSW1310

MANGUITO PARA ENLACE - TUBO EN CAUCHO AIRCA PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Presión de uso
2 a 12 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

Material
SBR / EPDM

Aplicaciones
Alimentación
herramientas
neumáticas

Ventaja
Resistencia a los
aceites

MANGUITO PARA ENLACE



Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Rosca	Conector	Perfil	Referencia
10 x 18	0.4	R 1/4	IRP 06	ISO 6150B	MAI 061410
10 x 18	0.4	R 1/2	IRP 06	ISO 6150B	MAI 061210
13 x 22	0.4	R 3/8	IRP 08	ISO 6150B	MAI 083813
13 x 22	0.4	R 1/2	IRP 08	ISO 6150B	MAI 081213
16 x 25	0.4	R 1/2	IRP 11	ISO 6150B	MAI 111216
16 x 25	0.4	R 3/4	IRP 11	ISO 6150B	MAI 113416
10 x 18	0.4	R 1/4	ERP 07	European 7.4 mm	MAE 071410
13 x 22	0.4	R 3/8	ERP 07	European 7.4 mm	MAE 073813
10 x 18	0.4	R 1/4	CRP 06	ISO 6150C	MAC 061410
13 x 22	0.4	R 3/8	CRP 08	ISO 6150C	MAC 083813

Long. 0.4 m

ALARGADORES DE MANGUERA DE CAUCHO ANTIESTÁTICO

Presión de uso
2 a 12 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

Material
EPDM

Ventaja
Antiestático

Equipado con
Enchufe y
conector

MANGUERA DE CAUCHO ANTIESTÁTICO STOFLEX ANTIRRAYADURAS CON ENCHUFES RÁPIDOS PREVOS¹



PINTURA

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RAL SISB810
10 x 18	12.5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RAL SISB1012
8 x 15	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RAL SESB810
10 x 18	12.5	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RAL SESB1012
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RAL SCSB810
10 x 18	12.5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RAL SCSB1012

Montada con abrazaderas de oreja y protectores

MANGUERA ENGASTADA EN CAUCHO EPDM ANTIESTÁTICO STOFLEX ANTIRRAYADURAS CON ENCHUFES RÁPIDOS PREVOS¹



PINTURA

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RST SISB810
10 x 18	12.5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RST SISB1012
8 x 15	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RST SESB810
10 x 18	12.5	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RST SESB1012
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RST SCSB810
10 x 18	12.5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RST SCSB1012

MANGUERA DE CAUCHO ANTIESTÁTICO STOFLEX PROVISTOS DE ENCHUFES ORIENTABLES PREVOS¹



PINTURA

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	RAL SISW810
10 x 18	12.5	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	RAL SISW1012
8 x 15	10	European 7.4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	RAL SESW810
10 x 18	12.5	European 7.4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	RAL SESW1012
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	RAL SCSW810
10 x 18	12.5	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	RAL SCSW1012

Montada con abrazaderas de oreja y protectores

MANGUERA ENGASTADA STOFLEX PROVISTOS DE ENCHUFES ORIENTABLES PREVOS¹



PINTURA

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	RST SISW810
10 x 18	12.5	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protectores	RST SISW1012
8 x 15	10	European 7.4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	RST SESW810
10 x 18	12.5	European 7.4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protectores	RST SESW1012
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	RST SCSW810
10 x 18	12.5	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protectores	RST SCSW1012

ALARGADORES DE MANGUERA PVC

Presión de uso
2 a 12 bar

Temperatura
-15°C a +60°C

Material
PVC

Equipado con
Enchufe y
conector

MANGUERA PVC DIFLEX CON ENCHUFES RÁPIDOS PREVOS¹



Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
8 x 14	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RAL DISB810
8 x 14	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RAL DESB810
8 x 14	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RAL DCSB810

Montada con abrazaderas de oreja y protectores

MANGUERA PVC SURFLEX CON ENCHUFES RÁPIDOS PREVOS¹



Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
8 x 13	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RAL XESB810
8 x 13	12.5	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RAL XESB812

Montada con abrazaderas de oreja y protectores, sólo al lado de enchufe

ALARGADORES DE MANGUERA ALTA FLEXIBILIDAD DE POLÍMERO HÍBRIDO

Presión de uso
2 a 12 bar

Temperatura
-15°C a +60°C

Material
PVC

Equipado con
Enchufe y
conector

ALARGADORES DE MANGUERA ALTA FLEXIBILIDAD DE POLÍMERO HÍBRIDO FLEXAIR CON ENCHUFES RÁPIDOS PREVOS¹

NEW



Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Perfil	Enchufe	Conector	Equipado con	Referencia
10 x 16	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Protectores	RAL RISB1010
10 x 16	10	European 7.4 mm	ESI 07	ERP 07	Protectores	RAL RESB1010
10 x 16	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Protectores	RAL RCSB1010

Montada con abrazaderas de oreja y protectores

TUBOS PARA CIRCUITOS DE AGUA

Presión de uso
0 a 8 bar

Temperatura
-10°C a +50°C

Material
PVC

Aplicaciones
Lavado y limpieza

Equipado con
enchufes y
conector para
circuitos de agua


PROLONGADOR DE TUBO PVC EQUIPADO CON ENCHUFE DE OBTURACIÓN Y CONECTOR



Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Enchufe	Conector	Referencia
15 x 21	25	ELS 09	ELP 09	RAL 1525TLS


SOPORTE DE TUBO

SOPORTE PARA MANGUERA



A	B	C	D	Composición	Referencia
292	228	150	-	Soporte para tubos con: - 1 gancho para pistola de soplado - 1 kit de tornillos y tuercas - 2 tapones de relleno en caucho	PLA HR
292	228	150	-	Soporte para tubos con: - 1 kit de iman	PLA HRM

SOPORTE PARA MANGUERA INOX 304



A	B	C	D	Denominación	Referencia
355	210	160	160	Soporte fijación mural Longitud: 25 m de tubo	EHS 25

23 Tubos en espiral

Libertad de movimiento garantizada

En talleres, las mangueras espirales ofrecen la flexibilidad necesaria para el suministro de enchufes rápidos, de pistolas de soplado y diversas herramientas neumáticas.

La longitud se adapta a la aplicación y permite al usuario utilizar la herramienta conectada fácilmente dentro de su perímetro de trabajo, sin restricciones por motivos de peso o tamaño, y evita que el tubo se enrolle.



*Versión de **Poliuretano PUS***

■ MANGUERAS ESPIRALES DE POLIURETANO PUS

- Los tubos se entregan montados y listos para uso
- Roscas de conexión macho cónicas con revestimiento previo de teflón para una instalación rápida y segura
- Enchufes de latón niquelado
- Buena elasticidad
- Retorno a la posición inicial después de la extensión garantizado a largo plazo
- Protector de plástico que impide posibles roturas del tubo en la zona de los enchufes



Enchufe fijado del lado del suministro

Enchufe rotativo montado sobre cojinete de bolas del lado de la herramienta neumática: rotación fácil incluso bajo presión

Enchufes “Especiales para Poliuretano” se entregan en piezas sueltas:

- Enchufes giratorios
- Enchufes fijos



Para las aplicaciones más exigentes, recomendamos el uso de mangueras espirales de poliuretano PUS FF provistas de enchufe fijo a ambos lados.

Versión de Poliamida **SPIC**



Enchufes fijos a ambos lados
de la manguera espiral

■ MANGUERAS ESPIRALES DE **POLIAMIDA SPIC**

- Buena resistencia a la hidrólisis y compatibilidad con productos químicos, aceites e hidrocarburos
- Resistencia a un amplio intervalo de temperaturas y presiones
- Alta resistencia a la abrasión
- Enchufes de latón niquelado con protector metálico
- Rosca macho cilíndrica

Enchufes “Especiales para Poliamida” se entregan en piezas sueltas:

- Enchufes giratorios
- Enchufes fijos



Conjuntos de soplado **y mangueras espirales**

■ CONJUNTOS DE SOPLADO Y **MANGUERAS ESPIRALES** PROVISTAS DE UN ENCHUFE Y UN CONECTOR

Estos conjuntos se entregan montados y estancos, listos para uso (con o sin pistola de soplado).



PRODUCTOS ASOCIADOS

IBG 06MTL - IPG 06OSH



TUBOS EN ESPIRAL DE POLIURETANO CON ENCHUFES

Presión máx.
de uso
8 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

Material
Poliuretano

Ventaja
Anti-rayaduras

Equipado con
enchufe
preteflonado

MINI TUBO EN ESPIRAL DE POLIURETANO: EQUIPADO CON ENCHUFES INSTANTÁNEOS CONEX - RPD MG



Rosca macho BSPP	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
G 1/8	2.5 x 4	24	2	0.19	PUS 22
G 1/8	2.5 x 4	24	4	0.39	PUS 24
G 1/4	4 x 6	32	2	0.23	PUS 42
G 1/4	4 x 6	32	4	0.48	PUS 44

Azul

TUBO EN ESPIRAL DE POLIURETANO: EQUIPADO CON ENCHUFE MACHO FIJO Y ROTATIVO



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
R 1/4	5 x 8	42	2	0.18	PUS 52
R 1/4	5 x 8	42	4	0.4	PUS 54
R 1/4	5 x 8	42	6	0.6	PUS 56
R 1/4	5 x 8	42	8	0.8	PUS 58
R 1/4	6.5 x 10	52	4	0.4	PUS 64
R 1/4	6.5 x 10	52	6	0.55	PUS 66
R 1/4	6.5 x 10	52	8	0.8	PUS 68
R 1/4	6.5 x 10	52	10	0.95	PUS 610
R 3/8	8 x 12	65	4	0.4	PUS 84
R 3/8	8 x 12	65	6	0.65	PUS 86
R 3/8	8 x 12	65	8	0.72	PUS 88
R 3/8	8 x 12	65	15	1.35	PUS 815

Azul

TUBO EN ESPIRAL DE POLIURETANO: EQUIPADO CON ENCHUFE MACHO FIJO Y ROTATIVO



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
R 1/4	6.5 x 10	42	4	0.4	PUS 64R
R 1/4	6.5 x 10	52	6	0.63	PUS 66R

Roja

TUBOS EN ESPIRAL DE POLIURETANO CON ENCHUFES

Presión máx.
de uso
8 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

Material
Poliuretano

Ventaja
Anti-rayaduras

Equipado con
Enchufe
preteflonado

TUBO EN ESPIRAL DE POLIURETANO: EQUIPADO CON ENCHUFE MACHO FIJO Y ROTATIVO



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
R 1/4	6.5 x 10	42	4	0.4	PUS 64J
R 1/4	6.5 x 10	52	6	0.63	PUS 66J

Amarillo

TUBO EN ESPIRAL DE POLIURETANO: EQUIPADO CON ENCHUFE MACHO FIJO Y ROTATIVO



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
R 1/4	6.5 x 10	42	4	0.4	PUS 64V
R 1/4	6.5 x 10	52	6	0.63	PUS 66V

Verde

TUBO EN ESPIRAL DE POLIURETANO: EQUIPADO CON ENCHUFE MACHO FIJO Y ROTATIVO



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
R 1/4	6.5 x 10	42	4	0.4	PUS 64NR
R 1/4	6.5 x 10	52	6	0.63	PUS 66NR

Negro

TUBO EN ESPIRAL DE POLIURETANO: EQUIPADO CON ENCHUFE MACHO ROTATIVO



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
R 1/4	6.5 x 10	52	8	0.8	PUS 68FF
R 3/8	8 x 12	65	6	0.65	PUS 86FF
R 1/2	11 x 16	90	4	0.4	PUS 114
R 1/2	11 x 16	90	8	0.8	PUS 118

Azul

TUBOS EN ESPIRAL DE POLIURETANO Y PVC CON ENCHUFES FIJOS

Presión máx
de uso
10 bar

Temperatura
- 40°C a +70°C

Material
Poliuretano/PVC

Aplicaciones
Usos intensivos,
soldadura, amolado,
circuitos de
refrigeración

Ventaja
Auto
determinables

Equipado con
Enchufe fijo

TUBO EN ESPIRAL DE POLIURETANO Y PVC: EQUIPADO CON ENCHUFES MACHOS FIJOS SOLDADURA ESPECIAL



SOLDADURA

Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx. (m)	Referencia
R 1/4	6.5 x 12	7.5	PUS 66CX
R 3/8	8 x 14	7.5	PUS 86CX

Taller para usos intensivos con estaciones de trabajo de alta exigencia
Talleres de soldadura, amolado, desbarbado, discado
Circuitos de refrigeración molde y prensa de inyección

TUBOS EN ESPIRAL DE POLIURETANO CON ENCHUFE RÁPIDO Y CONECTOR

Presión máx
de uso
8 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

Material
Poliuretano

Ventaja
Excelente
memoria de
forma

Equipado con
Enchufe giratorio

TUBOS EN ESPIRAL DE POLIURETANO CON ENCHUFES RÁPIDOS



Ø int./ext. (mm)	Perfil	Enchufe	Longitud máx. (m)	Referencia
6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4	PUS 64IS
6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6	PUS 66IS
6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8	PUS 68IS
8 x 12	ISO 6150 B	ISI 06	6	PUS 86IS
5 x 8	European 7.4 mm	ESI 07	2	PUS 52ES
5 x 8	European 7.4 mm	ESI 07	4	PUS 54ES
6.5 x 10	European 7.4 mm	ESI 07	4	PUS 64ES
6.5 x 10	European 7.4 mm	ESI 07	6	PUS 66ES
6.5 x 10	European 7.4 mm	ESI 07	8	PUS 68ES
8 x 12	European 7.4 mm	ESI 07	8	PUS 88ES
8 x 12	European 7.4 mm	ESI 07	4	PUS 84ES
8 x 12	European 7.4 mm	ESI 07	6	PUS 86ES

TUBOS EN ESPIRAL DE POLIAMIDA

Presión máx.
de uso
10 bar

Temperatura
-20°C a +90°C

Material
Poliamida PA 12

Ventaja
Muy buena
resistencia
química

TUBO EN ESPIRAL DE POLIAMIDA CON ENCHUFE MACHO ROTATIVO



Rosca macho BSPP	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
G 1/4	6 x 8	96	2.5	0.12	SPIC 62
G 1/4	6 x 8	96	5	0.24	SPIC 65
G 1/4	6 x 8	96	10	0.48	SPIC 610
G 1/4	6 x 8	96	20	0.96	SPIC 620
G 1/4	8 x 10	110	2.5	0.14	SPIC 82
G 1/4	8 x 10	110	5	0.28	SPIC 85
G 1/4	8 x 10	110	10	0.55	SPIC 810
G 1/4	8 x 10	110	20	1.1	SPIC 820
G 3/8	9.5 x 12	144	2.5	0.12	SPIC 102
G 3/8	9.5 x 12	144	4	0.24	SPIC 104
G 3/8	9.5 x 12	144	17	0.97	SPIC 1016
G 3/8	9.5 x 12	144	8.5	0.49	SPIC 108
Azul					

TUBO EN ESPIRAL DE POLIAMIDA CON ENCHUFE MACHO FIJO



Rosca macho BSPP	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
G 1/4	6 x 8	96	5	0.25	SPIC 65FX
G 1/4	6 x 8	96	10	0.5	SPIC 610FX
G 1/4	8 x 10	110	5	0.25	SPIC 85FX
G 1/4	8 x 10	110	10	0.5	SPIC 810FX
Azul					

TUBO EN ESPIRAL DE POLIAMIDA "ESPECIAL EXTREMIDADES LEVANTADAS" - ENCHUFE MACHO FIJO



Rosca macho BSPP	Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
G 1/4	6.5 x 8	78	5	0.6	SPI 95
Azul					

TUBO EN ESPIRAL DE POLIAMIDA SIN ENCHUFE



Ø int./ext. (mm)	Ø espiral (mm)	Longitud máx. (m)	Longitud mín. (m)	Referencia
2.7 x 4	28	10	1.06	SPIR 2710
4.5 x 6	52	9	1	SPIR 456
4 x 6	72	26	1.33	SPIR 4526
6 x 8	96	10	0.48	SPIR 610
6 x 8	96	20	0.96	SPIR 620
8 x 10	110	20	1.1	SPIR 820
9.5 x 12	144	17	0.97	SPIR 1016
12.7 x 16	222	24	1.33	SPIR 12730
16 x 20	230	20	1.33	SPIR 1630
Azul				

TUBOS EN ESPIRAL EQUIPADOS CON PISTOLA DE SOPLADO

Presión máx
de uso
8 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

CONJUNTO DE SOPLADO POLIURETANO

	Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Equipado con	Referencia
	R 1/4	5 x 8	2	1 pistola de soplado 27102 MTL 1 tubo en espiral de poliuretano PUS 52	HELICOL 6P
	R 1/4	5 x 8	4	1 pistola de soplado 27102 MTL 1 tubo en espiral de poliuretano PUS 54	HELICOL 7P

CONJUNTO DE SOPLADO CON CONEXIÓN FIJA

	Rosca macho BSPP	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Equipado con	Referencia
	G 1/4	6.5 x 8	5	1 pistola de soplado 27102 MTL 1 tubo en espiral de poliamida SPI 95	HELICOL 3

CONJUNTO CON PISTOLA DE SOPLADO A DEFORMACIÓN - EMPALME FIJO

	Rosca macho BSPP	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Equipado con	Referencia
	G 1/4	4 x 6	4	1 tubo en espiral de poliuretano 1 pistola de soplado antirrayaduras	HELICOL 4

Incluye:
1 tubo en espiral de poliuretano G 1/4 M
1 pistola de soplado antirrayaduras

CONJUNTO DE SOPLADO CON BGM 104, TUBO ESPIRAL Y ENCHUFE RÁPIDO ESTÁNDAR

	Ø int./ext. (mm)	Enchufe	Long. (m)	Equipado con	Referencia
	5 x 8	IRC 06	2	1 tubo en espiral de poliuretano PUS 52 1 enchufe IRC 06 y 2 conectores IRP 06 1 pistola de soplado BGM 104	HELICOL 9

TUBOS EN ESPIRAL EQUIPADOS CON PISTOLA DE SOPLADO

Presión máx
de uso
8 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

CONJUNTO CON 27102 MTL, ESPIRAL, CONECTOR Y ENCHUFE DE SEGURIDAD



Ø int./ext. (mm)	Perfil	Enchufe	Long. máx.(m)	Referencia
5 x 8	ISO 6150 B	ISI 06	2	PUS 52BIS
5 x 8	ISO 6150 B	ISI 06	4	PUS 54BIS
6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4	PUS 64BIS
6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6	PUS 66BIS
6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8	PUS 68BIS
5 x 8	European 7.4 mm	ESI 07	4	PUS 54BES
6.5 x 10	European 7.4 mm	ESI 07	6	PUS 66BES
6.5 x 10	European 7.4 mm	ESI 07	8	PUS 68BES

Incluye:
 - 1 tubo en espiral de poliuretano
 - 1 enchufe **prevoS1**
 - 2 conectores
 - 1 pistola de soplado 27102 MTL

EQUILIBRADORES DE ALIMENTACIÓN CON TUBO EN ESPIRAL

Temperatura
+5°C a +60°C

Aplicaciones
Puesto de
montaje,
ensamblaje y
empaquetado

MUELLE EQUILIBRADOR CON MANGUERA ESPIRAL



Salida de aire (BSPP)	Longitud mín. (m)	Longitud máx. (m)	Peso (de la herramienta) (kg)	Referencia
G 1/4 M	0.28 a 0.45	0.65	0.2 a 0.5	SPI 1
G 1/4 F	0.46 a 0.90	1.06	0.7 a 2	SPI 3
G 3/8 F	0.92 a 1.42	1.45	2.5 a 5	SPI 5
G 3/8 F	0.70 a 0.98	1.44	6 a 10	SPI 7

ENCHUFES PARA TUBOS EN ESPIRAL DE POLIURETANO

Material
Enchufes latón,
protección de
PVC

ENCHUFE ROTATIVO CON TRATAMIENTO PREVIO DE TEFLÓN "ESPECIAL POLIURETANO"



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Referencia
R 1/4	5 x 8	PUR 813R
R 1/4	6.5 x 10	PUR 1013R
R 3/8	8 x 12	PUR 1238R

ENCHUFE FIJO CON TRATAMIENTO PREVIO DE TEFLÓN "ESPECIAL POLIURETANO"



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Referencia
R 1/4	5 x 8	PUR 813F
R 1/4	6.5 x 10	PUR 1013F
R 3/8	8 x 12	PUR 1238F
R 1/2	11 x 16	PUR 1121F

ENCHUFES PARA TUBOS DE POLIAMIDA

Material
Cuerpo Latón

ENCHUFE ROTATIVO "ESPECIAL POLIAMIDA"



Rosca (BSPP)	Ø int./ext. (mm)	Referencia
G 1/4 M	4 x 6	20
G 1/4 M	6 x 8	22
G 1/4 M	8 x 10	25
G 3/8 M	8 x 10	25M38
G 3/8 M	10 x 12	27
G 3/8 F	10 x 12	27F38

ENCHUFE FIJO "ESPECIAL POLIAMIDA"



Rosca macho BSPP	Ø int./ext. (mm)	Referencia
G 1/4	4 x 6	20FX
G 1/4	6 x 8	22FX
G 1/4	8 x 10	25FX
G 3/8	10 x 12	27FX
G 1/2	12.7 x 16	29FX
G 3/4	16 x 20	30FX

24 Abrazaderas

Abrazaderas **de orejas**

Las abrazaderas de orejas se utilizan para fijación de mangueras de PVC, goma u otros materiales.

- Seguridad y larga duración de la fijación
- Rapidez y facilidad de montaje
- Amplia gama de aplicaciones
- Solución muy económica



■ VENTAJAS TÉCNICAS


- Estos productos no se pueden aflojar
- Total estanqueidad
- Resistencia a la corrosión
- Facilidad y rapidez de colocación
- Cuidada presentación
- Desbarbado perfecto que evita todo riesgo de lesiones
- Uso en un intervalo de presión muy amplio



■ MONTAJE DE UNA ABRAZADERA DE OREJAS


Selección de la abrazadera

1. Determine el diámetro exterior del tubo que se va a engastar.
2. Añada 1 mm.
3. Seleccione el diámetro correspondiente entre la gama de abrazaderas.




Montaje de la abrazadera

1. Coloque la abrazadera sobre la pieza que se va a engastar.
2. Introduzca el tubo entre la abrazadera y la pieza.
3. Apriétela progresivamente, en 3 operaciones sucesivas, con ayuda de una pinza (ref. SER 02).



Desmontaje de la abrazadera para modificar la instalación

Corte la abrazadera en el sentido de la anchura de la cinta con ayuda de las tenazas.



Abrazaderas de tornillo

PBS - PBI - PBX

Las abrazaderas **PBS - PBI - PBX** integran

- una tecnología perfectamente adaptada a los aprietes para fijación de tubos flexibles
- y están fabricadas en acero de la más alta calidad.



■ VENTAJAS

- Par de apriete importante
- Fiabilidad y larga duración
- Sin riesgo de aflojamiento
- Presión de apoyo constante
- Preservación de la integridad del tubo
- Resistencia a la corrosión (**PBI**)
- Compatibilidad con medios alimentarios y medio marino (**PBX**)
- Resistencia a las vibraciones

■ DISEÑO

→ Material

PBS Fabricación en acero de carbono de alta calidad, galvanización y zincado de 10 a 14 micrones.

PBI Fabricación en acero inox. 304

PBX Fabricación en acero inox. 316

→ Roscas cuadradas

Apriete mediante roscas cuadradas. Las roscas del tornillo y las muescas de la abrazadera están forjadas, lo que garantiza la fiabilidad ante las vibraciones.

→ Bordes elevados

Los bordes elevados facilitan la colocación de la abrazadera y eliminan todo riesgo de corte del tubo.

→ Cáter embutido

Los cárteres se fabrican con tubos de acero, protegidos con una laca anticorrosión de color azul.



Abrazaderas

Abrazaderas *de tornillo con cinta calada*

PBJ

■ VENTAJAS

- Flexibilidad de la cinta perforada
- Ahorro
- Es posible hacer abrazaderas a medida y de diámetro extra grande (kit)

■ KIT DE APRIETE

Cinta disponible en longitudes de 3 m, 5 m y 25 m, que permiten ajustar el diámetro de la abrazadera a medida.

→ Material


Acero electrolgalvanizado.

→ Bordes elevados

Facilitan la colocación de la abrazadera y eliminan todo riesgo de corte del tubo.

→ Cáster embutido

Electrolgalvanizado.



Abrazaderas *tipo mini*

PBM

■ APLICACIONES

- Apriete para tubos de paredes delgadas y dimensiones reducidas.

■ VENTAJAS

- Evita daños al tubo
- Total estanqueidad
- Buena resistencia

■ DISEÑO

→ Material

Acero galvanizado.

→ Bordes elevados

Facilitan la colocación de la abrazadera y eliminan todo riesgo de corte del tubo.

→ TUERCA PRISIONERA

La tuerca se mantiene en su posición aunque se retire el tornillo.



Colliers *type micro*

PBP

■ APLICACIONES

- Apriete para tubos de diámetro reducido
- Adecuadas para lugares pequeños

■ DISEÑO

→ Material

Adecuadas para lugares pequeños.

→ Cinta de 5 mm

Micro-cáster adaptado.



Abrazaderas **Robust**

PBR - Abrazaderas muy resistentes para tubos gruesos.

■ VENTAJAS

- Par de apriete elevado
- Doble fijación del tornillo, que garantiza la fiabilidad y una larga duración del mecanismo
- Reducción de las fricciones y facilidad de acceso

Aplicaciones difíciles

- Agua, aire
- Irrigación, bombeo...



Abrazaderas **con revestimiento de goma**

PBC - Abrazaderas con protección de goma: amortiguan las posibles vibraciones y protegen la pieza o los tubos sujetos. Disponibles con cinta de 12 y 15 mm.

■ APLICACIONES

- Industria del automóvil
- Construcciones navales
- Refrigeración
- Cableado

■ DISEÑO

→ Material

Cinta de acero galvanizado combada.

→ Protección

Goma EPDM.

→ Apriete

Tornillo y tuerca (no incluidos).

→ Fijación

Orificio de fijación oval para facilitar el ajuste.



Abrazaderas **de cinta doble galvanizada**

PF - Técnica de doble cinta con separación fija: solución económica para lograr la estanqueidad en lugares difíciles, en particular en conectores lisos.

■ APLICACIONES

- Para tubos rígidos y semi-rígidos cuya sección podría no ser perfectamente cilíndrica
- Climatización
- Conductos de aire

■ DISEÑO

→ Material

Acero galvanizado.

→ Cabeza


Hexagonal con 8 ranuras.

→ Cinta doble



ABRAZADERAS DE 1 OREJA

ABRAZADERAS DE 1 OREJA ACERO TRATADO

	A	B	Ø min./máx. (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
	9.3	5.5	7 - 9	6	100	0709E
	10.3	6	8 - 10	6	100	0810E
	11.3	6.5	9 - 11	6.5	100	0911E
	12.3	7	10 - 12	6.5	100	1012E
	13.3	7.5	11 - 13	6.5	100	1113E
	14.3	8	12 - 14	7	100	1214E
	16.3	8.5	14 - 16	7	100	1416E
	18.5	9.5	16 - 18	7	100	1618E


ABRAZADERAS DE 1 OREJA INOX 304

	A	B	Ø min./máx. (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
	9.3	5.5	7 - 9	6	100	INOX 0709E
	10.3	6	8 - 10	6	100	INOX 0810E
	11.3	6.5	9 - 10	6.5	100	INOX 0911E
	12.3	7	10 - 12	6.5	100	INOX 1012E
	13.3	7.5	11 - 13	6.5	100	INOX 1113E
	14.3	8	12 - 14	7	100	INOX 1214E
	15.3	8	13 - 15	7	100	INOX 1315E
	16.3	8.5	14 - 16	7	100	INOX 1416E
	17.5	9	15 - 17	7	100	INOX 1517E
	18.5	9	16 - 18	7	100	INOX 1618E
	19.5	9.5	17 - 19	7.5	100	INOX 1719E
	20.5	10	18 - 20	7.5	100	INOX 1820E

ABRAZADERAS DE 1 OREJA ACERO TRATADO CON ANILLO INOX


 	A	B	Ø min./máx. (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
	8.5	5.5	7.5 - 8.5	6	100	0708EG
	9.5	6	8 - 9.5	6	100	0809EG
	10.5	6.5	9 - 10,5	6.5	100	0910EG
	11.5	7	10 - 11.5	6.5	100	1011EG
	12.5	7.5	10.5 - 12.5	6.5	100	1012EG
	13.3	8	11.5 - 13.3	7	100	1113EG
	15.3	8.5	13 - 15.3	7	100	1315EG
	17.3	9.5	15 - 17.3	7	100	1517EG

ABRAZADERAS DE 1 OREJA INOX


 	A	B	Ø min./máx. (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
	8.5	5.5	7.5 - 8.5	6	100	INOX 0708EG
	9.5	6	8.2 - 9.5	6	100	INOX 0809EG
	10.5	6.5	9 - 10.5	6.5	100	INOX 0910EG
	11.5	7	10 - 11.5	6.5	100	INOX 1011EG
	12.5	7.5	10.5 - 12.5	6.5	100	INOX 1012EG
	13.5	8	11.5 - 13.5	7	100	INOX 1113EG
	14.5	8	12.5 - 14.5	7	100	INOX 1314EG
	15.3	8.5	13 - 15.3	7	100	INOX 1315EG
	16.3	9	14 - 16.3	7	100	INOX 1416EG
	17.3	9.5	15 - 17.3	7	100	INOX 1517EG
	18.3	9.5	16 - 18.3	7.5	100	INOX 1618EG
	19.3	10	17 - 19.3	7.5	100	INOX 1719EG

ABRAZADERAS DE 2 OREJAS


ABRAZADERAS DE 2 OREJAS ACERO TRATADO

 	A	B	Ø min./máx. (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
	7.3	3	5 - 7	6	100	0507
	9.3	3	7 - 9	6	100	0709
	11.3	3	9 - 11	7	100	0911
	13.3	3.5	11 - 13	7	100	1113
	15.3	3.5	13 - 15	7	100	1315
	17.5	4.5	14 - 17	7	100	1517
	18.5	4.5	15 - 18	7	100	1518
	20.5	5.5	17 - 20	7	100	1720
	21.5	5.5	18 - 21	7	100	1821
	23.5	5.5	20 - 23	8	100	2023
	25.5	6	22 - 25	9	100	2225
	27.5	6.5	23 - 27	9	100	2327
	28.5	7	25 - 28	9	100	2528
	31.5	7	28 - 31	9	100	2731
	34.5	7.5	31 - 34	9	100	3134
	37.5	7.5	34 - 37	9	100	3437
	40.5	8	37 - 40	10	50	3740
	43.5	8.5	40 - 43	10	50	4043
	46.5	8.5	43 - 46	10	50	4346

ABRAZADERAS DE 2 OREJAS DOBLE ACERO TRATADO PARA EMPAREJADO DE TUBO

 	A	B	Ø min./máx. (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
	13	29	12 - 13	9	100	1213D
	15	33	14 - 15	9	100	1415D
	17	37	16 - 17	9	100	1617D
	19	43	18 - 19	9	100	1819D

ABRAZADERAS DE 2 OREJAS ACERO INOXIDABLE 304

		A	B	Ø min./máx. (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
		7.3	4.3	5 - 7	6	100	INOX 0507
		9.3	4.3	7 - 9	7	100	INOX 0709
		11.3	5.3	9 - 11	7	100	INOX 0911
		13.3	5.8	11 - 13	7	100	INOX 1113
		15.3	6.3	13 - 15	7	100	INOX 1315
		18.5	7	15 - 18	8	100	INOX 1518
		20.5	7.6	17 - 20	8	100	INOX 1720
		23.5	8.5	20 - 23	8	100	INOX 2023
		27.5	9.4	23 - 27	10	100	INOX 2327

TENAZAS PARA MONTAJE DE ABRAZADERAS

	A	B	Denominación	Referencia
	-	-	(1) Tenazas de mordazas normales	SER 02
	-	-	(2) Tenazas de mordazas laterales	SER 04

CAJA SURTIDA DE ABRAZADERAS DE OREJAS

	A	B	Composición	Referencia
	-	-	Incluye un surtido de 213 abrazaderas de 2 orejas tipo estándar PREVOST. - 47 x 0911 - 35 x 1113 - 50 x 1315 - 36 x 1518 - 28 x 1720 - 9 x 2023 - 8 x 2327	BC 0927

ABRAZADERAS DE TORNILLO


Material
Acero
galvanizado
tratado

ABRAZADERAS DE TORNILLO ESTÁNDAR - CINTA DE 9 MM



A	B	Ø min./ máx. (mm)	Apriete tornillo (en Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)	Referencia
20	0.8	8 - 14	2.5 - 3.5	9	100	PBS9 814
20	0.8	11 - 17	2.5 - 3.5	9	100	PBS9 1117
20	0.8	13 - 20	3 - 4	9	100	PBS9 1320
24	0.8	15 - 24	3 - 4	9	50	PBS9 1524
24	0.8	19 - 28	3 - 4	9	50	PBS9 1928
24	0.8	22 - 32	3 - 4	9	50	PBS9 2232
24	0.8	26 - 38	4 - 4.5	9	25	PBS9 2638
29	0.8	32 - 44	4 - 4.5	9	25	PBS9 3244
29	0.8	38 - 50	4 - 4.5	9	25	PBS9 3850
29	0.8	44 - 56	4 - 4.5	9	25	PBS9 4456
32	0.8	50 - 65	4 - 4.5	9	25	PBS9 5065

ABRAZADERAS DE TORNILLO ESTÁNDAR - CINTA DE 12 MM



A	B	Ø min./ máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)	Referencia
22	0.8	15 - 24	4 - 4.5	12	50	PBS12 1524
23	0.8	19 - 28	4 - 4.5	12	50	PBS12 1928
25	0.8	22 - 32	4 - 4.5	12	50	PBS12 2232
25	0.8	26 - 38	4 - 4.5	12	25	PBS12 2638
29	1	32 - 44	5 - 6	12	25	PBS12 3244
29	1	38 - 50	5 - 6	12	25	PBS12 3850
29	1	44 - 56	5 - 6	12	25	PBS12 4456
32	1	50 - 65	5 - 6	12	25	PBS12 5065
32	1	58 - 75	5 - 6	12	25	PBS12 5875
32	1	68 - 85	5 - 6	12	10	PBS12 6885
32	1	77 - 95	5 - 6	12	10	PBS12 7795
32	1	87 - 112	5 - 6	12	10	PBS12 87112
32	1	104 - 138	5 - 6	12	10	PBS12 104138
32	1	130 - 165	5 - 6	12	10	PBS12 130165
32	1	150 - 180	5 - 6	12	10	PBS12 150180
32	1	175 - 205	5 - 6	12	10	PBS12 175205
32	1	200 - 231	5 - 6	12	10	PBS12 200231
32	1	226 - 256	5 - 6	12	10	PBS12 226256
32	1	251 - 282	5 - 6	12	10	PBS12 251282
32	1	277 - 307	5 - 6	12	10	PBS12 277307

ABRAZADERAS DE TORNILLO INOX

Material
Acero inoxidable

Aplicaciones
Ambientes
corrosivo

SERIE INOX 304

		A	B	Ø min./ máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)	Referencia
		20	0.8	8 - 14	2.5 - 3.5	9	100	PBI9 814
		20	0.8	11 - 17	2.5 - 3.5	9	100	PBI9 1117
		20	0.8	13 - 20	3 - 4	9	100	PBI9 1320
		22	0.8	15 - 24	4 - 4.5	12	50	PBI12 1524
		23	0.8	19 - 28	4 - 4.5	12	50	PBI12 1928
		25	0.8	22 - 32	4 - 4.5	12	50	PBI12 2232
		25	0.8	26 - 38	4 - 4.5	12	25	PBI12 2638
		29	0.8	32 - 44	5 - 6	12	25	PBI12 3244
		29	0.8	38 - 50	5 - 6	12	25	PBI12 3850
		29	0.8	44 - 56	5 - 6	12	25	PBI12 4456
		32	0.8	50 - 65	5 - 6	12	25	PBI12 5065
		32	0.8	58 - 75	5 - 6	12	25	PBI12 5875
		32	0.8	68 - 85	5 - 6	12	10	PBI12 6885
		32	0.8	77 - 95	5 - 6	12	10	PBI12 7795
		32	0.8	87 - 112	5 - 6	12	10	PBI12 87112
		32	0.8	104 - 138	5 - 6	12	10	PBI12 104138
		32	0.8	130 - 165	5 - 6	12	10	PBI12 130165
		32	0.8	150 - 180	5 - 6	12	10	PBI12 150180
		32	0.8	175 - 205	5 - 6	12	10	PBI12 175205
		32	0.8	200 - 231	5 - 6	12	10	PBI12 200231
		32	0.8	226 - 256	5 - 6	12	10	PBI12 226256
		32	0.8	251 - 282	5 - 6	12	10	PBI12 251282
		32	0.8	277 - 307	5 - 6	12	10	PBI12 277307


SERIE INOX 316 - CALIDAD MARINA

		A	B	Ø min./ máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)	Referencia
		20	0.8	8 - 14	2.5 - 3.5	9	100	PBX9 814
		20	0.8	11 - 17	2.5 - 3.5	9	100	PBX9 1117
		20	0.8	13 - 20	3 - 4	9	100	PBX9 1320
		23	0.8	15 - 24	4 - 4.5	12	50	PBX12 1524
		23	0.8	19 - 28	4 - 4.5	12	50	PBX12 1928
		23	0.8	22 - 32	4 - 4.5	12	50	PBX12 2232
		23	0.8	26 - 38	4 - 4.5	12	25	PBX12 2638
		23	0.8	32 - 44	5 - 6	12	25	PBX12 3244
		23	0.8	38 - 50	5 - 6	12	25	PBX12 3850
		31	0.8	44 - 56	5 - 6	12	25	PBX12 4456
		31	0.8	50 - 65	5 - 6	12	25	PBX12 5065
		31	0.8	58 - 75	5 - 6	12	25	PBX12 5875
		31	0.8	68 - 85	5 - 6	12	10	PBX12 6885
		31	0.8	77 - 95	5 - 6	12	10	PBX12 7795
		31	0.8	87 - 112	5 - 6	12	10	PBX12 87112
		31	0.8	104 - 138	5 - 6	12	10	PBX12 104138
		31	0.8	130 - 165	5 - 6	12	10	PBX12 130165
		32	0.8	150 - 180	5 - 6	12	10	PBX12 150180
		32	0.8	175 - 205	5 - 6	12	10	PBX12 175205
		32	0.8	200 - 231	5 - 6	12	10	PBX12 200231
		32	0.8	226 - 256	5 - 6	12	10	PBX12 226256
		32	0.8	251 - 282	5 - 6	12	10	PBX12 251282
		32	0.8	277 - 307	5 - 6	12	10	PBX12 277307

ABRAZADERAS DE TORNILLO CON CINTA PERFORADA

Material
Acero
galvanizado
tratado


ABRAZADERAS DE TORNILLO PERFORADO - CINTA DE 9 MM

		A	B	C	D	Ø min./ máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)	Referencia
		18	0.7	8.7	12	10 - 16	3	9	100	PBJ9 1016
		18	0.7	8.7	12	14 - 24	3	9	100	PBJ9 1222
		18	0.7	8.7	12	18 - 28	3	9	50	PBJ9 1627
		18	0.7	8.7	12	24 - 36	3	9	50	PBJ9 2335
		18	0.7	8.7	12	25 - 45	3	9	25	PBJ9 3045
		18	0.7	8.7	12	32 - 52	3	9	25	PBJ9 3250
		18	0.7	8.7	12	47 - 67	4	9	25	PBJ9 5070
		18	0.7	8.7	12	77 - 97	4	9	10	PBJ9 7090


ABRAZADERAS TIPO MINI Y TIPO MICRO

Material
Acero
galvanizado
tratado

SERIE MINI (ACERO ELECTROGALVANIZADO)

		A	B	C	D	Ø min./ máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)	Referencia
		18	0.5	7	-	6 - 8	1.5	9	100	PBM 8
		18	0.5	7	-	7 - 9	1.5	9	100	PBM 9
		18	0.5	7	-	8 - 10	1.5	9	100	PBM 10
		21	0.5	7	-	9 - 11	1.5	9	100	PBM 11
		21	0.5	7	-	9 - 12	1.5	9	100	PBM 12
		21	0.5	7	-	10 - 13	1.5	9	100	PBM 13
		21	0.5	7	-	11 - 14	1.5	9	100	PBM 14
		25	0.5	7	-	12 - 15	1.5	9	100	PBM 15
		25	0.5	7	-	13 - 16	1.5	9	100	PBM 16
		25	0.5	7	-	14 - 17	1.5	9	100	PBM 17

SERIE MICRO (ACERO ELECTROGALVANIZADO) - CINTA DE 5 MM

		A	B	C	D	Ø min./ máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)	Referencia
		15	0.5	7	8	7 - 11	0.5 - 0.7	5	50	PBP 711
		15	0.5	7	8	11 - 19	0.5 - 0.7	5	100	PBP 1119

ABRAZADERAS PESADAS

Material
Tornillo acero,
Abrazaderas
acero inoxidable

ABRAZADERAS PESADAS

A	B	C	Ø min./ máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
40	0.6	8	17 - 19	8	18	10	PBR 1719
40	0.6	8	19 - 21	8	18	10	PBR 1921
40	0.6	8	21 - 23	8	18	10	PBR 2123
40	0.6	8	23 - 25	12	18	10	PBR 2325
40	0.6	8	25 - 27	12	18	10	PBR 2527
40	0.6	8	27 - 29	12	18	10	PBR 2729
40	0.6	8	29 - 31	12	18	10	PBR 2931
40	0.6	8	31 - 34	12	18	10	PBR 3134
40	0.6	8	34 - 37	12	18	10	PBR 3437
40	0.6	8	37 - 40	12	18	10	PBR 3740
40	0.6	8	40 - 43	12	18	10	PBR 4043
45	0.8	CHC 5	43 - 47	23	20	10	PBR 4347
45	0.8	CHC 5	47 - 51	23	20	10	PBR 4751
45	0.8	CHC 5	51 - 55	23	20	10	PBR 5155
45	0.8	CHC 5	55 - 59	23	20	10	PBR 5559
45	0.8	CHC 5	59 - 63	23	20	10	PBR 5963
45	0.8	CHC 5	63 - 68	23	20	10	PBR 6368
45	0.8	CHC 5	68 - 73	23	20	10	PBR 6873
45	0.8	CHC 5	73 - 79	23	20	10	PBR 7379
45	0.8	CHC 5	79 - 85	23	20	10	PBR 7985
45	0.8	CHC 5	85 - 91	23	20	10	PBR 8591
55	0.8	CHC 5	91 - 97	23	20	10	PBR 9197
55	0.8	CHC 5	97 - 104	23	20	10	PBR 97104
55	0.8	CHC 5	104 - 111	23	20	10	PBR 104111
55	0.8	CHC 5	111 - 118	23	20	10	PBR 111118
55	0.8	CHC 5	118 - 125	23	20	10	PBR 118125
55	0.8	CHC 5	125 - 132	23	20	10	PBR 125132
55	0.8	CHC 5	132 - 139	23	20	10	PBR 132139
55	0.8	CHC 5	139 - 146	23	20	10	PBR 139146
55	0.8	CHC 5	146 - 153	23	20	10	PBR 146153
55	0.8	CHC 5	153 - 160	23	20	10	PBR 153160
55	0.8	CHC 5	160 - 167	23	20	10	PBR 160167
55	0.8	CHC 5	167 - 174	36	20	10	PBR 167174
80	1	17	174 - 187	36	30	10	PBR 174187
80	1	17	187 - 200	36	30	10	PBR 187200
80	1	17	200 - 213	36	30	10	PBR 200213
80	1	17	213 - 226	36	30	10	PBR 213226
80	1	17	226 - 239	36	30	10	PBR 226239
80	1	17	239 - 252	36	30	10	PBR 239252




ABRAZADERAS CON VAINA DE CAUCHO

Material
Tornillo acero
galvanizado


Ventaja
Reducción de
vibraciones

ABRAZADERAS CON VAINA DE CAUCHO - CINTA DE 12 MM



A	B	Diámetro (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
10.5	1.5	6	12	50	PBC 126
12	1.5	8	12	50	PBC 128
13	1.5	10	12	50	PBC 1210
14	1.5	12	12	50	PBC 1212
15.5	1.5	15	12	50	PBC 1215
18	1.5	20	12	50	PBC 1220
19	1.5	22	12	50	PBC 1222
20.5	1.5	25	12	50	PBC 1225

ABRAZADERAS CON VAINA DE CAUCHO - CINTA DE 15 MM



A	B	Diámetro (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Referencia
13.7	1.8	6	15	50	PBC 156
15.2	1.8	8	15	50	PBC 158
16.2	1.8	10	15	50	PBC 1510
17.2	1.8	12	15	50	PBC 1512
18.7	1.8	15	15	50	PBC 1515
21.2	1.8	20	15	50	PBC 1520
22.2	1.8	22	15	50	PBC 1522
23.7	1.8	25	15	50	PBC 1525
25.2	1.8	28	15	50	PBC 1528
26.2	1.8	30	15	50	PBC 1530
27.2	1.8	32	15	50	PBC 1532
28.7	1.8	35	15	50	PBC 1535
30.2	1.8	38	15	50	PBC 1538
31.2	1.8	40	15	50	PBC 1540

ABRAZADERAS DOBLE HILO GALVANIZADO

Material
Acero
galvanizado

ABRAZADERAS DOBLE HILO GALVANIZADO

	A	B	Dimensiones (de la cabeza del tornillo) (mm)	Ø min./máx. (mm)	Envase	Referencia
	28.5	13	8	13 - 16	50	PF 1316
	28.5	13	8	15 - 21	50	PF 1521
	28.5	13	8	20 - 23	50	PF 2023
	33.5	13	8	22 - 25	50	PF 2225
	33.5	13	8	24 - 27	50	PF 2427
	33.5	13	8	27 - 31	50	PF 2731
	33.5	13	8	31 - 35	50	PF 3135
	43.5	13	8	35 - 40	50	PF 3540
	43.5	13	8	38 - 43	50	PF 3843
	43.5	13	8	43 - 48	50	PF 4348
	43.5	13	8	45 - 50	50	PF 4550
	43.5	13	8	49 - 55	50	PF 4955
	43.5	13	8	54 - 60	50	PF 5460
	43.5	13	8	59 - 65	50	PF 5965
	43.5	13	8	64 - 70	25	PF 6470
	43.5	13	8	69 - 75	25	PF 6975
	43.5	13	8	73 - 80	25	PF 7380
	43.5	13	8	78 - 85	25	PF 7885

MOSTRADORES METÁLICOS DE ABRAZADERAS DE TORNILLO

	Composición	Referencia
	244 abrazaderas de tornillo: - 100 tipo mini PBM: 10 x PBM 8 / 10 x PBM 9 / 10 x PBM 10 / 10 x PBM 11 / 10 x PBM 12 / 10 x PBM 13 / 10 x PBM 14 / 10 x PBM 15 / 10 x PBM 16 / 10 x PBM 17 - 144 tipo estándar PBS: 12 x PBS9 814 / 12 x PBS9 1117 / 12 x PBS9 1320 / 24 x PBS9 1524 / 12 x PBS9 1928 / 12 x PBS9 2232 / 12 x PBS9 2638 / 12 x PBS9 3244 / 12 x PBS9 3850 / 12 x PBS9 4456 / 12 x PBS9 506 - 1 destornillador flexible: PB 3000	DEPANNE 244
	400 abrazaderas de tornillo: - 100 tipo mini PBM: 10 x PBM 8 / 10 x PBM 9 / 10 x PBM 10 / 10 x PBM 11 / 10 x PBM 12 / 10 x PBM 13 / 10 x PBM 14 / 10 x PBM 15 / 10 x PBM 16 / 10 x PBM 17 - 300 tipo estándar PBS: 25 x PBS9 814 / 25 x PBS9 1117 / 25 x PBS9 1320 / 50 x PBS9 1524 / 25 x PBS9 1928 / 25 x PBS9 2232 / 25 x PBS9 2638 / 25 x PBS9 3244 / 25 x PBS9 3850 / 25 x PBS9 4456 / 25 x PBS9 5065 - 1 destornillador flexible: PB 3000	DEPANNE 400

ACCESORIOS ABRAZADERAS DE TORNILLO

MALETAS SURTIDAS

	Composición	Referencia
1 	(1) La maleta metálica incluye: 133 abrazaderas de tornillo: - 80 tipo mini PBM: 10 x PBM 8 20 x PBM 10 20 x PBM 12 10 x PBM 14 10 x PBM 16 10 x PBM 17 - 53 tipo estándar PBS: 10 x PBS9 1117 20 x PBS9 1320 6 x PBS9 1524 5 x PBS9 1928 4 x PBS9 2232 4 x PBS9 2638 4 x PBS9 3244 - 1 destornillador flexible: PB 3000	PRATIC 135
2 	(2) La maleta azul incluye: - 270 abrazaderas de tornillo PBS: 50 x PBS9 814 50 x PBS9 1117 50 x PBS9 1320 25 x PBS12 1524 25 x PBS12 1928 20 x PBS12 2232 15 x PBS12 2638 15 x PBS12 3244 10 x PBS12 3850 10 x PBS12 4456 - 1 destornillador flexible: PB 3000	PRATIC 300
3 	(3) Cofrecito polipropileno: 210 abrazaderas de tornillo con cinta perforada: 50 x PBJ9 1016 50 x PBJ9 1222 40 x PBJ9 1627 40 x PBJ9 2335 30 x PBJ9 3045	PBJ 210
4 	(4) Maleta incluye: - 150 abrazaderas de tornillo con cinta llena (para tubos Ø ext. 8 a 32 mm): 30 x PBS9 814 30 x PBS9 1117 30 x PBS9 1928 30 x PBS9 2232	PBS 150

KIT DE APRIETE

	Envase (m)	Ancho de cinta (mm)	Número de cárteres suministrados	Referencia
	3	12	6	PBK 123
	5	12	6	PBK 125
	25	12	6	PBK 1225
Conjunto incluye: Cinta perforada, cárter articulado				

CÁRTER ARTICULADO

	Ancho de cinta (mm)	Cantidad	Referencia
	12	100	PBK 12


DESTORNILLADOR FLEXIBLE

	Denominación	Referencia
	Destornillador flexible para todas las abrazaderas de tornillo con cabezal hexagonal	PB 3000

PROTECTORES DE ABRAZADERA DE OREJAS

Ventaja
Anti-rayaduras

PROTECTOR DE CAUCHO PARA ENCHUFE

		A	B	Para tubo Ø ext. (mm)	Referencia
		100	29.5	14 a 17	ECP S11417
		110	33	17 a 20	ECP S11720
		Permiten la unión 100% antirrayaduras entre el enchufe prevoS1 y el tubo, cubriendo la abrazadera de orejas			

25 Equilibradores

El equilibrador con cable permite mantener una herramienta a la altura deseada para aliviar la carga y facilitar el trabajo del operador.

Una organización racional de los puestos de trabajo garantiza la seguridad del usuario, más comodidad de trabajo y mayor eficacia.

El equilibrador puede utilizarse en una cadena de montaje y en puestos de trabajo individuales: puestos de montaje, ensamblaje, preparación, etc.

Equilibradores *con cable*

La selección del equilibrador depende del peso de la carga que éste deba soportar. La carga de equilibrio debe estar comprendida entre la capacidad mínima y la capacidad máxima del equilibrador. La posición del equilibrador y el ajuste del cable deben definirse en función de la extensión de la zona de trabajo.



BAL CP

■ VENTAJAS

- Ajuste simple para colocar la herramienta en función de su peso y altura con respecto al plano de trabajo A
- Fijación segura mediante mosquetón
- Construcción resistente en aluminio
- Larga duración del cable de acero inoxidable
- Numerosos sistemas de seguridad integrados, según el modelo


Modelos de equilibradores	Cargas admitidas (kg)	Longitud del cable (m)
Serie A	0.4 a 3 kg	1.6
Serie B	2 a 8 kg	2
Serie CP	8 a 14 kg	2.5
Serie DP	4 a 25 kg	2
Serie F	25 a 105 kg	2

Equilibradores *con manguera de aire comprimido*

El equilibrador está equipado con una manguera de poliuretano que permite simultáneamente el suministro de aire comprimido y la fijación de la herramienta a la altura deseada.

Carga admitida: 0.4 a 2.5 kg

Longitud del tubo: 1.4 m



BAL E

Equilibradores *con espiral*

El equilibrador SPIRALEX garantiza el equilibrio y el suministro de aire comprimido a las herramientas neumáticas, tales como amoladoras, atornilladores, clavadoras, etc. Admite las extensiones extremas y rápidas. Sistema de resorte axial.



SPI

EQUILIBRADORES CON MUELLE Y TUBO ESPIRAL

Temperatura
+5°C a +60°C

Aplicaciones
Puesto de
montaje,
ensamblaje y
empaquetado

EQUILIBRADORES CON MUELLE Y TUBO ESPIRAL



Salida de aire (BSPP)	Longitud mín. (m)	Longitud máx. (m)	Peso (de la herramienta) (kg)	Referencia
G 1/4 M	0.28 a 0.45	0.65	0.2 a 0.5	SPI 1
G 1/4 F	0.46 a 0.90	1.06	0.7 a 2	SPI 3
G 3/8 F	0.92 a 1.42	1.45	2.5 a 5	SPI 5
G 3/8 F	0.70 a 0.98	1.44	6 a 10	SPI 7


EQUILIBRADORES CON CABLE SERIE BAL

Temperatura
+5°C a +60°C

Material
Cuerpo: Aluminio
Cable: acero inoxidable

Aplicaciones
Puesto de
montaje,
ensamblaje y
empaquetado

SERIE A: CAPACIDAD DE 0.4 KG A 3 KG




A	B	Long. cable (m)	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Referencia
282	55	1.6	0.4	1	0.57	BAL 0410A
282	55	1.6	1	2	0.6	BAL 1020A
282	55	1.6	2	3	0.74	BAL 2030A

- Tensión del muelle por moleta dentada
- Fijación de la carga por mosquetón giratorio

EQUILIBRADORES CON CABLE

SERIE BAL


SERIE B: CAPACIDAD DE 2 KG A 8 KG

A	B	Long. cable (m)	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Referencia
353	88	2	2	4	1.9	BAL 2040B
353	88	2	4	6	1.98	BAL 4060B
353	88	2	6	8	2.28	BAL 6080B

- Tensión del muelle por moleta dentada
- Seguridad de desenrollamiento de cable por una guía antifricción
- Seguridad de bajadas brutales de cargas en caso de ruptura del muelle


SERIE CP: CAPACIDAD DE 8 KG A 14 KG

A	B	Long. cable (m)	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Referencia
381	98	2.5	8	10	3.43	BAL 80100CP
381	98	2.5	10	14	3.58	BAL 100120CP

- Tensión del muelle por moleta dentada
- Seguridad de desenrollamiento de cable por una guía antifricción
- Seguridad de bajadas brutales de cargas en caso de ruptura del resorte

SERIE DP: CAPACIDAD DE 4 KG A 25 KG

A	B	Long. cable (m)	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Referencia
551	140	2	4	7	4.94	BAL 4070DP
551	140	2	7	10	5.3	BAL 70100DP
551	140	2	10	14	5.67	BAL 100140DP
551	140	2	14	18	6.26	BAL 140180DP
551	140	2	18	22	5.89	BAL 180220DP
551	140	2	22	25	6.53	BAL 220250DP

- Tensión del muelle por moleta dentada
- Dispositivo de frenado que permite posicionar la carga a diferentes alturas
- Seguridad de bajadas brutales de cargas en caso de ruptura del resorte
- Suspensión del equilibrador por mosquetón de seguridad giratorio
- Provisto de cable de seguridad para fijación secundaria
- Cable de acero inox con guía especial de material antifricción
- Enrollamiento y desenrollamiento del cable en tambor cónico rotativo con cojinetes a bolas

Temperatura
+5°C a +60°C

Material
Cuerpo: Aluminio
Cable: acero inoxidable


Aplicaciones
Puesto de
montaje,
ensamblaje y
empaquetado

SERIE F: CAPACIDAD DE 25 KG A 105 KG

		A	B	Long. cable (m)	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Referencia
		636	220	2	25	30	11.3	BAL 250300F
		636	220	2	30	35	11.3	BAL 300350F
		636	220	2	35	45	12.21	BAL 350450F
		636	220	2	45	55	12.21	BAL 450550F
		636	220	2	55	65	13.06	BAL 550650F
		636	220	2	65	75	13.86	BAL 650750F
		636	220	2	75	90	16.84	BAL 750900F
		636	220	2	90	105	17.77	BAL 9001050F

- Tensión del muelle por moleta dentada
 - Seguridad de bajadas brutales de cargas en caso de ruptura del resorte
 - Suspensión del equilibrador por mosquetón de seguridad giratorio
 - Enrollamiento y desenrollamiento del cable en tambor cónico rotativo con cojinetes a bolas

SERIE E: ALIMENTACIÓN DIRECTA POR TUBO: CAPACIDAD DE 0.4 KG A 2.5 KG

		A	B	Long. cable (m)	Carga Mín (kg)	Carga Máx. (kg)	Peso (kg)	Referencia
		298	104	1.4	0.4	0.8	1.12	BAL 0408E
		298	104	1.4	0.75	1.5	1.13	BAL 0715E
		298	104	1.4	1.2	2.5	1.26	BAL 1225E

- Alimentación directa de la herramienta por tubo de poliuretano Ø 6 x 8 mm
 - Tensión del muelle por moleta dentada
 - Enchufe macho G 1/4 con tratamiento previo de teflón
 - Presión máx. de uso: 8 bar a 20°C

Pistolas de soplado

prevoS1

Pistolas de aire comprimido de forma compacta con conector integrado. Los usuarios valorarán las pistolas de soplado **prevoS1** por su facilidad de uso.

Estas pistolas de soplado, con conectores PREVOST integrados, son compatibles con todos los estándares esenciales. Estos conectores se conectan directamente al enchufe rápido de seguridad **prevoS1**, que se utiliza también para optimizar la ergonomía de la pistola de soplado (excelente agarre).



■ UTILIZACIÓN

- Fluido: aire comprimido
- Aplicaciones: soplado, desempolvado, limpieza y secado de herramientas y estaciones de trabajo
- Sectores de actividad: empresas industriales, sector del automóvil, industria maderera, etc.

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión de utilización máxima: 12 bar
- Presión recomendada: 6 bar
- Temperaturas de uso: -15°C a +70°C

■ SEGURIDAD

- Seguridad reforzada gracias a la asociación con el enchufe rápido **prevoS1**



■ CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo y palanca: composite de poliamida
- Juntas: nitrilo
- Válvulas: poliacetal (POM)
- Conector: acero nitrurado resistente a los arañazos y a la corrosión

Todos los materiales son conformes a las directivas RoHS y REACH.

■ COMODIDAD DE USO

- Ergonomía y diseño, pensados para facilitar el trabajo del usuario
- Dimensiones muy reducidas para una excelente manejabilidad y fácil almacenamiento de la herramienta
- Cuerpo de material compuesto de alta tecnología, resistente, ligero y aislante para que la herramienta se mantenga a una temperatura de uso óptima

Las configuraciones

La gama de pistolas de soplado **prevoS1** está formada por:

- Pistolas de soplado **prevoS1** estándar



IBG 06OSH

IBG 06MTL

IBG 06MTLH



IBG 06ECR



IBG 06PRE



IBG 06SIL

- Pistolas de soplado **prevoS1** de bolsillo



IPG 06OSH

Cada tipo de pistola de soplado se ofrece con un conector integrado de diferentes perfiles:



ISO 6150 B



European 7.4 mm



ISO 6150 C



ARO 210



Truflate



British

El conector está integrado al cuerpo de la pistola para ofrecer un tamaño más compacto y eliminar cualquier riesgo de fuga durante la conexión de la herramienta a la red de aire comprimido. Disponible con clip para venta en autoservicio, póngase en contacto con nosotros.

Pistolas de soplado **prevoS1**

■ AHORRO DE ENERGÍA

- Bajo consumo de aire
- No hay riesgo de fugas gracias al conector directamente integrado en la pistola de soplado

■ RENDIMIENTO

- Soplado potente y preciso

■ LARGA VIDA ÚTIL

- Diseño robusto que garantiza una larga vida útil de la herramienta
- Diseño estanco a cualquier penetración de elementos externos


Tipos de **soplado**

Boquilla OSHA




- **Material:** composite poliamida
- **Características:** gran caudal, presión de salida limitada a 2 bar (30 psi)
- Responde a la Directiva **OSHA**
- **Antirayaduras** para evitar el deterioro de los equipos de medio ambiente

Boquilla MTL OSHA




- **Material:** acero galvanizado
- **Características:** boquilla larga y puntiaguda, soplado potente
- Responde a la Directiva **OSHA**

Boquilla PRE



- **Material:** composite poliamida
- **Características:** pistola estánchas soplado directo y concentrado
- **Antirayaduras** para evitar el deterioro de los equipos de medio ambiente

Boquilla MTL



- **Material:** acero galvanizado
- **Características:** pistola de air comprimido con boquilla metálica, larga y puntiaguda

Boquilla ECR



- **Material:** composite poliamida
- **Características:** pistola de aire comprimido con pantalla de aire que protege del polvo y las virutas
- **Antirayaduras** para evitar el deterioro de los equipos de medio ambiente

Boquilla SIL



- **Material:** composite poliamida
- **Características:** pistola de aire comprimido silenciosa: 74 dB, limitación del ruido en el taller
- Responde a la Directiva **OSHA**
- **Antirayaduras** para evitar el deterioro de los equipos de medio ambiente

Modelo de boquilla	Consumo de aire (Nm³/h) a 6 bar	Nivel sonoro (dBA) a 6 bar	Fuerza de soplado (g) a 6 bar	Presión dinámica (bar) a 10 mm y 6 bar
OSHA	13	87	260	1
MTL	20	89	390	2.2
MTL OSHA	13	85	248	2.3
PRE	14	85	286	2.5
ECR	24.8	87	131	2.1
SIL	9.4	74	165	0.2
OSHA pocket	14	89	168	0.5


Los accesorios



■ SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL

- Soporte mural de pistola de soplado con diseño de seguridad para un desenganche rápido sin dañar el soporte ni la pistola
- Adaptable para las gamas de pistolas de soplado: **prevoS1** y **27102**
- Espacio de fijación: 70 mm

Soporte de fijación mural

		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Referencia
		68	86	70	BG FIX
		68	86	70	BG FIXM

BG FIXM: versión magnética

■ PROTECTORES DE UNIÓN

- 2 modelos de protectores disponibles
- Garantizan una unión 100% sin arañosos entre el enchufe y el tubo, que recubre la abrazadera de apriete

Protectores de goma para enchufes

		A (mm)	B (mm)	Para tubo de	Referencia
		100	29.5	Ø 14 a 17 mm	ECP S11417
		110	33	Ø 17 a 20 mm	ECP S11720



Directiva RoHS: relativa a la limitación del uso de algunas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos (plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos –PBB– y polibromodifeniléteres –PBDE–)




Directiva REACH: reglamentación relativa a la mejora de la gestión de los riesgos de los usos y de las propiedades peligrosas de las sustancias químicas fabricadas o importadas en la UE

PISTOLAS DE SOPLADO PREVOS¹ PERFIL ISO 6150 B - 6MM




PISTOLA DE SOPLADO PREVOS¹ CON BOQUILLA METÁLICA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		170	97	390	2.2	20	89	IBG 06MTL

Enchufe **prevoS¹** vendido por separado: ISI 06


PISTOLA DE SOPLADO PREVOS¹ CON BOQUILLA METÁLICA OSHA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		180	97	248	2.3	13	85	IBG 06MTLH

Enchufe **prevoS¹** vendido por separado: ISI 06


OSHA

NEW PISTOLA DE SOPLADO PREVOS¹ CON BOQUILLA ANTIRAYADURAS

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		113	97	286	2.5	14	85	IBG 06PRE

Enchufe **prevoS¹** vendido por separado: ISI 06

NEW PISTOLA DE SOPLADO PREVOS¹ CON BOQUILLA SILENCIOSA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		110	97	165	0.2	9.4	74	IBG 06SIL

Enchufe **prevoS¹** vendido por separado: ISI 06

OSHA

Perfil
ISO 6150B

Presión máx
de uso
12 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

Material
Cuerpo
compuesto
poliamida

Ventaja
Compacto

Conexión
Conector
integrado



PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON PANTALLA DE AIRE PROTECTORA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		115	97	131	2.1	24.8	87	IBG 06ECR

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: ISI 06

PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON BOQUILLA COMPOSITE POLIAMIDA OSHA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		116	97	260	1	13	87	IBG 06OSH

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: ISI 06

OSHA

PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON BOQUILLA COMPOSITE POLIAMIDA OSHA MODELO POCKET

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		98	93	168	0.5	14	89	IPG 06OSH

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: ISI 06

OSHA

PRODUCTOS ASOCIADOS



Enchufes rápidos de seguridad **prevoS1**
p 20




Prolongadores de tubo FLEXAIR con enchufes **prevoS1**
p 297

PISTOLAS DE SOPLADO PREVOS¹ PERFIL EUROPEAN 7.4 MM




PISTOLA DE SOPLADO PREVOS¹ CON BOQUILLA METÁLICA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		168	97	390	2.2	20	89	EBG 07MTL

Enchufe **prevoS¹** vendido por separado: ESI 07


PISTOLA DE SOPLADO PREVOS¹ CON BOQUILLA METÁLICA OSHA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		178	97	248	2.3	13	85	EBG 07MTLH

Enchufe **prevoS¹** vendido por separado: ESI 07


OSHA

NEW PISTOLA DE SOPLADO PREVOS¹ CON BOQUILLA ANTIRAYADURA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		111	97	286	2.5	14	85	EBG 07PRE

Enchufe **prevoS¹** vendido por separado: ESI 07

NEW PISTOLA DE SOPLADO PREVOS¹ CON BOQUILLA SILENCIOSA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		108	97	165	0.2	9.4	74	EBG 07SIL

Enchufe **prevoS¹** vendido por separado: ESI 07

OSHA

Perfil
European
7.4 mm

Presión máx
de uso
12 bar

Temperatura
-15°C a +70°C


Material
Cuerpo
compuesto
poliamida

Ventaja
Compacto

Conexión
Conector
integrado




PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON PANTALLA DE AIRE PROTECTORA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		113	97	131	2.1	24.8	87	EBG 07ECR

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: ESI 07


PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON BOQUILLA COMPOSITE POLIAMIDA OSHA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		114	97	260	1	13	87	EBG 07OSH

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: ESI 07

OSHA

PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON BOQUILLA COMPOSITE POLIAMIDA OSHA MODELO POCKET

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		96	93	168	0.5	14	89	EPG 07OSH

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: ESI 07

OSHA

PRODUCTOS ASOCIADOS



Enchufes rápidos de seguridad **prevoS1**
p 23



Prolongadores de tubo STOFLEX con enchufes **prevoS1**
p 297

PISTOLAS DE SOPLADO PREVOS1 - PERFIL ISO 6150 C



PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON BOQUILLA METÁLICA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		173	97	390	2.2	20	89	CBG 06MTL

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: CSI 06

NEW PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON BOQUILLA ANTIRAYADURA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		118	97	286	2.5	14	85	CBG 06PRE

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: CSI 06

NEW PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON BOQUILLA SILENCIOSA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		113	97	165	0.2	9.4	74	CBG 06SIL

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: CSI 06

OSHA

NEW PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON PANTALLA DE AIRE PROTECTORA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		118	97	131	2.1	24.8	87	CBG 06ECR

Enchufe **prevoS1** vendido por separado: CSI 06

Perfil
ISO 6150C

Presión máx
de uso
12 bar


Temperatura
-15°C a +70°C

Material
Cuerpo
compuesto
poliamida


Ventaja
Compacto

Conexión
Conector
integrado

PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON BOQUILLA COMPOSITE POLIAMIDA OSHA

		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		119	97	260	1	13	87	CBG 060SH
		Enchufe prevoS1 vendido por separado: CSI 06						

PISTOLA DE SOPLADO PREVOS1 CON BOQUILLA COMPOSITE POLIAMIDA OSHA MODELO POCKET


		A	B	Fuerza de soplado (a 6 bar (g))	Presión dinámica (a 10 mm a 6 bar (bar))	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
		101	93	168	0.5	14	89	CPG 060SH
		Enchufe prevoS1 vendido por separado: CSI 06						

PRODUCTOS ASOCIADOS

	
Enchufes rápidos de seguridad prevoS1 p 34	Prolongadores de tubo FLEXAIR con enchufes prevoS1 p 297

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE SOPLADO

SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL PARA PISTOLAS DE SOPLADO PREVOS1 Y 27102

		A	B	C	Centros de fijación (mm)	Equipado con	Referencia
		68	86	70	70	-	BG FIX
		68	86	70	70	Fijación magnética	BG FIXM

27


Pistolas de soplado

27102

La pistola **27102** proporciona un soplado direccional preciso con un buen nivel de progresividad. La suavidad de accionamiento del gatillo permite pasar fácilmente de un soplado ligero a un chorro de aire más potente.

Aplicaciones


- Soplado y eliminación de virutas y residuos
- Eliminación del polvo
- Limpieza de máquinas, bancos y puestos de trabajo, puntos de acceso difícil
- Secado de piezas



Ventajas

■ DISEÑO

- Material compuesto de alta tecnología, antiarañazos, aislante y antiderrapante
- Conexión de entrada de aire con un inserto de latón para ofrecer total seguridad durante el montaje.
- Diseño estanco a toda intrusión de elementos externos que puedan bloquear el mecanismo.
- Forma sin asperezas, que evita los depósitos de polvo y de limaduras en el cuerpo y el gatillo de la pistola de soplado.




■ MANEJABILIDAD

- Gran versatilidad del gatillo para un ajuste preciso del caudal y apertura progresiva del circuito de aire comprimido.
- Ergonómica, la pistola de soplado se adapta perfectamente a la morfología de la mano.

La pistola de soplado **27102** se fija a la pared mediante:

- el gatillo o el anillo integrado al cuerpo,
- o bien con el soporte BG FIX diseñado especialmente para las pistolas de soplado **prevoS1** y **27102**.




El soporte mural BG FIX permite guardar y tomar la pistola sin dañar el soporte ni la pistola. Cuando la pistola está sujeta en el soporte, se saca simplemente tirando de ella, sin necesidad de levantarla como es el caso si está fijada con un gancho.




Hay una versión soporte magnética (BG FIXM)

Tipos de **soplado**




27102 ECR

- Pistola de soplado con pantalla de aire, protege contra el retorno de polvo y virutas.
- Antirayaduras para evitar el deterioro de los equipos de medio ambiente.




27102 PRE

- Pistola de soplado estándar para un soplado directo y concentrado.
- Antirayaduras para evitar el deterioro de los equipos de medio ambiente.




27102 MTL + MB13 + MB20

- Pistola de soplado con boquilla metálica larga y estrecha. Longitud con codo: 110 mm.




27102 MB40 OSH

- Pistola de soplado conforme a la directiva OSHA: presión de salida limitada a 30 PSI (2 bar).
- Antirayaduras para evitar el deterioro de los equipos de medio ambiente.



27102 SIL

- Pistola de soplado silenciosa: 77 dB,
- Limitación de ruido en el taller. OSHA: presión de salida limitada a 30 PSI (2 bar).
- Antirayaduras para evitar el deterioro de los equipos de medio ambiente.



27102 OSH

- Pistola de soplado conforme a la directiva OSHA: presión de salida limitada a 30 PSI (2 bar).
- Antirayaduras para evitar el deterioro de los equipos de medio ambiente.


Modelo de boquilla	Consumo de aire (Nm³/h) a 6 bar	Nivel sonoro (dBA) a 6 bar	Fuerza de soplado (g) a 6 bar	Presión dinámica (bar) a 10 mm y 6 bar
OSHA	13	90	270	1.2
MTL	23	83	369	1.25
PRE	15	84	312	2
ECR	27	82	227	2.5
SIL	12	77	213	0
MB 13	15	86	264	1.7
MB 20	14.5	86	244	1.5
MB 40 OSH	9.4	81	186	2.5

Pistolas de soplado 27102

Especificaciones técnicas

Pistolas de soplado 27102				
Fluido	Presión de utilización máxima	Temperatura	Rosca	Peso
Aire	10 bar	- 15°C a + 70°C	G 1/4 hembra	135 g (por 27102 MTL)

Caudal a 6 bar, en función de la abertura del gatillo (27102 PRE)



Posibilidad de cuerpo de color personalizado, **consúltenos.**



PRODUCTOS ASOCIADOS

Conjunto de soplado



PISTOLA DE SOPLADO


27102

Presión máx
de uso
10 bar

Material
Cuerpo
compuesto
poliamida


Ventaja
Progresividad
de soplado

PISTOLA DE SOPLADO CON BOQUILLA METÁLICA

		A	B	Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar(dBA))	Longitud boquilla (mm)	Referencia
		200	164	G 1/4	23	83	110	27102 MTL
		200	164	G 1/4	9	73	110	27102 MTLBP3


27102 MTLBP3: Opción pistola de soplado con limitador de caudal.
A 6 bar de entrada, el chorro de aire equivale al de una pistola de soplado estándar con una entrada a 3 bar

PISTOLA DE SOPLADO CON BOQUILLA ANTIRAYADURAS

		A	B	Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar(dBA))	Longitud boquilla (mm)	Referencia
		166	141	G 1/4	15	84	59	27102 PRE
		166	141	G 1/4	10	80	59	27102 PREBP3

27102 PREBP3: Opción pistola de soplado con limitador de caudal.
A 6 bar de entrada, el chorro de aire equivale al de una pistola de soplado estándar con una entrada a 3 bar

PISTOLA DE SOPLADO CON BOQUILLA SILENCIOSA

		A	B	Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dbA))	Longitud boquilla (mm)	Referencia
		163	141	G 1/4	12	77	56	27102 SIL
		Conforme a la reglamentación americana OSHA						

OSHA

PISTOLA DE SOPLADO


27102

Presión máx
de uso
10 bar


Material
Cuerpo
compuesto
poliamida

Ventaja
Progresividad
de soplado


PISTOLA DE SOPLADO CON PANTALLA DE AIRE PROTECTORA

		A	B	Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Longitud boquilla (mm)	Ø de parábola (mm)	Referencia
		168	141	G 1/4	27	82	61	20	27102 ECR

PISTOLA DE SOPLADO CON BOQUILLA OSHA CON EFECTO VENTURI

		A	B	Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm3/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Longitud boquilla (mm)	Referencia
		168	141	G 1/4	13	90	69	27102 OSH
		Conforme a la reglamentación americana OSHA						

PISTOLA CON BOQUILLA METÁLICA LARGA

		A	B	Rosca hembra BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Longitud acodada (mm)	Referencia
		367	250	G 1/4	15	86	330	27102 MB13
		514	380	G 1/4	14.5	86	500	27102 MB20
		957	650	G 1/4	9.4	81	1000	27102 MB400SH

CUERPO DE PISTOLA DE SOPLADO ADAPTABLE


		A	B	Denominación	Rosca BSPP	Longitud boquilla (mm)	Referencia
		120	141	Cuerpo de pistola de soplado para adaptar con diferentes boquillas	G 1/8 H	-	27102 F18
		-	-	Boquilla larga de cobre deformable	G 1/8 M	1000	27102 BL10

PRODUCTOS ASOCIADOS

	
Conectores para enchufes rápidos IRP 06 p 17	Prolongadores de tubo FLEXAIR con enchufes prevoS1 p 297

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE SOPLADO

SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL PARA PISTOLAS DE SOPLADO PREVOS1 Y 27102

		A	B	C	Centros de fijación (mm)	Equipado con	Referencia
		68	86	70	70	-	BG FIX
		68	86	70	70	Fijación magnética	BG FIXM

PISTOLA DE SOPLADO 27102 EQUIPADA DE CONECTOR

Presión máx
de uso
10 bar

Material
Cuerpo
compuesto
poliamida

Ventaja
Progresividad
de soplado

PISTOLA CON BOQUILLA METÁLICA

	Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
	ISO 6150 B	6	23	83	27102 MT6I
	European 7.4 mm	7.4	23	83	27102 MT7E
	ISO 6150 C	6	23	83	27102 MT6C

PISTOLA CON BOQUILLA RECTA ANTIRAYADURAS

	Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
	ISO 6150 B	6	15	84	27102 PR6I
	European 7.4 mm	7.4	15	84	27102 PR7E
	ISO 6150 C	6	15	84	27102 PR6C

PISTOLA DE SOPLADO 27102

EQUIPADA DE CONECTOR

Presión máx
de uso
10 bar

Material
Cuerpo
compuesto
poliamida

Ventaja
Progresividad
de soplado

PISTOLA CON BOQUILLA SILENCIOSA



OSHA

Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
ISO 6150 B	6	12	77	27102 SI6I
European 7.4 mm	7.4	12	77	27102 SI7E
ISO 6150 C	6	12	77	27102 SI6C

PISTOLA CON PANTALLA DE AIRE PROTECTORA



Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
ISO 6150 B	6	27	82	27102 EC6I
European 7.4 mm	7.4	27	82	27102 EC7E
ISO 6150 C	6	27	82	27102 EC6C

PISTOLA CON BOQUILLA OSHA CON EFECTO VENTURI



OSHA

Perfil	Paso (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (Nm³/h))	Nivel de sonido (a 6 bar (dBA))	Referencia
ISO 6150 B	6	13	90	27102 OS6I
European 7.4 mm	7.4	13	90	27102 OS7E
ISO 6150 C	6	13	90	27102 OS6C

Pistolas de soplado, infladores y aspiradores neumáticos

El uso de pistolas de soplado específicas permiten al operario garantizar la limpieza y la seguridad de su puesto de trabajo, y por tanto realizar un trabajo de proximidad en las mejores condiciones.


En todos los sectores de actividad, una pistola de soplado cumple los requisitos de limpieza, soplado, eliminación del polvo, secado, etc.

Pistolas de soplado



■ FORCE 3

- Pistola de soplado de bolsillo, pequeña y muy ligera, que puede conectarse directamente a un enchufe rápido (perfil ISO 6150 B). Existe en versión G 1/4 hembra.
- Soplado recto con pantalla de aire protectora



■ BGM

- Pistola metálica con forma de revólver
- 4 tipos de boquillas
- Cuerpo de aluminio, gatillo de acero

■ STYL'AIR

- Pistola de soplado metálica con pantalla de aire, boquilla con codo
- 3 boquillas intercambiables de longitudes distintas

Conjuntos de soplado

Los conjuntos de soplado están formados por una manguera espiral con una pistola de soplado; se entregan montados y estancos, listos para uso.

Dos versiones:

- 1 - Conjuntos con conector rápido que permite desconectar la herramienta de soplado.
- 2 - Conjuntos de manguera espiral y pistola de soplado montados.



Pistolas de **inflado**

Las operaciones de control (en frío) y de inflamamiento de los neumáticos son esenciales para garantizar una presión adaptada que permita el correcto funcionamiento de los vehículos:

- Reducción de los costes de carburante
- Disminución del desgaste del neumático
- Buena adherencia y estabilidad en carretera
- Conducción precisa

- **Uso fácil**
- **Aparatos manejables**
- **Manómetros protegidos por un revestimiento resistente a impactos**
- **Lectura fácil**
- **Precisión de la medición**



■ PISTOLA DE INFLADO, **MODELO EURODAINU**

- Ajuste de la presión de inflamamiento con el mango
- Longitud del tubo entre la pistola y la válvula: 1.5 m
- Automóvil, moto, camión, vehículos agrícolas
- Aprobado por Michelin, homologado de acuerdo con las normas de la CEE, conforme con: Las directivas 71/316/CEE y 86/217/CEE - Decreto 88-78
- Se entrega con un certificado de garantía que incluye el número de serie del manómetro



■ PISTOLA DE INFLADO, **MODELO MAST'AIR**

- Ajuste de la presión mediante teclas sensibles + y -
- Longitud del tubo entre la pistola y la válvula: 1.5 m
- Automóvil, moto, camión
- Conformidad: Las directivas 71/316/CEE y 86/217/CEE - Decreto 88-78
- Se entrega con un certificado de garantía que incluye el número de serie del manómetro



■ PISTOLA DE **INFLADO**

- Ajuste de la presión con el mango progresivo
- Longitud del tubo entre la pistola y la válvula: 0.5 m
- Automóvil, moto, camión

Aspirador **neumático**



■ ASPIRADOR NEUMÁTICO DE ALUMINIO “**ASPIVENT**” **ASVM1**

- Pistola de limpieza diseñada para aspirar polvo, virutas y residuos de fabricación lo más cerca posible de la herramienta.
- Este conjunto de limpieza con aspirador está formado por:
un aspirador, una bolsa de recogida de tela, un alargador, un conector de aspiración, un conector con cepillo, un conector para zonas de difícil acceso y un tubo flexible de evacuación.
- Se entrega listo para uso.

	Entrada rosca hembra BSPP	Presión máxima de uso	Consumos de aire	Peso	Longitud de tubo	Longitud
ASVM 1	G 1/4	6.2 bar	420 l/min	350 g	1.25 m	145 mm

PISTOLAS DE SOPLADO STYL'AIR

Presión máx
de uso
10 bar


Caudal a 6 bar
330 l/min
($\Delta P = 0.6$ bar)

Material
Acero niquelado

Rosca hembra
BSPP
G 1/4

Nivel de sonido
80 dB

PISTOLA DE SOPLADO METÁLICA DE SEGURIDAD

		A	Boquilla	Rosca hembra BSPP	Longitud boquilla (mm)	Referencia
		152	Equipada con boquilla con pantalla de aire	G 1/4	90	STL 101

BOQUILLAS ACODADAS PARA STYL'AIR

	A	Rosca macho métrica	Longitud boquilla (mm)	Referencia
	-	M10 x 100	90	STL 151
	-	M10 x 100	200	STL 152
	-	M10 x 100	290	STL 153

PISTOLAS DE SOPLADO FORCE 3


Presión máx
de uso
16 bar

Caudal a 6 bar
330 l/min
($\Delta P = 0.6$ bar)


Material
Aluminio

Nivel de sonido
80 dB

PISTOLA DE SOPLADO CON TRINQUETE Y CONECTOR ISO 6150 B

		A	Perfil	Paso	Compatibilidad	Referencia
		104	ISO 6150 B	6	ISI 06 - IRC 06 - PROLAC - PROXI 06	FORCE 3

PISTOLA DE SOPLADO ROSCA HEMBRA

		A	Entrada rosca hembra BSPP	Referencia
		99	G 1/4	FORCE 3F14


PISTOLA DE SOPLADO METÁLICA

Presión máx
de uso
10 bar


Material
Aluminio

Rosca hembra
BSPP
G 1/4


PISTOLA DE SOPLADO - BOQUILLA MEDIANA L. 180MM

		A	B	C	Boquilla	Rosca BSPP	Longitud boquilla (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (m³/h))	Referencia
		114	113	180	Boquilla mediana	G 1/4 H	180	20.4	BGM 105
		-	-	-	Boquilla de repuesto	G 1/4 M	180	-	BGM B105


PISTOLA DE SOPLADO - BOQUILLA CORTA

		A	B	C	Boquilla	Rosca BSPP	Consumo de aire (a 6 bar (m³/h))	Referencia
		114	113	25	Boquilla corta	G 1/4 H	12	BGM 104
		-	-	-	Boquilla corta de repuesto	G 1/4 M	-	BGM B104

PISTOLA DE SOPLADO EXTRA LARGA L. 300 MM

		A	B	C	Boquilla	Rosca BSPP	Longitud boquilla (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (m³/h))	Referencia
		114	113	300	Extralarga	G 1/4 H	300	20.4	BGM 106
		-	-	-	Boquilla larga de repuesto	G 1/4 M	300	-	BGM B106

PISTOLA DE SOPLADO ESPECIAL "ALTO CAUDAL"

		A	B	C	Boquilla	Rosca BSPP	Longitud boquilla (mm)	Consumo de aire (a 6 bar (m³/h))	Referencia
		114	113	76	Boquilla Venturi	G 1/4 H	76	12	BGM 113
		-	-	-	Boquilla Venturi de repuesto	G 1/4 M	76	-	BGM B113

CONJUNTOS DE SOPLADO

CONJUNTO DE SOPLADO POLIURETANO



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Equipado con	Referencia
R 1/4	5 x 8	2	1 pistola de soplado 27102 MTL 1 tubo en espiral de poliuretano PUS 52	HELICOL 6P
R 1/4	5 x 8	4	1 pistola de soplado 27102 MTL 1 tubo en espiral de poliuretano PUS 54	HELICOL 7P

CONJUNTO DE SOPLADO CON CONEXIÓN FIJA



Rosca macho BSPT	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Equipado con	Referencia
G 1/4	6.5 x 8	5	1 pistola de soplado 27102 MTL 1 tubo en espiral de poliamida SPI 95	HELICOL 3

CONJUNTO DE SOPLADO CON BGM 104, TUBO ESPIRAL Y ENCHUFE RÁPIDO ESTÁNDAR



Ø int./ext. (mm)	Enchufe	Long. (m)	Equipado con	Referencia
5 x 8	IRC 06	2	1 tubo en espiral de poliuretano PUS 52 1 enchufe IRC 06 y 2 conectores IRP 06 1 pistola de soplado BGM 104	HELICOL 9

CONJUNTO CON PISTOLA DE SOPLADO A DEFORMACIÓN - EMPALME FIJO

Rosca macho BSPP	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Equipado con	Referencia
G 1/4	4 x 6	4	1 tubo en espiral de poliuretano 1 pistola de soplado antirrayaduras	HELICOL 4



CONJUNTO CON 27102 MTL, ESPIRAL, CONECTOR Y ENCHUFE DE SEGURIDAD


Ø int./ext. (mm)	Perfil	Enchufe	Long. máx.(m)	Referencia
5 x 8	ISO 6150 B	ISI 06	2	PUS 52BIS
5 x 8	ISO 6150 B	ISI 06	4	PUS 54BIS
6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	4	PUS 64BIS
6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	6	PUS 66BIS
6.5 x 10	ISO 6150 B	ISI 06	8	PUS 68BIS
5 x 8	European 7.4 mm	ESI 07	4	PUS 54BES
6.5 x 10	European 7.4 mm	ESI 07	6	PUS 66BES
6.5 x 10	European 7.4 mm	ESI 07	8	PUS 68BES




Incluye:
- 1 tubo en espiral de poliuretano
- 1 enchufe **prevoS1**
- 2 conectores
- 1 pistola de soplado 27102 MTL

ASPIRADOR NEUMÁTICO "ASPIVENT"

CONJUNTO ASPIRADOR NEUMÁTICO ALUMINIO « ASPIVENT »

		A	B	Entrada rosca hembra BSPP	Presión máx de uso (bar)	Consumo de aire (l/min)	Peso (g)	Referencia
		145	135	G 1/4	6.2	420	350	ASVM 1
		- Pistola de limpieza por aspiración - Tubo de evacuación Ø 30 mm - longitud 1.25 m - Bolsa de recuperación - Prolongator de extension longitud 17 cm - Boquilla larga - Accesorio de cepillado - 2x Abrazaderas						

ASPIRADOR NEUMÁTICO ALUMINIO « ASPIVENT »

		A	B	Entrada rosca hembra BSPP	Presión máx de uso (bar)	Consumo de aire (l/min)	Peso (g)	Referencia
		145	138	G 1/4	6.2	420	350	ASVM 100

ACCESORIOS

	A	B	Denominación	Referencia
	-	-	Accesorios ASVM1	ASVM KIT
		- Tubo de evacuación Ø 30 mm - longitud 1.25 m - Bolsa de recuperación - Prolongator de extension longitud 17 cm - Boquilla larga - Accesorio de cepillado - 2x Abrazaderas		

KIT BOLSA DE RECUPERACIÓN

	Composición	Referencia
	- 1 bolsa de recuperación - 1 abrazaderas	ASVM 301



KIT BOQUILLA

	Composición	Referencia
	- 1 boquilla redonda - 1 boquilla plana - 1 boquilla de cepillo - 1 boquilla pequeña	ASVM 302




KIT TUBO DE EVACUACIÓN

	Composición	Referencia
	- 1 abrazaderas - 1 manguera de aire	ASVM 303




PISTOLAS DE INFLADO


PISTOLA DE INFLADO

		A	Rosca hembra BSPP	Tubo Ø (mm)	Longitud del tubo (m)	Graduación (bar)	Referencia
		192	G 1/4	5 x 10	0.5	0 a 12	27151
		Aplicación: Automóvil, moto					

PISTOLA DE INFLADO, MODELO EUROIDAINU

		A	Entrada de aire	Tubo Ø (mm)	Longitud del tubo (m)	Graduación (bar)	Referencia
		240	G 1/4 H	7 x 13	1.5	0.7 a 11	27101
		-	Conector IRP 06 ISO 6150 B	7 x 13	1.5	0.7 a 11	27101I
Los manómetros pertenecen a un tipo de instrumentos de medición que está regulado por: La directiva europea 86/217CE - El decreto 88/78 - La norma AFNOR EN12645.							

PISTOLA DE INFLADO, MODELO MAST'AIR

		A	Entrada de aire	Tubo Ø (mm)	Longitud del tubo (m)	Graduación (bar)	Referencia
		290	G 1/4 H	7 x 13	1.5	0.7 a 12	27201
		-	Conector IRP 06 ISO 6150 B	7 x 13	1.5	0.7 a 12	27201I
		Conformidad con la CE Pistola de inflado con teclas - y + Automóvil, moto, camiones de carga					

PIEZAS SUELTAS

	A	Denominación	Conexión	Long. (m)	Referencia
	-	(1) Tubo para pistolas de inflado 27201	Macho Pas Michelin	1.5	7101T
	-	(2) Tubo para pistolas de inflado 27101	Hembra Pas Michelin	1.5	7200T
	-	(3) Conector para conexión válvula	-	-	101V

Las herramientas neumáticas

Con su amplia gama de herramientas neumáticas, llaves de impacto, llaves de trinquete, atornilladores, lijadoras, amoladoras, taladros, martillos taladros, herramientas de corte, herramientas específicas y accesorios, PREVOST desarrolla una línea de productos técnicos adaptados a los requisitos de trabajo profesional para carrocerías, garajes, mecánica general, industria, metales, madera, etc.

Herramientas técnicas **eficientes**

El diseño y la fabricación de las herramientas PREVOST garantizan:

- Un trabajo de calidad, buen rendimiento y una amplia gama de aplicaciones.
- Uso, ajuste y mantenimiento fáciles.
- Limitación del ruido y las vibraciones.
- Una ergonomía destinada a reducir las molestias, la fatiga y las dificultades físicas de los operarios.



Herramientas **apropiadas**

Las herramientas neumáticas de la gama PREVOST cumplen la directiva relativa a las máquinas 2006/42/CE y el conjunto de disposiciones asociadas a la misma. Cumplen los requisitos de las normas ISO 15744 e ISO/EN 28927 con respecto a niveles sonoros y vibraciones.

Se entrega con conectores:



Herramientas *apropiadas*

Para el correcto funcionamiento de las herramientas y para optimizar su rendimiento, deben respetarse las siguientes recomendaciones de uso:

- **Utilice** un tubo de alimentación con un paso adecuado



Lubricación: el aire debe lubricarse a una distancia máx. de 10 m de la herramienta

- **Regulación:** la presión debe adaptarse a la herramienta (casi siempre a 6.2 bar, recomendado por la norma **ISO 2787**)
- **Filtración:** el aire debe ser limpio tras una filtración adecuada



Llaves de **impacto**

Aplicaciones

Trabajos de apriete y aflojamiento de tornillos y pernos, normalmente en el sector del automóvil para montar y desmontar ruedas.

Las distintas **llaves de impacto**

La gama de llaves de impacto de PREVOST cuenta con 3 tipos de herramientas:

■ **LLAVES DE IMPACTO DE DOBLE MARTILLO REFORZADAS**

Fácil manipulación, cuerpo de material compuesto, peso ligero, fiabilidad y potencia.



■ **LLAVES DE IMPACTO COMPACTAS**

La solución ideal para uso en lugares estrechos y de difícil acceso, gran comodidad de uso.

■ **LLAVES DE IMPACTO PARA INDUSTRIA**

Cuerpo de aluminio, herramientas resistentes, aplicaciones difíciles, uso intensivo.
Doble martillo.

El perfecto equilibrio entre herramientas y rendimiento garantiza su fácil manejo y alto rendimiento.

Diseño y **funcionamiento**



■ **Adaptador cuadrado**

El adaptador cuadrado de las llaves de impacto está equipado con una arandela de bloqueo. Este sistema garantiza un ajuste perfecto del manguito en el adaptador cuadrado y cumple los requisitos de la norma ASME B107.4-2005.



■ **Comodidad en el trabajo**

La ergonomía del mango de goma garantiza la comodidad del usuario. Amortiza las vibraciones y protege contra la sensación de frío. Un silenciador integrado en el cuerpo del mango de la herramienta reduce el nivel sonoro del escape.



■ **Sentido de rotación**

El sentido de rotación del manguito se cambia fácilmente, con una sola mano, empujando la palanca de un lado a otro.



■ **Velocidad de rotación**

La presión en el gatillo garantiza un apriete y un aflojamiento graduales. Asociada al par de apriete, la velocidad de rotación confiere a la herramienta su potencia óptima y determina la selección de la herramienta en función de la aplicación.

Diseño y **funcionamiento**

■ MECANISMO DE IMPACTO

Mecanismos de un martillo		Mecanismos de doble martillo	
Familia	Características	Famille	Características
Martillo simple 	• Motor de construcción resistente y sencillo • Elevado par de salida • Fácil mantenimiento • Idóneo para todo tipo de aprietes y atornillamientos • Excelente relación peso/potencia	Doble martillo 	• Mayor potencia con menos vibraciones, aumento continuo del apriete • Recomendado para aplicaciones de alta potencia • Gran fiabilidad y resistencia • Excelente equilibrio
Un martillo grande 	• Motor de construcción resistente y sencillo • Elevado par de salida • Fácil mantenimiento • Idóneo para todo tipo de aprietes y atornillamientos • Excelente relación peso/potencia • Mecanismo reforzado con un martillo más pesado que genera una fuerza suplementaria	Doble martillo reforzado 	• Los 2 martillos están separados por un nervio de refuerzo que aumenta la solidez del conjunto • La zona de impacto más importante aumenta el par de salida • La herramienta aumenta de potencia con gran rapidez • Mayor potencia con menos vibraciones, aumento continuo del apriete • Perfecto equilibrio • Larga vida útil de la herramienta



■ Par de apriete/aflojamiento

Un apriete adaptado garantiza un montaje óptimo de las piezas atornilladas. Entre 240 Nm y 2.400 Nm, la gama responde a las distintas tareas para las que se utiliza. Potencia y rapidez para aplicaciones intensivas de cambio de neumáticos y para trabajos puntuales de ensamblaje y mantenimiento de vehículos. El par útil se alcanza entre 3 y 5 segundos después del punto de contacto. El par útil es uno de los valores de referencia para seleccionar la herramienta. El par máximo se obtiene entre 10 y 15 segundos después del punto de contacto. Este par corresponde al valor de potencia máxima de apriete. Una rueda de ajuste situada en la parte trasera de la herramienta permite seleccionar el par que se utilizará.



Maletín con llave de impacto, manguitos y accesorios, ref. TIW C121150K

Llaves de trinquete



TRW 12160

Mango revestido, aislado contra el frío. Gatillo progresivo. Escape trasero con silenciador para reducir el nivel sonoro.

Atornilladores



TSD P1800I

■ Atornillador recto

Ajuste del par interno que permite adaptar la herramienta al trabajo que se va a realizar.

■ Pistola atornilladora

Protector de goma del mango para mayor comodidad de trabajo.

■ Atornillador de alta precisión

Especial para industria, con desacoplamiento automático y ajuste del par en el anillo exterior.

Ventajas comunes

- Paso fácil de la función de atornillamiento a la de desatornillamiento
- Silenciador integrado
- Mecanismo resistente con amortiguación de vibraciones

Lijadoras y pulidoras



TPS 2100

■ Lijadora orbital

Con sistema de aspiración 3 en 1.

■ Lijadoras y pistola pulidora

Ligereza y manejabilidad.

■ Lijadora de cinta

Sustitución de las cintas abrasivas fácil y rápida. Brazo de soporte de cinta orientable. Fácil ajuste de la velocidad de funcionamiento.



TBS 10330

Ventajas comunes

- Herramientas de material compuesto, diseño ergonómico, amortiguación de vibraciones
- Regulación de la velocidad de trabajo mediante rueda de ajuste



Pistola lijadora con discos abrasivos surtidos
Ref. TPS E1600K

Amoladoras



TDG S22000

■ Amoladora recta y amoladora de ángulo

Resistencia excepcional. Excelente fiabilidad. Cuerpo de material compuesto. Gatillo progresivo.

■ Amoladora compuesta recta

Cuerpo de aluminio. Mango de goma. Ideal para trabajos en condiciones difíciles.

■ Lápiz amolador

Trabajos de precisión.

Ventajas comunes

Herramientas manejables y eficientes



Amoladora con pinzas de 3 mm y 6 mm
y 10 recambios surtidos
Ref. TDG S22000K

Taladros



TAD S382500

■ Taladro recto

Cuerpo de material compuesto. Gatillo progresivo. Seguridad de bloqueo del gatillo.

■ Taladro neumático

Mango de goma. Botón de encendido/apagado.

Ventajas comunes

- Botón inversor de atornillamiento/desatornillamiento
- Portabrocas
- Comodidad y seguridad de uso

Martillos *percutores*



TAH 0703000VD

■ Martillo percutor

Herramienta resistente para condiciones difíciles. Mandril de fijación por muelle.

Acoplamiento hexagonal para una correcta fijación de la broca en la herramienta



TSP 0333700

■ Decapadora de agujas

Mango en forma de pistola o derecha. Fácil sujeción de la herramienta. Trabajos de larga duración en condiciones difíciles.

Ventajas comunes

- Mango revestido en goma aislante del frío y antideslizante



Martillo taladro en maleta, incluye 5 brocas hexagonales de 175 mm
Ref. TAH 0663000K

Herramientas *de corte*



TCS 05000

■ Sierra de calar de producción

Herramienta ligera. Gatillo con bloqueo de seguridad, equipado con un tubo de escape.

■ Cizalla de pistola

Corte preciso.

Ventajas comunes

- Ajuste de la velocidad de corte mediante regulador
- Buena sujeción en la mano gracias al mango de goma
- Trabajos precisos



TCS 20000

■ Mini tronzadora

Cárter de protección. Herramienta ideal para zonas de difícil acceso.

■ Mordiscadora

Regulador de potencia incorporado. Ajuste de la velocidad de rotación mediante el tornillo de ajuste. Cambio fácil del punzón.

Ventajas comunes

- Cuerpo de material compuesto
- Herramienta ligera y manejable
- Gatillo con seguridad de bloqueo

Herramientas específicas



TAR 481220

■ Remachadora

Herramienta adaptada para colocar remaches en serie. Válvula automática de escape de aire para un rápido retorno del cilindro a su posición.

■ Herramienta para perforar y doblar

Herramienta específica para chapas y carrocería.



TPF 5



TCG CB400

■ Pistola de cartucho y bolsa

Herramienta ajustable en función de los trabajos que se vayan a realizar. Ajuste de la presión de aire mediante una ruedecilla, en función de la densidad del producto y del trabajo efectuado.

■ Pistola lubricadora

Funcionamiento con cartucho, bolsa o relleno con un bidón de grasa. Gatillo progresivo.



TCG GR400



TDG P04000

■ Herramienta de limpieza

Cuerpo de material compuesto ergonómico. Herramienta ligera y compacta. Gatillo progresivo.

■ Cepillo neumático

Limpieza de todo tipo de residuos en chapas. Supresión de autoadhesivos (con el cepillo de goma).



TMB 3500



TCG CB400

■ Cuchillo neumático

Cuerpo de material compuesto ergonómico. Herramienta ligera y compacta. Gatillo progresivo. Ajuste de la frecuencia de oscilación de los cuchillos. Variada selección de cuchillos.

■ Lápiz grabador

Puesta en marcha y ajuste del caudal mediante rotación de la parte moleteada. Marca o referencia grabada en todos los soportes metálicos.



TES 34000

HERRAMIENTAS DE APRIETE LLAVES DE TRINQUETE Y LLAVES DE IMPACTO



LLAVE IMPACTO MARIPOSA

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		139	90	1/4"	108	59	12000	R1/4	98	0.53	TIW 14100

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE - DOBLE MARTILLO - REFORZADO

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		152	186	3/8"	407	167	13500	R 1/4	92.5	1.22	TIW C380645
		198	207	1/2"	1085	190	8000	R 1/4	96	2.3	TIW C121150
		222	223	3/4"	1763	206	6000	R 3/8	97.8	3.7	TIW C341630

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE CON EJE EXTENSIBLE - DOBLE MARTILLO - REFORZADO

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		249	207	1/2"	1085	190	8000	R 1/4	98	2.38	TIW C121150R
		349	223	3/4"	1763	206	6000	R 3/8	97.8	4.2	TIW C341630R

Presión máx
de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Trabajos de
desmontaje y
ensamblaje mediante
pernos y tornillos

Ventaja
Potencia de
apriete

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

Par de apriete
27 a 2400 Nm

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE - DOBLE MARTILLO - REFORZADO - EN MALETÍN

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		198	207	1/2"	1085	190	8000	R 1/4	96	4.9	TIW C121150K

Entregada en un maletín con los accesorios adicionales siguientes:
10 casquillos 1/2"
(10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm)
1 alargador de 3"
1 miniengrasador

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE - DOBLE MARTILLO - REFORZADO - EN MALETÍN

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		222	223	3/4"	1763	206	6000	R 3/8	97.8	7.5	TIW C341630K

Entregada en un maletín con:
5 puntas (24, 27, 30, 32, 33 mm)
1 mini-lubricador


LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE CON EJE EXTENSIBLE - DOBLE MARTILLO REFORZADO - EN MALETÍN

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		249	207	1/2"	1085	190	8000	R 1/4	98	4.8	TIW C121150RK


Entregada en maletín con:
10 casquillos (10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm)
1 alargador de 3"
1 miniengrasador

HERRAMIENTAS DE APRIETE LLAVES DE TRINQUETE Y LLAVES DE IMPACTO


LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE CON EJE EXTENSIBLE DOBLE MARTILLO - REFORZADO - EN MATELÍN

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		349	223	3/4"	1763	190	6000	R 3/8	97.8	8	TIW C341630RK
		Entregada en un maletín con: 5 puntas (24, 27, 30, 32, 33 mm) 1 mini-lubricador G 1/4									


LLAVE DE IMPACTO COMPACTA - MARTILLO SENCILLO

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		120	191	1/2"	678	133	10 000	R 1/4	98	1.55	TIW K120680

LLAVE DE IMPACTO 1/2" COMPACTA - EN MALETÍN - MARTILLO SENCILLO

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		120	191	1/2"	678	133	10 000	R 1/4	98	2.7	TIW K120680K
		Entregada en maletín con: 6 casquillos 1/2" (13, 17, 19, 21, 22, 24 mm) 1 miniengrasador									

LLAVE DE IMPACTO MATERIAL COMPOSITE - DOBLE MARTILLO

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		193	176	1/2"	949	125	8000	R 1/4	92	2.15	TIW C120950

Presión máx
de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Trabajos de
desmontaje y
ensamblaje mediante
pernos y tornillos

Ventaja
Potencia de
apriete

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

Par de apriete
27 a 2400 Nm

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE CON PAR LIMITADO - DOBLE MARTILLO

		A	B	Cuadrado conductor	Par de apriete/aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		193	176	1/2"	R 814 F 108	125	R 8000 F 2500	88	2.15	R 1/4	TIW C12L815

LLAVE DE IMPACTO - MATERIAL COMPOSITE - DOBLE MARTILLO - EN MALETÍN

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		193	176	1/2"	949	125	8000	R 1/4	92	4.66	TIW C120950K

Entregada en maletín con:
10 casquillos 1/2" (10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm)
1 alargador de 3"
1 miniengrasador

LLAVE DE IMPACTO CON PAR LIMITADO - MATERIAL COMPOSITE - DOBLE MARTILLO EN MALETÍN

		A	B	Cuadrado conductor	Par de apriete/aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		193	176	1/2"	R 814 F 108	125	R 8000 F 2500	88	4.7	R 1/4	TIW C12L815K


Entregada en maletín con:
10 casquillos 1/2" (10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm)
1 alargador de 3"
1 miniengrasador

LLAVE DE IMPACTO COMPOSITE EN ÁNGULO - MARTILLO SENCILLO


		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		342	80	1/2"	244	142	7000	R 1/4	97	1.8	TIW C120270

HERRAMIENTAS DE APRIETE LLAVES DE TRINQUETE Y LLAVES DE IMPACTO


LLAVE DE IMPACTO ALUMINIO - DOBLE MARTILLO

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		195	185	1/2"	949	119	7000	R 1/4	94	2.86	TIW A120950
		221	240	3/4"	1492	269	5500	R 3/8	96	5.6	TIW A341490


LLAVE DE IMPACTO ALUMINIO - NUEVA GENERACIÓN

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		274	251	1"	2441	255	5000	R 1/2	99.5	7.1	TIW A012440

LLAVE DE IMPACTO RECTA - DOBLE MARTILLO

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		492	183	1"	2712	255	5000	R 1/2	106	8.1	TIW A012710

LLAVE DE TRINQUETE

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		140	50	(1) 1/4"	27	103	200	R 1/4	86,4	0.5	TRW 14027
		265	70	(2) 3/8"	68	113	160	R 1/4	91	1.4	TRW 38070
		265	70	(2) 1/2"	70	113	160	R 1/4	91	1.4	TRW 12070
		350	60	(3) 1/2"	163	119	600	R 1/4	95	1.76	TRW 12160
TRW 12160: Martillo simple - Alto rendimiento											

Presión máx de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Trabajos de
desmontaje y
ensamblaje mediante
pernos y tornillos

Ventaja
Potencia de
apriete

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

Par de apriete
27 a 2400 Nm

LLAVE DE TRINQUETE

		A	B	Cuadrado conductor	Par de aflojamiento máx. (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		140	50	1/4"	27	103	200	R 1/4	86.4	0.5	TRW 14027K

Entregada en un maletín con los accesorios adicionales siguientes:
5 casquillos (8, 9, 10, 11, 12 mm)
3 alargadores (37, 50, 100 mm)

ATORNILLADORES

Presión máx de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Automóvil e
industria

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

ATORNILLADOR RECTO 1/4"

		A	B	Mandril	Par de apriete (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		260	57	6.35 mm Hex. 1/4"	5-13	142	1800	102	1.3	R 1/4	TSD S1800I

PISTOLA ATORNILLADORA

		A	B	Mandril	Par de apriete (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		210	160	6.35 mm Hex. 1/4"	5-16	113	800	80	1.35	R 1/4	TSD P0800I
		210	160	6.35 mm Hex. 1/4"	5-14	113	1800	80	1.2	R 1/4	TSD P1800I


ATORNILLADORES

Presión máx
de uso
6.2 bar


Aplicaciones
Automóvil e
industria

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

ATORNILLADOR RECTO ESPECIAL INDUSTRIA

	A	B	Mandril	Par de apriete (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
	230	41	6,35 mm Hex. 1/4"	0,4 - 2	113	1000	82	0,75	R 1/4	TSD S1000E
	Mecanismo de presión Desacoplamiento automático									

PISTOLA ATORNILLADORA ESPECIAL INDUSTRIA

		A	B	Mandril	Par de apriete (Nm)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		225	160	6,35 mm Hex 1/4"	1-6	113	1700	76	1,1	R 1/4	TSD P1700E
		Desacoplamiento automático									

LIJADORAS


Presión máx
de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Trabajos de
decapado y
preparación
previa a la pintura

Ventaja
Comodidad de
uso y bajo nivel
sonoro

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

LIJADORA ORBITAL 2 MANOS

A	B	Descentrado (mm)	Diámetro (plataforma)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
221	105	2.5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	84	0.77	TOS 15025
221	105	5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	78.9	0.77	TOS 15050

LIJADORAS

Presión máx
de uso
6.2 bar


Aplicaciones
Trabajos de
decapado y
preparación
previa a la pintura

Ventaja
Comodidad de
uso y bajo nivel
sonoro


Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

NEW


LIJADORA ORBITAL Ø 152 MM CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN CENTRAL

		A	B	Descentrado (mm)	Diámetro (plataforma)	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		200	105	5	152 mm 6"	46	11 000	R 1/4	86	0.9	TOS C15050

PISTOLA LIJADORA ORBITAL Ø 75 MM

		A	B	Descentrado (mm)	Diámetro (plataforma)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		165	158	3	75 mm 3"	113	0.45 CV 330 W	16 000	80	0.72	R 1/4	TPS E16000

PISTOLA LIJADORA ORBITAL 50 Y 75 MM EN MALETÍN


		A	B	Descentrado (mm)	Diámetro (plataforma)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		165	158	3	50-75 mm 2" - 3"	113	0.45 CV 330 W	16 000	80	2	R 1/4	TPS E16000K

Entregada en maletín con:


- 1 disco de velcro 3"
- 1 disco de velcro 2"
- 10 discos abrasivos 3" grano 600
- 10 discos abrasivos 3" grano 400
- 10 discos abrasivos 3" grano 320
- 10 discos abrasivos 3" grano 600
- 10 discos abrasivos 3" grano 400
- 10 discos abrasivos 3" grano 320

PISTOLA LIJADORA Y PISTOLA PULIDORA


PISTOLA LIJADORA Ø 75 MM

		A	B	Diámetro (disco)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		155	155	75 mm 3"	113	0.45 CV 330 W	16 000	80	0.7	R 1/4	TPS 16000

PISTOLA LIJADORA ORBITAL 75 MM EN MALETÍN

		A	B	Diámetro (disco)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		155	155	75mm 3"	113	0.45 CV 330 W	16 000	80	2.1	R 1/4	TPS 16000K
		Entregada en maletín con: 1 disco de 3" 10 discos abrasivos grano 60 10 discos abrasivos grano 80 10 discos abrasivos grano 120 1 almohadilla de preparación 1 disco de decapado 1 llave									

NEW PISTOLA LIJADORA Ø 127 MM

		A	B	Diámetro (disco)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		177	180	3" 4,5" 5"	113	0.45 CV 330 W	18 000	113	88	0.9	TPS L18000

PISTOLA LIJADORA Y PISTOLA PULIDORA


Presión máx
de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Trabajos de decapado,
preparación previa a la
pintura y pulido


Ventaja
Manejable y
ligera

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm; ARO 210

PISTOLA PULIDORA Ø 75 MM

		A	B	Diámetro (de la plataforma)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (KG)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		177	158	75 mm 3"	113	0.45 CV 330 W	2100	80	0.77	R 1/4	TPS 2100

PISTOLA PULIDORA Ø 75 MM EN MALETÍN

		A	B	Diámetro (de la plataforma)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		177	158	75 mm 3"	113	0.45 CV 330 W	2100	80	1.9	R 1/4	TPS 2100K

Entregada en maletín con:

- 1 eje hembra
- 1 disco Velcro 3"
- 1 almohadilla de espuma amarilla 3-1/2"
- 1 almohadilla de espuma blanca 3-1/2"
- 1 Almohadilla de lana 3-1/2"
- 1 llave

LIJADO DE CINTA


Presión máx
de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Trabajos de
desbarbado,
acabado, preparación
previa a la pintura


Ventaja
Fácilmente
regulable

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210


LIJADORA ORBITAL 2 MANOS

		A	B	C	Dimensiones (plataforma (mm))	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		172	148	62	10 x 330	113	0.5 CV 370 W	16 000	80	0.95	R 1/4	TBS 10330
		172	218	62	20 x 520	113	0.5 CV 370 W	16 000	80	1.4	R 1/4	TBS 20520


AMOLADORA RECTA

		A	B	Ø de la pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		210	70	3 & 6	113	0.5 CV 370 W	4 000	80	1	R 1/4	TDG S04000
		170	70	3 & 6	113	0.5 CV 370 W	22 000	84	0.7	R 1/4	TDG S22000


AMOLADORA RECTA EN MALETÍN

		A	B	Ø de la pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		170	70	3 & 6	113	0.5 CV 370 W	22 000	84	1.5	R 1/4	TDG S22000K
		Entregada en maletín con: 1 pinza Ø 3 mm 1 pinza Ø 6 mm 10 recambios 2 llaves									

AMOLADORA COMPUESTA RECTA

		A	B	Ø de la pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		170	80	3 & 6	113	0.5 CV 370 W	18 000	80	0.8	R 1/4	TDG A18000

AMOLADORA COMPUESTA RECTA EN MALETÍN

		A	B	Ø de la pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		170	80	3 & 6	113	0.5 CV 370 W	18 000	80	0.8	R 1/4	TDG A18000K
		Entregada en maletín con: 1 pinza Ø 3 mm 1 pinza Ø 6 mm 10 recambios 2 llaves									


Presión máx
de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Trabajos de
amolado, fresado
y tronzado

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210


AMOLADORA 115°

		A	B	Ø de la pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		197	78	3 & 6	113	0.5 CV 370 W	18 000	80	0.8	R 1/4	TDG B18000



AMOLADORA RECTA LARGA

		A	B	Ø de la pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		260	70	3 & 6	113	0.5 CV 370 W	22 000	80	1	R 1/4	TDG S22000R



MINI-AMOLADORA

		A	B	Ø de la pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca macho BSPT	Referencia
		140	16.5	3	60	0.5 CV 370 W	60 000	95	0.3	R 1/4	TDG M60000



PULIDO


Presión máx
de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Trabajos de
decapado y
preparación
previa a la pintura

Ventaja
Condiciones
exigentes

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

AMOLADORA DE ÁNGULO

		A	B	Diámetro (de la plataforma (mm))	Consumo (l/min)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		275	95	125 mm 5"	85	11 000	90.4	2	R 1/4	TAG 125
		355	112	178 mm 7"	113	6 000	91.9	3.3	R 3/8	TAG 178


PERFORADO

Presión máx
de uso
6.2 bar


Aplicaciones
Perforación en
industria
o automóvil

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

TALADRO NEUMÁTICO

		A	B	Diámetro (Mandril (mm))	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		185	160	10 mm 3/8"	120	0.45 CV 330 W	W1: 1000 W2: 2000	80	1.15	R 1/4	TAD P382000
		210	160	13 mm 1/2"	113	0.45 CV 330 W	W1: 450 W2: 800	80	1.7	R 1/4	TAD P380800

TALADRO RECTO


		A	B	Diámetro (Mandril (mm))	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hem- bra BSPT	Referencia
		218	70	10 mm 3/8"	113	0.5 CV 330 W	2500	80	1.04	R 1/4	TAD S382500

Presión máx
de uso
6.2 bar


Aplicaciones
Trabajos de
martilleo,
remachado,
corte

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210


MARTILLO TALADRO CON ACOPLAMIENTO HEXAGONAL - EN MALETIN

		A	B	Mandril (mm)	Cadencia de golpe (bpm)	Recorrido del pistón (mm)	Consumo (l/min)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		175	150	Hex. 10.2	3000	60	187	115	1.7	R 1/4	TAH 0663000K
		Entregado en maletín con: 5 brocas hexagonales de 175 mm									

MARTILLO TALADRO CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES

		A	B	Mandril (mm)	Cadencia de golpe (bpm)	Recorrido del pistón (mm)	Rosca hembra BSPT	Consumo (l/min)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		245	163	Hex. 10.2	3000	70	R 1/4	220	111	2	TAH 0703000VD
		283	163	Hex. 10.2	2100	95	R 1/4	232	110	2.2	TAH 0952100VD

MARTILLO TALADRO

		A	B	Mandril (mm)	Cadencia de golpe (bpm)	Recorrido del pistón (mm)	Rosca hembra BSPT	Consumo (l/min)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		460	170	Hex. 14.75	1900	115	R 3/8	158	113	9.5	TAH 1151900

PISTOLA DECAPADORA

Presión máx
de uso
6.2 bar

Aplicaciones
Trabajos de
decapado

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7,4 mm;
ARO 210

PISTOLA DECAPADORA 19 AGUJAS

A	B	Cadencia de golpe (bpm)	Recorrido del pistón (mm)	Rosca hembra BSPT	Consumo (l/min)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
290	185	3700	33	R 1/4	85	109	2.7	TSP 0333700


Agujas Ø 3mm, longitud 180 mm



PISTOLA RECTO DECAPADORA

A	B	Cadencia de golpe (bpm)	Recorrido del pistón (mm)	Rosca hembra BSPT	Consumo (l/min)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
360	35	4200	26	R 1/4	60	106	1.6	TSP 0264300

Agujas Ø 3mm, longitud 180 mm



HERRAMIENTAS DE CORTE

Presión máx
de uso
6.2 bar


Aplicaciones
Trabajos de
tronzado

Ventaja
Comodidad y
seguridad de uso

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

SIERRA DE CALAR DE PRODUCCIÓN


		A	B	Consumo (l/min)	Cadencia de corte (bpm)	Recorrido de la hoja (mm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		250	80	114	5000	10	R 1/4	80	0.98	TCS 05000

Espesor de corte:
 Acero: 2 mm
 Alu: 3 mm

CIZALLA DE PISTOLA


		A	B	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		215	170	113	0.45 CV 330 W	2500	R 1/4	92	1.3	TCS 02500

Espesor de corte:
 Acero: 1.2 mm
 Alu: 1.4 mm
 Ancho de corte: 5.5 mm


MINI TRONZADORA

		A	B	Diámetro (de disco)	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		180	90	7.5mm 3"	113	0.5 CV 370 W	20 000	87	0.84	R 1/4	TCS 20000

MORDISCADORA

		A	B	Consumo (l/min)	Cadencia de golpe (bpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		195	108	57	3500	R 1/4	87	0.805	TCS 03500

Ø punzón de corte: 4 mm
 Espesor de corte:
 Acero: 1.4 mm
 Alu: 1.6 mm

Presión máx
de uso
6.2 bar

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

PISTOLA LUBRICADORA

		A	B	Consumo (l/min)	Capacidad (cc)	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		450	355	120	400	1.7	R 1/4	TCG GR400

HERRAMIENTA DE LIMPIEZA

		A	B	Dimensiones (de disco)	Consumo (l/min)	Rosca (disco)	Velocidad de rotación (rpm)	Potencia (CV - W)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
		224	70	3" 75 mm	113	5/16"	4000	0.5 CV 370 W	R 1/4	80	1	TDG P04000

CEPILLADORA NEUMÁTICA


		A	B	Diámetro (disco (mm) - (inch))	Consumo de aire (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
		265	108	10 - 3/8"	110	0.5 CV 370 W	3500	1	R 1/4	TMB 3500

HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS

Presión máx
de uso
6.2 bar

Conexión
Suministrado con
3 conectores: ISO 6150 B;
European 7.4 mm;
ARO 210

CEPILLADORA NEUMÁTICA EN MALETÍN




A	B	Diámetro (disco (mm) - (inch))	Consumo de aire (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
265	108	10 - 3/8"	110	0.5 CV 370 W	3500	1	R 1/4	TMB 3500K

Características idénticas a la cepilladora TMB 3500

Entregada en maletín con:


- 1 Kit de fijación
- 3 Gomas
- 3 Cepillos de limpieza
- 3 Cepillos de decapado
- 1 Conector giratorio

CUCHILLO LIMPIAPARABRISAS



A	B	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Cadencia de corte (bpm)	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Rosca hembra BSPT	Referencia
190	89	113	0.5 CV 370 W	20 000	87	1	R 1/4	TWK 20000

LÁPIZ GRABADOR



A	B	Consumo (l/min)	Potencia (CV - W)	Velocidad de rotación (rpm)	Rosca hembra BSPT	Nivel de sonido (dB(A))	Peso (kg)	Referencia
142	17.5	40	0.5 CV 370 W	13 000	R 1/4	75	0.24	TES 34000

ACCESORIOS PARA LLAVES DE TRINQUETE Y LLAVES DE IMPACTO.....

9 MANGUITOS 1/4"



Compatibilidad

TRW 14027
TIW 14100

Manguitos tamaño: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
Material: Chrome-vanadium

Referencia

TIW 9S14

8 MANGUITOS 3/8"



Compatibilidad

TRW 38070
TIW C380645

Manguitos tamaño: 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 mm
Material: Chrome-vanadium

Referencia

TIW 8S38

3 MANGUITOS 1/2"



Compatibilidad

TIW C12L815K
TIW C120270
TIW C120950
TIW C121150
TIW C 121150R
TIW K120680
TIW A120950
TRW 12070
TRW 12160

Manguitos tamaño: 17x85 (Azul) / 19x85 (Oro) / 21x85 (Rojo)
Material: Chrome-molybdene

Referencia

TIW 3S12

ACCESORIOS PARA LLAVES DE TRINQUETE Y LLAVES DE IMPACTO

14 MANGUITOS 1/2"



Compatibilidad

TIW C12L815
TIW C120270
TIW C120950
TIW C121150
TIW C121150R
TIW K120680
TIW A120950
TRW 12070
TRW 12160

Referencia

TIW 14S12

Manguitos tamaño: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 mm
Material: Chrome-vanadium

8 MANGUITOS 3/4"



Compatibilidad

TIW A341490
TIW C341630
TIW C341630R

Referencia

TIW 8S34

Manguitos tamaño: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
Material: Chrome-molybdene

8 MANGUITOS 1"



Compatibilidad

TIW A012440
TIW A012710

Referencia

TIW 8S01

Manguitos tamaño: 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm
Material: Chrome-molybdene

PORTAHERRAMIENTAS MAGNÉTICO

	Compatibilidad	Referencia
	TIW A120950 TIW A341490 TIW C12L85 TIW C120270 TIW C120950 TIW C121150 TIW C121150R TIW C341630 TIW C341630R TIW C380645 TIW K120680 Peso max.: 15 kg	TMH 15



MINI ENGRASADOR

	Capacidad (ml)	Referencia
	80	TIW OILER



ACCESORIOS PARA LIJADORAS, AMOLADORAS, PULIDORAS

PLATAFORMA VELCRO PARA LIJADO 2" Y 3"

	Compatibilidad	Diámetro (in)	Referencia
	TPS E16000 TPS 2100	2"	TPS VEL2
	TPS E16000 TPS 2100	3"	TPS VEL3



ACCESORIOS PARA LIJADORAS, AMOLADORAS, PULIDORAS



PLATAFORMA 3"



Compatibilidad	Diámetro (in)	Referencia
TPS 16000	3"	TPS PAD3

FILTRO BLANCO 3" PARA PULIDORA 75 MM



Compatibilidad	Diámetro (in)	Referencia
TPS 2100	3"	TPS WOOL

ESPUMA PARA PULIDORA 75 MM



Compatibilidad	Diámetro	Color	Referencia
TPS 2100	3,5"	blanca	TPS WSPONGE
TPS 2100	3,5"	amarilla	TPS YSPONGE

PLATAFORMA PARA LIJADORA ORBITAL 152 MM



Compatibilidad	Diámetro (mm)	Número de agujeros	Referencia
TOS 15025 TOS 15050 TOS C15050	152	6	TOS PAD22
TOS 15025 TOS 15050 TOS C15050	152	15	TOS PAD22H15

BOLSA DE RECOGIDA PARA LIJADORA ORBITAL 152 MM



Compatibilidad	Referencia
TOS 15025 TOS 15050	TOS BAGHOSE

LLAVE DE MONTAJE

	Compatibilidad	Dimensiones (mm)	Referencia
	TOS 15025 TOS 15050 TOS C15050	22	TOS KEY22



NEW KIT DISCO PARA PISTOLA LIJADORA

	Compatibilidad	Diámetro (in)	Referencia
	TPS L18000	3", 4.5" y 5"	TPS DISC



KIT DE 30 DISCOS ABRASIVOS

	Compatibilidad	Diámetro (in)	Composición (Grano)	Referencia
	TPS E16000 TPS 2100	3"	10 x 320 10 x 400 10 x 600	TPS KIT3X30



5 CINTAS 10 MM X 330 MM PARA LIJADORA DE CINTA

	Compatibilidad	Dimensiones (mm)	Grano	Referencia
	TBS 10330	10 x 330	80	TBS 10330K80
	TBS 10330	10 x 330	100	TBS 10330K100
	TBS 10330	10 x 330	120	TBS 10330K120



5 CINTAS 20 MM X 520 MM PARA LIJADORA DE CINTA

	Compatibilidad	Dimensiones (mm)	Grano	Referencia
	TBS 20520	20 x 520	80	TBS 20520K80
	TBS 20520	20 x 520	100	TBS 20520K100



ACCESORIOS PARA AMOLADORA

CONJUNTO DE 10 RECAMBIOS



Compatibilidad	Diámetro (mm)	Referencia
TDG A18000 TDG B18000 TDG M60000 TDG S04000 TDG S22000 TDG S22000R	5 x Ø 3 5 x Ø 6	TDG KIT10

DISCO PARA HERRAMIENTA DE LIMPIEZA



Compatibilidad	Rosca	Diámetro (mm)	Referencia
TDG P04000	5/16"	88	TDG KIT88

TUBO DE ESCAPE REDUCTORA DEL NIVEL SONORO



Compatibilidad	Referencia
TCS 03500 TCS 05000 TDG A18000 TDG B18000 TDG P04000 TDG S04000 TDG S22000 TDG S22000R TWK 20000	TDG HOSE

Reductora del nivel sonoro: 5 dB(A)

ACCESORIOS PARA MARTILLO TALADRO

MUELLE PARA MARTILLO TALADRO 10.2 MM



Compatibilidad	Diámetro (mm)	Referencia
TAH 0663000K	10.2	TAH COIL2

MANDRIL PARA MARTILLO TALADRO 10.2 MM



Compatibilidad	Diámetro (mm)	Referencia
TAH 0663000K TAH 0703000VD TAH 0952100VD	10.2	TAH QCR1

KIT DE 5 BROCAS HEXAGONALES PARA MANDRIL 10.2 MM



Compatibilidad	Diámetro (mm)	Long. (m)	Referencia
TAH 0663000K TAH 0703000VD TAH 0952100VD	10.2	175	TAH CHIS5B

BROCAS HEXAGONALES PARA MANDRIL 14.75 MM



Diámetro (mm)	Long. (m)	Referencia
14.75	260	TAH CHIS1
14.75	260	TAH CHIS2

ACCESORIOS PARA PISTOLA DECAPADORA

JUEGO DE AGUJAS PARA PISTOLA DECAPADORA



Compatibilidad	Cantidad (de agujas)	Diámetro (de agujas (mm))	Long. (mm)	Referencia
TSP 0333700	19	3	180	TSP 19X3
TSP 0333700	29	2	180	TSP 29X2
TSP 0264300	12	3	180	TSP 12X3
TSP 0264300	27	2	180	TSP 27X2
Long. 180 mm				

GUARDA-AGUJAS PARA PISTOLA DECAPADORA



Compatibilidad	Diámetro (de agujas (mm))	Referencia
TSP 0333700	2	TSP 0333700NH2
TSP 0333700	3	TSP 0333700NH3
TSP 0264300	2	TSP 0264300NH2
TSP 0264300	3	TSP 0264300NH3

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE CORTE

JUEGO DE 5 HOJAS PARA SIERRA SABLE



Cantidad (dientes/cm)	Aplicaciones	Referencia
6	acero	TCS 518
13	aluminio, cobre	TCS 524
16	composite, madera	TCS 532

KIT DE MASCADO



Compatibilidad	Referencia
TCS 03500	TCS KIT

TUBO DE ESCAPE REDUCTORA DEL NIVEL SONORO



Compatibilidad	Referencia
TCS 03500 - TCS 05000 - TDG A18000 - TDG B18000 - TDG P04000 TDG S04000 - TDG S22000 - TDG S22000R - TWK 20000	TDG HOSE
Reductora del nivel sonoro: 5 dB(A)	

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS

KIT DE FIJACIÓN DE ACCESORIOS DE CEPILLADORA

	Compatibilidad			Referencia
	TMB 3500			TMB KITH

CEPILLO DE DECAPADO

	Compatibilidad	Espesor (mm)	Diámetro	Referencia
	TMB 3500	23	4"	TMB KITB

GOMA

	Compatibilidad	Espesor (mm)	Diámetro	Referencia
	TMB 3500	25	4"	TMB KITE

CEPILLO DE LIMPIEZA

	Compatibilidad	Espesor (mm)	Diámetro	Referencia
	TMB 3500	25	4"	TMB KITC

ACCESORIOS PARA CUCHILLO LIMPIA PARABRISAS


CUCHILLO RECTO DENTADO



Compatibilidad	Long. (mm)	Tipo	Referencia
TWK 20000	57	(4) N°8E	TWK 8E57
TWK 20000	90	(4) N°8E	TWK 8E90
TWK 20000	8	(3) N°8F	TWK 8F8
TWK 20000	35	(6) N°8G	TWK 8G35
TWK 20000	30	(2) N°8H	TWK 8H30
TWK 20000	24	(8) N°8J	TWK 8J24
TWK 20000	18	(7) N°8K	TWK 8K18R
TWK 20000	36	(7) N°8K	TWK 8K36R
TWK 20000	63	(7) N°8K	TWK 8K63R
TWK 20000	90	(7) N°8K	TWK 8K90R
TWK 20000	35	(1) N° 8B	TWK 8B35
TWK 20000	35	(5) N° 8C	TWK 8C35

ENCHUFES DE 2 DIRECCIONES

ENCHUFES DE 2 DIRECCIONES CON REGULADOR PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



A	B	C	Denominación	Referencia
36	64	43.5	Enchufe de 2 direcciones 360° con regulador y manómetro 0 a 10 bar	OP BDMR
43	57	43	Enchufe de 2 direcciones 360° con regulador	OP BDR

- Permite conservar el tubo recto, y sin forzarlo.
- Mejora la manipulación y la utilización de las herramientas neumáticas.
- Entrada: G 1/4 H
- Salida: R 1/4 M

ENCHUFES DE 2 DIRECCIONES PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



A	B	C	Denominación	Referencia
35	42.5	43	Enchufe de 2 direcciones 360° con manómetro 0 a 10 bar	OP BDM
43	43	43	Enchufe de 2 direcciones 360°	OP BD

- Permite conservar el tubo recto, y sin forzarlo
- Mejora la manipulación y la utilización de las herramientas neumáticas
- Entrada: G 1/4 H
- Salida: R 1/4 M

ACEITE PARA LUBRICADORES


ACEITE CIRCUITO NEUMÁTICO



Denominación	Referencia
Aceite mineral para aire comprimido, lubricadores, herramientas neumáticas Bidón de 2 litros	LUB 3256
Norma ISO: VG 32 Viscosidad: 32 CST (Centistoc) a 40°C Punot Anilina: 98°C Aceite recomendado para contacto con caucho, elastómero y otros materiales polímeros.	

ENCHUFES RÁPIDOS CON LUBRICADOR DE LÍNEA

CONJUNTO LUB'AIR PARA ENCHUFES MONTADO CON DIFERENTES PERFILES



A	B	C	D	Perfil	Conector	Referencia
151	33	23	14	ISO 6150 B	IRC 06	LUBAIR 6000
183	33	25	17	ISO 6150 B	IRC 08	LUBAIR 8000
68	33	19	-		Lubricador de línea	LUBAIR 14F

El uso de una pistola de pintura de calidad garantiza una aplicación óptima de la pintura (pintura, barniz, laca), una pulverización homogénea, una tasa de transferencia elevada y una reducción de los costes (en términos de cantidad de pintura y tiempo de aplicación).

Las ventajas para el pintor radican en la facilidad de los ajustes, la excelente sujeción en la mano y la manejabilidad de la pistola.

La amplia gama **de pistolas PREVOST** se adapta a las distintas necesidades en todos los sectores de actividad: Talleres de pintura, carrocerías, edificios, etc.

Pistolas de pintura estándar

- Uso industrial o artesanal
- Calidad de pulverización y de cobertura
- Gran facilidad de uso para aplicaciones habituales



Pistolas de pintura HVLP

- Precisión de aplicación
- Calidad del acabado
- Reducción de la neblina



Pistolas para bases hidrosolubles

- Excelente tasa de transferencia
- Piezas en contacto con el producto de acero inoxidable



SUMINISTRO DE PINTURA

Depende de:

- la configuración de las piezas que se van a pintar
- la cantidad necesaria de pintura en el depósito
- la estructura de la pintura (circulación facilitada gracias al suministro por gravedad), el pintor debe seleccionar el tipo de suministro de pintura de su pistola:
 - por aspiración (el depósito está debajo de la pistola)
 - por gravedad (el depósito está encima de la pistola).

Las pistolas de pintura HVLP y estándares tienen un sistema de suministro de pintura por aspiración o por gravedad.

Las pistolas para base acuosa CAR HVW tienen un sistema de suministro de pintura por gravedad.




PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

En función de la viscosidad del producto de pulverización (laca, barniz, imprimaciones, colas), el pintor seleccionará la boquilla adaptada a la aplicación: (para un producto espeso: una boquilla de diámetro grande, para un producto líquido: una boquilla de diámetro pequeño).

Amplia gama de boquillas de 0.5 mm a 2.5 mm, según los modelos de pistolas.

Las pistolas de pintura tienen diferentes ruedas de ajuste (caudal de pintura, caudal de aire, forma del chorro de pulverización).



Boquilla de pulverización



Ajuste del caudal de pintura



Forma del chorro de pulverización



Ajuste del caudal de aire comprimido

Pistolas de pintura

Pistolas para pintura *con bases solventes*

	CAR S03HVLP	CAR G04 HVLP	CAR S03	CAR S02	CAR G04	CAR G05
						
Suministro de pintura	Aspiración	Gravedad	Aspiración	Aspiración	Gravedad	Gravedad
Boquillas estándar (mm)	1 - 1.4 - 1.7 - 2 - 2.3	1 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 2	1.5 - 2 - 2.5	1 - 1.6 - 1.8 - 2	1.4 - 1.7 - 2	0.5 - 0.8 - 1
Forma del chorro de pulverización	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Ajuste del caudal de pintura	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Distancia de uso de la pistola	10 a 12 cm	10 a 12 cm	15 a 18 cm	15 a 18 cm	15 a 18 cm	15 a 18 cm
Ajuste del caudal de aire comprimido	sí	sí	sí	no	sí	sí
Material del cuerpo	Aluminio verde anodizado	Aluminio verde anodizado	Aluminio azul anodizado	Aluminio azul anodizado	Aluminio azul anodizado	Aluminio azul anodizado
Contenido del depósito	1 L	0.6 L	1 L	1 L	0.6 L	0.125 L
Tipo de cierre del depósito	Bayoneta	Atornillado	Bayoneta	Bayoneta	Atornillado	Atornillado
Material de la boquilla	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Material de la aguja	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Intervalo de presión para una pulverización óptima	2 a 3.5 bar	1 a 3.5 bar	3.5 a 5 bar	3.5 a 5 bar	3.5 a 5 bar	2.6 a 4 bar
Caudal de aire	457 l/min	225 l/min	260 a 340 l/min	280 a 360 l/min	250 a 320 l/min	85 a 140 l/min
Tasa de transferencia	70 a 75%	70 a 75%	20 a 40%	20 a 40%	20 a 40%	20 a 40%
Conexión al depósito	G 3/8 macho	M 16 x 1.5P	G 3/8 macho	G 3/8 macho	M 16 x 1.5P	M 14 x 1.0P
Conexión de aire comprimido	G 1/4 macho	G 1/4 macho	G 1/4 macho	G 1/4 macho	G 1/4 macho	G 1/4 macho
Peso	1.4 kg	0.74 kg	0.95 kg	1.1 kg	0.6 kg	0.3 kg

Pistolas para pinturas **hidrosolubles**

	CAR G04HWV	CAR G04LVW	CAR G05HVW
			
Suministro de pintura	Gravedad	Gravedad	Gravedad
Boquillas estándar (mm)	1.3	1.3	1
Boquillas opcionales (mm)	1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2 - 2.5	1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2 - 2.5	0.8 - 1 - 1.2 - 1.5
Forma del chorro de pulverización	sí	sí	sí
Ajuste del caudal de pintura	sí	sí	sí
Distancia de uso de la pistola	sí	sí	sí
Ajuste del caudal de aire comprimido	10 a 12 cm	15 a 18 cm	10 a 12 cm
Material del cuerpo	Aluminio cepillado	Aluminio cepillado	Aluminio cepillado
Contenido del depósito	0.6 L	0.6 L	1.125 L
Tipo de cierre del depósito	Atornillado	Atornillado	Atornillado
Material de la boquilla	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Material de la aguja	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Intervalo de presión para una pulverización óptima	2 a 3 bar	2 a 3 bar	2 a 3 bar
Caudal de aire	285 l/min a 2 bar	230 l/min a 2 bar	112 l/min a 2 bar
Tasa de transferencia	60 a 70%	60 a 70%	60 a 70%
Conexión al depósito	M 16 x 1.5 P	M 16 x 1.5 P	M 14 x 1.0 P
Conexión de aire comprimido	G 1/4 macho	G 1/4 macho	G 1/4 macho
Peso	0.6 kg	0.6 kg	0.3 kg

Importante: La limpieza y el mantenimiento de las pistolas de pintura son operaciones indispensables para el correcto funcionamiento del material. Al final de este capítulo, PREVOST ofrece un conjunto de accesorios y piezas sueltas para garantizar el mantenimiento de las pistolas y su larga vida útil.



PRODUCTOS ASOCIADOS

Conjuntos de filtración submicrónicos especiales para pintura



PISTOLAS DE PINTURA HVLP

Material
Cuerpo: Aluminio
Aguja y boquilla:
acero inoxidable

Aplicaciones
Automóvil
e industria

Ventaja
3 tipos de regulación
(anchura del chorro,
caudal de pintura y
caudal de aire)

Rosca macho
BSPP
G 1/4

PISTOLA DE PINTURA HVLP POR SUCCIÓN



A	B	Ø boquilla (mm)	Referencia
160	300	1	CAR S031HVLP
160	300	1.4	CAR S032HVLP
160	300	1.7	CAR S03HVLP
160	300	2	CAR S033HVLP
160	300	2.3	CAR S034HVLP

Cuerpo de aluminio verde anodizado
Copa 1 litro de aluminio por oxidación anódica
Copa de cierre rápido de tipo "estribo", antigoteo
Gama de presión para una pulverización óptima: de 2 a 3 bar
Peso: 1.00 kg
Caudal de aire: 457 l/min a 3 bar
Enchufe: G 1/4 M
Enchufe en la copa: G 3/8

PISTOLA DE PINTURA HVLP POR GRAVEDAD



A	B	Ø boquilla (mm)	Referencia
160	330	1	CAR G041HVLP
160	330	1.4	CAR G04HVLP
160	330	1.5	CAR G042HVLP
160	330	1.7	CAR G043HVLP
160	330	2	CAR G044HVLP

Cuerpo de aluminio verde anodizado
Copa 0.6 litro de poliamida
Gama de presión para una pulverización óptima: de 1 a 3.5 bar
Peso: 700 g
Caudal de aire: 225 l/min a 3 bar
Enchufe: G 1/4 M
Enchufe en la copa: M16 x 1.5 P

PISTOLAS DE PINTURA

Material
Cuerpo: Aluminio
Aguja: acero inoxidable

Aplicaciones
Automóvil e industria

Ventaja
3 tipos de regulación (anchura del chorro, caudal de pintura y caudal de aire)

Rosca macho
BSPP
G 1/4

PISTOLA DE PINTURA POR SUCCIÓN PARA TRABAJOS TÉCNICOS

		A	B	Ø boquilla (mm)	Referencia
		160	290	1.5	CAR S031
		160	290	2	CAR S03
		160	290	2.5	CAR S032

Cuerpo de aluminio azul anodizado
Copa 1 litro de aluminio por oxidación anódica
Copa de cierre rápido de tipo "estribo", antigoteo
Presión de servicio: 3.5 a 5 bar
Peso: 950 g
Caudal de aire: 260 a 340 l/min
Enchufe: G 1/4 M
Enchufe en la copa: G 3/8

PISTOLA DE PINTURA POR SUCCIÓN PARA TRABAJOS INDUSTRIALES

		A	B	Ø boquilla (mm)	Referencia
		160	300	1	CAR S021
		160	300	1.6	CAR S02
		160	300	1.8	CAR S022
		160	300	2	CAR S023

Cuerpo de aluminio azul anodizado
Copa 1 litro de aluminio por oxidación anódica
Boquilla de acero inoxidable
Peso: 1.1 kg
Caudal de aire: 280 a 360 l/min con 3 bar
Presión de servicio: 3.5 a 5 bar
Enchufe: G 1/4 M
Enchufe en la copa: G 3/8 M

PISTOLA DE PINTURA POR GRAVEDAD PARA TRABAJOS TÉCNICOS

		A	B	Ø boquilla (mm)	Referencia
		160	325	1.4	CAR G04
		160	325	1.7	CAR G041
		160	325	2	CAR G042

Cuerpo de aluminio azul anodizado
Ajuste del caudal de aire comprimido
Aguja y boquilla de acero inoxidable
Copa 0.6 litro de poliamida
Presión de servicio: 3.5 a 5 bar
Caudal de aire: 250 a 320 l/min
Peso: 600 g
Enchufe: G 1/4 M
Enchufe en la copa: M16 x 1.5 P

PISTOLA DE PINTURA PARA RETOQUES DE CARROCERIA Y BARNIZADO PARA TRABAJOS DE DECORACIÓN

		A	B	Ø boquilla (mm)	Referencia
		100	245	0.5	CAR G051
		100	245	0.8	CAR G05
		100	245	1	CAR G052

Cuerpo de aluminio azul anodizado
Copa 0.125 litro de poliamida
Presión de servicio: 2,6 a 4 bar
Caudal de aire: 85 a 140 l/min
Peso: 300 g
Enchufe: G 1/4 M
Enchufe en la copa: M14 x 1.0 P