

NÍVEL LASER EM CRUZ VERDE CROSS90 + LÍNEA ADICIONAL



- Alcance máximo de 16m. 0,5mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical, horizontal e lateral
- Nivelção automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77592-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 5mm/10m
Garantia (meses)	24
	12
	3253561775925
Tabela	125 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO CROSS90 + LINHA ADICIONAL



- Alcance máximo de 12m. 0,5mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical, horizontal e lateral
- Nivelção automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte, 2 pilhas, estojo de transporte

Referência	STHT77502-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 5mm/10m
Garantia (meses)	24
	12
	3253561775024
Tabela	89 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERDE CUBIX



- Alcance máximo de 16m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma outra horizontal. Nivelção automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Caixa revestida de borracha. Rosca 1/4" para utilizar com tripé. Inclui: suporte multiposição, 2 pilhas AA e estojo de transporte

Referência	STHT77499-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 4mm/10m
Garantia (meses)	24
	12
	3253561774997
Tabela	84 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO CUBIX™



- Alcance máximo de 12m. 0,6mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma outra horizontal
- Nivelção automática com um rango de +/-4°. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Caixa revestida de borracha. Rosca 1/4" para utilizar com tripé
- Inclui: suporte multiposição, 2 pilhas AA, estojo de transporte

Referência	STHT77498-1
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 6mm/10m
Garantia (meses)	24
	12
	3253561774980
Tabela	55 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERMELHO



- Alcance 12m. Autonomia de 40 horas. 2 pilhas AA
- Estrutura com áreas revestidas. Classe de proteção IP50 contra o pó e a água
- Autonivelante em superfícies +/- 4°. Precisão +/- 6 mm a 10 m. Interruptor 2 posições (Ligar/Desligar). Bloqueio do pêndulo para um transporte seguro
- Rosca 1/4" para fixar num tripé. Conteúdo do kit: suporte em "L"

Referência	STHT77611-0
Classe da laser	2
Precisão (mm)	+/- 6mm/10m
Garantia (meses)	24
	4
	3253560776114
Tabela	42 €

NÍVEL LASER VERMELHO COM NIVELADOR MANUAL PARA FIXAR NA PAREDE



- Projecta 1 linha horizontal ou vertical
- Alcance 6m
- Nivelamento manual
- Acoplamento para fixar na parede que permite projectar linhas em qualquer ângulo

Referência	STHT1-77148
Classe da laser	2
	6
	3253561771484
Tabela	25 €

KIT: NÍVEL LASER VERDE EM CRUZ CUBIX™



- Alcance máximo de 16m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma outra horizontal.
- Nivelção automática com um rango de +/-4. Bloqueio do pêndulo para uma maior protecção durante o transporte. Caixa revestida de borracha. Rosca 1/4" para utilizar com tripé.
- Tripé é feito de alumínio, muito leve e robusto. A ligação do tripé é fácil, com rosca de 1/4". A altura pode ser regulada com precisão milimétrica através da manivela. Pode ser regulada para uma altura de 54 cm a 154 cm. A cabeça do tripé pode ser rodada 360° horizontalmente e 90° verticalmente.
- Inclui: Tripé, suporte multiposição, 2 pilhas AA e saco de transporte



Referência	STHT77649-1
Precisão (mm)	+/- 4mm/10m
Garantia (meses)	24
	4
	3253561776496
Tabela	121 €

NOVO

KIT: NÍVEL LASER VERDE DE LINHAS 360° E LINHA VERTICAL
 **GREENLASER**
**NOVO**

- Alcance máximo de 25m. 0,4mm/m de precisão. Projeta uma linha vertical e uma linha 360°
- Nivelção automática com um rango de $\pm 4^\circ$. Bloqueio do pêndulo para uma maior proteção durante o transporte. Rosca 1/4" para utilizar com tripé
- Tripé é feito de alumínio, muito leve e robusto. A ligação do tripé é fácil, com rosca de 1/4". A altura pode ser regulada com precisão milimétrica através da manivela. Pode ser regulada para uma altura de 54 cm a 154 cm. A cabeça do tripé pode ser rodada 360° horizontalmente e 90° verticalmente. Inclui: Tripé, suporte, pilhas e saco de transporte

Referência	STHT77641-1
Precisão (mm)	$\pm 4\text{mm}/10\text{m}$
Garantia (meses)	24
	4
	3253561776410
Tabela	195 €

NIVELAÇÃO LASER PROFISSIONAL

NÍVEL LASER ROTATIVO VERDE 600m COM BATERIA LITIO RECARREGÁVEL
 **GREENLASER**


- 60 metros de alcance (600 metros com detetor). Precisão de 1,5mm/30m.
- 3 velocidades de rotação (150, 300 e 1000 rpm). Modo escan com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade.
- IP66 contra pó e água. Parte superior revestida para maior proteção.
- Bolha 360° para nivelamento manual. Pannel de controlo de grandes dimensões com teclas de grandes. Proteções de borracha nos 4 cantos. Aberturas estreitas para uma estrutura mais robusta.
- Maior abertura da pega para segurar melhor. Sensores de infravermelhos nos 4 lados para usar o controlo remoto. Rosca 5/8" na base e numa das laterais para usar com tripé, na horizontal e vertical. Inclui: caixa de transporte PRO-STACK, óculos, objetivo, detetor de linha, suporte para detetor de linha, controlo remoto, suporte de parede para laser, pilhas para controlo remoto e carregador para laser.

Referência	FMHT77448-1
	1
	3253561774485
Tabela	1.209 €

NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 600m COM BATERIA LITIO RECARREGÁVEL
 **REDLASER**


- 60 metros de alcance (600 metros com detetor). Precisão de 1,5mm/30m.
- 3 vel. de rotação (150, 300 e 1000 rpm). Modo escan com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade.
- IP66 contra pó e água. Parte superior revestida para maior proteção.
- Bolha 360° para nivelamento manual. Pannel de controlo de grandes dimensões com teclas de grandes. Proteções de borracha nos 4 cantos. Aberturas estreitas para uma estrutura mais robusta.
- Maior abertura da pega para segurar melhor. Sensores de infravermelhos nos 4 lados para usar o controlo remoto. Rosca 5/8" na base e numa das laterais para usar com tripé, na horizontal e vertical. Inclui: caixa de transporte PRO-STACK, óculos, objetivo, detetor de linha, suporte para detetor de linha, controlo remoto, suporte de parede para laser, pilhas para controlo remoto e carregador para laser.

Referência	FMHT77447-1
	1
	3253561774478
Tabela	1.000 €

NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 400m COM BATERIA LÍTIO RECARREGÁVEL



- 60 metros de alcance (400 metros com detector). Precisão de 2,2mm/30m.
- 3 vel. de rotação (150, 300 e 1000 rpm). Modo escaneio com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade
- Protecção IP66 contra o pó e a água. Tampo revestido para maior protecção.
- Vial de 360° para nivelamento manual. Teclado grande com teclas grandes.
- Pára-choques de borracha nos 4 cantos. Janelas estreitas para uma estrutura mais robusta.
- Maior abertura da pega para melhor aderência.
- Sensores de infravermelhos em 4 lados para utilização por controlo remoto.
- Rosca de 5/8" na base e de um lado para projectar linhas horizontais e verticais.
- Incluído: mala de transporte PRO-STACK, óculos, tarjeta magnética, detector de linha, suporte do detector de linha, controlo remoto, pilhas, baterias e controlo remoto, baterias para o controlo remoto e carregador para o laser.

Referência	FMHT77449-1
	1
	3253561774492
Tabela	911 €

NÍVEL LASER ROTATIVO VERMELHO 400m COM PILHAS ALCALINAS



- 60 metros de alcance (400 metros com detector).
- Precisão de 2,2mm/30m.
- 3 velocidades de rotação (150, 300 e 1000 rpm).
- Modo escan com 3 ajustes: 10, 45 e 90°
- Estrutura totalmente revestida a borracha para maior resistência e durabilidade.
- IP54 contra pó e água.
- Bolha 360° para nivelamento manual.
- Sensores de infravermelhos nos 4 lados para usar o controlo remoto.
- Rosca 5/8" na base e numa das laterais para usar com tripé, na horizontal e vertical.
- Inclui: caixa de transporte PRO-STACK, óculos, objetivo, detector de linha, suporte para detector de linha, pilhas alcalinas tipo C.

Referência	FMHT77446-1
	1
	3253561774461
Tabela	669 €

NÍVEL LASER AUTONIVELANTE VERDE DE 3 LINHAS 360°



- Alcance de 35 metros (50 metros com detector). Precisão de +/-3mm/10m.
- Projecta 3 linhas verdes de 360°. Autonivelamento +/- 4°.
- Rosca para tripé de 1/4" e 5/8". Ideal para uso interior e exterior
- IP54 classificado para protecção contra pó e água
- Caixa robusta e robusta moldada em borracha. Alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio (fornecida). Bloqueio do pendulo.
- Mala PRO-STACK, objetivo magnético, óculos, carregador e suporte multiposição

Referência	FMHT1-77356
Precisão (mm)	+/-3
	1
	3253561773563
Tabela	525 €

NÍVEL LASER VERDE EM CRUZ + 5 PONTOS



- Projeta 2 linhas em cruz (vertical e horizontal) + 5 pontos independentes
- 30 metros de alcance (50 metros com detetor). Precisão de $\pm 0,3\text{mm} / \text{m}$
- Amplo ângulo de projeção. Modo de projeção de impulso contínuo para utilizar com detetor
- Base magnética. Design resistente. Caixa com revestimento de borracha e isolamento IP54 contra a água e o pó. À prova de quedas de até 1,5 metros de altura
- Bloqueio do pêndulo. Rosca $\frac{1}{4}$ e $\frac{5}{8}$ para tripés



Referência	FMHT77598-1
Bateria	Integrada recarregável
Garantia (meses)	12
Inclui	Laser, suporte multi-posição, óculos, tarjeta magnética, carregador e mala de transporte.
	3253561775987
Tabela	378 €

NÍVEL LASER EM CRUZ VERDE 20m



- Projeta 2 linhas em cruz (vertical e horizontal) 20 metros de alcance (50 metros com detetor)
- Precisão de $\pm 0,3\text{mm} / \text{m}$. Amplo ângulo de projeção
- Modo de projeção de impulso contínuo para utilizar com detetor
- Base magnética. Design resistente. Caixa com revestimento de borracha e isolamento IP54 contra a água e o pó. À prova de quedas de até 1,5 metros de altura
- Bloqueio do pêndulo. Rosca $\frac{1}{4}$ e $\frac{5}{8}$ para tripés

Referência	FMHT77586-1
Bateria	4 pilhas AA
Garantia (meses)	12
Inclui	Laser, suporte multiposição, pilhas AA, óculos, alvo magnético e mala
	3253561775864
Tabela	146 €

KIT DE NÍVEL ÓPTICO

- O AL-24 é um nível manual com autocompensador robusto e fiável, concebido para resistir às condições duras de obras. Rápido de instalar e simples de utilização. Este nível equipado dum pêndulo compensador suspenso de amortecimento magnético convém a todos os trabalhos de nivelamento. Amplificação x 24.
- Bloqueio do compensador durante o transporte. Abertura muito larga com um enfoque mínimo de 0,30 m.
- Parafusos estancos. Resistente à água e ao pó. Constante estadimétrica 100.



Referência	1-77-160
Precisão de nivelção horizontal	$\pm 1,6 \text{ mm} @ 50 \text{ m}$
Tipo de nivelção	Manual
Garantia (meses)	12
Inclui	Nível, Prumo, protector da lente, mira telescópica 4m, tripé e mala de transporte
Precisão angular	1°
Precisão do compensador	$\pm 0,8''$
Alcance do compensador	$\pm 15'$ (Minutos)
Abertura do objetivo (mm)	36
Resolução (cm)	9
Compensador	Magnético
Sensibilidade horizontal da bolha	2 mm
	1
	3253561771606
Tabela	357 €

ACESSÓRIOS

LASER



ACESSÓRIOS PARA NIVELAÇÃO LASER

DETETOR PARA LASER ROTATIVO VERDE



- Captura uma linha laser visível ou invisível emitida por um nível laser rotativo.
- Ecrã frontal e traseiro, 7 indicadores de nível e 3 níveis de precisão (0,75 mm, 1,5 mm e 3 mm).
- Alimentado por uma pilha de 9V.
- Não compatível com níveis laser de linha



Referência	FMHT1-74266
☒	30
	3253561742675
Tabela	139 €

DETETOR PARA LASER DE LINHAS VERDES



- Detecta a linha gerada por um laser de linha.
- Utilizável em interiores e exteriores, até 50 m.
- 2 configurações de som. 2 precisões. precisão (1,3 mm ou 2,5 mm).
- Funciona com pilhas de 9V.
- Não compatível com níveis laser rotativos.



Referência	FMHT1-74267
☒	30
	3253561742668
Tabela	124 €

DETETOR PARA LASER ROTATIVO VERMELHO



- Captura um feixe de laser visível ou invisível emitido por um nível laser rotativo.
- Ecrã frontal e traseiro, 7 indicadores de nível e 3 níveis de precisão (0,75 mm, 1,5 mm e 3 mm).
- Alimentado por uma pilha de 9V.
- Não compatível com níveis laser de linha



Referência	1-77-133
☒	16
	3253561771330
Tabela	129 €

DETETOR PARA LASER DE LINHAS VERMELHA



- Capta a linha laser, emitida por um laser de linhas.
- Para utilizar em interiores e exteriores, até 50m. 2 níveis de som. 2 ajustes de precisão (1,3mm ou 2,5mm). Funciona com uma pilha de 9V.
- (Não compatível com um laser rotativo)

Referência	1-77-132
	30
	3253561771323
Tabela	110 €

TRIPÉ EM ALUMÍNIO COM ELEVADOR COM ROSCA 5/8"



- Tripé de alumínio de dupla coluna (coluna de cremalheira na primeira parte, coluna telescópica na segunda parte). 102 cm fechados a 292 cm abertos. Ajuste dos pés por sistema "quick clamps" muito fiável e rápido. Charneiras fixadas com parafusos e não rebites. Rosca 5/8".

Referência	1-77-164
	-
	4
	3253561771644
Tabela	171 €

TRIPÉ EM ALUMÍNIO COM ROSCA DE 5/8"



- Estrutura de alumínio muito robusta para uma maior estabilidade e resistência
- Pés ajustável em 2 segmentos para trabalhar em terrenos irregulares
- Rosca 5/8" que permite acoplar níveis laser rotativos e alguns níveis laser de linha.
- Rotação 360° do laser sem variação na altura.
- Pés em borracha para uma maior estabilidade
- Altura máxima de 1.53m e altura mínima de 74.6cm

Referência	STHT77625-1
	1
	3253561776250
Tabela	62 €

TRIPÉ EM ALUMÍNIO PARA NÍVEIS LASER DE LINHA COM ROSCA 1/4"



- Estrutura robusta de alumínio para uma maior estabilidade e resistência
- Pés ajustável em 2 segmentos para trabalhar em terrenos irregulares
- Rosca 1/4" que permite acoplar níveis laser de linha e alguns medidores laser
- Ajuste da altura com uma manivela. Rotação 360° do laser sem variação na altura.
- Pés em borracha para uma maior estabilidade. Altura máxima de 2,47m e altura mínima de 97,15cm

Referência	STHT77643-1
	1
	3253561776434
Tabela	90 €

TRIPÉ TELESCÓPICO PARA NÍVEIS LASER COM ROSCA 1/4"



- Corpo em alumínio extensível e leve desde 47,5cm até 124 cm.
- Sistema de clip para o bloqueamento dos pés.

Referência	1-77-201
	10
	3253561772016
Tabela	30 €

PONTAL TELESCÓPICO



- Pontal telescópico 2,5 m em alumínio. Inclui suporte adaptável a um tripé de 5/8".

Referência	1-77-184
	-
	6
	3253561771842
Tabela	64 €

RÉGUA DE MEDIÇÃO 2.5m

- Mira regulável de 1,37m até 2,50m, com "0" centrado para a leitura direta das alturas positivas ou negativas, na hora de efectuar a nivelção.



Referência	06-TLM
	10
	5902013927280
Tabela	103 €

RÉGUA DE MEDIÇÃO 5m

- Mira de alumínio telescópica. 5m em 5 seções. Muito robusta. Leitura em cm numa cara e em mm na cara oposta.



Referência	1-77-161
	10
	3253561771613
Tabela	48 €

ÓCULOS PARA LASERS VERDES

- Óculos. Acentua a luminosidade de uma linha o dum ponto laser.



Referência	STHT1-77367
	4
	3253561773679
Tabela	12 €

OBJETIVO MAGNÉTICO PARA LASERS VERDES

- Objeto magnético. Dimensões: 100 x 70 mm.



Referência	STHT1-77368
	8
	3253561773686
Tabela	16 €

ÓCULOS PARA LASERS VERMELHOS

- Óculos. Acentua a luminosidade de uma linha o dum ponto laser.



Referência	1-77-171
☒	30
	3253561771712
Tabela	12 €

OBJETIVO MAGNÉTICO PARA LASERS VERMELHOS

- Objetivo magnético. Dimensões: 100 x 70mm.



Referência	1-77-170
☒	500
	3253561771705
Tabela	16 €



ACESSÓRIOS



GUIA COMPLETO COM ENCAIXE UNIVERSAL

GAMA DE ACESSÓRIOS

PARA FERRAMENTAS

Bem-vindo ao lançamento da gama de acessórios para ferramentas elétricas de encaixe universal da STANLEY. Esta gama foi desenhada para ser a mais inovadora solução de acessórios para todas as marcas líderes de ferramentas elétricas, ao mesmo tempo que satisfaz as necessidades de procura do comerciante profissional e dos amantes da bricolage. A gama é composta por mais de 1000 produtos para cobrir todo o estilo da aplicação, estando algumas disponíveis nos dois níveis de qualidade da STANLEY, para utilização geral de boa qualidade e STANLEY FATMAX, concebida para a comercialização e dos trabalhos mais especializados e exigentes.

Quer se trate de um comerciante profissional ou de amante da bricolage, a STANLEY ajuda-o a trabalhar melhor, mais rápido e de forma mais inteligente.



PERFURAÇÃO: BROCAS PARA METAL



STANLEY PARA UTILIZAÇÃO GERAL (HSS-R)

Utiliza-se para perfuração em aço macio e metais não ferrosos.
Fabricadas a partir de aço de alta velocidade (HSS - Aço de alta velocidade).
Aptas para utilização geral
Disponível nos tamanhos de 1 a 13 mm, também em conjuntos de vários tamanhos.

BROCAS HSS-R LAMINADAS PARA METAL

Referência	Quant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA50000-QZ	3	12	34	Ø 1	STANLEY	5035048368893	5
STA50005-QZ	3	18	40	Ø 1.5	STANLEY	5035048368886	5
STA50010-QZ	3	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048368916	5
STA50015-QZ	3	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048368909	5
STA50020-QZ	3	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048368947	5
STA50030-QZ	1	39	70	Ø 3.5	STANLEY	5035048368930	5
STA50035-QZ	1	43	75	Ø 4	STANLEY	5035048368985	5
STA50040-QZ	1	43	75	Ø 4.2	STANLEY	5035048368954	5
STA50045-QZ	1	47	80	Ø 4.5	STANLEY	5035048368961	5
STA50055-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369005	5
STA50060-QZ	1	57	93	Ø 5.5	STANLEY	5035048368992	5
STA50065-QZ	1	57	93	Ø 6	STANLEY	5035048369029	5
STA50070-QZ	1	63	101	Ø 6.5	STANLEY	5035048369012	5
STA50075-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048369036	5
STA50085-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048369050	5
STA50095-QZ	1	81	125	Ø 9	STANLEY	5035048369067	5
STA50105-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048369074	5
STA50115-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048369098	5
STA50120-QZ	1	101	151	Ø 13	STANLEY	5035048369104	5

CONJUNTOS DE BROCAS HSS-R LAMINADAS PARA METAL

Referência	Quant.	Comprim. útil (mm)	Comprim. total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA56010-QZ	6	-	-	Ø 2-8	STANLEY	5035048369142	1
STA56025-QZ	19	-	-	Ø 1-10	STANLEY	5035048369166	1
STA56030-QZ	10	-	-	Ø 1-10	STANLEY	5035048376133	1

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA METAL



Desenvolvidas para metais extremamente rígidos, especialmente aço inoxidável e ferro fundido. Também corta metais macios. Fabricadas a partir de liga de aço à base de cobalto de alta qualidade para uma maior resistência. Utilize lubrificação durante a perfuração.
Disponível nos tamanhos de 1 a 13 mm

BROCAS HSS-CNC - PARA METAL

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA50750-QZ	2	12	34	Ø 1	STANLEY	5035048369180	5
STA50751-QZ	2	18	40	Ø 1.5	STANLEY	5035048369197	5
STA50752-QZ	2	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048369210	5
STA50753-QZ	2	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048369203	5
STA50700-QZ	1	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048369258	5
STA50706-QZ	1	43	75	Ø 4	STANLEY	5035048369296	5
STA50711-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369319	5
STA50715-QZ	1	57	93	Ø 6	STANLEY	5035048369333	5
STA50718-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048369357	5
STA50720-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048369371	5
STA50721-QZ	1	69	117	Ø 8.5	STANLEY	5035048369364	5
STA50722-QZ	1	81	125	Ø 9	STANLEY	5035048369395	5
STA50724-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048369401	5
STA50726-QZ	1	94	142	Ø 11	STANLEY	5035048369418	5
STA50728-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048369425	5
STA50730-QZ	1	101	151	Ø 13	STANLEY	5035048369432	5

CONJUNTO BROCAS HSS-CNC - PARA METAL

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA56058-QZ	19	-	-	Ø 1-10	STANLEY	5035048376089	1



HSS-E COBALTO

Desenvolvidas para metais extremamente rígidos, especialmente aço inoxidável e ferro fundido. Também corta metais macios. Fabricadas a partir de liga de aço à base de cobalto de alta qualidade para uma maior resistência. Utilize lubrificação durante a perfuração.
Disponível nos tamanhos de 2 a 12 mm

BROCAS HSS-E COBALTO PARA METAL

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA50072-QZ	1	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048369449	5
STA50077-QZ	1	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048505946	5
STA50082-QZ	1	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048369456	5
STA50087-QZ	1	39	70	Ø 3.5	STANLEY	5035048505953	5
STA50092-QZ	1	43	75	Ø 4	STANLEY	5035048369463	5
STA50097-QZ	1	47	80	Ø 4.5	STANLEY	5035048505977	5
STA50102-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369470	5
STA50107-QZ	1	57	93	Ø 5.5	STANLEY	5035048505984	5
STA50112-QZ	1	57	93	Ø 6	STANLEY	5035048369487	5
STA50117-QZ	1	63	101	Ø 6.5	STANLEY	5035048376102	5
STA50122-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048505991	5
STA50127-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048376119	5
STA50132-QZ	1	81	125	Ø 9	STANLEY	5035048376126	5
STA50137-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048376096	5
STA50242-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048513064	5

CONJUNTO BROCAS HSS-E COBALTO PARA METAL

Referência	Quant.	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA56002-QZ	6	Ø 2,3,4,5,6,8	STANLEY	5035048369494	1



PERFURAÇÃO: BROCAS PARA METAL




PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM METAIS

Design inovador de pontas que permite perfurações precisas no contacto com o metal, sem escorregar ou deslocar-se. Ideal para tubos de metal e superfícies curvas. Utilizado para chapa de aço, aço macio e metais não ferrosos. Disponível nos tamanhos de 1 a 13 mm



ADEQUADO PARA:



METAL




MADEIRA



PLÁSTICO



GESSO



BROCAS STANLEY PARA PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM METAIS

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA51003-QZ	2	12	34	Ø 1	STANLEY	5035048369500	5
STA51008-QZ	2	18	40	Ø 1.5	STANLEY	5035048369517	5
STA51013-QZ	2	24	49	Ø 2	STANLEY	5035048369531	5
STA51018-QZ	2	30	57	Ø 2.5	STANLEY	5035048369524	5
STA51023-QZ	2	33	61	Ø 3	STANLEY	5035048369562	5
STA51033-QZ	1	39	70	Ø 3.5	STANLEY	5035048369555	5
STA51038-QZ	1	45	75	Ø 4	STANLEY	5035048369609	5
STA51053-QZ	1	53	86	Ø 4.8	STANLEY	5035048369593	5
STA51058-QZ	1	52	86	Ø 5	STANLEY	5035048369623	5
STA51068-QZ	1	59	93	Ø 6	STANLEY	5035048369647	5
STA51078-QZ	1	69	109	Ø 7	STANLEY	5035048369661	5
STA51088-QZ	1	75	117	Ø 8	STANLEY	5035048369685	5
STA51098-QZ	1	83	125	Ø 9	STANLEY	5035048369708	5
STA51108-QZ	1	87	133	Ø 10	STANLEY	5035048369715	5
STA51113-QZ	1	94	142	Ø 11	STANLEY	5035048369722	5
STA51118-QZ	1	101	151	Ø 12	STANLEY	5035048369739	5
STA51123-QZ	1	101	151	Ø 13	STANLEY	5035048369746	5

CONJUNTOS DE BROCAS STANLEY PARA PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM METAIS

Referência	Quant.	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA56003-QZ	6	Ø 2,3,4,5,6,8	STANLEY	5035048369753	1
STA56013-QZ	13	Ø 2-8	STANLEY	5035048369777	1

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA ALVENARIA



BROCA DE UTILIZAÇÃO GERAL

Para furar em tijolo e alvenaria o encabadouro laminado a frio garante linearidade total da broca.
Disponível nos tamanhos de 4 a 22 mm

BROCAS PARA PEDRA COM PONTA DE TCT

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA53075-QZ	1	39	60	Ø 3	STANLEY	5035048369784	5
STA53080-QZ	1	38	75	Ø 4	STANLEY	5035048369791	5
STA53085-QZ	1	44	85	Ø 5	STANLEY	5035048369807	5
STA53095-QZ	1	54	100	Ø 6	STANLEY	5035048369821	5
STA53105-QZ	1	54	100	Ø 7	STANLEY	5035048037317	5
STA53110-QZ	1	67	120	Ø 8	STANLEY	5035048369845	5
STA53115-QZ	1	67	120	Ø 9	STANLEY	5035048369852	5
STA53120-QZ	1	67	120	Ø 10	STANLEY	5035048369869	5
STA53125-QZ	1	85	150	Ø 12	STANLEY	5035048369876	5
STA53130-QZ	1	85	150	Ø 13	STANLEY	5035048369883	5
STA53135-QZ	1	85	150	Ø 14	STANLEY	5035048369890	5
STA53000-QZ	1	135	200	Ø 6	STANLEY	5035048037300	5
STA53010-QZ	1	135	200	Ø 8	STANLEY	5035048369913	5
STA53015-QZ	1	135	200	Ø 10	STANLEY	5035048369920	5
STA53020-QZ	1	135	200	Ø 12	STANLEY	5035048369937	5
STA53030-QZ	1	135	200	Ø 14	STANLEY	5035048369944	5

BROCAS PARA PEDRA COM PONTA DE TCT - TAMANHO LONGO

STA53165-QZ	1	230	400	Ø 8	STANLEY	5035048369951	5
STA53170-QZ	1	230	400	Ø 10	STANLEY	5035048369968	5
STA53175-QZ	1	230	400	Ø 12	STANLEY	5035048369975	5
STA53185-QZ	1	230	400	Ø 14	STANLEY	5035048369982	5
STA53190-QZ	1	230	400	Ø 16	STANLEY	5035048369999	5
STA53420-XJ	1	400	600	Ø 12	STANLEY	5035048370032	5

CONJUNTOS DE BROCAS PARA PEDRA COM PONTA DE TCT

STA56035-QZ	5	Ø 4,5,6,8,10			STANLEY	5035048370094	1
STA56040-QZ	8	Ø 3-10			STANLEY	5035048370087	1



PERFURAÇÃO EM ALVENARIA

Perfuração de precisão rápida em alvenaria, pedra, betão e azulejo. Serrilhado de precisão com uma ponta especial de cobre soldada para perfuração rápida e precisa.
Disponível nos tamanhos de 4 a 16 mm

BROCAS DE PRECISÃO PARA FURAR EM ALVENARIA

STA58008-QZ	1	45	75	Ø 4	STANLEY	5035048370117	5
STA58010-QZ	1	50	85	Ø 5	STANLEY	5035048370131	5
STA58011-QZ	1	75	85	Ø 5.5	STANLEY	5035048370124	5
STA58000-QZ	1	60	100	Ø 6	STANLEY	5035048370148	5
STA58002-QZ	1	60	100	Ø 7	STANLEY	5035048037188	5
STA58004-QZ	1	80	120	Ø 8	STANLEY	5035048370155	5
STA58006-QZ	1	80	120	Ø 9	STANLEY	5035048370162	5
STA58007-QZ	1	80	120	Ø 10	STANLEY	5035048370179	5
STA58051-QZ	1	80	150	Ø 12	STANLEY	5035048370186	5
STA58053-QZ	1	80	150	Ø 14	STANLEY	5035048370193	5
STA58055-QZ	1	80	150	Ø 16	STANLEY	5035048370209	5

CONJUNTO DE BROCAS PARA PERFURAÇÃO EM ALVENARIA

STA56099-QZ	5	Ø 4,5,6,8,10			STANLEY	5035048370216	1
-------------	---	--------------	--	--	---------	---------------	---

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA ALVENARIA



PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM ALVENARIA DA STANLEY

A broca de precisão mais resistente para perfuração rápida em betão, pedra natural e alvenaria. Proporciona um excelente desempenho em perfurações sem fio. Disponível nos tamanhos 4-16 mm de diâmetro e conjuntos de tamanhos diferentes

Ponta plana especial para menos quebras e limpeza mais precisa dos orifícios

Metal mais resistente muito mais rápido para uma vida útil prolongada

Design do canal com 4 ENCAIXES perfura muito mais rápido

Sem apertos e rotação da ENCAIXE mais apertada no mandril

ADEQUADO PARA:



BETÃO



TIJOLO



PEDRA



BROCAS PARA PEDRA - ENCAIXE DE 3 FACES

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA58500-QZ	1	35	75	Ø 4	STANLEY	5035048370223	5
STA58502-QZ	1	45	85	Ø 5	STANLEY	5035048370230	5
STA58504-QZ	1	60	100	Ø 6	STANLEY	5035048370247	5
STA58506-QZ	1	60	100	Ø 7	STANLEY	5035048037201	5
STA58508-QZ	1	75	120	Ø 8	STANLEY	5035048370254	5
STA58703-QZ	1	130	200	Ø 8	STANLEY	5035048093245	5
STA58510-QZ	1	75	120	Ø 9	STANLEY	5035048370261	5
STA58511-QZ	1	75	120	Ø 10	STANLEY	5035048370278	5
STA58551-QZ	1	95	150	Ø 12	STANLEY	5035048370285	5
STA58553-QZ	1	80	150	Ø 14	STANLEY	5035048370292	5
STA58555-QZ	1	80	150	Ø 16	STANLEY	5035048370308	5

BROCAS PARA PEDRA - ENCAIXE DE 3 FACES - CONJUNTOS

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA58680-QZ	3	-	-	Ø 5,6,8	STANLEY	5035048370322	1
STA56068-QZ	8	-	-	Ø 3-10	STANLEY	5035048093252	1

PERFURAÇÃO: BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA



PERFURAÇÃO DE PRECISÃO EM VIDRO E CERÂMICA

Furos precisos e limpos em azulejos de cerâmica, lisos e em vidro não temperado. Fabricados a partir de aço de alta qualidade com uma ponta de carboneto de tungstênio. Disponível nos tamanhos de 3 a 12 mm.

BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA



Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA53252-QZ	1	-	58	Ø 3	STANLEY	5035048370384	5
STA53227-QZ	1	-	64	Ø 4	STANLEY	5035048370391	5
STA53232-QZ	1	-	70	Ø 5	STANLEY	5035048370407	5
STA53237-QZ	1	-	76	Ø 6	STANLEY	5035048370414	5
STA53242-QZ	1	-	83	Ø 8	STANLEY	5035048370421	5
STA53247-QZ	1	-	90	Ø 10	STANLEY	5035048370438	5
STA53377-QZ	1	-	97	Ø 12	STANLEY	5035048370445	5

CONJUNTO DE BROCAS PARA VIDRO E CERÂMICA

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA53312-QZ	3	-	-	Ø 5,6,8	STANLEY	5035048091821	5



BROCA MULTI-MATERIAL COM ENCAIXE HEXAGONAL



Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA53197-QZ	1	41	103	Ø 4	STANLEY	5035048370339	5
STA53202-QZ	1	51	113	Ø 5	STANLEY	5035048370346	5
STA53207-QZ	1	60	123	Ø 6	STANLEY	5035048370353	5
STA53212-QZ	1	72	134	Ø 8	STANLEY	5035048370360	5
STA53217-QZ	1	72	134	Ø 10	STANLEY	5035048370377	5

PERFURAÇÃO: BETÃO



BROCAS SDS-PLUS

Utilize-as com o berbequim SDS-PLUS quando perfurar em betão, pedra natural e outros materiais duros.
Disponível nos tamanhos de 5 a 20 mm

BROCAS SDS-PLUS

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA54002-QZ	1	50	110	Ø 5	STANLEY	5035048370469	5
STA54012-QZ	1	50	110	Ø 6	STANLEY	5035048370483	5
STA54032-QZ	1	100	160	Ø 6	STANLEY	5035048370490	5
STA54152-QZ	1	100	160	Ø 7	STANLEY	5035048370506	5
STA54022-QZ	1	50	110	Ø 8	STANLEY	5035048370513	5
STA54037-QZ	1	100	160	Ø 8	STANLEY	5035048370520	5
STA54057-QZ	1	150	210	Ø 8	STANLEY	5035048370537	5
STA54027-QZ	1	50	110	Ø 10	STANLEY	5035048370544	5
STA54042-QZ	1	100	160	Ø 10	STANLEY	5035048370551	5
STA54062-QZ	1	150	210	Ø 10	STANLEY	5035048370568	5
STA54232-QZ	1	400	460	Ø 10	STANLEY	5035048037218	5
STA54047-QZ	1	96	166	Ø 12	STANLEY	5035048370582	5
STA54067-QZ	1	130	200	Ø 12	STANLEY	5035048037232	5
STA54097-QZ	1	196	260	Ø 12	STANLEY	5035048037249	5
STA54122-QZ	1	390	460	Ø 12	STANLEY	5035048370599	5
STA54052-QZ	1	92	166	Ø 14	STANLEY	5035048370605	5
STA54072-QZ	1	126	200	Ø 14	STANLEY	5035048037256	5
STA54102-QZ	1	226	300	Ø 14	STANLEY	5035048370612	5
STA54077-QZ	1	125	200	Ø 16	STANLEY	5035048370629	5
STA54107-QZ	1	225	300	Ø 16	STANLEY	5035048370636	5
STA54127-QZ	1	385	460	Ø 16	STANLEY	5035048370643	5
STA54112-QZ	1	224	300	Ø 18	STANLEY	5035048370650	5
STA54132-QZ	1	384	460	Ø 18	STANLEY	5035048370667	5
STA54087-QZ	1	120	200	Ø 20	STANLEY	5035048370674	5
STA54137-QZ	1	380	460	Ø 20	STANLEY	5035048370698	5

CONJUNTOS DE BROCAS SDS-PLUS

Referência	Quant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA56012-QZ	4	Ø 5,6,8,10	STANLEY	5035048370704	1
STA56119-QZ	12	Ø 6,8,10,12,14	STANLEY	5035048037287	1
STA85050-XJ	5	Ø 5, 5,5, 6, 8	STANLEY	5035048091913	1
STA54372-XJ	5	Brocas SDS+ de 110mm: ø5mm, 2x 6mm, 2x 8mm	STANLEY	5035048503669	1



PERFURAÇÃO: BETÃO



BROCAS SDS-PLUS

Para perfurações muito difíceis, de trabalhos pesados, em betão, granito e outras pedras naturais duras. Utilize-as com o berbequim percutor SDS Plus. Fabricado na Alemanha a partir de aço de alta qualidade com uma ponta de carboneto para maior resistência. Disponível nos tamanhos de 5 a 16 mm

BROCAS SDS-PLUS DE STANLEY

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA54520-QZ	1	100	160	Ø 5	STANLEY	5035048370735	1
STA54506-QZ	1	50	110	Ø 6	STANLEY	5035048370742	1
STA54522-QZ	1	100	160	Ø 6	STANLEY	5035048370759	1
STA54551-QZ	1	150	210	Ø 6	STANLEY	5035048370766	1
STA54510-QZ	1	50	110	Ø 8	STANLEY	5035048370773	1
STA54526-QZ	1	100	160	Ø 8	STANLEY	5035048370780	1
STA54561-QZ	1	200	260	Ø 8	STANLEY	5035048370797	1
STA54530-QZ	1	100	160	Ø 10	STANLEY	5035048370803	1
STA54563-QZ	1	200	260	Ø 10	STANLEY	5035048370810	1
STA54542-QZ	1	130	200	Ø 12	STANLEY	5035048370827	1
STA54544-QZ	1	126	200	Ø 14	STANLEY	5035048370834	1
STA54546-QZ	1	125	200	Ø 16	STANLEY	5035048370841	1

CONJUNTO DE BROCAS SDS-PLUS STANLEY

Referência	Quant.	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA85052-XJ	5	-	110	Ø 5,5,5,6,8,10	STANLEY	5035048037393	1



CINZÉIS DE ALTA QUALIDADE - SDS-PLUS

Utilize com o martelo SDS-Plus em betão, alvenaria e azulejos

- ① Ponteiro
- ② Cinzel plano
- ③ Cinzel Goiva
- ④ Cinzel Pá

CINZÉIS SDS-PLUS

Referência	Quant.	Descrição	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)	Diâmetro (mm)	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA54402-QZ	1	Ponteiro SDS-PLUS	-	250	-	STANLEY	5035048370872	1
STA54407-QZ	1	Cinzel Plano SDS-PLUS	-	250	-	STANLEY	5035048370858	1
STA54417-QZ	1	Cinzel Goiva	-	240	-	STANLEY	5035048370865	1
STA54412-QZ	1	Cinzel Pá	-	200	-	STANLEY	5035048370889	1
STA54400-XJ	5	Conjunto 3 cinzéis + 2 brocas SDS-Plus	-	-	-	STANLEY	5035048037294	1



CONJUNTO DE 15 PEÇAS SDS PLUS COM 11 BROCAS, 1 PONTEIRO, 1 CINZEL E 2 PÁS

Referência	Quant.	Descrição	Marca	Código de barras	Ordem min.
STA54422-XJ	15	11 brocas SDS-Plus ø 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm de 110mm, ø 6, 8, 10, 12 mm de 160mm e ø 14mm de 210mm, 1 ponteiro, 1 cinzel 20x250mm e 2 pás 40x250mm	STANLEY	5035048503676	1