



Mós montadas PREMIUM ELASTIC

para metais não ferrosos, PVC, aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para tarefas complexas em metais não ferrosos, PVC, aço e aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Pontas marmorizadoras (forma MS) para marmoreamento de superfícies
- + Respeitar a velocidade operacional máxima de 20 m/s

Vantagem

- + Sistemas ligantes na cor cinza-claro bem ajustados permitem o uso universal das pontas de desbaste ELASTIC
- + O mix de produtos também oferece pontas menos elásticas compatíveis com trabalhos a rotações mais altas e pontas marmorizadoras para marmoreamento de superfícies
- + Codificação

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52ZY	6884	10 x 20 - 6 x 40	C 240 - BE15
		2155	20 x 20 - 6 x 40	C 150 - BE15
		2224	30 x 30 - 6 x 40	C 150 - BE15



Mós montadas resinoides PREMIUM

para ferro fundido



Aplicação

- + Para trabalhos em ferro fundido como rebarbação, chanfradura e biselamento

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 20-46 para desbaste grosso
- + Observar os vários graus de dureza conforme a especificação: •P: para alta agressividade •Q: utilização universal •S: para alta durabilidade
- + Respeitar a velocidade operacional máxima de 50 m/s

Vantagem

- + Pontas de desbaste resinoides têm efeito amortecedor da vibração devido à sua composição e, por isso, apresentam baixa sensibilidade a impacto
- + Particularmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Elevada eficiência econômica

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52A-11	126460	22 x 50 - 6 x 40	A 46 P4 B84
				25 Uds.
	52A-3	129260	25 x 70 - 6 x 40	A 46 P4 B84
				25 Uds.
	52W-220	21192	25 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84
				25 Uds.
	52W-221	21202	25 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84
				25 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	52W-228	169543	32 x 20 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Uds.
	52W-230	123644	32 x 32 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Uds.
	52ZY	108261	10 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Uds.
		104604	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Uds.
		105367	20 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Uds.
		2211	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Uds.
		2249	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Uds.
		123696	40 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Uds.
		2284	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Uds.



Mós montadas PREMIUM

para HSS



Aplicação

- + Para trabalhos complexos como rebarbação, chanfradura e biselamento em aços de alta liga e HSS

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 46 para desbaste grosso
- + Tamanho de grão 60-120 para desbaste fino
- + Respeitar a velocidade operacional máxima de 35 m/s

Vantagem

- + Possibilita o processamento de peças até faixas de tolerância mínimas
- + As pontas proporcionam um perfeito equilíbrio entre eficiência de cavaco e qualidade desejada para a superfície
- + Ligante cerâmico com corindo nobre branco especialmente para aços de alta liga e HSS

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	52KE	441033	30 x 40 - 6 x 40, R=5	89A 60 M5 V38	25 Uds.
	52ZY	2030	5 x 10 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Uds.
		113299	8 x 16 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Uds.

Escovas - Escovas copo



Escovas tipo copo PREMIUM Shield para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Proteção transparente para máxima segurança sem limitar a visualização da peça a ser processada
- + A flexibilidade das lamelas de plástico também possibilita uma fácil usinagem de lugares de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + O arame de aço banhado em latão SM evita corrosão

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
   	11TDW	34023780	75 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Uds.
	11TDZ	34023778	65 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Uds.
	6TDW	34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Uds.
		34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Uds.
	6TDZ	34023823	80 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Uds.
		34023824	100 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo PREMIUM SHIELD

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Proteção transparente para máxima segurança sem limitar a visualização da peça a ser processada
- + A flexibilidade das lamelas de plástico também possibilita uma fácil usinagem de lugares de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + O arame de aço banhado em latão SM evita corrosão

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	6TDW	34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Uds.
		34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço
- + Escovas tipo copo especialmente para a usinagem de superfícies grandes

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Disponibilidade de arame de aço endurecido SH para durabilidade adicional
- + Máxima qualidade

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
		11TDW	896157	60 x 16 x M14	S 0,3 mm	1 Uds.
		896158	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Uds.	
		896160	75 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Uds.	
		896161	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Uds.	
		896164	100 x 30 x M14	S 0,3 mm	1 Uds.	
		896165	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Uds.	
		896250	125 x 35 x M14	S 0,3 mm	1 Uds.	
	11TDZ	829293	100 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.	

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	6TDZ	890862	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		890860	65 x 20 x M14	SH 0,35 mm	1 Uds.
		890864	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		890863	80 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Uds.
		896289	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		890866	100 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Uds.
		896290	120 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		896291	120 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo BASIC

para aço



Aplicação

- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes
- + Escovas tipo copo para o processamento de superfícies grandes

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com boa durabilidade
- + Arame de aço endurecido SH para durabilidade adicional
- + O arame de aço banhado em latão SM evita corrosão

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para remoção de ferrugem e tinta, mas também para superacabamento
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	11TDW	34275595	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Uds.
		34275869	60 x 16 x M14	SM 0,3 mm	1 Uds.
		34275596	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Uds.
		34275870	75 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Uds.
		34275599	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Uds.
		34275961	100 x 30 x M14	SM 0,3 mm	1 Uds.
	6TDZ	34275965	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34275966	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34275967	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo PREMIUM Shield

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Proteção transparente para máxima segurança sem limitar a visualização da peça a ser processada
- + A flexibilidade das lamelas de plástico também possibilita uma fácil usinagem de lugares de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	11TDW	34023812	75 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Uds.
	11TDZ	34023813	65 x 20 x M14-2	E 0,5 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável
- + Escovas tipo copo especialmente para a usinagem de superfícies grandes

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Máxima qualidade

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
		11TDW	896167	60 x 16 x M14	E 0,3 mm	1 Uds.
			896170	75 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Uds.
			896174	100 x 30 x M14	E 0,3 mm	1 Uds.
		6TDZ	890852	65 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Uds.
			890851	65 x 20 x M14	E 0,35 mm	1 Uds.
			890854	80 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Uds.
			890858	100 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em metais não ferrosos
- + Escovas tipo copo especialmente para a usinagem de superfícies grandes

Vantagem

- + Arame de latão para os melhores resultados em peças de metais não ferrosos
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Ferramenta potente

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
		11TDW	34042515	80 x 25 x M14	M 0,3 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo para montagem em eixo PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço

Vantagem

- + Em função do formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Ferramenta potente

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para trabalhos de limpeza como remoção de tinta, ferrugem, resíduos e incrustações ou para rebarbação

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	52TDW	890753	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Uds.
		890756	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Uds.
		903359	50 x 10 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Uds.
		890763	60 x 15 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Uds.
		890774	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo para montagem em eixo PREMIUM



para uso universal

Aplicação

- + Para uso em praticamente todos os materiais como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão ou madeira

Nós recomendamos

- + Arame com grão DK para rebarbação de engrenagens, peças de válvulas, arestas de corte de perfis e tubos

Vantagem

- + Especialmente indicadas para uso em locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + As escovas tipo copo para montagem em eixo com carbeto de silício são muito duras e, por isso, proporcionam altas taxas de remoção

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52TDK	34043177	50 x 10 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Uds.
		34043178	60 x 15 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Uds.
		34043546	70 x 15 x 25 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo para montagem em eixo BASIC



para aço

Aplicação


- + Para remoção de ferrugem, usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para trabalhos de limpeza como remoção de tinta, ferrugem, resíduos e incrustações ou para rebarbação

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com boa durabilidade
- + Em função do formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + O arame de aço banhado em latão SM evita corrosão

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52TDW	34541651	50 x 10 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Uds.
		34276010	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Uds.
		34276013	70 x 15 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo para montagem em eixo BASIC

para uso universal



Aplicação

- + Para uso em praticamente todos os materiais como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão ou madeira

Nós recomendamos

- + Arame com grão DK para rebarbação de engrenagens, peças de válvulas, arestas de corte de perfis e tubos

Vantagem

- + Especialmente indicadas para uso em locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal
- + As escovas tipo copo para montagem em eixo com carbeto de silício são muito duras e, por isso, proporcionam altas taxas de remoção

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	52TDK	34541652	50 x 8 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Uds.
		34541653	75 x 10 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Uds.



Escovas tipo copo para montagem em eixo PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para trabalhos de limpeza como remoção de tinta, ferrugem, resíduos e incrustações ou para a rebarbação

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Em função do formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	52TDW	890757	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Uds.
		890758	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		34038259	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Uds.
		903877	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		890761	60 x 15 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		890771	70 x 15 x 25 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.



Escovas tipo copo para montagem em eixo PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento de metais não ferrosos

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para trabalhos de limpeza como remoção de tinta, ferrugem, resíduos e incrustações ou para rebarbação

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Em função do formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Arame de latão para os melhores resultados em peças de metais não ferrosos

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52TDW	34043172	40 x 10 x 15 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Uds.
		23470	50 x 10 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Uds.
		23469	60 x 15 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Uds.
		23471	70 x 15 x 25 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Uds.

Escovas - Escovas cônicas

★★★
PREMIUM

Escovas rotativas PREMIUM Shield

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Por sua forma e pela flexibilidade das lamelas de plástico, são especialmente indicadas para a usinagem de lugares de difícil acesso
- + Proteção transparente para máxima segurança sem limitar a visualização da peça a ser processada
- + O arame de aço banhado em latão SM evita corrosão

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	28KDW	34023819	100 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Uds.
	28KDZ	34023817	100 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Uds.



Escovas rotativas PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Em função do seu formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Arame de aço endurecido SH para durabilidade adicional

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.		
 	28KDW	829306	100 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Uds.	
		28KDZR	894595	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		894598	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.	
		34042520	115 x 27,5 x M14	SH 0,35 mm	1 Uds.	



Escovas rotativas BASIC

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Em função do seu formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com boa durabilidade
- + Arame de aço endurecido SH para durabilidade adicional
- + O arame de aço banhado em latão SM evita corrosão

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	28KDW	34276006	100 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Uds.
		34276007	115 x 27,5 x M14	SM 0,3 mm	1 Uds.
 	28KDZR	34276004	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34276005	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.



Escovas rotativas PREMIUM Shield

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves

Vantagem

- + Por sua forma e flexibilidade das lamelas de plástico, são especialmente indicadas para a usinagem de lugares de difícil acesso
- + Proteção transparente para máxima segurança sem limitar a visualização da superfície a ser usinada
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	28KDW	34023822	100 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Uds.



Escovas rotativas PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Em função do formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	28KDW	896260	100 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Uds.
	28KDZR	894602	100 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Uds.
		938646	115 x 27,5 x M14	E 0,5 mm	1 Uds.
		938642	115 x 27,5 x M14	E 0,35 mm	1 Uds.

Escovas - Escovas redondas



Escovas circulares PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço
- + Especialmente para usinagem de costuras de soldadura

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Arame de aço endurecido SH para durabilidade adicional
- + Ferramenta potente

Nós recomendamos

- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas bem como decapagem de tintas e vernizes

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	1RDZ	894085	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.
		310303	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Uds.
		938680	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		960324	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,35 mm	1 Uds.
		947205	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.
		903406	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Uds.
		603818	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34042522	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Uds.
		829026	178 x 13 x 38 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.



Escovas circulares PREMIUM Pipeliner

para aço



Aplicação

- + Escovas desenvolvidas especialmente para a construção de pipelines
- + Para a limpeza rápida das conexões de tubulações de aço

Vantagem

- + Perfeitas para limpeza de costuras de soldadura individuais na construção de pipelines
- + Ferramenta muito confiável e duradoura
- + Arame de aço endurecido SH para durabilidade adicional

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	1RDZ	34313968	115 x 6 x 26 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34202827	125 x 6 x 21 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34371697	150 x 6 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34313969	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.



Escovas circulares PREMIUM Pipeliner Plus

para aço



Aplicação

- + Escovas desenvolvidas especialmente para a construção de pipelines
- + Para a limpeza rápida das conexões de tubulações de aço

Vantagem

- + Perfeitas para limpeza de costuras de soldadura individuais na construção de pipelines
- + Ferramenta muito confiável e duradoura
- + Arame de aço endurecido SH para durabilidade adicional
- + Durabilidade aumentada graças a um maior número de tranças

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	1RDZ	34447913	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.



Escovas circulares BASIC

para aço



Aplicação


- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço
- + Especialmente para usinagem de costuras de soldadura

Vantagem

- + Amplo sortido
- + Máxima qualidade
- + Ferramenta de utilização universal com boa durabilidade
- + Arame de aço endurecido SH para durabilidade adicional

Nós recomendamos

- + Arame trançado DZ para o preparo de superfícies e a remoção de ferrugem, resíduos e restos de concreto

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	1RDZ	34275969	100 x 11 x 22 x 16	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34276001	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34276002	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.
		34276003	178 x 15 x 44 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Uds.



Escovas circulares PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável
- + Especialmente para usinagem de costuras de soldadura

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça
- + Ferramenta potente

Nós recomendamos

- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas ou decapagem de tintas e vernizes

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	1RDZ	890608	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,5 mm	1 Uds.
		310305	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,35 mm	1 Uds.
		890626	115 x 11 x 23 x M14	E 0,5 mm	1 Uds.
		16422	115 x 11 x 23 x M14	E 0,35 mm	1 Uds.
		34042526	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Uds.
		890635	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,35 mm	1 Uds.
		34042527	125 x 12 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Uds.
		34042528	125 x 12 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Uds.
		16425	178 x 15 x 44 x M14	E 0,35 mm	1 Uds.



Escovas circulares PREMIUM Pipeliner

para aço inoxidável



Aplicação

- + Escovas desenvolvidas especialmente para a construção de pipelines
- + Para a limpeza rápida das conexões de tubulações de aço inoxidável

Vantagem

- + Perfeitas para limpeza de costuras de soldadura individuais na construção de pipelines
- + Ferramenta muito confiável e duradoura
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	1RDZ	34370855	115 x 6 x 26 x 22,2	E 0,5 mm	1 Uds.
		34202829	125 x 6 x 21 x 22,2	E 0,5 mm	1 Uds.
		34371698	150 x 6 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Uds.
		34370856	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Uds.



Escovas circulares PREMIUM Pipeliner Plus

para aço inoxidável



Aplicação

- + Escovas desenvolvidas especialmente para a construção de pipelines
- + Para a limpeza rápida das conexões de tubulações de aço

Vantagem

- + Perfeitas para limpeza de costuras de soldadura individuais na construção de pipelines
- + Ferramenta muito confiável e duradoura
- + Durabilidade aumentada graças a um maior número de tranças

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	1RDZ	34546056	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm
				1 Uds.



Escovas circulares para montagem em eixo PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento

Vantagem

- + Particularmente indicadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Arame de aço endurecido SH para durabilidade adicional

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para remoção de ferrugem, limpeza, alisamento, polimento, fosqueamento e para mais aspereza
- + Arame trançado DZ para a usinagem de costuras de soldadura e para a remoção de resíduos e vernizes

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	52RDW	890840	20 x 4 x 3 - 6 x 30	S 0,2 mm
		890841	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	S 0,2 mm
		890843	40 x 9 x 9 - 6 x 30	S 0,3 mm
		890844	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,2 mm
		890845	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,3 mm
		890846	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	S 0,3 mm
		890847	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	S 0,2 mm
		890848	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm
		890849	80 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm
	52RDZ	890810	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm
				1 Uds.

★ BASIC

Escovas circulares para montagem em eixo BASIC

Para aço




Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento

Vantagem

- + Boa relação custo/benefício
- + Esforço reduzido
- + Ferramenta potente

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
		52RDW	34541544	50 x 8 x 10,5 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Uds.
			34276008	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Uds.
			34276011	70 x 15 x 19 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Uds.
			34541609	100 x 12 x 23 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Uds.
		52RDZ	34276016	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 Uds.
						

★★★ PREMIUM

Escovas circulares para montagem em eixo PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação


- + Para remoção de ferrugem, usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável

Vantagem

- + Em função do seu formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Arame de aço inoxidável resistente a ácido EA

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para remoção de ferrugem, limpeza, alisamento, polimento, fosqueamento e para mais aspereza
- + Arame trançado DZ para a usinagem de costuras de soldadura e para a remoção de resíduos e vernizes

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52RDW	890813	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Uds.
		890814	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Uds.
		890815	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		890819	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		890820	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Uds.
		890821	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		917186	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	1 Uds.
		890822	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Uds.
		890823	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		890828	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		895521	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Uds.
		890831	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		917189	70 x 15 x 19 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	1 Uds.
		890832	80 x 10 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	890835	80 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
	52RDZ 890811	70 x 6 x 15 - 6 x 30	E 0,35 mm INOX	1 Uds.



Escovas circulares para montagem em eixo BASIC

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para remoção de ferrugem, limpeza, alisamento, polimento, fosqueamento e para mais aspereza

Vantagem

- + Em função do formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com boa durabilidade
- + Ferramenta potente

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52RDW 34276014	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Uds.



Escovas circulares para montagem em eixo PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento de metais não ferrosos

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para remoção de ferrugem, limpeza, alisamento, polimento, fosqueamento e para mais aspereza

Vantagem

- + Em função do seu formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Arame de latão para os melhores resultados em peças de metais não ferrosos

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52RDW 23472	40 x 9 x 9 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Uds.
	23473	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Uds.
	23474	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Uds.
	903339	70 x 15 x 19 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Uds.



Escovas circulares para montagem em eixo PREMIUM

para uso universal



Aplicação


- + Para uso em praticamente todos os materiais como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre ou latão

Nós recomendamos

- + Arame com grão DK para rebarbação de engrenagens, peças de válvulas, arestas de corte de perfis e tubos

Vantagem

- + Em função do formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + As escovas circulares para montagem em eixo com carbeto de silício são muito duras proporcionando, por isso, as mais altas taxas de remoção

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52RDK	34043572	50 x 20 x 12,5 - 6 x 30	C180 0,9 mm
		908264	70 x 20 x 19 - 6 x 30	C180 0,9 mm



Escovas circulares para montagem em eixo BASIC

para uso universal



Aplicação


- + Para uso em praticamente todos os materiais como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre ou latão

Nós recomendamos

- + Arame com grão DK para rebarbação de engrenagens, peças de válvulas, arestas de corte de perfis e tubos

Vantagem

- + Em função do formato, especialmente adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal
- + As escovas circulares para montagem em eixo com carbeto de silício são muito duras proporcionando, por isso, as mais altas taxas de remoção

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	52RDK	34541610	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C80 1 mm
		34541627	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C180 0,9 mm
		34541629	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C80 1 mm
		34541630	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C180 0,9 mm



Escovas circulares PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para rebarbação bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para sujidades leves e superacabamento

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Ferramenta versátil
- + Máxima qualidade

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
  1RDW	896111	125 x 24 x 36 x 20	S 0,3 mm	1 Uds.
	896238	125 x 24 x 36 x 20	S 0,5 mm	1 Uds.
	896115	150 x 18 x 27 x 32	S 0,3 mm	1 Uds.
	896239	150 x 18 x 27 x 32	S 0,5 mm	1 Uds.
	896241	180 x 22 x 42 x 32	S 0,3 mm	1 Uds.
	896243	180 x 22 x 42 x 32	S 0,5 mm	1 Uds.
	894770	200 x 26 x 40 x 32	S 0,3 mm	1 Uds.
	896246	250 x 38 x 50 x 32	S 0,3 mm	1 Uds.
	896247	250 x 38 x 50 x 32	S 0,5 mm	1 Uds.
	920436	250 x 42 x 50 x 100	S 0,3 mm	1 Uds.



Escovas circulares PREMIUM

para uso universal



Aplicação

- + Para uso em praticamente todos os materiais como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão ou madeira

Nós recomendamos

- + Escovas com carbeto de silício para rebarbação nas mais variadas peças em quase todos os materiais como aço, alumínio, aço inoxidável, cobre e latão
- + Escovas circulares com óxido de alumínio para rebarbação leve e estruturação de madeira

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Escovas com carbeto de silício são muito duras proporcionando, por isso, as mais altas taxas de remoção
- + Máxima qualidade

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
  1RDK	34043577	125 x 13 x 22 x 20	C 320 0,55 mm	1 Uds.
	34043578	150 x 13 x 34 x 32	C 320 0,55 mm	1 Uds.
	916720	150 x 15 x 29 x 40	C 320 0,55 mm	1 Uds.
	227435	200 x 13 x 43 x 50,8	C 320 0,55 mm	1 Uds.



Escovas circulares PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para rebarbação bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para remoção de tinta e ferrugem e, também, para superacabamento, polimento e fosqueamento

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça
- + Máxima qualidade

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	1RDW	896113	125 x 24 x 36 x 20	E 0,3 mm	1 Uds.
		896116	150 x 18 x 27 x 32	E 0,3 mm	1 Uds.
		128345	180 x 22 x 42 x 32	E 0,3 mm	1 Uds.
		896119	200 x 26 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Uds.
		896122	200 x 36 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Uds.
		896124	200 x 45 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Uds.



Acessórios para escovas do esmeril

Anéis redutores



Aplicação

- + Redução do diâmetro do furo

Vantagem

- + Minimiza o número de ferramentas economizando espaço no depósito

	Código	Dimensão	Emb.
	79292	20 x 10 x 6	1 Uds.
	76648	20 x 6 x 12	1 Uds.
	76618	20 x 13 x 6	1 Uds.
	76628	20 x 6 x 16	1 Uds.
	822766	32 x 20 x 6	1 Uds.
	822767	32 x 25 x 6	1 Uds.
	76253	32 x 25,4 x 6	1 Uds.
	822769	32 x 6 x 30	1 Uds.
	261732	32 x 6 x 12	1 Uds.
	911408	51 x 9 x 32	1 Uds.
	638253	51 x 9 x 35	1 Uds.
	109381	51 x 9 x 40	1 Uds.

Escovas - Escovas de arame



Escovas tipo pincel PREMIUM para aço



Aplicação


- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço
- + Especialmente para a limpeza interna de tubos

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas ou decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Em função do formato especial, são adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + O tipo de arame DZ se abre em função da rotação permitindo processar vários diâmetros de furo
- + Arame de aço SZ endurecido e resistente para durabilidade e robustez adicionais

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	52PDW	903431	12 x 20 - 6 x 60	S 0,2 mm	1 Uds.
		890719	12 x 20 - 6 x 60	S 0,3 mm	1 Uds.
		903432	12 x 20 - 6 x 60	S 0,5 mm	1 Uds.
		34043179	17 x 22 - 6 x 65	S 0,2 mm	1 Uds.
		890721	17 x 22 - 6 x 65	S 0,3 mm	1 Uds.
		52679	17 x 22 - 6 x 65	S 0,5 mm	1 Uds.
		903429	24 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	1 Uds.
		903430	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Uds.
		890722	24 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	1 Uds.
		58293	30 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	1 Uds.
		19012	30 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Uds.
		890723	30 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	1 Uds.
	52PDZ	903357	19 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	1 Uds.
		34043544	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	1 Uds.
		34043542	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Uds.
		34043543	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	1 Uds.
		936422	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	1 Uds.
		939968	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Uds.
		34043545	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	1 Uds.

★ BASIC

Escovas tipo pincel BASIC

para aço



Aplicação


- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço
- + Especialmente para a limpeza interna de tubos

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para remoção de rebarbas e ferrugem bem como borracha e outras impurezas em lugares de difícil acesso
- + Arame trançado DZ para o preparo de superfícies e a remoção de ferrugem, resíduos e restos de concreto

Vantagem

- + Em função do formato especial, são adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com boa durabilidade
- + O tipo de arame DZ se abre em função da rotação permitindo processar vários diâmetros de furo
- + Arame de aço SZ endurecido e resistente para durabilidade e robustez adicionais
- + O arame de aço banhado em latão SM evita corrosão

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	52PDW	34276009	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Uds.
		34276012	24 x 25 - 6 x 68	SM 0,3 mm	1 Uds.
	52PDZ	34276015	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Uds.

★★★ PREMIUM

Escovas tipo pincel PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação


- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para usinagem de costuras de soldadura bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável
- + Especialmente para a limpeza interna de tubos

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves
- + Arame trançado DZ para trabalhos pesados e sujidades pesadas ou decapagem de tintas e vernizes

Vantagem

- + Em função do formato especial, são adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + O tipo de arame DZ se abre em função da rotação permitindo processar vários diâmetros de furo
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	52PDW	897357	12 x 20 - 6 x 60	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		890707	17 x 22 - 6 x 65	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		890709	24 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
		903340	30 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	1 Uds.
	52PDZ	890652	19 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	1 Uds.
		890654	19 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	1 Uds.
		890653	22 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	1 Uds.
		890655	22 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	1 Uds.



Escovas tipo pincel PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para a usinagem de costuras de soldadura bem como para o preparo de superfícies e superacabamento de metais não ferrosos
- + Especialmente para a limpeza interna de tubos

Nós recomendamos

- + Arame corrugado DW para materiais macios, superfícies sensíveis e impurezas leves

Vantagem

- + Em função do formato especial, são adequadas para locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Dependendo da rotação, a escova se abre permitindo processar vários diâmetros de furo
- + O arame de latão obtém os melhores resultados em peças de metais não ferrosos

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	52PDW	903343	12 x 20 - 6 x 60	M 0,3 mm 1 Uds.
		903350	17 x 22 - 6 x 65	M 0,3 mm 1 Uds.



Escovas tipo pincel PREMIUM

para uso universal



Aplicação

- + Para uso em praticamente todos os materiais como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão e madeira
- + Especialmente para a limpeza interna de tubos

Nós recomendamos

- + Arame com grão DK para rebarbação de engrenagens, peças de válvulas, arestas de corte de perfis e tubos

Vantagem

- + Especialmente indicadas para uso em locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Escovas tipo pincel com carbeto de silício são muito duras e, conseqüentemente, proporcionam altas taxas de remoção

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	52PDK	34043547	17 x 22 - 6 x 65	C180 0,9 mm 1 Uds.
		34043549	24 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm 1 Uds.
		34043552	30 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm 1 Uds.



Escovas tipo pincel BASIC

para uso universal









Aplicação

- + Para uso em praticamente todos os materiais como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão e madeira
- + Especialmente para a limpeza interna de tubos

Nós recomendamos

- + Arame com grão DK para rebarbação de engrenagens, peças de válvulas, arestas de corte de perfis e tubos

Vantagem

- + Especialmente indicadas para uso em locais de difícil acesso
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Escovas tipo pincel com carbeto de silício são muito duras e, conseqüentemente, proporcionam altas taxas de remoção

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	52PDK	34541541	22 x 28 - 6 x 68	C80 1 mm	1 Uds.

Escovas - Escovas manuais

★★★ PREMIUM Escovas manuais universais PREMIUM para aço



Aplicação

- + Para usinagem de aço
- + Ideais para rebarbação, limpeza de costuras de soldadura e limpeza de superfícies

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal
- + Equipadas com cabo de madeira de faia
- + Máxima qualidade

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	90HDG	895498	290 x 22 x 25	S 0,35 mm	1 Uds.
		895576	290 x 28 x 25	S 0,35 mm	1 Uds.
		895577	290 x 32 x 25	S 0,35 mm	1 Uds.
		895578	290 x 38 x 25	S 0,35 mm	1 Uds.
		199657	290 x 42 x 25	S 0,35 mm	1 Uds.

★★★ PREMIUM Escovas manuais com raspador PREMIUM para aço



Aplicação

- + Para usinagem de aço
- + Ideais para rebarbação, limpeza de costuras de soldadura e limpeza de superfícies

Vantagem

- + Raspador integrado: Utilização em canteiros de obras, sobretudo para remoção de respingos de cimento
- + Ideais para remoção com escova e raspagem de impurezas mais difíceis
- + Equipadas com cabo de madeira de faia

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	90HSDG	34203491	290 x 32 x 140	S 0,35 mm	1 Uds.



Escovas para solda de filete PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para usinagem de aço
- + Especialmente para limpeza de soldas de filete

Vantagem

- + Com seu formato em V, consegue remover escória e resíduos de lugares de difícil acesso
- + Estrutura robusta para trabalhos pesados
- + Equipadas com cabo de madeira de faia

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	90HKDG	199682	290 x 35 x 135	S 0,35 mm	1 Uds.



Escovas de lixamento PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para limpeza de lixas de madeira e metal

Vantagem

- + O revestimento de arame está firmemente aderido ao corpo de madeira robusto e também resiste a exigências difíceis
- + Limpeza suave e profunda das lixas
- + Equipadas com cabo de madeira de faia

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	90FDG	899851	210 x 25 x 100	S 0,3 mm	1 Uds.



Escovas de uso geral PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para usinagem fina em aço
- + Perfeitas para usinagem de pontos de contato de velas de ignição

Vantagem

- + Com cabo plástico ergonômico para manuseio confortável
- + Arame fino para escovação suave
- + Equipadas com cabo de madeira de faia

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	90SDW	896223	260 x 10 x 28	S 0,35 mm	1 Uds.



Escovas para velas de ignição PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para rebarbação bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço

Vantagem

- + Com cabo de madeira ergonômico para manuseio confortável
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Máxima qualidade

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	90ZK	903435	145 x 18 x 35	S 0,15 mm
				1 Uds.



Escovas para pinças de freio PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para usinagem de aço
- + Especialmente para remoção de resíduos aderidos originários do atrito do freio

Vantagem

- + Escova prática graças ao cabo de dois componentes
- + Apesar da parte não escovante fina, a escova é extremamente vigorosa na limpeza
- + Máxima qualidade

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	90HBSDG	34203494	225 x 12 x 90	S 0,35 mm
				1 Uds.



Escovas cilíndricas para tubos PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para usinagem de aço
- + Para lugares de difícil acesso
- + Especialmente indicadas para a limpeza interna de furos e tubos

Vantagem

- + Graças à sua flexibilidade, adaptam-se perfeitamente à superfície da peça
- + São fáceis de manusear devido ao arame torcido galvanizado e parte não escovante simples
- + Uso especial

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	18ROODW	34203520	8 - 300	S 0,1 mm
		34203522	10 - 300	S 0,15 mm
		34203524	15 - 300	S 0,15 mm
		34203527	20 - 300	S 0,15 mm
				1 Uds.



Escovas para limpeza de tubo com rosca macho PREMIUM para aço



Aplicação

- + Para usinagem de aço
- + Especialmente indicadas para limpeza de tubos, grades, bocais e cilindros, para rebarbação de furos transversais bem com regulagem de velocidades de fluxo em sistemas tubulares

Vantagem

- + A rosca macho possibilita o prolongamento da escova com um adaptador ou, também, sua utilização em máquinas
- + Versátil
- + Máxima qualidade

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	18ROGDG	34203600	20 x W1/2 - 150	S 0,2 mm	1 Uds.
		34203601	25 x W1/2 - 150	S 0,25 mm	1 Uds.
		34203602	30 x W1/2 - 160	S 0,3 mm	1 Uds.
		34203603	40 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	1 Uds.
		34203604	44 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	1 Uds.
		34203605	50 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	1 Uds.



Escovas manuais universais PREMIUM para aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem de aço inoxidável
- + Ideais para rebarbação, limpeza de costuras de soldadura e limpeza de superfícies

Vantagem

- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Equipadas com cabo de madeira de faixa
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	90HDG	895579	290 x 22 x 25	E 0,35 mm	1 Uds.
		895580	290 x 28 x 25	E 0,35 mm	1 Uds.
		896207	290 x 32 x 25	E 0,35 mm	1 Uds.
		896209	290 x 38 x 25	E 0,35 mm	1 Uds.



Escovas para solda de filete PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem de aço inoxidável
- + Especialmente para limpeza de soldas de filete

Vantagem

- + Com seu formato em V, consegue remover escória e resíduos de lugares de difícil acesso
- + Estrutura robusta para trabalhos pesados
- + Equipadas com cabo de madeira de faia
- + Arame de aço inoxidável de alta qualidade evita o enferrujamento da peça

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	90HKDG	199689	290 x 35 x 135	E 0,35 mm	1 Uds.



Escovas de uso geral PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para rebarbação bem como para preparo de superfícies e superacabamento em aço inoxidável

Vantagem

- + Com cabo plástico ergonômico para manuseio confortável
- + Ferramenta de utilização universal com máxima durabilidade
- + Máxima qualidade

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	90SDW	896224	260 x 10 x 28	E 0,3 mm	1 Uds.



Escovas para pinças de freio PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem de aço inoxidável
- + Especialmente para remoção de resíduos aderidos originários do atrito do freio

Vantagem

- + Escova prática graças ao cabo de dois componentes
- + Apesar da parte não escovante fina, a escova é extremamente vigorosa na limpeza
- + Máxima qualidade

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	90HBSDG	34203496	225 x 12 x 90	E 0,35 mm	1 Uds.



Escovas para acabamento PREMIUM

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem de aço inoxidável
- + Para usinagem muito delicada, apreciadas por relojoeiros e ourives

Vantagem

- + Destaca-se sobretudo pelas cerdas altas
- + Perfeita para aplicação de solventes e produtos para limpeza
- + Uso especial

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	90HFDW	34203500	225 x 20 x 110	E 0,15 mm	1 Uds.



Escovas manuais universais PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para usinagem em metais não ferrosos
- + Ideais para rebarbação, limpeza de costuras de soldadura e limpeza de superfícies

Vantagem

- + Equipadas com cabo de madeira de faia
- + Arame de latão para os melhores resultados em peças de metais não ferrosos
- + Máxima qualidade

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	90HDW	895581	290 x 28 x 25	M 0,35 mm	1 Uds.
		896219	290 x 32 x 25	M 0,35 mm	1 Uds.
		896220	290 x 38 x 25	M 0,35 mm	1 Uds.



Escovas de uso geral PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta e verniz, para rebarbação bem como para preparo de superfícies e superacabamento em metais não ferrosos

Vantagem

- + Com cabo plástico ergonômico para manuseio confortável
- + Arame de latão para os melhores resultados em peças de metais não ferrosos
- + Máxima qualidade

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	90SDW	199678	260 x 10 x 28	M 0,3 mm	1 Uds.



Escovas para velas de ignição PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para trabalhos delicados em metais não ferrosos
- + Perfeitas para usinagem de pontos de contato de velas de ignição

Vantagem

- + Arame de latão para os melhores resultados em peças de metais não ferrosos
- + Equipadas com cabo de madeira de faia
- + Arame fino para escovação suave

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	90ZK	903434	145 x 18 x 35	M 0,15 mm
				1 Uds.



Escovas para pinças de freio PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para usinagem em metais não ferrosos
- + Especialmente para remoção de resíduos aderidos originários do atrito do freio

Vantagem

- + Escova prática graças ao cabo de dois componentes
- + Apesar da parte não escovante fina, a escova é extremamente vigorosa na limpeza e resiste a grandes cargas
- + Máxima qualidade

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	90HBSDG	34203497	225 x 12 x 90	M 0,25 mm
				1 Uds.



Escovas para acabamento PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para usinagem em metais não ferrosos
- + Para usinagem muito delicada, apreciadas por relojoeiros e ourives

Vantagem

- + Destaca-se sobretudo pelas cerdas altas
- + Perfeita para aplicação de solventes e produtos para limpeza
- + Uso especial

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	90HFDW	34203498	225 x 20 x 110	M 0,15 mm
				1 Uds.



Escovas cilíndricas para tubos PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para usinagem em metais não ferrosos
- + Para lugares de difícil acesso
- + Especialmente indicadas para a limpeza interna de furos e tubos

Vantagem

- + Graças à sua flexibilidade, adaptam-se perfeitamente à superfície da peça
- + São fáceis de manusear devido ao arame torcido galvanizado e parte não escovante simples
- + Uso especial

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	18ROODW	34203529	4 - 300	M 0,06 mm	1 Uds.
		34203530	6 - 300	M 0,1 mm	1 Uds.
		34203541	8 - 300	M 0,12 mm	1 Uds.
		34203542	10 - 300	M 0,15 mm	1 Uds.
		34203543	15 - 300	M 0,15 mm	1 Uds.
		34203544	20 - 300	M 0,15 mm	1 Uds.



Vassourinha PREMIUM

para uso universal



Aplicação

- + Para uso universal em oficinas
- + Para remoção de sujidade grossa e levemente aderida

Vantagem

- + Parte não escovante, de fibra sintética lisa, de limpeza fácil e, consequentemente, não suja outras superfícies
- + A absorção de água pelas cerdas é muito pouca e, por isso, também é adequada para ambientes úmidos
- + Fácil limpeza

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	90HBDG	34203514	320 x 35 x 175	PP 0,4 mm	1 Uds.



Escovas cilíndricas para tubos PREMIUM

para uso universal



Aplicação

- + Para uso universal
- + Para lugares de difícil acesso
- + Especialmente indicadas para a limpeza interna de furos e tubos

Vantagem

- + Graças à sua flexibilidade, adaptam-se perfeitamente à superfície da peça
- + São fáceis de manusear devido ao arame torcido galvanizado e parte não escovante simples
- + Uso universal

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 18ROODG	34203557	6 - 300	PA 0,2 mm	1 Uds.
	34203571	8 - 300	PA 0,2 mm	1 Uds.
	34203572	10 - 300	PA 0,25 mm	1 Uds.



Escovas para tubos PREMIUM

para uso universal



Aplicação

- + Para uso universal
- + Especialmente indicadas para rebarbação de furos, tubos ou recessos para O-ring
- + Escovas adequadas para uso manual como também em furadeiras respeitando a rotação máxima permitida

Vantagem

- + São fáceis de manusear devido ao arame torcido galvanizado e parte não escovante simples
- + Indicadas para polimento ou limpeza de peças complexas como bicos e bocais
- + As escovas de desbaste também agem nas laterais, permitindo o arredondamento das bordas em transições de furos

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	18RODK	34203595	10	C120 0,6 mm	1 Uds.
		34203596	16	C120 0,6 mm	1 Uds.
		34203597	20	C120 0,6 mm	1 Uds.
		34203598	25	C120 0,6 mm	1 Uds.

Escovas - Escovas de cerdas radiais



**Escovas de cerdas
RELUZENTES
PREMIUM de mudança
rápida**
para utilização universal



Aplicação


- + Para trabalhos de acabamento e polimento, bem como remoção de verniz, tinta e ferrugem
- + Ideal para locais de difícil acesso
- + Para utilizar em mini rebarbadoras

Nós recomendamos

- + Ultra grosso & Extra grosso; para eliminar ferrugem e tinta
- + Médio; para uma limpeza suave e um bom acabamento final

Vantagem

- + Adaptam-se perfeitamente à estrutura da peça que está a ser trabalhada
- + Remove camadas finas da maioria das superfícies sem danificar o revestimento subjacente
- + Geração de o mínimo de pó e calor

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	QDISC RA	34570182	51 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Uds.
		34570183	51 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Uds.
		34570184	51 x 19 x R	COARSE	80	10 Uds.
		34570185	51 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Uds.
		34570186	76 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Uds.
		34570187	76 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Uds.
		34570188	76 x 19 x R	COARSE	80	10 Uds.
		34570189	76 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Uds.



Escovas de cerdas RELUZENTES PREMIUM (para rebarbadora) para utilização universal



Aplicação


- + Para trabalhos de acabamento, polimento e para remoção de verniz, tinta e ferrugem
- + Para utilizar em rebarbadoras

Nós recomendamos

- + Ultra grosso & Extra grosso; para eliminar ferrugem e tinta
- + Médio; para uma limpeza suave e um bom acabamento final

Vantagem

- + Adaptam-se perfeitamente à estrutura da peça que está a ser trabalhada
- + Remoção de camadas finas da maioria das superfícies sem danificar o revestimento subjacente
- + Geração de o mínimo de pó e calor

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	28RA	34570190	115 x 38 - M14	ULTRA-COARSE	36	5 Uds.
		34570191	115 x 38 - M14	EXTRA-COARSE	50	5 Uds.
		34570192	115 x 38 - M14	COARSE	80	5 Uds.
		34570193	115 x 38 - M14	MEDIUM	120	5 Uds.



Escovas de cerdas radiais RELUZENTES PREMIUM (para montagem no eixo) para utilização universal



Aplicação

- + Para trabalhos leves de limpeza, acabamento e polimento com rebarbadora
- + Para utilizar em rebarbadoras retas

Nós recomendamos

- + Velocidade de aprox. 6.000 - 10.000 rotações por minuto para garantir um acabamento perfeito
- + Máximo tempo de vida da escova utilizando as pontas das cerdas com leve pressão

Vantagem

- + As cerdas finas e flexíveis permitem um acabamento rápido e constante
- + Máximo tempo de vida
- + Remoção de camadas finas de superfícies com o mínimo de pó e aquecimento

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	52RA	34570059	51 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Uds.
		34570060	51 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Uds.
		34570081	51 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Uds.
		34570084	76 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Uds.
		34570085	76 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Uds.
		34570086	76 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Uds.



Discos de cerdas radiais RELUZENTES PREMIUM (para montagem no eixo) para utilização universal



Aplicação

- + Para trabalhos leves de limpeza, acabamento e polimento com rebarbadora
- + Para utilizar em rebarbadoras retas

Nós recomendamos

- + Velocidade de aprox. 1.500 a 18.000 rotações por minuto para garantir um acabamento perfeito
- + Máximo tempo de vida da escova utilizando as pontas das cerdas com leve pressão

Vantagem

- + As cerdas finas e flexíveis permitem um acabamento rápido e constante
- + Máximo tempo de vida
- + Remoção de camadas finas de superfícies com o mínimo de pó e aquecimento

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	DISC RA TA	34570109	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	10 Uds.
		34570110	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	10 Uds.
		34570111	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	10 Uds.
	DISC RA TC	34570101	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-COARSE	36	12 Uds.
		34570102	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Uds.
		34570103	51 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Uds.
		34570104	51 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Uds.
		34570105	51 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Uds.
		34570106	51 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Uds.
		34570107	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Uds.
		34570108	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Uds.
		34570113	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Uds.
		34570114	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Uds.
		34570115	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Uds.
		34570116	76 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Uds.
		34570117	76 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Uds.
		34570118	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Uds.
		34570119	76 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Uds.



Eixo PREMIUM

para discos de cerdas radiais RELUZENTES PREMIUM



Aplicação

- + O eixo foi especialmente concebido para discos de cerdas radiais com um diâmetro de 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm

Nós recomendamos

- + 34627063: 16 - 22 mm DISC RA
- + 34627179: 25,4 mm DISC RA
- + 34570120: 51-76 mm DISC RA

Forma	Código	Dimensão	Emb.
	PADRA	34627063	1,6
		34627179	3,18
		34570120	9,53



PREMIUM Flanges

de discos de cerdas radiais RELUZENTES PREMIUM



Aplicação

- + Flanges especialmente concebidos para discos de substituição de cerdas radiais

Forma	Código	Dimensão	Emb.
	PADRA	34570174	152 x 25,4
		34570175	203 x 31,75



Escovas de cerdas radiais RELUZENTES PREMIUM (com flanges/adaptador)

para utilização universal



Aplicação


- + Para trabalhos leves de limpeza, acabamento e polimento com rebarbadora
- + Para utilizar em rebarbadoras de bancada

Nós recomendamos

- + Velocidade de aprox. 800 a 4.000 rotações por minuto para um acabamento perfeito
- + Máximo tempo de vida da escova utilizando as pontas das cerdas com leve pressão

Vantagem

- + As cerdas finas e flexíveis permitem um acabamento rápido e constante
- + Remoção de camadas finas de superfícies com o mínimo de pó e aquecimento

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
 	DISC RA TA	34570121	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Uds.
		34570122	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Uds.
		34570123	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Uds.
	DISC RA TC	34570124	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Uds.
		34570125	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Uds.
		34570126	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Uds.
		34570127	152 x 12,7 x 25,4 x A1	MEDIUM	120	1 Uds.
		34570128	152 x 12,7 x 25,4 x A1	STANDARD	220	1 Uds.
		34570129	152 x 12,7 x 25,4 x A1	FINE	400	1 Uds.
		34570130	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-FINE	800	1 Uds.
		34570131	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-FINE	2000	1 Uds.
		34570132	194 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Uds.
		34570133	194 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Uds.
		34570134	194 x 25,4 x 31,75 x A3	STANDARD	220	1 Uds.
		34570135	194 x 25,4 x 31,75 x A3	FINE	400	1 Uds.
	DISC RA TS	34570136	203 x 25,4 x 31,75 x A3	ULTRA-COARSE	36	1 Uds.
		34570137	203 x 25,4 x 31,75 x A3	EXTRA-COARSE	50	1 Uds.
		34570138	203 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Uds.
		34570139	203 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Uds.



**Escovas de cerdas
radiais RELUZENTES
PREMIUM (discos de
substituição)**
para utilização universal



Aplicação


- + Para trabalhos leves de limpeza, acabamento e polimento com rebarbadora
- + Para utilizar em rebarbadoras de bancada

Nós recomendamos

- + Velocidade de aprox. 800 a 4.000 rotações por minuto para um acabamento perfeito
- + Máximo tempo de vida da escova utilizando as pontas das cerdas com leve pressão

Vantagem

- + As cerdas finas e flexíveis permitem um acabamento rápido e constante
- + Remoção de camadas finas de superfícies com o mínimo de pó e aquecimento

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
 	DISC RA TA	34570148	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Uds.
		34570149	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Uds.
		34570150	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Uds.

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	DISC RA TC	34570151	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Uds.
		34570152	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Uds.
		34570153	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Uds.
		34570154	152 x 1,6 x 50,8	MEDIUM	120	40 Uds.
		34570155	152 x 1,6 x 50,8	STANDARD	220	40 Uds.
		34570156	152 x 1,6 x 50,8	FINE	400	40 Uds.
	DISC RA TS	34570157	194 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Uds.
		34570158	194 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Uds.
		34570159	194 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Uds.
		34570160	203 x 1,8 x 88,9	ULTRA-COARSE	36	70 Uds.
		34570161	203 x 1,8 x 88,9	EXTRA-COARSE	50	70 Uds.
		34570162	203 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Uds.
		34570163	203 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Uds.
		34570164	203 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Uds.
		34570165	203 x 1,8 x 88,9	FINE	400	70 Uds.

Abrasivos flexíveis - Discos lamelados



Discos lamelares CERABOND X

para aço e aço inoxidável



Aplicação


- + Para aplicações de polimento exigentes em diversas qualidades de aço e aço inoxidável
- + Especialmente adequados para polimento de superfícies, polimento de arestas, bem como para a remoção de soldadura

Vantagem

- + Debaste máximo do material
- + Durabilidade excepcional
- + Utilização a 100 por cento do disco

Nós recomendamos

- + Dimensões de grãos 40/60 para elevado desbaste
- + Dimensões de grãos 80 para um trabalho delicado
- + Melhores resultados na utilização em rebarbadoras angulares potentes

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
		27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Uds.
		34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Uds.	
		34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Uds.	
		34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.	
		34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.	
		34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Uds.	
		34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.	
		34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.	
		34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Uds.	
		34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.	
		34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.	
		34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Uds.	
		34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.	
		34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.	
	28A	34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.	
		34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.	
		34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.	
		34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.	
		34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Uds.	
		34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.	
		34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.	
	28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.	
		34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.	
		34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Uds.	
		34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.	

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.
	34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Uds.
	34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.
	34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.
	34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Uds.
	34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Uds.



Discos lamelares PREMIUM 2em1

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste exigentes em diversas qualidades de aço e aço inoxidável
- + Para usinagem de costuras de soldadura bem como desbaste de arestas e superfícies

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino
- + Excelentes resultados na utilização em retíficas angulares potentes

Vantagem

- + Máxima taxa de remoção
- + Vida útil muito longa
- + A pureza química evita corrosão, pontos de ferrugem e diminuição da resistência à fadiga proporcionando, assim, excelentes resultados em aço inoxidável

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	27A 34780053	115 x 22,2	ZA40-725	10 Uds.
	34780054	115 x 22,2	ZA60-725	10 Uds.
	34780055	115 x 22,2	ZA80-725	10 Uds.
	34780058	115 x 22,2	ZA120-725	10 Uds.
	34780059	125 x 22,2	ZA40-725	10 Uds.
	34780060	125 x 22,2	ZA60-725	10 Uds.
	34780061	125 x 22,2	ZA80-725	10 Uds.
	34780062	125 x 22,2	ZA120-725	10 Uds.
	34780063	150 x 22,2	ZA40-725	10 Uds.
	34780064	150 x 22,2	ZA60-725	10 Uds.
	34780065	150 x 22,2	ZA80-725	10 Uds.
	34780066	150 x 22,2	ZA120-725	10 Uds.
	34780067	178 x 22,2	ZA40-725	10 Uds.
	34780068	178 x 22,2	ZA60-725	10 Uds.
	34780069	178 x 22,2	ZA80-725	10 Uds.
	34780070	178 x 22,2	ZA120-725	10 Uds.
	28A 34779940	115 x 22,2	ZA40-725	10 Uds.
	34780141	115 x 22,2	ZA60-725	10 Uds.
	34780142	115 x 22,2	ZA80-725	10 Uds.
	34780143	115 x 22,2	ZA120-725	10 Uds.
	34780144	125 x 22,2	ZA40-725	10 Uds.
	34780145	125 x 22,2	ZA60-725	10 Uds.
	34780146	125 x 22,2	ZA80-725	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	34780147	125 x 22,2	ZA120-725	10 Uds.
	34780148	178 x 22,2	ZA40-725	10 Uds.
	34780149	178 x 22,2	ZA60-725	10 Uds.
	34780150	178 x 22,2	ZA80-725	10 Uds.
	34780151	178 x 22,2	ZA120-725	10 Uds.



Discos lamelares PREMIUM LONGLIFE

para aço



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste complexas em diversas qualidades de aço
- + Para desbaste de superfícies e usinagem de costuras de soldadura

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino
- + Excelentes resultados na utilização em retíficas angulares potentes

Vantagem

- + Tecnologia LONGLIFE para máxima vida útil
- + Basta cortar o disco para utilizá-lo completamente
- + Máxima taxa de remoção devida ao tecido de zircônia High-Tech
- + Adaptação perfeita às superfícies da peça, que garante transições de desbaste perfeitas

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	28NF	34063393	115 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Uds.
		34063394	115 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Uds.
		34063396	115 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Uds.
		34063388	125 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Uds.
		34063389	125 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Uds.
		34063390	125 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Uds.
		34063391	125 x 22,23	ZA 120 S- B	10 Uds.
		34063398	150 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Uds.
		34063399	150 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Uds.
		34063402	178 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Uds.



Discos lamelares PREMIUM

para aço



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste complexas em diversas qualidades de aço

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino
- + Excelentes resultados na utilização em retíficas angulares potentes

Vantagem

- + Excelentes resultados de superfície no desbaste de superfícies e arestas e rebarbação de aço
- + Ótima vida útil
- + Prato de apoio de fibra de vidro estável

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	27A	668630	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Uds.
		668631	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Uds.
		668632	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Uds.
		668633	115 x 22,2	A 120 S- B	10 Uds.
		668634	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Uds.
		668635	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Uds.
		668637	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Uds.
		896379	125 x 22,2	A 120 S- B	10 Uds.
		668638	178 x 22,2	A 40 S- B	10 Uds.
		668640	178 x 22,2	A 60 S- B	10 Uds.
		668641	178 x 22,2	A 80 S- B	10 Uds.
	28A	795077	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Uds.
		699984	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Uds.
		668681	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Uds.
		728528	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Uds.
		817672	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Uds.



Discos lamelares PREMIUM LONGLIFE C-TRIM

para aço e aço inoxidável



Aplicação


- + Para o desbaste de arestas bem como usinagem de costuras de soldadura em várias qualidades de aço e aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino
- + Excelentes resultados na utilização em retíficas angulares potentes

Vantagem

- + Tecnologia LONGLIFE para vida útil mais longa
- + Graças à possibilidade de corte, o disco pode ser totalmente aproveitado, sempre desbastando com linho novo
- + Linho compactado na borda do disco é o responsável por uma alta estabilidade no desbaste de arestas

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	28N	34239191	115 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Uds.
		34239192	115 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Uds.
		34239193	115 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Uds.
		34239194	115 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Uds.
		34239195	125 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Uds.
		34239196	125 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Uds.
		34239197	125 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Uds.
		34239198	125 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Uds.
		34382292	150 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Uds.
		34382293	150 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Uds.
		34382294	150 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Uds.
		34239199	178 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Uds.
		34239200	178 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	34239221	178 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Uds.



Discos lamelares PREMIUM LONGLIFE

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste exigentes em diversas qualidades de aço e aço inoxidável
- + Para fácil usinagem de costuras de soldadura e para o desbaste de superfícies

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino
- + Excelentes resultados na utilização em retíficas angulares potentes

Vantagem

- + Tecnologia LONGLIFE para máxima vida útil
- + Taxa de remoção de material acima da média
- + Por causa do número ainda maior de lamelas muito próximas umas das outras, este disco também resiste a cargas elevadas

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	28N	680369	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Uds.
	680373	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Uds.	
	680376	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Uds.	
	680377	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Uds.	
	680379	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Uds.	
	680380	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Uds.	
	680383	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Uds.	
	680386	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Uds.	
	680387	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Uds.	
	680388	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Uds.	
	680389	178 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Uds.	
	680390	178 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Uds.	



Discos lamelares PREMIUM FASTCUT

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste exigentes em diversas qualidades de aço e aço inoxidável bem como parcialmente em alumínio

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80 para trabalhos finos
- + Excelentes resultados na utilização em retíficas angulares potentes

Vantagem

- + Máxima capacidade de remoção de material graças à tecnologia FASTCUT
- + O produto mantém sua forte agressividade durante toda a sua vida útil
- + Desbaste frio graças ao revestimento "Top Size" que evita descolorações na peça e, consequentemente, uma reusinagem trabalhosa

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.		
		27A	160229	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Uds.
		160230	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Uds.	
		160235	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Uds.	
		160240	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Uds.	
		160242	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Uds.	
		160244	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Uds.	
		160245	178 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Uds.	
		160246	178 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Uds.	
		160247	178 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Uds.	
	28A	160249	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Uds.	
		160251	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Uds.	
		160252	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Uds.	
		160254	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Uds.	
		160255	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Uds.	
		160256	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Uds.	
	28N	458028	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Uds.	
		458029	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Uds.	
		458030	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Uds.	
		458034	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Uds.	
		458033	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Uds.	
		458031	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Uds.	



Discos lamelares PREMIUM OVERLAP

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste exigentes em diversas qualidades de aço e aço inoxidável
- + Para usinagem em pontos de difícil acesso

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material

Vantagem

- + Perfeitos para o pós-processamento de cordões de solda, sulcos e ranhuras graças à projeção de 10 mm das lamelas
- + Taxa de remoção e vida útil muito boas
- + Aplicação confortável

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	27A	540688	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Uds.
		540689	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Uds.



Discos lamelares PREMIUM COMBI

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para remoção de material e acabamento de superfícies em diversas qualidades de aço e aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 120 para trabalhos finos
- + Retíficas angulares reguláveis para resultados excelentes

Vantagem

- + A combinação de linho e feltro abrasivos permite realizar concomitantemente a remoção de material e o acabamento das superfícies obtendo, assim, um excelente resultado
- + Elevada vida útil
- + Especialmente desenvolvidos para obter bons resultados em retíficas angulares não reguláveis a altas rotações (máx. 80 m/s)

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	27A 34779623	115 x 22,23	COARSE-A80	5 Uds.
	34779624	115 x 22,23	MEDIUM-A80	5 Uds.
	34779625	115 x 22,23	VERY_FINE-A120	5 Uds.
	34779626	125 x 22,23	COARSE-A80	5 Uds.
	34779627	125 x 22,23	MEDIUM-A80	5 Uds.
	34779628	125 x 22,23	VERY_FINE-A120	5 Uds.



Discos lamelares PREMIUM X-LOCK

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para aplicações exigentes em diversas qualidades de aço e aço inoxidável com as novas retíficas angulares Bosch

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80 para trabalho fino

Vantagem

- + Novo sistema de fixação X-LOCK para troca rápida do disco e fácil manuseio
- + Montagem segura devido ao clique sonoro na fixação
- + Máxima agressividade e vida útil

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	27A 34428482	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Uds.
	34428483	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Uds.
	34428484	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Uds.
	34428485	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Uds.
	34428311	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Uds.
	34428312	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Uds.
	34428313	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Uds.
	34428314	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Uds.
	28N 34428486	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Uds.
	34428487	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Uds.
	34428488	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Uds.
	34428489	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Uds.
	34428490	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Uds.
	34428511	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Uds.
	34428512	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	34428513	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Uds.



Discos lamelares PREMIUM TWINFLAP

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste exigentes em diversas qualidades de aço e aço inoxidável

Vantagem

- + Lamelas em disposição dupla para durabilidade máxima
- + Combinação de alumina-zircônia e grão cerâmico para taxa de remoção bem alta

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Excelentes resultados na utilização em retíficas angulares potentes

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
		27A	34429823	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Uds.
			34429825	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Uds.
			34429827	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Uds.
			34429828	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Uds.
		28A	34429829	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Uds.
			34429830	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Uds.
			34429841	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Uds.
			34429842	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Uds.
		28N	34474190	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Uds.
			34474211	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Uds.
			34474212	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Uds.
			34474213	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Uds.



Discos lamelares STANDARD 2em1

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para uso em diferentes tipos de aço e aço inoxidável

Vantagem

- + Muito bom equilíbrio entre vida útil e remoção específica devido à nova tela
- + Uso universal
- + Fácil manuseio e alta velocidade de retificação para processos de trabalho eficientes

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	27A	34704756	100 x 16	ZA40-425	10 Uds.
		34704758	100 x 16	ZA60-425	10 Uds.
		34704759	100 x 16	ZA80-425	10 Uds.
		34704760	100 x 16	ZA120-425	10 Uds.
		34704771	115 x 22,2	ZA40-425	10 Uds.
		34704772	115 x 22,2	ZA60-425	10 Uds.
		34704773	115 x 22,2	ZA80-425	10 Uds.
		34704774	115 x 22,2	ZA120-425	10 Uds.
		34704775	125 x 22,2	ZA 40-425	10 Uds.
		34704776	125 x 22,2	ZA 60-425	10 Uds.
		34704777	125 x 22,2	ZA 80-425	10 Uds.
		34704778	125 x 22,2	ZA 120-425	10 Uds.
		34704780	150 x 22,2	ZA40-425	10 Uds.
		34704781	150 x 22,2	ZA60-425	10 Uds.
		34704782	150 x 22,2	ZA80-425	10 Uds.
		34704785	150 x 22,2	ZA120-425	10 Uds.
		34704786	178 x 22,2	ZA40-425	10 Uds.
		34704787	178 x 22,2	ZA60-425	10 Uds.
		34704788	178 x 22,2	ZA80-425	10 Uds.
		34704789	178 x 22,2	ZA120-425	10 Uds.
	28A	34704790	100 x 16	ZA40-425	10 Uds.
		34704791	100 x 16	ZA60-425	10 Uds.
		34704793	100 x 16	ZA80-425	10 Uds.
		34704794	100 x 16	ZA120-425	10 Uds.
		34704795	115 x 22,2	ZA40-425	10 Uds.
		34704796	115 x 22,2	ZA60-425	10 Uds.
		34704797	115 x 22,2	ZA80-425	10 Uds.
		34704798	115 x 22,2	ZA120-425	10 Uds.
		34704800	125 x 22,2	ZA40-425	10 Uds.
		34704801	125 x 22,2	ZA60-425	10 Uds.
		34704802	125 x 22,2	ZA80-425	10 Uds.
		34704803	125 x 22,2	ZA120-425	10 Uds.
		34704804	178 x 22,2	ZA40-425	10 Uds.
		34704805	178 x 22,2	ZA60-425	10 Uds.
		34704806	178 x 22,2	ZA80-425	10 Uds.
		34704807	178 x 22,23	ZA120-425	10 Uds.
	28N	34704808	115 x 22,2	ZA40-425	10 Uds.
		34704810	115 x 22,2	ZA60-425	10 Uds.
		34704811	115 x 22,2	ZA80-425	10 Uds.
		34704812	115 x 22,2	ZA120-425	10 Uds.
		34704813	125 x 22,2	ZA40-425	10 Uds.
		34704815	125 x 22,2	ZA60-425	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	34704816	125 x 22,2	ZA80-425	10 Uds.
	34704817	125 x 22,2	ZA120-425	10 Uds.
	34704818	178 x 22,2	ZA40-425	10 Uds.
	34704819	178 x 22,2	ZA60-425	10 Uds.
	34704820	178 x 22,2	ZA80-425	10 Uds.
	34704821	178 x 22,2	ZA120-425	10 Uds.



Discos lamelares STANDARD SOFTJOB

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para aprimoramento de superfícies e preparo de trabalhos de soldadura bem como limpeza de costuras de soldadura em diversas qualidades de aço e aço inoxidável
- + Para usinagem de contornos, superfícies perfiladas, processamento de tubos e conexões bem como limpeza de superfícies, eliminação de ferrugem e de resíduos de tinta.

Vantagem

- + Máxima flexibilidade graças à estrutura construtiva específica
- + Perfeito para lugares de difícil acesso pela disposição alternada do linho
- + Economia de tempo de trabalho

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	28S	246987	115 x 22,23	ZA 40 - B	10 Uds.
		246988	115 x 22,23	ZA 60 - B	10 Uds.
		246990	115 x 22,23	ZA 80 - B	10 Uds.
		246994	115 x 22,23	ZA 120 - B	10 Uds.
		246995	125 x 22,23	ZA 40 - B	10 Uds.
		246996	125 x 22,23	ZA 60 - B	10 Uds.



Discos lamelares STANDARD TWINFLAP

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste exigentes em diversas qualidades de aço e aço inoxidável

Vantagem

- + Lamelas em disposição dupla para durabilidade máxima
- + Alumina-zircônia para uma taxa de remoção de material muito alta

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80 para trabalhos finos
- + Excelentes resultados na utilização em retíficas angulares potentes