

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
		27A	34441260	115 x 22,23	ZAZA 40 - Q-B	10 Uds.
			34441311	115 x 22,23	ZAZA 60 - Q-B	10 Uds.
			34441312	115 x 22,23	ZAZA 80 - Q-B	10 Uds.
			34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 - Q-B	10 Uds.
			34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 - Q-B	10 Uds.
			34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 - Q-B	10 Uds.
	28A		34441314	115 x 22,23	ZAZA 40 - Q-B	10 Uds.
			34441315	115 x 22,23	ZAZA 60 - Q-B	10 Uds.
			34441317	115 x 22,23	ZAZA 80 - Q-B	10 Uds.
			34601410	125 x 22,23	ZAZA 40 - Q-B	10 Uds.
			34601411	125 x 22,23	ZAZA 60 - Q-B	10 Uds.
			34601412	125 x 22,23	ZAZA 80 - Q-B	10 Uds.
	28N		34474187	115 x 22,23	ZAZA 40 - Q-B	10 Uds.
			34474188	115 x 22,23	ZAZA 60 - Q-B	10 Uds.
			34474189	115 x 22,23	ZAZA 80 - Q-B	10 Uds.
			34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 - Q-B	10 Uds.
			34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 - Q-B	10 Uds.
			34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 - Q-B	10 Uds.

★ **BASIC**

Discos lamelares BASIC 2em1

para aço e aço inoxidável

**Aplicação**

+ Para aplicações de retificação em diferentes tipos de aço e aço inoxidável

Vantagem

+ Maior vida útil devido ao novo design com 30% mais de lamelas

Nós recomendamos

+ Grão 40/60 para alta remoção de resíduos

+ Boa taxa de remoção de resíduos

+ Grão 80/120 para trabalhos finos

+ Eficiência e durabilidade a um preço atrativo

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	27A	34656854	115 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
		34656855	115 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
		34656856	115 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
		34656857	115 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
		34659314	125 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
		34659315	125 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
		34659316	125 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
		34659317	125 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
		34659318	150 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
		34659319	150 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
		34659320	150 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
		34659341	150 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
		34659342	178 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 28A	34659343	178 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
	34659344	178 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
	34659345	178 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
	34659346	115 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
	34659347	115 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
	34659349	115 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
	34659350	115 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
	34659371	125 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
	34659372	125 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
	34659373	125 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
	34659374	125 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
	34704962	150 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
	34704963	150 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
	34704964	150 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
	34704965	150 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
	34659375	178 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
	34659376	178 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
	34659377	178 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
	34659378	178 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
 28N	34704496	115 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
	34704497	115 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
	34704498	115 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
	34704499	115 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
	34704500	125 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
	34704521	125 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
	34704522	125 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
	34704523	125 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.
	34704752	178 x 22,23	ZA40-325	10 Uds.
	34704753	178 x 22,23	ZA60-325	10 Uds.
	34704754	178 x 22,23	ZA80-325	10 Uds.
	34704755	178 x 22,23	ZA120-325	10 Uds.



Discos lamelares BASIC

para aço



Aplicação

- + Adequado para aplicações em diversas qualidades de aço

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino

Vantagem

- + Bons resultados de superfície no desbaste de superfícies e arestas e rebarbação de aço
- + Estrutura de superfície fina pelo uso do grão abrasivo de óxido de alumínio
- + Resultados excelentes

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	27A	34207216	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Uds.
		34207217	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Uds.
		34207231	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Uds.
		34207233	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Uds.
		34207235	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Uds.
		34207236	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Uds.
		34207237	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Uds.
		34207238	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Uds.
	28A	34206840	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Uds.
		34206851	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Uds.
		34206854	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Uds.
		34206857	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Uds.
		34206858	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Uds.
		34206860	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Uds.
		34206891	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Uds.
		34206892	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Uds.



Discos lamelados 2em1

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem rápida e precisa de várias qualidades de aço e aço inoxidável

Vantagem

- + Qualidade familiar Tyrolit a um preço de entrada
- + Distribuição equilibrada das lamelas para tempos de vida longos
- + Perfeito para quem faz você mesmo, mas também adequado para profissionais

Nós recomendamos

- + O grão 40/60 para alta taxa de remoção
- + O grão 80/120 para trabalhos finos

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	27A	34689694	115 x 22,23	ZA 40 - Q-B	10 Uds.
		34689695	115 x 22,23	ZA 60 - Q-B	10 Uds.
		34689696	115 x 22,23	ZA 80 - Q-B	10 Uds.
		34689697	115 x 22,23	ZA 120 - Q-B	10 Uds.
		34689698	125 x 22,23	ZA 40 - Q-B	10 Uds.
		34689699	125 x 22,23	ZA 60 - Q-B	10 Uds.
		34689700	125 x 22,23	ZA 80 - Q-B	10 Uds.
		34689701	125 x 22,23	ZA 120 - Q-B	10 Uds.
	28A	34689809	115 x 22,23	ZA 40 - Q-B	10 Uds.
		34689810	115 x 22,23	ZA 60 - Q-B	10 Uds.
		34689821	115 x 22,23	ZA 80 - Q-B	10 Uds.
		34689822	115 x 22,23	ZA 120 - Q-B	10 Uds.
		34689823	125 x 22,23	ZA 40 - Q-B	10 Uds.
		34689824	125 x 22,23	ZA 60 - Q-B	10 Uds.
		34689825	125 x 22,23	ZA 80 - Q-B	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	34689826	125 x 22,23	ZA 120 - Q-B	10 Uds.



Discos lamelares PREMIUM CERAMIC

para aço inoxidável



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste complexas em diversas qualidades de aço inoxidável

Vantagem

- + Máxima taxa de remoção de material da peça graças ao grão cerâmico
- + Desbaste frio graças ao revestimento "Top Size" que evita descolorações na peça e, consequentemente, uma reusinagem trabalhosa
- + Qualidade uniforme da superfície devida ao autoafiamento do grão de desbaste durante toda a vida útil do disco

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
		27A	645130	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Uds.
		645132	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Uds.	
		34166620	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Uds.	
		645135	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Uds.	
		645137	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Uds.	
		34166671	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Uds.	
		28A	719797	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Uds.
		719798	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Uds.	
		34166687	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Uds.	
		719799	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Uds.	
		719800	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Uds.	
		34166688	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Uds.	
		28N	719840	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Uds.
		719841	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Uds.	
		34166863	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Uds.	
		719846	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Uds.	
		719847	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Uds.	
		34166865	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Uds.	

★ BASIC

Discos Lamelados BASIC X-LOCK

para aço e aço inoxidável



Aplicação


- + Perfeito para usinagem rápida e precisa de diferentes graus de aço e aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino

Vantagem

- + Sistema de fixação X-LOCK para trocas rápidas de disco e fácil manuseio
- + Fixação segura graças ao barulho de clique durante a fixação
- + Boa taxa de remoção de stock
- + Eficiência e durabilidade a um preço atraente

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	27A	34687200	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Uds.
		34687271	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Uds.
		34687272	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Uds.

★★★ PREMIUM

Discos lamelares PREMIUM

para metais não ferrosos



Aplicação

- + Para aplicações de desbaste complexas em metais não ferrosos, principalmente materiais de difícil desbaste como alumínio, bronze de alumínio, liga de alumínio, cobre, bronze, latão e alpaca

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino

Vantagem

- + A especificação evita as usuais obstrução e perda de corte do disco lamelar
- + Autolimpeza e afiamento do disco durante a abrasão do material graças ao grão cerâmico incorporado
- + Performance constante

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	27A	707005	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Uds.
		707007	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Uds.
		707008	115 x 22,23	CA 80 N- B	10 Uds.
		707010	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Uds.
		707011	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Uds.
		707012	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Uds.
		707013	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Uds.
		707014	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Uds.
		707015	178 x 22,23	CA 40 N- B	10 Uds.
		707016	178 x 22,23	CA 60 N- B	10 Uds.
		707017	178 x 22,23	CA 80 - B	10 Uds.
		707018	178 x 22,23	CA 120 N- B	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 28A	707153	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Uds.
	707155	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Uds.
	707156	115 x 22,23	CA 80 - B	10 Uds.
	707158	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Uds.
	707159	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Uds.
	707160	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Uds.
	707161	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Uds.
	707163	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Uds.
	707165	178 x 22,23	CA 40 - B	10 Uds.
	707166	178 x 22,23	CA 60 - B	10 Uds.
	707167	178 x 22,23	CA 80 - B	10 Uds.
	707168	178 x 22,23	CA 120 - B	10 Uds.



Discos de lamelas PREMIUM TWINFLAP D/C

para grés porcelânico e azulejos



Aplicação

- + Para utilização em grés porcelânico, azulejos, cerâmica, granito, mármore, pedra natural, pedra artificial, betão e vidro
- + Ideal para moagem, nivelamento e alisamento de bordas e superfícies
- + Adequado para todas as rebarbadoras angulares comuns

Nós recomendamos

- + DGT-DC 60 para remoção máxima de resíduos
- + DGT-DC 120 para um bom trabalho
- + DGT-DC 200 para acabamento

Vantagem

- + Alta capacidade de corte para remoção rápida e eficaz dos resíduos
- + Aplicação universal graças ao uso de grãos de diamante e carboneto de silício
- + Elevada facilidade de utilização e manuseamento intuitivo
- + Design leve e compacto para processos de baixa vibração e baixo ruído

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 28N	34673968	115 x 22,23	DGT-DC60	1 Uds.
	34673969	115 x 22,23	DGT-DC120	1 Uds.
	34673970	115 x 22,23	DGT-DC200	1 Uds.
	34671508	125 x 22,23	DGT-DC60	1 Uds.
	34673966	125 x 22,23	DGT-DC120	1 Uds.
	34673967	125 x 22,23	DGT-DC200	1 Uds.



STANDARD Discos lamelares

Para pedra



Aplicação

- + Para o trabalho com pedras duras e macias e vidro

Nós recomendamos

- + Dimensões de grãos 60/80 para elevado desbaste
- + Dimensões de grãos 120-400 para um trabalho delicado e acabamentos ideais

Vantagem

- + Elevado conforto no trabalho com pedra
- + Carreto de silício para um bom tempo de utilização e elevada abrasividade em pedra e vidro
- + Os substratos ajustáveis permitem uma utilização a 100% das lixas de esmeril

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	28N	750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10 Uds.
		750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10 Uds.
		750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10 Uds.
		750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10 Uds.
		750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10 Uds.
		750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10 Uds.
		750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10 Uds.
		750537	178 x 22,23	C 120 U- B	10 Uds.
		750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10 Uds.
		750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10 Uds.

Abrasivos flexíveis - Discos de fibra



Discos de fibra natural CERABOND X

para aço e aço inoxidável




Aplicação

- + Para usinagem grosseira bem como para remoção de ferrugem e rebarbação em superfícies duras de aço e aço inoxidável

Vantagem

- + Remoção mais rápida graças ao grão cerâmico
- + Agressividade e firmeza constantes
- + Máxima vida útil devido à camada de resfriamento
- + Relação de custo-desempenho que vai ao encontro das expectativas

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300
		34617421	125 x 22	36	12250
		34617422	180 x 22	36	8600



Discos de fibra CERABOND X

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem grosseira bem como para remoção de ferrugem e rebarbação em superfícies duras de aço e aço inoxidável

Vantagem

- + Remoção mais rápida graças ao grão cerâmico
- + Agressividade contínua
- + Máxima vida útil devido à camada de arrefecimento

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 24/36/40/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para superacabamento

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	DISC-V	34486168	115 x 22 / 4	24	13300
		34486170	115 x 22 / 4	36	13300
		34486193	115 x 22 / 4	40	13300
		34486194	115 x 22 / 4	60	13300
		34486195	115 x 22 / 4	80	13300
		34486196	115 x 22 / 4	120	13300
		34486197	125 x 22 / 4	24	12300
		34486199	125 x 22 / 4	36	12300
		34486201	125 x 22 / 4	40	12300
		34486202	125 x 22 / 4	60	12300
		34486204	125 x 22 / 4	80	12300

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	34486205	125 x 22 / 4	120	12300	25 Uds.
	34537494	150 x 22 / 4	36	10200	25 Uds.
	34486206	180 x 22 / 4	24	8600	25 Uds.
	34486207	180 x 22 / 4	36	8600	25 Uds.
	34486209	180 x 22 / 4	40	8600	25 Uds.
	34486211	180 x 22 / 4	60	8600	25 Uds.
	34486214	180 x 22 / 4	80	8600	25 Uds.
	34486217	180 x 22 / 4	120	8600	25 Uds.

Discos de fibra CERABOND X para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem grosseira bem como para remoção de ferrugem e rebarbação em superfícies duras de aço e aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 24/36/40/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para superacabamento

Vantagem

- + Remoção mais rápida graças ao grão cerâmico
- + Agressividade contínua
- + Máxima vida útil devido à camada de arrefecimento

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
 DISC-V	34480494	115 x 22 / 4	24	13300	50 Uds.
	34480447	115 x 22 / 4	36	13300	50 Uds.
	34480448	115 x 22 / 4	40	13300	50 Uds.
	34480449	115 x 22 / 4	60	13300	50 Uds.
	34480450	115 x 22 / 4	80	13300	50 Uds.
	34480471	115 x 22 / 4	120	13300	50 Uds.
	34480472	125 x 22 / 4	24	12300	50 Uds.
	34480473	125 x 22 / 4	36	12300	50 Uds.
	34480474	125 x 22 / 4	40	12300	50 Uds.
	34480475	125 x 22 / 4	60	12300	50 Uds.
	34480476	125 x 22 / 4	80	12300	50 Uds.
	34480477	125 x 22 / 4	120	12300	50 Uds.
	34480478	180 x 22 / 4	24	8600	50 Uds.
	34480479	180 x 22 / 4	36	8600	50 Uds.
	34480480	180 x 22 / 4	40	8600	50 Uds.
	34480491	180 x 22 / 4	60	8600	50 Uds.
	34480492	180 x 22 / 4	80	8600	50 Uds.
	34480493	180 x 22 / 4	120	8600	50 Uds.



Discos de fibra natural PREMIUM ZA-P48

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem grosseira bem como para remoção de ferrugem e rebarbação em superfícies normais e duras de aço e aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 36 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 60 para trabalhos de desbaste gerais

Vantagem

- + Alumina zircônia e uma camada refrigerante adicional são responsáveis por uma ótima remoção de material
- + Núcleo de fibra de juta cortável garantindo a máxima durabilidade
- + O núcleo auxilia na dissipação do calor proporcionando um desbaste frio

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	DISC-N	706128	115 x 22	36	13300	10 Uds.
		205056	115 x 22	60	13300	10 Uds.
		706129	125 x 22	36	12250	10 Uds.
		205058	125 x 22	60	12250	10 Uds.
		706130	180 x 22	36	8600	10 Uds.



Discos de fibra vulcanizados PREMIUM ZA-P48 V

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem grossa e fina bem como para remoção de ferrugem e rebarbação em superfícies normais e duras de aço e aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 24/36/40/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para superacabamento

Vantagem

- + Alumina zircônia e uma camada refrigerante adicional são responsáveis por uma ótima remoção de material
- + Camada de arrefecimento adicional para alta durabilidade
- + Ótimo acabamento de superfície devido à espessura otimizada da base

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	DISC-V	34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 Uds.
		34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 Uds.
		34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 Uds.
		34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 Uds.
		34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 Uds.
		34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 Uds.
		34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 Uds.
		34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 Uds.
		34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 Uds.
		34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 Uds.
		34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 Uds.
		34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 Uds.
		34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 Uds.
		34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 Uds.
		34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 Uds.



Discos de fibra vulcanizados PREMIUM ZA-P48 V

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem grossa e fina bem como para remoção de ferrugem e rebarbação em superfícies normais e duras de aço e aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 24/36/40/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para superacabamento

Vantagem

- + Alumina zircônia e uma camada refrigerante adicional são responsáveis por uma ótima remoção de material
- + Camada de arrefecimento adicional para alta durabilidade
- + Ótimo acabamento de superfície devido à espessura otimizada da base

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
  DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Uds.
	34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Uds.
	34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Uds.
	34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Uds.
	34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Uds.
	34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Uds.
	34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Uds.
	34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Uds.
	34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Uds.
	34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Uds.
	34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Uds.
	34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Uds.
	34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Uds.
	34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Uds.
	34163913	180 x 22 / 4	40	8600	50 Uds.
	34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Uds.
	34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Uds.
	34163917	180 x 22 / 4	120	8600	50 Uds.



Discos de fibra vulcanizados PREMIUM ZA-P50 V

para aço



Aplicação


- + Para trabalhos de desbaste grosso e fino, bem como para remover ferrugem e rebarbas da superfície do aço

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 24/36/40/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para superacabamento

Vantagem

- + A alumina de zircônia garante alta abrasão ao trabalhar em aço e muito boa remoção de material
- + Vibração mínima que proporciona um trabalho confortável
- + Base forte

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	DISC-V	34657081	115 x 22 / 4	24	13300	25 Uds.
		34657082	115 x 22 / 4	36	13300	25 Uds.
		34657083	115 x 22 / 4	40	13300	25 Uds.
		34657085	115 x 22 / 4	60	13300	25 Uds.
		34657086	115 x 22 / 4	80	13300	25 Uds.
		34657089	115 x 22 / 4	120	13300	25 Uds.
		34663940	125 x 22 / 4	24	12300	25 Uds.
		34657090	125 x 22 / 4	36	12300	25 Uds.
		34657092	125 x 22 / 4	40	12300	25 Uds.
		34657093	125 x 22 / 4	60	12300	25 Uds.
		34657094	125 x 22 / 4	80	12300	25 Uds.
		34657095	125 x 22 / 4	120	12300	25 Uds.
		34663952	180 x 22 / 4	24	8600	25 Uds.
		34657096	180 x 22 / 4	36	8600	25 Uds.
		34657097	180 x 22 / 4	40	8600	25 Uds.
		34657099	180 x 22 / 4	60	8600	25 Uds.
		34657100	180 x 22 / 4	80	8600	25 Uds.
		34657102	180 x 22 / 4	120	8600	25 Uds.



Discos de fibra vulcanizados A-B15V

para aço, alumínio e madeira



Aplicação

- + Indicado para uso universal em aço, metais não ferrosos e madeira

Vantagem

- + Óxido de alumínio para longa vida útil e alta abrasividade

Nós recomendamos

- + Tamanho do grão 24 - 60 para remoção máxima de material
- + Tamanho de grão 80/100/120 para superacabamento

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	DISC-V	34657123	100 x 16	36	26500	25 Uds.
		34657124	100 x 16	40	26500	25 Uds.
		34657125	100 x 16	60	26500	25 Uds.
		34657126	100 x 16	80	26500	25 Uds.
		34657128	100 x 16	120	26500	25 Uds.
		34657129	115 x 22	16	13300	25 Uds.
		34657130	115 x 22	24	13300	25 Uds.
		34657141	115 x 22	36	13300	25 Uds.
		34657142	115 x 22	40	13300	25 Uds.
		34663936	115 x 22	50	13300	25 Uds.
		34657143	115 x 22	60	13300	25 Uds.
		34657144	115 x 22	80	13300	25 Uds.
		34657145	115 x 22	100	13300	25 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	34657146	115 x 22	120	13300	25 Uds.
	34657147	125 x 22	16	12300	25 Uds.
	34657148	125 x 22	24	12300	25 Uds.
	34657149	125 x 22	36	12300	25 Uds.
	34657150	125 x 22	40	12300	25 Uds.
	34663937	125 x 22	50	12300	25 Uds.
	34657151	125 x 22	60	12300	25 Uds.
	34657152	125 x 22	80	12300	25 Uds.
	34657153	125 x 22	100	12300	25 Uds.
	34657154	125 x 22	120	12300	25 Uds.
	34657155	180 x 22	16	8600	25 Uds.
	34657156	180 x 22	24	8600	25 Uds.
	34657157	180 x 22	36	8600	25 Uds.
	34657158	180 x 22	40	8600	25 Uds.
	34663939	180 x 22	50	8600	25 Uds.
	34657159	180 x 22	60	8600	25 Uds.
	34657160	180 x 22	80	8600	25 Uds.
	34657161	180 x 22	100	8600	25 Uds.
	34657162	180 x 22	120	8600	25 Uds.



Acessórios

para discos de fibra natural



Aplicação

+ Perfeitamente indicado para estabelecer a distância ideal entre disco e retífica angular

Vantagem

- + Possibilita a usinagem de superfícies planas com ângulo de inclinação mínimo
- + Combinável com todos os diâmetros de disco

Forma	Código	Dimensão	Emb.
	100 SFL	21381	42 x 22,23
			1 Uds.



Prato de apoio PREMIUM
para discos de fibra




Aplicação

+ Pratos de apoio oferecem o melhor suporte para os trabalhos com discos de fibra

Vantagem

- + Diversas durezas para a taxa de remoção de material desejada
- + A circulação de ar continua graças ao desenho especial evita a geração de calor na peça e na ferramenta

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	Emb.
	PADFIBER 709992	115 x 22	DURO	13300	5 Uds.
	709989	115 x 22	MUITO DURO	13300	5 Uds.
	709993	125 x 22	DURO	12300	5 Uds.
	709991	125 x 22	MUITO DURO	12300	5 Uds.
	709994	180 x 22	DURO	8600	5 Uds.



Prato de apoio BASIC
para discos de fibra




Aplicação

+ Pratos de apoio oferecem o melhor suporte para os trabalhos com discos de fibra

Vantagem

- + Bom apoio para um acabamento de superfícies perfeito

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	Emb.
	PADFIBER 709995	115 x 22	DURO	13300	1 Uds.
	709999	115 x 22	DURO	13300	1 Uds.
	709997	125 x 22	DURO	12300	1 Uds.
	710002	125 x 22	DURO	12300	1 Uds.
	709998	180 x 22	DURO	8600	1 Uds.
	710005	180 x 22	DURO	8600	1 Uds.

Abrasivos flexíveis - Disco flexível Quick-Change



PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change Discs

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem grosseira, remoção de ferrugem e rebarbação em superfícies duras e de difícil acesso de aço e aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 36/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para superacabamento

Vantagem

- + Máxima abrasividade com grão cerâmico garante máxima remoção de materiais
- + Ferramenta de vida útil muito longa graças à estrutura de três camadas do produto combinada com um grão cerâmico e uma camada de arrefecimento
- + A estrutura robusta favorece mínima soltura de grãos e alta estabilidade de arestas

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
 	QDISC-PE	112917	50 x R	36	25000	50 Uds.
		112923	50 x R	60	25000	50 Uds.
		112924	50 x R	80	25000	50 Uds.
		112928	50 x R	120	25000	50 Uds.
		112934	75 x R	36	20000	25 Uds.
		112937	75 x R	60	20000	25 Uds.
		112947	75 x R	80	20000	25 Uds.
		112948	75 x R	120	20000	25 Uds.



Discos ZA-P48 PE X Y Quick Change PREMIUM

para aço, aço inoxidável e alumínio



Aplicação

- + Para tarefas com forte remoção de material e alta velocidade de usinagem (remoção de pequenas rebarbas e pontos e emendas de solda)

Nós recomendamos

- + Sistema R com rosca externa no disco retificador: a superfície adesiva maior consegue mais resistência a tensões mecânicas em comparação com o sistema S.
- + Tamanho de grão 36/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para superpolimento

Vantagem

- + O revestimento adicional resfria e evita descolorações em aço inoxidável
- + Mais remoção de material
- + A elevada robustez do zircônio oferece resistência melhorada
- + Ideal para aplicação em áreas pequenas
- + Longa durabilidade e alta estabilidade de bordas devidas à construção robusta

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	QDISC-PE	34593699	51 x R	36	25000	100 Uds.
		34593702	51 x R	60	25000	100 Uds.
		34593703	51 x R	80	25000	100 Uds.
		34593704	51 x R	120	25000	100 Uds.
		34593705	76 x R	36	20000	50 Uds.
		34593708	76 x R	60	20000	50 Uds.
		34593709	76 x R	80	20000	50 Uds.
		34593710	76 x R	120	20000	50 Uds.



Discos A-P01 PE X Y Quick Change PREMIUM

para aço, metais não ferrosos, plástico e madeira



Aplicação

- + Fabricação de moldes e modelos, construção e reparos em caminhões, indústria aeroespacial, fabricação de pequenos recipientes e equipamentos

Nós recomendamos

- + Sistema R com rosca externa no disco retificador: A superfície adesiva maior proporciona mais resistência a tensões mecânicas em comparação com o sistema S. O sistema é compatível com pratos de apoio de produtos concorrentes similares.
- + Tamanho de grão 36/40/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para superpolimento

Vantagem

- + Disco de óxido de alumínio com excelente relação preço-desempenho
- + Aplicação universal
- + Ideal para aplicação em áreas pequenas
- + Longa durabilidade

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	QDISC-PE	34593651	51 x R	36	25000	100 Uds.
		34593652	51 x R	40	25000	100 Uds.
		34593654	51 x R	60	25000	100 Uds.
		34593655	51 x R	80	25000	100 Uds.
		34593656	51 x R	120	25000	100 Uds.
		34593657	76 x R	36	20000	50 Uds.
		34593658	76 x R	40	20000	50 Uds.
		34593660	76 x R	60	20000	50 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	34593661	76 x R	80	20000	50 Uds.
	34593662	76 x R	120	20000	50 Uds.

Quick-Change Minidiscs STANDARD para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para o processamento e acabamento fino de lugares de difícil acesso em aço e aço inoxidável com mini retíficas angulares

Vantagem

- + Sistema de fixação rápida para troca rápida e confortável da ferramenta
- + Aplicação individual

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para superacabamento

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	28N	679662	50 x R	40	30000	10 Uds.
		666221	50 x R	60	30000	10 Uds.
		679663	50 x R	80	30000	10 Uds.
		679664	50 x R	120	30000	10 Uds.
		666276	75 x R	40	20000	10 Uds.
		666279	75 x R	60	20000	10 Uds.
		666280	75 x R	80	20000	10 Uds.

SOFTJOB Minidiscs STANDARD para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para usinagem de contornos e superfícies perfiladas, para a limpeza de costuras de soldadura bem como eliminação de ferrugem e de resíduos de tinta com mini retíficas angulares

Vantagem

- + Para usinagem leve em pontos de difícil acesso
- + Alta flexibilidade graças à ampla área de aplicação
- + Economia de tempo de trabalho

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80 para superacabamento

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
 	28S	246982	50 x R	40	30000	10 Uds.
		246984	50 x R	60	30000	10 Uds.
		246985	50 x R	80	30000	10 Uds.
		289329	75 x R	60	20000	10 Uds.



Prato de apoio PREMIUM
Para Q Discs



Aplicação

+ Este acessório possibilita uma montagem fácil e segura dos Q Discs no retífica angular.

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	Emb.
	PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Uds.
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Uds.
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		34472191	50 - R-6 - 40	DURO	25000	1 Uds.
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		131779	50 - R-6 - 40	MÉDIO	25000	1 Uds.
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		131784	50 - S-6 - 40	MÉDIO	25000	1 Uds.
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Uds.
		131783	75 - R-6 - 40	MÉDIO	20000	1 Uds.
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Uds.
		131786	75 - S-6 - 40	MÉDIO	20000	1 Uds.



Conjunto Quick-Change Discs PREMIUM
utilização universal



Aplicação

+ O conjunto abrange discos SCM, discos de limpeza bruta e discos de fibra da especificação ZA-P48, ZA-P93 e A-P01 mais os respectivos sistemas de montagem

Vantagem

+ Conjunto com produtos de alta qualidade para trabalhos de usinagem gerais até o superacabamento de superfícies

Forma		Código	Emb.	
		PADQDISC	34064598	1 Uds.



Acessórios

Para os discos Quick-Change

Aplicação

+ Acessório para instalar os adaptadores Quick-Change numa rebarbadora angular

	Código	Especificação	Encaixe	Max. RPM	Emb.
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Uds.

Abrasivos flexíveis - Disco TFC Tyrolit Fast Change



PREMIUM CA-P92 TFC

Para uso universal



Aplicação


- + Adequado para metais, compósitos, plásticos e enchimentos
- + Para aplicações onde são necessários alto desempenho de retificação e vida útil
- + Preparação antes da pintura ou revestimento, remoção de carroceria e tinta

Nós recomendamos

- + Grão 40-120 para lixamento pré e intermédio
- + Grão 150+ para lixamento fino e preparação de polimento

Vantagem

- + O grão cerâmico permanece consistentemente afiado para um desempenho excepcional
- + Baixas temperaturas evitam entupimentos
- + O padrão hexagonal exclusivo aumenta a agressividade

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
 	DISC-P	34766745	150 / 21	40	8800	50 Uds.
		34766744	150 / 21	60	8800	50 Uds.
		34766746	150 / 21	80	8800	50 Uds.
		34766747	150 / 21	120	8800	100 Uds.
		34766779	150 / 21	150	8800	100 Uds.
		34766791	150 / 21	180	8800	100 Uds.
		34766792	150 / 21	240	8800	100 Uds.
		34766793	150 / 21	320	8800	100 Uds.
		34766794	150 / 21	400	8800	100 Uds.



TFC ZA-P45 V | ZA-P45

P F PREMIUM

utilização universal



Aplicação


- + Para usinagem grossa e superacabamento de aço, metais não ferrosos, compósitos e gelcoat

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40 para usinagem de costuras e pontos de soldadura pequenos
- + Tamanho de grão 60 para máxima taxa de remoção
- + Tamanho de grão 80/120 para acabamento de superfície perfeito

Vantagem

- + Combinação de alumina-zircônia com uma base de papel forte e exclusiva para máxima agressividade vida útil ainda mais longa
- + Refrigerante ativo na liga para um desbaste frio e limpo
- + Sistema Tyrolit Fast Change para troca de disco rápida e fácil graças ao fecho velcro

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	DISC-P	706136	115	60	12300	50 Uds.
		706137	115	80	12300	50 Uds.
		706138	115	120	12300	50 Uds.
		706141	125	60	10500	50 Uds.
		706142	125	80	10500	50 Uds.
		706143	125	120	10500	50 Uds.
		706144	150	60	8800	50 Uds.
		706145	150	80	8800	50 Uds.
		706146	150	120	8800	50 Uds.
	DISC-V	706135	115	40	13300	50 Uds.
		706139	125	40	12300	50 Uds.



TFC A-P22 FI PREMIUM

para plástico, compósitos, gelcoat, madeira e alumínio



Aplicação


- + Para usinagem grossa e superacabamento de peças de plástico, compósitos, gelcoat, madeira e alumínio

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para máxima taxa de remoção
- + Tamanhos de grão de 80 a 120 para trabalhos de desbaste universais
- + Tamanhos de grão de 150 a 320 para acabamento de superfície perfeito

Vantagem

- + Disco de óxido de alumínio sobre suporte de filme especial para maior estabilidade das bordas e máxima remoção de material
- + Sem travamento nem obstrução do disco
- + Sistema Tyrolit Fast Change para troca de disco rápida e fácil graças ao fecho velcro

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	DISC-FI	706147	125 / 8	40	10500	50 Uds.
		706148	125 / 8	60	10500	50 Uds.
		706149	125 / 8	80	10500	50 Uds.
		706150	125 / 8	100	10500	50 Uds.
		706151	125 / 8	120	10500	50 Uds.
		706152	125 / 8	150	10500	50 Uds.
		706154	125 / 8	180	10500	50 Uds.
		706155	125 / 8	240	10500	50 Uds.
		706157	125 / 8	320	10500	50 Uds.
		34063266	150 / 15	40	8800	50 Uds.
		34063267	150 / 15	60	8800	50 Uds.
		34063292	150 / 15	80	8800	50 Uds.
		34063294	150 / 15	100	8800	50 Uds.
		34063296	150 / 15	120	8800	50 Uds.
		34063298	150 / 15	150	8800	50 Uds.
		34063299	150 / 15	180	8800	50 Uds.
		34063300	150 / 15	240	8800	50 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	34063301	150 / 15	320	8800	50 Uds.
	34036456	150 / 17	40	8800	50 Uds.
	34036457	150 / 17	60	8800	50 Uds.
	34036458	150 / 17	80	8800	50 Uds.
	34036459	150 / 17	100	8800	50 Uds.
	34036460	150 / 17	120	8800	50 Uds.
	34036501	150 / 17	150	8800	50 Uds.
	34036502	150 / 17	180	8800	50 Uds.
	34036503	150 / 17	240	8800	50 Uds.
	34036504	150 / 17	320	8800	50 Uds.



PREMIUM A-P22 NET TFC
Uso universal



Aplicação


- + Uso versátil em metais, compósitos, tintas, bem como fibras de vidro e carbono (por exemplo, na construção de barcos)
- + Preparação eficiente da superfície: rebarbação, rugosidade, limpeza e acabamento fosco antes da pintura ou revestimento em pó
- + Ideal para lixamento prévio e intermediário de massas e primers

Vantagem

- + Lixamento sem poeira devido à malha de lixamento de alto desempenho com estrutura de rede
- + Tratamento anti-queimaduras para resultados impecáveis
- + Longa vida útil e padrão de lixamento consistente

Nós recomendamos

- + Grão 80-120 para lixamento pré e intermediário
- + Grão 150+ para lixamento fino e preparação de polimento

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
 DISC-NET	34766835	150	80	8800	50 Uds.
	34766852	150	120	8800	50 Uds.
	34766855	150	180	8800	50 Uds.
	34766858	150	240	8800	50 Uds.
	34766860	150	320	8800	50 Uds.
	34766861	150	400	8800	50 Uds.
	34766863	150	600	8800	50 Uds.



TFC A-P22 PD/PE/PC PREMIUM

para plásticos, compósitos, gelcoat, madeira, tintas e vernizes



Aplicação

- + Para usinagem grossa e superacabamento de peças de plástico, compósitos, gelcoat e madeira

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para máxima taxa de remoção
- + Tamanhos de grão de 80 a 120 para desbaste médio
- + Tamanhos de grão de 150 a 400 para acabamento de superfície perfeito

Vantagem

- + Ausência de travamento e obstrução do disco possibilitando máxima vida útil
- + Extrema taxa de remoção de material graças a uma base melhorada
- + Sistema Tyrolit Fast Change para troca de disco rápida e fácil graças ao fecho velcro

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
  DISC-P	34230261	125 / 8	40	10500	50 Uds.
	34230417	125 / 8	60	10500	50 Uds.
	34230419	125 / 8	80	10500	50 Uds.
	34230420	125 / 8	100	10500	100 Uds.
	34230422	125 / 8	120	10500	100 Uds.
	34230446	125 / 8	150	10500	100 Uds.
	34230447	125 / 8	180	10500	100 Uds.
	34230449	125 / 8	220	10500	100 Uds.
	34230450	125 / 8	240	10500	100 Uds.
	34230452	125 / 8	320	10500	100 Uds.
	34230453	125 / 8	400	10500	100 Uds.
	34230486	150	40	8800	50 Uds.
	34230487	150	60	8800	50 Uds.
	34230488	150	80	8800	100 Uds.
	34230490	150	120	8800	100 Uds.
	34230531	150	150	8800	100 Uds.
	34230532	150	180	8800	100 Uds.
	34230533	150	240	8800	100 Uds.
	34230534	150 / 15	40	8800	50 Uds.
	34230535	150 / 15	60	8800	50 Uds.
	34230591	150 / 15	80	8800	100 Uds.
	34230592	150 / 15	100	8800	100 Uds.
	34230593	150 / 15	120	8800	100 Uds.
	34230595	150 / 15	150	8800	100 Uds.
	34230597	150 / 15	180	8800	100 Uds.
	34230598	150 / 15	220	8800	100 Uds.
	34230599	150 / 15	240	8800	100 Uds.
	34230600	150 / 15	320	8800	100 Uds.
	34230601	150 / 15	400	8800	100 Uds.
	34230605	150 / 17	40	8800	50 Uds.
	34230606	150 / 17	60	8800	50 Uds.
	34230607	150 / 17	80	8800	100 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	34230608	150 / 17	100	8800	100 Uds.
	34230609	150 / 17	120	8800	100 Uds.
	34230610	150 / 17	150	8800	100 Uds.
	34230612	150 / 17	180	8800	100 Uds.
	34230613	150 / 17	220	8800	100 Uds.
	34230614	150 / 17	240	8800	100 Uds.
	34230615	150 / 17	320	8800	100 Uds.
	34230616	150 / 17	400	8800	100 Uds.

BASIC A-B14 PAPEL TFC

Para uso universal



Aplicação

- + Para processamento de aço, ligas metálicas, compósitos e muitos outros materiais
- + Trabalhos de manutenção e reparação (processamento geral), reparação de carroçarias

Nós recomendamos

- + Grão 60-120 para lixamento pré e intermediário
- + Grão 150+ para lixamento fino e preparação de polimento

Vantagem

- + Excelente relação custo-benefício para tarefas de lixamento diárias
- + Tratamento anti-entupimento para resultados consistentes
- + Vida útil equilibrada em uma variedade de materiais e aplicações

Forma	Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	34766795	150 / 15	60	8800	50 Uds.
	34766796	150 / 15	80	8800	50 Uds.
	34766798	150 / 15	120	8800	50 Uds.
	34766801	150 / 15	180	8800	50 Uds.
	34766802	150 / 15	220	8800	50 Uds.
	34766803	150 / 15	240	8800	50 Uds.
	34766805	150 / 15	320	8800	50 Uds.
	34766806	150 / 15	400	8800	50 Uds.
	34766808	150 / 15	600	8800	50 Uds.
	34766809	150 / 15	800	8800	50 Uds.

PREMIUM TRINE TFC

para cromo, aço inoxidável, ligas de aço inoxidável, cobalto, níquel e titânio




Aplicação

- + Para rebarbação, biselamento e acabamento, bem como retificação fina, pré-retificação e retificação transitória, retificação de contorno e perfil
- + Adequado para aplicações a seco e a húmido

Vantagem

- + Trocas de ferramentas mais rápidas graças ao design Fast Change da Tyrolit
- + Acabamento superficial uniforme e perfeito ao longo de toda a vida útil
- + Acabamento mais fino do que os abrasivos revestidos convencionais
- + Propriedades de autoafiação para o mais alto desempenho consistente

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	Emb.
	DISC-PC	34620358	115	6	12300	50 Uds.
		34620357	115	16	12300	50 Uds.
		34620356	115	30	12300	50 Uds.
		34620355	115	45	12300	50 Uds.
		34620354	115	65	12300	25 Uds.
		34620353	115	80	12300	50 Uds.
		34687594	115	100	12300	50 Uds.
		34620387	125	6	10500	25 Uds.
		34620386	125	16	10500	25 Uds.
		34620385	125	30	10500	25 Uds.
		34620384	125	45	10500	25 Uds.
		34620383	125	65	10500	25 Uds.
		34620382	125	80	10500	25 Uds.
		34694880	125	100	10500	25 Uds.



Pratos de apoio PREMIUM

para discos Tyrolit Fast Change (TFC)



Aplicação

- + Para fixação fácil e rápida dos discos em retíficas excêntricas
- + Adequados para todos os tipos de discos TFC

Vantagem

- + Apoio ideal para superacabamento e preparação da superfície
- + Desenho dos pratos de apoio para uma excelente aspiração de pó

	Código	Dimensão	Encaixe	Especificação	Max. RPM	Emb.
	710006	115	M14	Tyrolit Fast Change DURO	13300	5 Uds.
	710007	125	M14	Tyrolit Fast Change DURO	12300	5 Uds.
	34177464	150	21 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 21 FUROS DURO	10500	1 Uds.
	710008	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 FUROS MED-HARD	10500	1 Uds.
	710009	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 FUROS MÉDIO	10500	1 Uds.

Abrasivos flexíveis - Cintas de lixa



Cintas CERABOND X

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para processamento de qualidades normais e duras de aço e aço inoxidável com lixadeiras de cinta

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 24/36/40 para máxima taxa de remoção
- + Tamanho de grão 60/80 para acabamento de superfície perfeito

Vantagem

- + A maior taxa de remoção de material possível graças ao uso de grão cerâmico
- + Grão autoafiante para um resultado superficial sempre bom e constante aliado a carga menor sobre o usuário
- + Camada de arrefecimento para desgaste muito frio

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Uds.
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Uds.
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Uds.
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Uds.
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Uds.
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Uds.
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Uds.
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Uds.
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Uds.



Cintas ZA-P48 PE Y PREMIUM

para aço e aço inoxidável



Aplicação

- + Para aplicações complexas em aço de dureza normal e dura e aço inoxidável, principalmente para utilização a seco

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 36/60 para máxima taxa de remoção
- + Tamanho de grão 80/120 para acabamento de superfície perfeito

Vantagem

- + Excepcional taxa de remoção de material e perfeitas para processamento com alta pressão pela utilização de zircônio duro
- + Geração mínima de calor durante o lixamento devido ao refrigerante ativo na camada de arrefecimento
- + Compósito de poliéster resistente para uma estrutura robusta das cintas

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	BELT-PE	706473	75 x 2000	ZA-P48	36	10 Uds.
		706474	75 x 2000	ZA-P48	60	10 Uds.
		706475	75 x 2000	ZA-P48	80	10 Uds.
		706477	75 x 2000	ZA-P48	120	10 Uds.



Cintas ZA-P41 PC X PREMIUM

para aço e metais não ferrosos



Aplicação

- + Para aplicações exigentes em aço e metais não ferrosos
- + Sobretudo também para aplicações molhadas com óleo, emulsão ou água

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para máxima taxa de remoção
- + Tamanho de grão 80/120 para acabamento de superfície perfeito

Vantagem

- + Excepcional taxa de remoção de material e perfeitas para processamento com alta pressão pela utilização de zircônio duro
- + Geração mínima de calor durante o lixamento devido ao refrigerante ativo na liga
- + Compósito resistente para uma estrutura robusta das cintas
- + A pedido, disponível nos tamanhos de grão 24, 36 e 100

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	BELT-PC	706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 Uds.
		706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 Uds.
		706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 Uds.
		706466	75 x 2000	ZA-P41	120	12 Uds.
		706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 Uds.
		706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 Uds.
		706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 Uds.



Cintas ZA-P43 PE Y PREMIUM

para aço e metais não ferrosos



Aplicação

- + Para aplicações exigentes em aço e metais não ferrosos
- + Sobretudo também para aplicações molhadas com óleo, emulsão ou água

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 36/40/60 para máxima taxa de remoção
- + Tamanho de grão 80/120 para acabamento de superfície perfeito

Vantagem

- + Excepcional taxa de remoção de material e perfeitas para processamento com pressão baixa a média
- + Geração mínima de calor durante o lixamento devido ao refrigerante ativo na liga
- + Tecido de poliéster rígido para máxima taxa de remoção

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	BELT-PE	706467	75 x 2000	ZA-P43	36	10 Uds.
		706469	75 x 2000	ZA-P43	40	10 Uds.
		706470	75 x 2000	ZA-P43	60	10 Uds.
		706471	75 x 2000	ZA-P43	80	10 Uds.
		706472	75 x 2000	ZA-P43	120	12 Uds.



Cintas BASIC* A-B BASIC

utilização universal



Aplicação


- + Para a usinagem de diferentes materiais, principalmente madeira, com lixadeiras portáteis

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para máxima taxa de remoção
- + Tamanho de grão 80/120 para acabamento de superfície perfeito

Vantagem

- + Utilização universal
- + Boa vida útil
- + Alta taxa de remoção
- + Grão de óxido de alumínio

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	BELT-PC	706383	75 x 533	A-B06	40	10 Uds.
		706384	75 x 533	A-B06	60	10 Uds.
		706385	75 x 533	A-B06	80	10 Uds.
		706386	75 x 533	A-B06	100	10 Uds.
		706387	75 x 533	A-B06	120	10 Uds.
		706404	100 x 610	A-B06	40	10 Uds.
		706405	100 x 610	A-B06	60	10 Uds.
		706406	100 x 610	A-B06	80	10 Uds.
		706407	100 x 610	A-B06	100	10 Uds.
		706408	100 x 610	A-B06	120	10 Uds.



PREMIUM CA-P92 PE Y mini correias

para aço, aço inoxidável e titânio



Nós recomendamos

- + Tamanho da grão 40 para remoção máxima do stock
- + Tamanho de grão 60/80 para um acabamento superficial perfeito

Vantagem

- + Maior remoção de resíduos possível graças ao uso de grãos cerâmicos
- + Grão auto-afiado para um resultado de superfície constantemente bom combinado com a carga de trabalho reduzida do operador
- + Camada de refrigerante para moagem excepcionalmente fria

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
 	BELT-PE	34648416	10 x 330	CA-P92	40	20 Uds.
		34648417	10 x 330	CA-P92	60	20 Uds.
		34648418	10 x 330	CA-P92	80	20 Uds.
		34648419	13 x 457	CA-P92	40	20 Uds.
		34648420	13 x 457	CA-P92	60	20 Uds.
		34648421	13 x 457	CA-P92	80	20 Uds.
		34648423	13 x 610	CA-P92	40	20 Uds.
		34648424	13 x 610	CA-P92	60	20 Uds.
		34648425	13 x 610	CA-P92	80	20 Uds.
		34648426	20 x 520	CA-P92	40	20 Uds.
		34648427	20 x 520	CA-P92	60	20 Uds.
		34648428	20 x 520	CA-P92	80	20 Uds.



PREMIUM ZA-P47 PE Y mini correias

para aço, aço inoxidável, titânio e ferro fundido



Nós recomendamos

- + Grão 40/60 para remoção máxima do residuo
- + Grão 80/120 para um acabamento superficial perfeito

Vantagem

- + Óxido de alumínio de zircónio e uma camada de refrigerante adicional para uma vida útil máxima e moagem a frio
- + Taxas de remoção de residuos mais elevadas
- + Agressividade e estabilidade de borda excecionais

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.	
 	BELT-PE	34648382	9 x 533	ZA-P47	40	20 Uds.
		34648383	9 x 533	ZA-P47	60	20 Uds.
		34648384	9 x 533	ZA-P47	80	20 Uds.
		34648385	9 x 533	ZA-P47	120	20 Uds.
		34648386	10 x 330	ZA-P47	40	20 Uds.
		34648387	10 x 330	ZA-P47	60	20 Uds.
		34648388	10 x 330	ZA-P47	80	20 Uds.
		34648390	10 x 330	ZA-P47	120	20 Uds.
		34648402	12 x 520	ZA-P47	40	20 Uds.
		34648403	12 x 520	ZA-P47	60	20 Uds.
		34648404	12 x 520	ZA-P47	80	20 Uds.
		34648405	12 x 520	ZA-P47	120	20 Uds.
		34648406	13 x 610	ZA-P47	40	20 Uds.
		34648407	13 x 610	ZA-P47	60	20 Uds.
		34648408	13 x 610	ZA-P47	80	20 Uds.
		34648409	13 x 610	ZA-P47	120	20 Uds.
		34648410	20 x 520	ZA-P47	40	20 Uds.
		34648411	20 x 520	ZA-P47	60	20 Uds.
		34648412	20 x 520	ZA-P47	80	20 Uds.
		34648414	20 x 520	ZA-P47	120	20 Uds.



PREMIUM ZA-P42 PE Y mini correias

para aços, metais não ferrosos e ligas



Nós recomendamos

- + Grão 40/60 para remoção máxima do residuo
- + Grão 80/120 para um acabamento superficial perfeito

Vantagem

- + O óxido de alumínio de zircônio oferece excelentes taxas de remoção de residuos com pressão leve e média
- + Geração mínima de calor durante a moagem graças ao refrigerante ativo na ligação
- + Vida útil mais longa graças ao tecido de poliéster rígido

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
 	BELT-PE	34648785	9 x 533	ZA-P42	40	20 Uds.
		34648786	9 x 533	ZA-P42	60	20 Uds.
		34648788	9 x 533	ZA-P42	80	20 Uds.
		34648790	9 x 533	ZA-P42	120	20 Uds.
		34648791	10 x 330	ZA-P42	40	20 Uds.
		34648792	10 x 330	ZA-P42	60	20 Uds.
		34648793	10 x 330	ZA-P42	80	20 Uds.
		34648794	10 x 330	ZA-P42	120	20 Uds.
		34648796	12 x 520	ZA-P42	40	20 Uds.
		34648797	12 x 520	ZA-P42	60	20 Uds.
		34648800	12 x 520	ZA-P42	80	20 Uds.
		34648801	12 x 520	ZA-P42	120	20 Uds.
		34648802	13 x 610	ZA-P42	40	20 Uds.
		34648803	13 x 610	ZA-P42	60	20 Uds.
		34648804	13 x 610	ZA-P42	80	20 Uds.
		34648805	13 x 610	ZA-P42	120	20 Uds.
		34648806	20 x 520	ZA-P42	40	20 Uds.
		34648807	20 x 520	ZA-P42	60	20 Uds.
		34648808	20 x 520	ZA-P42	80	20 Uds.
		34648809	20 x 520	ZA-P42	120	20 Uds.



BASIC A-B03 PC X mini cintas

para uso universal



Nós recomendamos

- + Tamanho do grão 40/60 para remoção máxima
- + Grão 80/120 para um acabamento superficial perfeito

Vantagem

- + Mini correia de óxido de alumínio de aplicação universal
- + Longa vida útil
- + Alta remoção de resíduos com baixa geração de calor
- + Adequado para moagem a húmido e a seco

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
 	BELT-PC	34648279	6 x 610	A-B03	40	20 Uds.
		34648280	6 x 610	A-B03	60	20 Uds.
		34648665	6 x 610	A-B03	80	20 Uds.
		34648666	6 x 610	A-B03	120	20 Uds.
		34648281	9 x 533	A-B03	40	20 Uds.
		34648282	9 x 533	A-B03	60	20 Uds.
		34648667	9 x 533	A-B03	80	20 Uds.
		34648668	9 x 533	A-B03	120	20 Uds.
		34648283	10 x 330	A-B03	40	20 Uds.
		34648284	10 x 330	A-B03	60	20 Uds.
		34648669	10 x 330	A-B03	80	20 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	34648670	10 x 330	A-B03	120	20 Uds.
	34648285	12 x 520	A-B03	40	20 Uds.
	34648286	12 x 520	A-B03	60	20 Uds.
	34648671	12 x 520	A-B03	80	20 Uds.
	34648673	12 x 520	A-B03	120	20 Uds.
	34648287	13 x 305	A-B03	40	20 Uds.
	34648288	13 x 305	A-B03	60	20 Uds.
	34648675	13 x 305	A-B03	80	20 Uds.
	34648676	13 x 305	A-B03	120	20 Uds.
	34648289	13 x 457	A-B03	40	20 Uds.
	34648290	13 x 457	A-B03	60	20 Uds.
	34648678	13 x 457	A-B03	80	20 Uds.
	34648679	13 x 457	A-B03	120	20 Uds.
	34648311	13 x 610	A-B03	40	20 Uds.
	34648312	13 x 610	A-B03	60	20 Uds.
	34648681	13 x 610	A-B03	80	20 Uds.
	34648683	13 x 610	A-B03	120	20 Uds.
	34648313	20 x 520	A-B03	40	20 Uds.
	34648314	20 x 520	A-B03	60	20 Uds.
	34648684	20 x 520	A-B03	80	20 Uds.
	34648685	20 x 520	A-B03	120	20 Uds.



PREMIUM TRINE cintas

para cromo, aço inoxidável, ligas de aço inoxidável, cobalto, níquel e titânio



Aplicação

- + Para rebarbação, biselamento e acabamento, bem como retificação fina, pré-retificação e retificação transitória, retificação de contorno e perfil.
- + Adequado para aplicações a seco e a húmido

Vantagem

- + Acabamento superficial uniforme e perfeito ao longo de toda a vida útil
- + Acabamento mais fino do que os abrasivos revestidos convencionais
- + Propriedades de autoafiação para o mais alto desempenho consistente

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	BELT-PC	34667920	13 x 457	A-P81 JTS A6	200 Uds.
		34729078	13 x 457	A-P81 JTS A16	200 Uds.
		34729077	13 x 457	A-P81 JTS A30	200 Uds.
		34729756	13 x 457	A-P81 JTS A45	200 Uds.
		34729076	13 x 457	A-P81 JTS A65	200 Uds.
		34729757	13 x 457	A-P81 JTS A80	200 Uds.
		34729758	13 x 457	A-P81 JTS A100	200 Uds.
		34638018	50 x 2000	A-P81 JTS A6	30 Uds.
		34638017	50 x 2000	A-P81 JTS A16	30 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	34638016	50 x 2000	A-P81 JTS A30	30 Uds.
	34621821	50 x 2000	A-P81 JTS A45	30 Uds.
	34638015	50 x 2000	A-P81 JTS A65	30 Uds.
	34638014	50 x 2000	A-P81 JTS A80	30 Uds.
	34729759	50 x 2000	A-P81 JTS A100	30 Uds.
	34729690	90 x 395	A-P81 JTS A6	50 Uds.
	34729751	90 x 395	A-P81 JTS A16	50 Uds.
	34700006	90 x 395	A-P81 JTS A30	50 Uds.
	34700008	90 x 395	A-P81 JTS A45	50 Uds.
	34729752	90 x 395	A-P81 JTS A65	50 Uds.
	34700080	90 x 395	A-P81 JTS A80	50 Uds.
	34700146	90 x 395	A-P81 JTS A100	50 Uds.
	34729753	100 x 289	A-P81 JTS A6	50 Uds.
	34692800	100 x 289	A-P81 JTS A16	50 Uds.
	34715415	100 x 289	A-P81 JTS A30	50 Uds.
	34692799	100 x 289	A-P81 JTS A45	50 Uds.
	34729754	100 x 289	A-P81 JTS A65	50 Uds.
	34691708	100 x 289	A-P81 JTS A80	50 Uds.
	34729755	100 x 289	A-P81 JTS A100	50 Uds.

Abrasivos flexíveis - Cintas de lixa



PREMIUM ZA-P41 PC X cintas espirais

aplicação universal



Aplicação

- + Para usinagem fina de peças estampadas, superfícies interiores de cilindros, tubos e peças com furos
- + Para rebarbação até moldar peças de trabalho, dependendo do grão

Nós recomendamos

- + Tamanho do grão 36/50/60 para remoção máxima do stock
- + Grão 80/120 para um acabamento superficial perfeito

Vantagem

- + Alta tenacidade para maior durabilidade
- + Fácil montagem em um eixo ou mandril expansível
- + Utilização universal em superfícies de difícil acesso graças à combinação de zircônio e um líquido de arrefecimento

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	SPIRAL-PC	34593842	10 x 20	ZA-P41	50	100 Uds.
		34593843	10 x 20	ZA-P41	60	100 Uds.
		34593844	10 x 20	ZA-P41	80	100 Uds.
		34593845	10 x 20	ZA-P41	120	100 Uds.
		34593846	13 x 25	ZA-P41	36	100 Uds.
		34593847	13 x 25	ZA-P41	50	100 Uds.
		34593848	13 x 25	ZA-P41	60	100 Uds.
		34593849	13 x 25	ZA-P41	80	100 Uds.
		34593850	13 x 25	ZA-P41	120	100 Uds.
		34593853	15 x 30	ZA-P41	36	100 Uds.
		34593854	15 x 30	ZA-P41	50	100 Uds.
		34593855	15 x 30	ZA-P41	60	100 Uds.
		34593856	15 x 30	ZA-P41	80	100 Uds.
		34593857	15 x 30	ZA-P41	120	100 Uds.
		34593858	19 x 25	ZA-P41	36	100 Uds.
		34593859	19 x 25	ZA-P41	50	100 Uds.
		34593860	19 x 25	ZA-P41	60	100 Uds.
		34593861	19 x 25	ZA-P41	80	100 Uds.
		34593862	19 x 25	ZA-P41	120	100 Uds.
		34593863	22 x 20	ZA-P41	36	100 Uds.
		34593864	22 x 20	ZA-P41	50	100 Uds.
		34593865	22 x 20	ZA-P41	60	100 Uds.
		34593866	22 x 20	ZA-P41	80	100 Uds.
		34593867	22 x 20	ZA-P41	120	100 Uds.
		34593868	25 x 25	ZA-P41	36	100 Uds.
		34593869	25 x 25	ZA-P41	50	100 Uds.
		34593870	25 x 25	ZA-P41	60	100 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Grão	Emb.
	34593871	25 x 25	ZA-P41	80	100 Uds.
	34593872	25 x 25	ZA-P41	120	100 Uds.
	34593878	30 x 30	ZA-P41	36	100 Uds.
	34593879	30 x 30	ZA-P41	50	100 Uds.
	34593880	30 x 30	ZA-P41	60	100 Uds.
	34593881	30 x 30	ZA-P41	80	100 Uds.
	34593882	30 x 30	ZA-P41	120	100 Uds.
	34593883	38 x 25	ZA-P41	36	100 Uds.
	34593884	38 x 25	ZA-P41	50	100 Uds.
	34593885	38 x 25	ZA-P41	60	100 Uds.
	34593886	38 x 25	ZA-P41	80	100 Uds.
	34593887	38 x 25	ZA-P41	120	100 Uds.
	34593888	45 x 30	ZA-P41	36	100 Uds.
	34593889	45 x 30	ZA-P41	50	100 Uds.
	34593890	45 x 30	ZA-P41	60	100 Uds.
	34593891	45 x 30	ZA-P41	80	100 Uds.
	34593892	45 x 30	ZA-P41	120	100 Uds.
	34593893	51 x 25	ZA-P41	36	100 Uds.
	34593894	51 x 25	ZA-P41	50	100 Uds.
	34593895	51 x 25	ZA-P41	60	100 Uds.
	34593896	51 x 25	ZA-P41	80	100 Uds.
	34593897	51 x 25	ZA-P41	120	100 Uds.
	34593898	60 x 30	ZA-P41	36	50 Uds.
	34593899	60 x 30	ZA-P41	50	50 Uds.
	34593900	60 x 30	ZA-P41	60	50 Uds.
	34593901	60 x 30	ZA-P41	80	50 Uds.
	34593902	60 x 30	ZA-P41	120	50 Uds.



Acessório PREMIUM
para cintas espirais



Aplicação

- + Núcleo de borracha expansível para fixação de cintas espirais Tyrolit em retíficas retilíneas

Vantagem

- + Lamelas retificadas para montagem fácil e segura das cintas espirais

Nós recomendamos

- + Respeitar a rotação máxima

Forma		Código	Dimensão	Emb.
	PADSBH	34647553	10 x 20	5 Uds.
		34647554	13 x 25	5 Uds.
		34647555	15 x 30	5 Uds.
		34647557	19 x 25	5 Uds.
		34647558	22 x 20	5 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Emb.
	34647559	25 x 25	5 Uds.
	34647571	30 x 30	5 Uds.
	34647572	38 x 25	5 Uds.
	34647573	45 x 30	5 Uds.
	34647574	51 x 25	5 Uds.
	34647575	60 x 30	5 Uds.
	34647576	75 x 30	5 Uds.

Abrasivos flexíveis - Lamelas de lixa com haste



Pontas de desbaste em leque A-P01 C X PREMIUM

aplicação universal



Aplicação


- + Usinagem fina, rebarbação leve, retificação ou preparação para tratamento posterior (cromaço, niquelagem ou pintura) de pequenas peças ou áreas de difícil acesso, como superfícies internas de tubos e cilindros e peças com perfil irregular.
- + Produção e manutenção de máquinas nas indústrias química, farmacêutica e alimentícia e em hospitais, rebarbação e retificação de peças estampadas na indústria automotiva, construção de estruturas metálicas, indústria moveleira para objetos em aço e aço inoxidável, construção de moldes e fabricação de ferramentas.

Vantagem

- + Escolha de diferentes dimensões e tamanhos de eixo
- + Desbaste excelente e resultados consistentes
- + Alta flexibilidade e capacidade de adaptação
- + Desenvolvimento térmico moderado devido à ventilação
- + excelente manuseabilidade

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para usinagem universal
- + Tamanhos de grão de 150 a 320 para superacabamento
- + Respeitar a rotação máxima

Forma		Código	Dimensão	Encaixe	Grão	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	52LA C	34581829	10 x 10	3 x 40	60	38200	27500	10 Uds.
		909383	10 x 10	3 x 40	80	38200	27500	10 Uds.
		909385	10 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 Uds.
		49856	20 x 10	6 x 40	60	38200	27500	10 Uds.
		816831	20 x 10	6 x 40	80	38200	27500	10 Uds.
		816833	20 x 10	6 x 40	120	38200	27500	10 Uds.
		886805	25 x 15	6 x 40	60	30500	27500	10 Uds.
		816846	25 x 15	6 x 40	80	30500	27500	10 Uds.
		816847	25 x 15	6 x 40	120	30500	27500	10 Uds.
		816855	30 x 10	6 x 40	60	25400	22900	10 Uds.
		816871	30 x 10	6 x 40	80	25400	22900	10 Uds.
		816872	30 x 10	6 x 40	120	25400	22900	10 Uds.
		816873	30 x 10	6 x 40	150	25400	22900	10 Uds.
		939107	30 x 15	6 x 40	40	25400	22900	10 Uds.
		816880	30 x 15	6 x 40	60	25400	22900	10 Uds.
		816893	30 x 15	6 x 40	80	25400	22900	10 Uds.
		816905	30 x 15	6 x 40	120	25400	22900	10 Uds.
		816907	40 x 15	6 x 40	60	19100	17100	10 Uds.
		816908	40 x 15	6 x 40	80	19100	17100	10 Uds.
		816909	40 x 15	6 x 40	120	19100	17100	10 Uds.
		816914	40 x 20	6 x 40	40	19100	17100	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Encaixe	Grão	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	816915	40 x 20	6 x 40	60	19100	17100	10 Uds.
	816916	40 x 20	6 x 40	80	19100	17100	10 Uds.
	816918	40 x 20	6 x 40	120	19100	17100	10 Uds.
	34582006	40 x 30	6 x 40	40	19100	17100	10 Uds.
	34582007	40 x 30	6 x 40	60	19100	17100	10 Uds.
	34582008	40 x 30	6 x 40	80	19100	17100	10 Uds.
	34582009	40 x 30	6 x 40	120	19100	17100	10 Uds.
	816928	50 x 20	6 x 40	40	15200	13700	10 Uds.
	816931	50 x 20	6 x 40	60	15200	13700	10 Uds.
	816933	50 x 20	6 x 40	80	15200	13700	10 Uds.
	816934	50 x 20	6 x 40	120	15200	13700	10 Uds.
	910574	50 x 30	6 x 40	40	15200	13700	10 Uds.
	816940	50 x 30	6 x 40	60	15200	13700	10 Uds.
	816941	50 x 30	6 x 40	80	15200	13700	10 Uds.
	816942	50 x 30	6 x 40	120	15200	13700	10 Uds.
	816953	60 x 20	6 x 40	60	12700	11500	10 Uds.
	816954	60 x 20	6 x 40	80	12700	11500	10 Uds.
	816955	60 x 20	6 x 40	120	12700	11500	10 Uds.
	817011	60 x 30	6 x 40	40	12700	11500	10 Uds.
	816959	60 x 30	6 x 40	60	12700	11500	10 Uds.
	816960	60 x 30	6 x 40	80	12700	11500	10 Uds.
	816961	60 x 30	6 x 40	120	12700	11500	10 Uds.
	816962	60 x 30	6 x 40	150	12700	11500	10 Uds.
	909368	60 x 30	6 x 40	180	12700	11500	10 Uds.
	817012	60 x 40	6 x 40	40	12700	11500	10 Uds.
	816965	60 x 40	6 x 40	60	12700	11500	10 Uds.
	816966	60 x 40	6 x 40	80	12700	11500	10 Uds.
	816967	60 x 40	6 x 40	120	12700	11500	10 Uds.
	816971	60 x 50	6 x 40	40	12700	11500	10 Uds.
	816972	60 x 50	6 x 40	60	12700	11500	10 Uds.
	816973	60 x 50	6 x 40	80	12700	11500	10 Uds.
	910722	80 x 30	6 x 40	40	8900	8500	10 Uds.
	816981	80 x 30	6 x 40	60	8900	8500	10 Uds.
	816982	80 x 30	6 x 40	80	8900	8500	10 Uds.
	816983	80 x 30	6 x 40	120	8900	8500	10 Uds.
	87910	80 x 50	6 x 40	40	8900	8500	10 Uds.
	816990	80 x 50	6 x 40	60	8900	8500	10 Uds.
	816991	80 x 50	6 x 40	80	8900	8500	10 Uds.
	816992	80 x 50	6 x 40	120	8900	8500	10 Uds.

Abrasivos flexíveis - Lamelas de lixa com núcleo



Rodas lamelares PREMIUM A-P01 C X
para aço, metal não ferroso e madeira



Aplicação

- + Para aplicações gerais de desbaste como limpeza, acabamento e polimento em aço, metais não ferrosos e madeira
- + Para polimento de superfícies irregulares ou curvadas

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40/60 para alta taxa de remoção de material
- + Tamanho de grão 80/120 para trabalho fino

Vantagem

- + Um padrão de desbaste constante da roda lamelar durante toda a vida útil possibilita um resultado de superfície sempre excelente
- + Utilização universal
- + Amplo sortido

Forma		Código	Dimensão	Grão	Emb.
	1LA C	34053198	115 x 20	40	5 Uds.
		34057513	115 x 20	60	5 Uds.
		34057514	115 x 20	80	5 Uds.
		34057515	115 x 20	120	5 Uds.



Rodas lamelares PREMIUM

aplicação universal



Aplicação

- + Acabamento fino de grandes superfícies planas, côncavas ou convexas perfiladas
- + Retificação de superfícies internas e externas de recipientes, vasos, tubos
- + Polimento de peças com perfis irregulares como cabos, acessórios, peças estampadas, remoção e retificação de costuras de solda

Vantagem

- + longa durabilidade e resultados consistentes
- + tempos menores para troca das rodas
- + excelente desempenho no desbaste
- + flexibilidade e adaptabilidade
- + ventilação forte durante o processamento de modo a reduzir a carga térmica

Nós recomendamos

- + Ao utilizar rodas lamelares, deve-se respeitar o sentido de rotação, determinado pelo lado das lamelas com abrasivo na superfície. Além disso, o trabalho deve ser realizado com baixa força vertical.
- + A alimentação da peça usinada deve ser na direção oposta à direção de rotação da roda. No caso de uso incorreto, o desempenho diminui e existe risco de quebra da roda.

Forma		Código	Dimensão	Grão	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
 	1LA C	34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 Uds.
		34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 Uds.
		34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 Uds.
		34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 Uds.
		34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 Uds.

Abrasivos flexíveis - Rolos de lixa



Rolos em tela A-B01 C JJ B

BASIC

utilização universal




Aplicação

- + Para preparo de superfícies manualmente ou com lixadeira oscilante
- + Para ajuste, alisamento, rebarbação leve, para superacabamento de revestimentos bem como para o preparo de superfícies em geral

Vantagem

- + Solução perfeita para moagem a seco graças à distribuição aberta de grãos de óxido de alumínio em suporte de pano totalmente flexível
- + Utilização universal
- + Amplo mix

Forma		Código	Dimensão	Grão	Emb.
 	ROLL-C	34061960	115 x 50	60	1 Uds.
		34062015	115 x 50	80	1 Uds.
		34062021	115 x 50	100	1 Uds.
		34062022	115 x 50	120	1 Uds.
		34062023	115 x 50	150	1 Uds.
		34062024	115 x 50	180	1 Uds.
		34062025	115 x 50	240	1 Uds.
		34062026	115 x 50	320	1 Uds.
		34062027	115 x 50	400	1 Uds.



Rolos de papel A-P21 D PREMIUM

para plástico, madeira, tintas e vernizes



Aplicação

- + Para preparo de superfícies manualmente ou com lixadeira oscilante
- + Para ajuste, alisamento, rebarbação leve, para superacabamento de revestimentos bem como para o preparo de superfícies em geral

Vantagem

- + Solução perfeita para desbaste a seco graças à distribuição aberta de grãos de óxido de alumínio sobre suporte de papel leve
- + Revestimento semiaberto protege contra travamentos e possibilita um acabamento excepcional da superfície
- + Utilização universal

Forma	Código	Dimensão	Grão	Emb.
	34231870	115 x 5	40	1 Uds.
	34231871	115 x 5	60	1 Uds.
	34231872	115 x 5	80	1 Uds.
	34231873	115 x 5	100	1 Uds.
	34231874	115 x 5	120	1 Uds.
	34231875	115 x 5	150	1 Uds.
	34231876	115 x 5	180	1 Uds.
	34231877	115 x 5	240	1 Uds.



Rolos em tela A-B01 C JX ECO BASIC

utilização universal



Aplicação

- + Para preparo de superfícies manualmente ou com lixadeira oscilante
- + Para ajuste, alisamento, rebarbação leve, para superacabamento de revestimentos bem como para o preparo de superfícies em geral

Vantagem

- + Solução perfeita para desbaste a seco graças à distribuição aberta de grãos de óxido de alumínio sobre suporte de algodão semiflexível
- + Utilização universal
- + Amplo mix

Forma	Código	Dimensão	Grão	Emb.
	705839	40 x 25	40	1 Uds.
	705840	40 x 25	60	1 Uds.
	705841	40 x 25	80	1 Uds.
	705842	40 x 25	100	1 Uds.
	705843	40 x 25	120	1 Uds.
	705844	40 x 25	150	1 Uds.
	705845	40 x 25	180	1 Uds.
	705846	40 x 25	220	1 Uds.
	705850	40 x 25	240	1 Uds.
	705851	40 x 25	320	1 Uds.
	705852	40 x 25	400	1 Uds.
	705885	50 x 50	40	1 Uds.
	705886	50 x 50	60	1 Uds.
	705887	50 x 50	80	1 Uds.
	705888	50 x 50	100	1 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Grão	Emb.
	705889	50 x 50	120	1 Uds.
	705891	50 x 50	150	1 Uds.
	705892	50 x 50	180	1 Uds.
	705894	50 x 50	220	1 Uds.
	705895	50 x 50	240	1 Uds.
	705896	50 x 50	320	1 Uds.
	705898	50 x 50	400	1 Uds.

Abrasivos flexíveis - Folhas flexíveis



PREMIUM A-P14 P C Folhas de papel

Para aço, metais não ferrosos, madeira, tintas e vernizes




Aplicação

- + Para preparo de superfícies manualmente ou com lixadeira oscilante
- + Para ajuste, alisamento, rebarbação leve, para superacabamento de revestimentos bem como para o preparo de superfícies em geral

Vantagem

- + Base enriquecida com látex para resultados ótimos em aplicações molhadas e secas
- + Revestimento fechado para acabamento excepcional da superfície
- + Utilização universal

Forma	Código	Dimensão	Grão	Emb.
  SHEET-P	34658213	230 x 280	60	50 Uds.
	34658214	230 x 280	80	50 Uds.
	34658215	230 x 280	100	50 Uds.
	34658216	230 x 280	120	50 Uds.
	34658217	230 x 280	150	50 Uds.
	34658218	230 x 280	180	50 Uds.
	34658219	230 x 280	220	50 Uds.
	34658220	230 x 280	240	50 Uds.
	34658241	230 x 280	320	50 Uds.
	34658242	230 x 280	400	50 Uds.
	34658243	230 x 280	600	50 Uds.
	34658244	230 x 280	800	50 Uds.



PREMIUM C-P68 P C | C-P68 P A Folhas de papel

Para aço, metais não ferrosos, madeira, tintas e vernizes




Aplicação

- + Para a preparação manual de superfícies ou em combinação com uma lixadeira oscilante
- + Para nivelamento, suavização, remoção leve de rebarbas, usinagem fina de revestimentos e para preparação de superfícies de modo geral

Vantagem

- + Solução perfeita para desbaste a seco graças à distribuição aberta de grãos de carboneto de silício sobre suporte de papel leve
- + O revestimento semiaberto para prevenir carregamento e proporcionar um excelente acabamento de superfície
- + Uso universal

Forma	Código	Dimensão	Grão	Emb.
	724257	230 x 280	80	50 Uds.
	724264	230 x 280	100	50 Uds.
	724267	230 x 280	120	50 Uds.
	724268	230 x 280	150	50 Uds.
	724271	230 x 280	180	50 Uds.
	724272	230 x 280	220	50 Uds.
	724273	230 x 280	240	50 Uds.
	724275	230 x 280	320	50 Uds.
	724276	230 x 280	400	50 Uds.
	724281	230 x 280	600	50 Uds.
	724283	230 x 280	800	50 Uds.
	724284	230 x 280	1000	50 Uds.
	724285	230 x 280	1200	50 Uds.



Folhas em tela A-B01 C JX BASIC

para plástico, madeira, tintas e vernizes



Aplicação

- + Para preparo de superfícies manualmente ou com lixadeira oscilante
- + Para ajuste, alisamento, rebarbação leve, para superacabamento de revestimentos bem como para o preparo de superfícies em geral

Vantagem

- + Solução perfeita para desbaste a seco graças à distribuição aberta de grãos de óxido de alumínio sobre suporte de algodão semiflexível
- + Utilização universal
- + Amplo mix

Forma	Código	Dimensão	Grão	Emb.
	705989	230 x 280	40	50 Uds.
	705990	230 x 280	60	50 Uds.
	705991	230 x 280	80	50 Uds.
	705992	230 x 280	100	50 Uds.
	705993	230 x 280	120	50 Uds.
	705994	230 x 280	150	50 Uds.
	705995	230 x 280	180	50 Uds.
	705996	230 x 280	220	50 Uds.
	705997	230 x 280	240	50 Uds.
	705998	230 x 280	320	50 Uds.
	705999	230 x 280	400	50 Uds.

Abrasivos não tecidos - SCM condicionamento de superfícies



Discos SCM HD PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para reduzir a rugosidade da superfície, suavizar superfícies, limpar e remover costuras de soldagem e rebarbar bordas.
- + Usinagem de máquinas para as indústrias química e alimentícia (produção e manutenção), mobiliário de aço inoxidável, estaleiros navais, andaimes de aço inoxidável

Vantagem

- + Elevado desempenho de desbaste com rugosidade mínima
- + Excelente durabilidade e alta remoção de material
- + Ideal para aplicações pesadas

Nós recomendamos

- + Utilização em rebarbadoras angulares ajustáveis
- + Outras dimensões comuns estão disponíveis mediante solicitação

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	DISC-VL	34529674	115	SCM A EX. MÉDIO HD	13300	8000	10 Uds.
		34529676	115 x 22	SCM A EX. GROSSO HD	13300	8000	10 Uds.
		34529677	115 x 22	SCM A EX. MÉDIO HD	13300	8000	10 Uds.
		34529678	125	SCM A EX. GROSSO HD	12150	7300	10 Uds.
		34529681	125 x 22	SCM A EX. GROSSO HD	12150	7300	10 Uds.
		34529682	125 x 22	SCM A EX. MÉDIO HD	12150	7300	10 Uds.
		34529689	178 x 22	SCM A EX. GROSSO HD	8600	5200	10 Uds.
		34529690	178 x 22	SCM A EX. MÉDIO HD	8600	5200	10 Uds.



Discos SCM laminados PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para reduzir a rugosidade da superfície, suavizar superfícies, limpar e remover costuras de soldagem e rebarbar bordas.
- + Usinagem de máquinas para as indústrias química e alimentícia (produção e manutenção), mobiliário de aço inoxidável, estaleiros navais, andaimes de aço inoxidável

Vantagem

- + Elevado desempenho de desbaste
- + Resultados de superfície uniformes
- + Excelente durabilidade
- + Alto grau de rigidez

Nós recomendamos

- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação
- + Utilização em retíficas angulares reguláveis

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	DISC-VL-V 34529710	115 x 22	SCM A GROSSO	13300	8000	10 Uds.
	34529718	125 x 22	SCM A EX. GROSSO HD	12150	7300	10 Uds.
	34529712	125 x 22	SCM A GROSSO	12150	7300	10 Uds.
	34529719	125 x 22	SCM A EX. MÉDIO HD	12150	7300	10 Uds.
	34529714	178 x 22	SCM A GROSSO	8600	5200	10 Uds.



PREMIUM SCM discos sem furo central

utilização universal



Aplicação

- + Para reduzir a rugosidade da superfície, suavizar superfícies, limpar e remover costuras de soldadura, bem como rebarbar bordas.
- + Máquinas para a indústria química e alimentícia (produção e manutenção), mobiliário de aço inoxidável, indústria automobilística e construção ferroviária, estaleiros navais, indústria aeronáutica, hélices e motores a jato, andaimes de aço inoxidável.

Vantagem

- + Resultados de superfície uniformes
- + Extraordinária durabilidade
- + Ação de desbaste rápida e agressiva
- + Rápida substituição dos discos

Nós recomendamos

- + Utilização em retíficas angulares reguláveis
- + Granulação "GROSSA" para limpeza, remoção de ferrugem e revestimentos
- + Granulação "MÉDIA" para limpeza leve e rebarbação
- + Granulação "MUITO FINA" / "ULTRA FINA" para polimento final
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	DISC-VL 34529620	115	SCM A GROSSO	13300	8000	10 Uds.
	34529621	115	SCM A MÉDIO	13300	8000	10 Uds.
	34529622	115	SCM A SUPERFINO	13300	8000	10 Uds.
	34529623	115	SCM S ULTRA FINO	13300	8000	10 Uds.
	34529631	125	SCM A GROSSO	12150	7300	10 Uds.
	34529632	125	SCM A MÉDIO	12150	7300	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	34529633	125	SCM A SUPERFINO	12150	7300	10 Uds.
	34529634	125	SCM S ULTRA FINO	12150	7300	10 Uds.
	34529639	150	SCM A GROSSO	9600	5800	10 Uds.
	34529640	150	SCM A MÉDIO	9600	5800	10 Uds.
	34529641	150	SCM A SUPERFINO	9600	5800	10 Uds.
	34529642	150	SCM C ULTRA FINO	9600	5800	10 Uds.
	34529646	178	SCM A GROSSO	8600	5200	10 Uds.



PREMIUM SCM discos com furo central

utilização universal



Aplicação

- + Para reduzir a rugosidade da superfície, suavizar superfícies, limpar e remover costuras de soldadura, bem como rebarbar bordas.
- + Máquinas para a indústria química e alimentícia (produção e manutenção), mobiliário de aço inoxidável, indústria automobilística e construção ferroviária, estaleiros navais, indústria aeronáutica, hélices e motores a jato, andaimes de aço inoxidável.

Vantagem

- + Resultados de superfície uniformes
- + Extraordinária durabilidade
- + Ação de desbaste rápida e agressiva
- + Rápida substituição dos discos

Nós recomendamos

- + Utilização em retíficas angulares reguláveis
- + Granulação "GROSSA" para limpeza, remoção de ferrugem e revestimentos
- + Granulação "MÉDIA" para limpeza leve e rebarbação
- + Granulação "MUITO FINA" / "ULTRA FINA" para polimento final
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	DISC-VL	34529616	100 x 16	SCM A GROSSO	15150	9000	10 Uds.
		34529618	100 x 16	SCM A SUPERFINO	15150	9000	10 Uds.
		34529627	115 x 22	SCM A GROSSO	13300	8000	10 Uds.
		34529628	115 x 22	SCM A MÉDIO	13300	8000	10 Uds.
		34529629	115 x 22	SCM A SUPERFINO	13300	8000	10 Uds.
		34529630	115 x 22	SCM S ULTRA FINO	13300	8000	10 Uds.
		34529635	125 x 22	SCM A GROSSO	12150	7300	10 Uds.
		34529636	125 x 22	SCM A MÉDIO	12150	7300	10 Uds.
		34529637	125 x 22	SCM A SUPERFINO	12150	7300	10 Uds.
		34529643	150 x 22	SCM A GROSSO	9600	5800	10 Uds.
		34529650	178 x 22	SCM A GROSSO	8600	5200	10 Uds.



**PREMIUM SCM discos com
furo central removível**
utilização universal



Aplicação

- + Para reduzir a rugosidade da superfície, suavizar superfícies, limpar e remover costuras de soldadura, bem como rebarbar bordas.
- + Máquinas para a indústria química e alimentícia (produção e manutenção), mobiliário de aço inoxidável, indústria automobilística e construção ferroviária, estaleiros navais, indústria aeronáutica, hélices e motores a jato, andaimes de aço inoxidável.

Vantagem

- + Resultados de superfície uniformes
- + Extraordinária durabilidade
- + Ação de desbaste rápida e agressiva
- + Rápida substituição dos discos

Nós recomendamos

- + Utilização em retíficas angulares reguláveis
- + Granulação "GROSSA" para limpeza, remoção de ferrugem e revestimentos
- + Granulação "MÉDIA" para limpeza leve e rebarbação
- + Granulação "MUITO FINA" para polimento final
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	DISC-VL 34047715	115 x 22	SCM A GROSSO	13300	8000	10 Uds.
	34047720	115 x 22	SCM A MÉDIO	13300	8000	10 Uds.
	34047722	115 x 22	SCM A SUPERFINO	13300	8000	10 Uds.
	34047727	125 x 22	SCM A GROSSO	12150	7300	10 Uds.
	34047732	125 x 22	SCM A MÉDIO	12150	7300	10 Uds.
	34047733	125 x 22	SCM A SUPERFINO	12150	7300	10 Uds.



PREMIUM SCM XC discos com furo central removível

utilização universal



Aplicação


- + Para remover ferrugem e reparar superfícies levemente danificadas
- + Para acabamento, despolimento e nivelamento com baixa rugosidade
- + Especialmente adequado para alumínio e acabamentos leves em aço inoxidável

Nós recomendamos

- + Utilização em rebarbadoras de ângulo ajustável
- + Versão "ÁSPERA" para limpeza, para remoção de ferrugem e revestimentos e para a última etapa
- + Versão "MÉDIA" para limpeza suave, para remoção de rebarbas e para o acabamento final
- + Versão "MUITO FINA" para acabamento e despolimento
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + A estrutura aberta evita a criação de manchas e reduz a geração de calor
- + Duração extremamente longa
- + Vibrações bastante reduzidas graças ao orifício de centragem integrado
- + Sem elementos corrosivos
- + Rápida substituição dos discos

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.	
	DISC-VL	34529696	115 x 22	SCM A GROSSO XC	13300	8000	10 Uds.
		34529699	115 x 22	SCM A MÉDIO XC	13300	8000	10 Uds.
		34529701	115 x 22	SCM A SUPERFINO XC	13300	8000	10 Uds.
		34529704	125 x 22	SCM A GROSSO XC	12150	7300	10 Uds.
		34529706	125 x 22	SCM A MÉDIO XC	12150	7300	10 Uds.
		34529707	125 x 22	SCM A SUPERFINO XC	12150	7300	10 Uds.



Conjunto SCM PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para reduzir asperezas da superfície, remover restos de tinta, alisar superfícies, limpar e remover costuras de soldadura e para rebarbação nas bordas de ferramentas

Nós recomendamos

- + Granulação "GROSSA" para limpeza, remoção de ferrugem e camadas de revestimento e para acabamento final
- + Granulação "MÉDIA" para limpeza leve, rebarbação e para acabamento final
- + Granulação "EXTRAFINA" como a última etapa

Vantagem

- + O conjunto SCM inclui três discos SCM e três discos SCM XC na versão de grãos Grosso, Médio e Muito Fino, bem como um prato de apoio.
- + Excelente durabilidade e boa remoção de material
- + Áreas de aplicação universais
- + Furo central desencaixável possibilitando a montagem em todos os pratos de apoio existentes no sortimento

Forma		Código	Dimensão	Emb.
	MSET	34186370	115 x 105 x 22,23	1 Uds.
		34197811	125 x 105 x 22,23	1 Uds.



Pratos de apoio PREMIUM

para discos SCM



Aplicação

- + Para uso de discos SCM em retíficas angulares
- + Pratos de apoio SCM disponíveis com e sem sistema de fixação com furo central

Vantagem

- + Pratos de apoio com sistemas de fixação de furo central para fixação autocentralizadora do disco no prato de apoio

Forma	Código	Dimensão	Encaixe	Especificação	Max. RPM	Emb.
	PAD 34050358	115	M14	SCM MÉDIO	13000	1 Uds.
	34050524	115 x 22	M14	SCM MÉDIO	13000	1 Uds.
	34691328	115 x 22	M14C	SCM MÉDIO	13000	1 Uds.
	34050359	125	M14	SCM MÉDIO	12000	1 Uds.
	34050525	125 x 22	M14	SCM MÉDIO	12000	1 Uds.
	34566897	150	M14	SCM MÉDIO	10000	1 Uds.
	34050509	178	M14	SCM MÉDIO	8500	1 Uds.



Quick-Change Discs PREMIUM SCM

para aço, aço inoxidável, metais não ferrosos, plástico e madeira



Aplicação

- + Para reduzir asperezas da superfície, alisar superfícies bem como limpar e remover costuras de soldadura nos mais variados materiais
- + Perfeito para lugares de difícil acesso

Vantagem

- + Menor tempo de processamento devido ao fácil manuseio e à montagem simples
- + O uso versátil permite poupar de 1 a 3 etapas de trabalho
- + Excelente durabilidade e ótima remoção de material

Nós recomendamos

- + Granulação "EXTRAGROSSA/EXTRAMÉDIA" para limpeza, remoção de ferrugem, rebarbação e desbaste leve
- + Granulação "GROSSA" para limpeza, remoção de ferrugem e camadas de revestimento e para acabamento final
- + Granulação "MÉDIA" para limpeza leve, rebarbação e para acabamento final
- + Granulação "EXTRAFINA" como a última etapa
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	QDISC-VL 34422740	25 x R	SCM A GROSSO	25000	15000	100 Uds.
	34422743	25 x R	SCM A MÉDIO	25000	15000	100 Uds.
	34422746	25 x R	SCM A SUPERFINO	25000	15000	100 Uds.
	34580506	38 x R	SCM A GROSSO	24000	14500	100 Uds.
	34580509	38 x R	SCM A MÉDIO	24000	14500	100 Uds.
	34580581	38 x R	SCM A SUPERFINO	24000	14500	100 Uds.
	112543	50 x R	SCM A GROSSO	24000	14500	50 Uds.
	112546	50 x R	SCM A MÉDIO	24000	14500	50 Uds.
	112550	50 x R	SCM A SUPERFINO	24000	14500	50 Uds.
	112589	50 x S	SCM A GROSSO	24000	14500	50 Uds.
	112590	50 x S	SCM A MÉDIO	24000	14500	50 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	112591	50 x S	SCM A SUPERFINO	24000	14500	50 Uds.
	34072700	75 x R	SCM A EX. GROSSO	20000	13000	25 Uds.
	112551	75 x R	SCM A GROSSO	20000	13000	25 Uds.
	34072701	75 x R	SCM A EX. MÉDIO	20000	13000	25 Uds.
	112581	75 x R	SCM A MÉDIO	20000	13000	25 Uds.
	112588	75 x R	SCM A SUPERFINO	20000	13000	25 Uds.



Acessórios

Para os discos Quick-Change



Aplicação

+ Acessório para instalar os adaptadores Quick-Change numa rebarbadora angular

	Código	Especificação	Encaixe	Max. RPM	Emb.
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Uds.



Prato de apoio PREMIUM

Para Q Discs



Aplicação

+ Este acessório possibilita uma montagem fácil e segura dos Q Discs no retífica angular.

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	Emb.
	PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Uds.
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Uds.
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		34472191	50 - R-6 - 40	DURO	25000	1 Uds.
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		131779	50 - R-6 - 40	MÉDIO	25000	1 Uds.
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		131784	50 - S-6 - 40	MÉDIO	25000	1 Uds.
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Uds.
		131783	75 - R-6 - 40	MÉDIO	20000	1 Uds.
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Uds.
		131786	75 - S-6 - 40	MÉDIO	20000	1 Uds.