



Cintas PREMIUM LOW
STRETCH SCM

utilização universal



Aplicação

- + Para reduzir asperezas da superfície, alisar superfícies bem como limpar e remover costuras de soldadura com lixadeiras de cinta estacionárias

Nós recomendamos

- + Granulação "MEDIUM" para limpeza, remoção de ferrugem e camadas de revestimento e para acabamento final
- + Granulação "VERY FINE" para limpeza leve, rebarbação e para acabamento final
- + Granulação "ULTRA FINE" como a última etapa
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Especialmente concebido para impedir a expansão durante o trabalho
- + O design garante uma durabilidade excepcional e uma elevada agressividade
- + Processo de trabalho a frio sem deformação da peça

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	BELT-VL 34049732	75 x 2000	SCM A MÉDIO	5 Uds.
	34049734	75 x 2000	SCM A SUPERFINO	5 Uds.
	34561752	75 x 2000	SCM S ULTRA FINO	5 Uds.



Cintas SCM FLEX PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para reduzir asperezas da superfície, alisar superfícies bem como limpar e remover costuras de soldadura com minilixadeiras de cinta portáteis

Nós recomendamos

- + Granulação "GROSSA" para limpeza, remoção de ferrugem e camadas de revestimento e para acabamento final
- + Granulação "MÉDIA" para limpeza leve, rebarbação e para acabamento final
- + Granulação "EXTRAFINA" como a última etapa
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Eficiência econômica excelente graças à máxima taxa de remoção de material com tempo de processamento da peça ainda menor
- + A estrutura robusta das cintas garante extrema durabilidade
- + Portfólio abrangente

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	BELT-VL 34206164	6 x 457	SCM A GROSSO FLEX	20 Uds.
	34206165	6 x 457	SCM A MÉDIO FLEX	20 Uds.
	34357416	9 x 533	SCM A MÉDIO FLEX	20 Uds.
	34204864	9 x 533	SCM A SUPERFINO FLEX	20 Uds.
	34206170	12 x 520	SCM A GROSSO FLEX	20 Uds.
	34206171	12 x 520	SCM A MÉDIO FLEX	20 Uds.
	34206173	13 x 457	SCM A GROSSO FLEX	20 Uds.
	34206174	13 x 457	SCM A MÉDIO FLEX	20 Uds.
	34206175	13 x 457	SCM A SUPERFINO FLEX	20 Uds.
	34206177	13 x 533	SCM A MÉDIO FLEX	20 Uds.
	34206178	13 x 533	SCM A SUPERFINO FLEX	20 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.
	34206180	13 x 610	SCM A MÉDIO FLEX	20 Uds.
	34206193	19 x 457	SCM A MÉDIO FLEX	20 Uds.
	34206195	19 x 520	SCM A GROSSO FLEX	20 Uds.
	34206196	19 x 520	SCM A MÉDIO FLEX	20 Uds.
	34206197	19 x 520	SCM A SUPERFINO FLEX	20 Uds.
	34206201	30 x 533	SCM A GROSSO FLEX	20 Uds.
	34206202	30 x 533	SCM A MÉDIO FLEX	20 Uds.
	34206203	30 x 533	SCM A SUPERFINO FLEX	20 Uds.
	34529568	40 x 618	SCM A GROSSO FLEX	20 Uds.

Abrasivos não tecidos - Limpeza áspera Strip-It



Discos de limpeza bruta Strip-It PREMIUM em núcleo flexível de fibra de vidro
utilização universal



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tintas e vernizes e para preparo de superfícies para serviços de soldagem, brasagem e anodização

Nós recomendamos

- + Execução S GROSSA para trabalho fino em superfícies
- + Usar numa rebarbadora angular ajustável
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Fibras de nylon flexíveis enriquecidas com grão abrasivo agressivo para utilização universal
- + A construção impede o travamento e obstrução do disco
- + Mínima geração de calor

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
 	28VL	34581900	115 x 22,2	GR S GROSSO	11000	8600	10 Uds.
		34581951	178 x 22,2	GR S GROSSO	7000	6600	10 Uds.



Discos de limpeza bruta Strip-It PREMIUM em núcleo de fibra de vidro

utilização universal



Aplicação


- + Para remoção de ferrugem, tintas e vernizes e para preparo de superfícies para serviços de soldagem, brasagem e anodização

Nós recomendamos

- + Execução S GROSSA (preto) para usinagem fina em superfícies
- + Execução A EX. GROSSA (vermelho) para maior agressividade e uso em arestas
- + Execução S EX. GROSSA (castanho) para máxima flexibilidade e reduzidas vibrações
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação
- + Usar numa rebarbadora angular ajustável

Vantagem

- + Fibras de nylon flexíveis enriquecidas com grão abrasivo agressivo para utilização universal e excelentes resultados
- + A construção impede o travamento e obstrução do disco
- + Mínima geração de calor devido à estrutura aberta

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
 	28VL 34547535	115 x 22,2	GR A EX. GROSSO R	11000	8600	10 Uds.
	34707791	115 x 22,2	GR S EX. GROSSO SOFT	11000	8600	10 Uds.
	898014	115 x 22,2	GR S GROSSO	11000	8600	10 Uds.
	34547536	125 x 22,2	GR A EX. GROSSO R	9800	7800	10 Uds.
	34707792	125 x 22,2	GR S EX. GROSSO SOFT	9800	7800	10 Uds.
	898017	125 x 22,2	GR S GROSSO	9800	7800	10 Uds.
	34591280	178 x 22,2	GR A EX. GROSSO R	7000	6600	10 Uds.
	34707793	178 x 22,2	GR S EX. GROSSO SOFT	7000	6600	10 Uds.
	898018	178 x 22,2	GR S GROSSO	7000	6600	10 Uds.



Discos para limpeza bruta Strip-It Quick-Change PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tinta, verniz e revestimento de proteção com a minirretífica angular

Nós recomendamos

- + Execução S GROSSA (preto) para usinagem fina em superfícies
- + Execução A EX. GROSSA (vermelho) para maior agressividade e uso em arestas
- + Execução S EX. GROSSA (castanho) para máxima flexibilidade e reduzidas vibrações
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Desbaste silencioso e sem esforço com geração mínima de calor
- + A estrutura enriquecida com fibras de nylon garante o desbaste agressivo
- + Sem obstrução ou travamento do disco
- + Sem componentes com risco de corrosão

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
 	QDISC-VL	34543214	50 x R	GR A EX. GROSSO R	10500	6300	10 Uds.
		112602	50 x R	GR S GROSSO	10500	6300	10 Uds.
		34683608	51 x R	GR S EX. GROSSO SOFT	10500	6300	10 Uds.
		34547534	75 x R	GR A EX. GROSSO R	7000	4200	10 Uds.
		112603	75 x R	GR S GROSSO	7000	4200	10 Uds.
		34683609	76 x R	GR S EX. GROSSO SOFT	7000	4200	10 Uds.



Acessórios

Para os discos Quick-Change



Aplicação

- + Acessório para instalar os adaptadores Quick-Change numa rebarbadora angular

Código	Especificação	Encaixe	Max. RPM	Emb.
34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Uds.



Prato de apoio PREMIUM

Para Q Discs



Aplicação

- + Este acessório possibilita uma montagem fácil e segura dos Q Discs no retífica angular.

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	Emb.
	PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Uds.
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Uds.
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		34472191	50 - R-6 - 40	DURO	25000	1 Uds.
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		131779	50 - R-6 - 40	MÉDIO	25000	1 Uds.
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		131784	50 - S-6 - 40	MÉDIO	25000	1 Uds.
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Uds.
		131783	75 - R-6 - 40	MÉDIO	20000	1 Uds.
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Uds.
		131786	75 - S-6 - 40	MÉDIO	20000	1 Uds.



Discos de limpeza bruta Strip-It PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tintas e vernizes e para preparo de superfícies para serviços de soldagem, brasagem e anodização

Nós recomendamos

- + Execução S GROSSA (preto) para usinagem fina em superfícies
- + Execução A EX. GROSSA (vermelho) para maior agressividade e uso em arestas
- + Execução S EX. GROSSA (castanho) para máxima flexibilidade e reduzidas vibrações
- + Possibilidade de fixação de dois discos 1GR na utilização de punção mais longo, consequentemente, maior área de contato
- + Utilização de retífica retilínea regulável

Vantagem

- + Fibras de nylon flexíveis e enriquecidas com grão abrasivo agressivo para utilização universal
- + A construção impede o travamento e obstrução do disco
- + Mínima geração de calor
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	1VL GR	34547675	100 x 13 x 12,7	GR A EX. GROSSO R	8000	6000	10 Uds.
		898044	100 x 13 x 12,7	GR S GROSSO	8000	6000	10 Uds.
		34683595	100 x 13 x 13	GR S EX. GROSSO SOFT	8000	6000	10 Uds.
		34529895	125 x 13 x 12,7	GR S GROSSO	6400	4900	10 Uds.
		34547676	150 x 13 x 12,7	GR A EX. GROSSO R	5300	4100	10 Uds.
		898051	150 x 13 x 12,7	GR S GROSSO	5300	4100	10 Uds.
		34683599	150 x 13 x 13	GR S EX. GROSSO SOFT	5300	4100	10 Uds.
		943168	200 x 13 x 12,7	GR S GROSSO	4000	3050	10 Uds.
		34683602	200 x 13 x 13	GR S EX. GROSSO SOFT	4000	3050	10 Uds.



Discos de limpeza bruta Strip-It PREMIUM com eixo

utilização universal



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, tintas e vernizes e para preparo de superfícies para serviços de soldagem, brasagem e anodização

Nós recomendamos

- + Execução S GROSSA (preto) para usinagem fina em superfícies
- + Execução A EX. GROSSA (vermelho) para maior agressividade e uso em arestas
- + Execução S EX. GROSSA (castanho) para máxima flexibilidade e reduzidas vibrações
- + Utilização de retífica retilínea regulável
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Fibras de nylon flexíveis enriquecidas com grão abrasivo agressivo para utilização universal
- + A construção impede o travamento e obstrução do disco
- + Mínima geração de calor

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	52VL 34547537	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROSSO	10500	8000	10 Uds.
	34683673	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROSSO SOFT	10500	8000	10 Uds.
	34529894	76 x 13 - 6 x 40	GR S GROSSO	10500	8000	10 Uds.
	34541708	100 x 13 - 6 x 40	GR A EX. GROSSO	8000	6000	10 Uds.
	34683605	100 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROSSO SOFT	8000	6000	10 Uds.
	34529891	100 x 13 - 6 x 40	GR S GROSSO	8000	6000	10 Uds.
	34683674	150 x 13 - 8 x 40	GR S EX. GROSSO SOFT	5350	4100	10 Uds.
	34529893	150 x 13 - 8 x 40	GR S GROSSO	5350	4100	10 Uds.



Adaptador para retífica retilínea para disco de limpeza bruta



Aplicação

- + Permite a fixação fácil e segura dos rebolos compactos na retífica retilínea

Nós recomendamos

- + 905335 S6/H8/L67 SS596
- + 905336 S6/H13/L52 SS597
- + 905337 S8/H13/L67 SS598

Forma	Código	Dimensão	Emb.
	100 SS 905335	6	1 Uds.
	905336	6	1 Uds.
	905337	8	1 Uds.

Abrasivos não tecidos - Discos compactos



CERABOND X Discos compactos unitrizados
 para uso universal



Aplicação


- + Para usinagem de todos os metais e plásticos
- + Para rebarbação, remoção de costuras de solda, polimento e remoção de ferrugem, bem como para preparação de superfícies

Nós recomendamos

- + Melhores resultados quando usado em um moedor reto ajustável ou em um moedor de suporte de chão
- + 6 CA Médio para rebarbação, polimento e transições
- + 9 CA Grosso para rebarbação, arredondamento de arestas vivas e usinagem de costuras de solda
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Maior estabilidade para um trabalho confortável com pouco esforço
- + Alta agressividade e excelente durabilidade com retificação a frio
- + O acabamento fino da superfície reduz as etapas de trabalho para máxima eficiência
- + Alta remoção de material graças ao grão cerâmico

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	1VL UW	34759686	76 x 6 x 6,4	UW 9 CA GROSSO	18100	11000	5 Uds.
		34759685	76 x 6 x 6,4	UW 6 CA MÉDIO	18100	11000	5 Uds.
		34759709	125 x 6 x 22,2	UW 6 CA MÉDIO	10000	6000	5 Uds.
		34759722	152 x 3 x 25,4	UW 9 CA GROSSO	7500	4500	10 Uds.
		34759721	152 x 3 x 25,4	UW 6 CA MÉDIO	7500	4500	10 Uds.



Rebolos compactos PREMIUM
 utilização universal



Aplicação

- + Para remoção de ferrugem, rebarbação, remoção de riscos, esbatimento, acetinação, acabamento e usinagem de costuras de solda

Nós recomendamos

- + 2/3 S FINA para rebarbação e polimento
- + 2 A MÉDIA para rebarbação, polimento e transições
- + 6 S FINA / 6 A MÉDIA para rebarbação, arredondamento de arestas afiadas e transições
- + 8 A GROSSA para rebarbação, arredondamento de arestas afiadas e para transições com agressividade maior
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Vida útil prolongada graças a travamento mínimo do rebolo e desbaste frio
- + Ferramenta de utilização universal
- + Melhores resultados ao usar uma retificadora reta ajustável ou uma retificadora de bancada

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.	
 	1VL UW	34201998	25 x 25 x 4,8	UW 8 A GROSSO	35100	21000	20 Uds.
		34201993	25 x 25 x 4,8	UW 2 A MÉDIO	30000	18000	20 Uds.
		34201994	25 x 25 x 4,8	UW 2 S FINO	30000	18000	20 Uds.
		34201995	25 x 25 x 4,8	UW 3 S FINO	30000	18000	20 Uds.
		34189994	51 x 6 x 6,4	UW 2 S FINO	16000	9600	20 Uds.
		34529823	76 x 3 x 9,6	UW 2 S FINO	15100	9000	10 Uds.
		34529824	76 x 3 x 9,6	UW 3 S FINO	15100	9000	10 Uds.
		34189553	76 x 6 x 6,4	UW 2 S FINO	15100	9000	5 Uds.
		34189557	76 x 6 x 6,4	UW 3 S FINO	15100	9000	5 Uds.
		34529828	76 x 6 x 9,6	UW 2 S FINO	15100	9000	5 Uds.
		34529829	76 x 6 x 9,6	UW 3 S FINO	15100	9000	5 Uds.
		34529834	76 x 13 x 6,4	UW 2 S FINO	15100	9000	4 Uds.
		34190122	125 x 3 x 22,2	UW 6 A MÉDIO	10000	6000	10 Uds.
		34190124	125 x 6 x 22,2	UW 6 A MÉDIO	10000	6000	10 Uds.
		34190123	125 x 6 x 22,2	UW 3 S FINO	10000	6000	10 Uds.
		34190121	127 x 3 x 22,2	UW 3 S FINO	10000	6000	10 Uds.
		34190206	152 x 3 x 25,4	UW 2 S FINO	5000	3000	10 Uds.
		34190207	152 x 3 x 25,4	UW 3 S FINO	5000	3000	10 Uds.
		34190233	152 x 6 x 12,7	UW 2 A MÉDIO	5000	3000	5 Uds.
		34190235	152 x 6 x 12,7	UW 2 S FINO	5000	3000	5 Uds.
		34190275	152 x 6 x 25,4	UW 2 S FINO	5000	3000	5 Uds.
		34190276	152 x 6 x 25,4	UW 3 S FINO	5000	3000	5 Uds.
		34190291	152 x 13 x 12,7	UW 2 S FINO	5000	3000	4 Uds.
		34595598	152 x 13 x 25,4	UW 2 S FINO	5000	3000	4 Uds.
		34190298	152 x 25 x 12,7	UW 2 S FINO	5000	3000	2 Uds.



Rodas compactas unitizadas CERABOND X Quick-Change

Uso universal



Aplicação

- + Para usinagem de todos os metais e plásticos
- + Para desbaste, remoção de emendas de soldagem, polimento e desferrugamento, bem como para preparação de superfícies

Nós recomendamos

- + Melhores resultados quando usado numa mini esmerilhadeira angular ajustável
- + 6 CA Medium para desbarba, polimento e transições
- + 9 CA Grosso para desbaste, arredondamento de arestas afiadas e usinagem de emendas de solda
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Design de troca rápida para fácil manuseio e montagem
- + Estabilidade aumentada para trabalhar confortável com pouco esforço
- + Alta agressividade e excelente durabilidade com moagem a frio
- + O acabamento fino da superfície reduz as etapas do trabalho para máxima eficiência

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.	
	QDISC-VL	34759777	51 x 6,4 x R	UW 9 CA GROSSO	22000	13000	10 Uds.
		34759776	51 x 6,4 x R	UW 6 CA MÉDIO	22000	13000	10 Uds.
		34759877	76 x 6,4 x R	UW 9 CA GROSSO	15000	9000	5 Uds.
		34759876	76 x 6,4 x R	UW 6 CA MÉDIO	15000	9000	5 Uds.



Rebolos compactos Quick-Change Discs PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para rebarbação, limpeza, esbatimento, acabamento e usinagem de costuras de soldadura em todos os materiais

Nós recomendamos

- + 2/3 S FINA para rebarbação e polimento
- + 2 A MÉDIA para rebarbação, polimento e transições
- + 6 S FINA / 6 A MÉDIA para rebarbação, arredondamento de arestas afiadas e transições
- + 8 A GROSSA para rebarbação, arredondamento de arestas afiadas e para transições com agressividade maior
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Ferramentas de rebarbação compactas adequadas para trabalhar em lugares e arestas de difícil acesso
- + Desbaste frio e mínimo travamento do disco garantem alta vida útil
- + A superfície macia do rebolo favorece a geometria de superfície estável da ferramenta
- + Melhores resultados ao usar uma mini esmerilhadeira angular ajustável

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.	
 	QDISC-VL	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A GROSSO	22000	13000	10 Uds.
		34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MÉDIO	22000	13000	10 Uds.
		34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MÉDIO	22000	13000	10 Uds.
		34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FINO	22000	13000	10 Uds.
		34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FINO	22000	13000	10 Uds.
		34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FINO	22000	13000	10 Uds.
		34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MÉDIO	15000	9000	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MÉDIO	15000	9000	10 Uds.
	34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FINO	15000	9000	10 Uds.
	34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FINO	15000	9000	10 Uds.
	34563552	76 x 6,4 x R	UW 3 S FINO	15000	9000	10 Uds.



Acessórios

Para os discos Quick-Change



Aplicação

+ Acessório para instalar os adaptadores Quick-Change numa rebarbadora angular

	Código	Especificação	Encaixe	Max. RPM	Emb.
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Uds.



Prato de apoio PREMIUM

Para Q Discs



Aplicação

+ Este acessório possibilita uma montagem fácil e segura dos Q Discs no retífica angular.

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	Emb.
		PADQDISC				
		34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Uds.
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Uds.
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		34472191	50 - R-6 - 40	DURO	25000	1 Uds.
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		131779	50 - R-6 - 40	MÉDIO	25000	1 Uds.
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Uds.
		131784	50 - S-6 - 40	MÉDIO	25000	1 Uds.
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Uds.
		131783	75 - R-6 - 40	MÉDIO	20000	1 Uds.
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Uds.
		131786	75 - S-6 - 40	MÉDIO	20000	1 Uds.



Acessórios

Para discos unitizados



Aplicação

- + Permite fixação fácil e segura de rodas compactas nos desbastadores retos.

Forma	Código	Dimensão	Emb.	
	PADUW-SET	34581954	25 x 4,8	1 Uds.
		34214172	25 x 25 x 4,8	1 Uds.



Conjunto de acessórios

Para rodas compactas



Aplicação

- + 846442 S6/H6/M6 SS174
- + 905336 S6/H13/L52 SS597

Forma		Código	Dimensão	Emb.
	100 SS	846442	6	1 Uds.
		905336	6	1 Uds.
	PADUW-SET	34581830	76 x 9,6	1 Uds.



Rebolos compactos convolutos PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para rebarbação de peças processadas a laser e estampadas
- + Respeitar a rotação máxima

Nós recomendamos

- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Nenhuma alteração na geometria superficial e sem formação de chanfros nas bordas
- + Vida útil excepcional
- + Excelente acabamento

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
 	1VL CW	34529722	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FINE-H	6000	3600	4 Uds.
		34200287	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 A MÉDIO	6000	3600	4 Uds.
		34200379	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FINO	6000	3600	4 Uds.
		34200380	152 x 13 x 25,4	CW DBW 9 S FINO	6000	3600	4 Uds.
		34200611	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM-H	6000	3600	2 Uds.
		34529726	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FINE-H	6000	3600	2 Uds.
		34200559	152 x 25 x 25,4	CW DBW 7 S FINO	6000	3600	2 Uds.
		34200612	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 S FINO	6000	3600	2 Uds.
		34200614	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FINO	6000	3600	2 Uds.
		34529736	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	4 Uds.
		34200620	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FINO	4500	2700	4 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	34529750	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	2 Uds.
	34529753	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	2 Uds.
	34200622	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 A MÉDIO	4500	2700	2 Uds.
	34200621	203 x 25 x 76,2	CW DBW 7 S FINO	4500	2700	2 Uds.
	34200623	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FINO	4500	2700	2 Uds.
	34200624	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FINO	4500	2700	2 Uds.
	34529759	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	1 Uds.
	34529761	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	1 Uds.
	34200627	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 A MÉDIO	4500	2700	1 Uds.
	34200626	203 x 50 x 76,2	CW DBW 7 S FINO	4500	2700	1 Uds.
	34200630	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FINO	4500	2700	1 Uds.



Rebolos compactos convolutos MMF

PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para acabamento de diversos materiais
- + Respeitar a rotação máxima

Nós recomendamos

- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Nenhuma alteração na geometria superficial e sem formação de chanfros nas bordas
- + Vida útil excepcional
- + Excelente acabamento

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	1VL CW 34200689	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S GROSSO	6000	3600	1 Uds.
	34200712	152 x 50 x 25,4	CW MMF 5 A MÉDIO	6000	3600	1 Uds.
	34695083	152 x 51 x 25,4	CW MMF 2 S FINO	6000	3600	1 Uds.



Flanges de alumínio PREMIUM

para rebolos compactos convolutos



Aplicação

- + Flanges de alumínio para a fixação de rebolos compactos convolutos

Forma	Código	Dimensão	Emb.
	PADCW-SET 34214174	76,2	1 Uds.

Abrasivos não tecidos - Rolos e folhas não tecidos



Folhas em feltro PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para limpeza e usinagem de superfícies com a lixadeira oscilante ou lixamento manual

Nós recomendamos

- + A GROSSA / A MÉDIA para usinagem de costuras de soldadura, remoção de ferrugem e revestimentos bem como para rebarbação leve
- + A FINA para processamento de verniz e tinta, para limpeza de componentes de máquinas e acabamento
- + A EXTRAFINA / A ULTRAFINA para o acabamento de quaisquer peças
- + A GP – VERDE para limpeza e acabamento globais
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Vida útil máxima graças à impregnação completa — dessa forma, o grão também se localiza dentro do feltro de lixamento
- + Várias especificações permitem a limpeza de costuras de soldadura até o polimento de superfícies.
- + Estrutura ultraflexível — o feltro adapta-se perfeitamente às superfícies

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	SHEET-VL	34598405	120 x 280	A GP-VERDE	20 Uds.
		34598360	120 x 280	A MÉDIO	20 Uds.
		34598401	120 x 280	A FINO	20 Uds.
		34598402	120 x 280	A SUPERFINO	20 Uds.
		34598403	120 x 280	S SUPERFINO	20 Uds.
		120781	152 x 229	A GP-VERDE	10 Uds.
		120787	152 x 229	A POLISH	20 Uds.
		120769	152 x 229	A GROSSO	10 Uds.
		120770	152 x 229	A MÉDIO	10 Uds.
		120777	152 x 229	C MÉDIO	10 Uds.
		120772	152 x 229	A FINO	10 Uds.
		120774	152 x 229	A SUPERFINO	10 Uds.
		34598359	152 x 229	S SUPERFINO	20 Uds.
		120779	152 x 229	C ULTRA FINO	10 Uds.



Rolos em feltro PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para limpeza e usinagem de superfícies com a lixadeira oscilante ou lixamento manual

Nós recomendamos

- + A GROSSA / A MÉDIA para usinagem de costuras de soldadura, remoção de ferrugem e revestimentos bem como para rebarbação leve
- + A FINA para processamento de verniz e tinta, para limpeza de componentes de máquinas e acabamento
- + A EXTRAFINA / A ULTRAFINA para o acabamento de quaisquer peças
- + A GP – VERDE para limpeza e acabamento globais
- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Vida útil máxima graças à impregnação completa — dessa forma, o grão se localiza dentro do feltro de lixamento
- + Várias especificações permitem a limpeza de costuras de soldadura até o polimento de superfícies.
- + Estrutura ultraflexível — o feltro adapta-se perfeitamente às superfícies

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
 	ROLL-VL	120682	100 x 10	A GP-VERDE	1 Uds.
		120653	100 x 10	A GROSSO	1 Uds.
		120667	100 x 10	A MÉDIO	1 Uds.
		120671	100 x 10	A FINO	1 Uds.
		120674	100 x 10	A SUPERFINO	1 Uds.
		34598336	100 x 10	S SUPERFINO	1 Uds.
		120676	100 x 10	C ULTRA FINO	1 Uds.
		120716	115 x 10	A GP-VERDE	1 Uds.
		120688	115 x 10	A GROSSO	1 Uds.
		120689	115 x 10	A MÉDIO	1 Uds.
		120693	115 x 10	A FINO	1 Uds.
		120694	115 x 10	A SUPERFINO	1 Uds.
		34598337	115 x 10	S SUPERFINO	1 Uds.
		120700	115 x 10	C ULTRA FINO	1 Uds.
		34598356	120 x 10	A GP-VERDE	1 Uds.
		34598338	120 x 10	A MÉDIO	1 Uds.
		34598339	120 x 10	A FINO	1 Uds.
		34598340	120 x 10	A SUPERFINO	1 Uds.
		34598353	120 x 10	S SUPERFINO	1 Uds.
		34516831	150 x 10	A GP-VERDE	1 Uds.
		34516749	150 x 10	A FINO	1 Uds.
		34516750	150 x 10	A SUPERFINO	1 Uds.

Abrasivos não tecidos - Lamelas não tecidos



Discos de não tecido PREMIUM cortados

utilização universal



Aplicação

- + Para limpeza e acabamento acetinado e para o preparo de superfícies para processamento posterior (por exemplo: pintura ou cromação)

Vantagem

- + Alta adaptabilidade e, ainda assim, resistente
- + Acabamento superficial frio devido à estrutura porosa
- + Polimento fino constante

Nós recomendamos

- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	Emb.
	DISC-VL	34598717	200 x 20	A FINO	2850	20 Uds.
		34598714	200 x 20	A GROSSO	2850	20 Uds.
		34598715	200 x 20	A MÉDIO	2850	20 Uds.



Discos de desbaste de não tecido PREMIUM

utilização universal



Aplicação

- + Para fosqueamento e acetinação de metais, limpeza de superfícies oxidadas, fosqueamento decorativo de aço inoxidável ou tornar plásticos ásperos
- + Especialmente para aço inoxidável, metais não ferrosos, alumínio, titânio e plásticos

Vantagem

- + Desbaste frio e baixa carga térmica
- + Sem alteração da geometria da superfície
- + Alta adaptabilidade e, ainda assim, resistente
- + manuseio fácil
- + acabamento constante

Nós recomendamos

- + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	1LA VL	34598754	165 x 30 x 55	8 A FINO	3200	1900	5 Uds.
		34598755	165 x 50 x 55	8 A FINO	3200	1900	5 Uds.
		34599233	200 x 30 x 76,2	8 A MÉDIO	2800	1700	5 Uds.
		34598756	200 x 30 x 76,2	8 A FINO	2800	1700	5 Uds.
		34598757	200 x 50 x 76,2	8 A MÉDIO	2800	1700	5 Uds.
		34598758	200 x 50 x 76,2	8 A FINO	2800	1700	5 Uds.
		34598759	200 x 50 x 76,2	A SUPERFINO	2800	1700	5 Uds.

Abrasivos não tecidos - Lamelas com haste não tecidas

★★★
PREMIUM

Roda manta PREMIUM

Para aço (carbono), aço inoxidável e metais não ferrosos




- Nós recomendamos**

 - + Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação
- Vantagem**

 - + Mix variado
 - + Esforço reduzido
 - + Uso universal

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	52LA VL	908708	40 x 20	A MÉDIO	17100	10200	10 Uds.
		908712	40 x 20	A FINO	17100	10200	10 Uds.
		388126	40 x 20	A SUPERFINO	17100	10200	10 Uds.
		34557432	40 x 20	S ULTRA FINO	17100	10200	10 Uds.
		34557436	40 x 30	A MÉDIO	17100	10200	10 Uds.
		34557434	40 x 30	A FINO	17100	10200	10 Uds.
		34537979	40 x 30	A SUPERFINO	17100	10200	10 Uds.
		34557438	50 x 20	A FINO	13700	8200	10 Uds.
		34557439	50 x 20	A SUPERFINO	13700	8200	10 Uds.
		136087	50 x 30	A MÉDIO	13700	8200	10 Uds.
		34557443	50 x 30	A FINO	13700	8200	10 Uds.
		136090	50 x 30	A SUPERFINO	13700	8200	10 Uds.
		570485	60 x 30	A GROSSO	11500	6900	10 Uds.
		908784	60 x 30	A MÉDIO	11500	6900	10 Uds.
		908794	60 x 30	A FINO	11500	6900	10 Uds.
		908795	60 x 30	A SUPERFINO	11500	6900	10 Uds.
		34557450	60 x 30	S ULTRA FINO	11500	6900	10 Uds.
		34557454	60 x 40	A MÉDIO	11500	6900	10 Uds.
		34557452	60 x 40	A FINO	11500	6900	10 Uds.
		136094	60 x 40	A SUPERFINO	11500	6900	10 Uds.
		34557453	60 x 40	S ULTRA FINO	11500	6900	10 Uds.
		34054620	60 x 50	A GROSSO	11500	6900	10 Uds.
		908710	60 x 50	A MÉDIO	11500	6900	10 Uds.
		908715	60 x 50	A FINO	11500	6900	10 Uds.
		34054651	60 x 50	A SUPERFINO	11500	6900	10 Uds.
		34557459	80 x 30	A GROSSO	8600	5200	10 Uds.
		34557463	80 x 30	A MÉDIO	8600	5200	10 Uds.

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.	
	34557460	80 x 30	A FINO	8600	5200	10 Uds.	
	34557461	80 x 30	A SUPERFINO	8600	5200	10 Uds.	
	34557468	80 x 40	A MÉDIO	8600	5200	10 Uds.	
	908862	80 x 50	A GROSSO	8600	5200	10 Uds.	
	908711	80 x 50	A MÉDIO	8600	5200	10 Uds.	
	908717	80 x 50	A FINO	8600	5200	10 Uds.	
	908796	80 x 50	A SUPERFINO	8600	5200	10 Uds.	
	34557469	80 x 50	S ULTRA FINO	8600	5200	10 Uds.	
	136100	100 x 50	A GROSSO	6900	4200	5 Uds.	
	136106	100 x 50	A FINO	6900	4200	5 Uds.	
	34591380	100 x 50	A SUPERFINO	6900	4200	5 Uds.	
	52LA VL-C	34557480	40 x 20	A MÉDIO C X 60	17100	10200	10 Uds.
		34557479	40 x 20	A MÉDIO C X 80	17100	10200	10 Uds.
		34557481	40 x 20	A FINO C X 100	17100	10200	10 Uds.
		908779	40 x 20	A FINO C X 150	17100	10200	10 Uds.
		34557484	40 x 30	A MÉDIO C X 60	17100	10200	10 Uds.
		34557486	40 x 30	A FINO C X 150	17100	10200	10 Uds.
		34557493	50 x 30	A MÉDIO C X 60	13700	8200	10 Uds.
		34557494	50 x 30	A FINO C X 100	13700	8200	10 Uds.
		457370	50 x 30	A FINO C X 150	13700	8200	10 Uds.
		34557500	60 x 30	A MÉDIO C X 60	11500	6900	10 Uds.
		34557501	60 x 30	A FINO C X 100	11500	6900	10 Uds.
		34557502	60 x 30	A FINO C X 150	11500	6900	10 Uds.
		34054655	60 x 50	A MÉDIO C X 80	11500	6900	10 Uds.
		34557509	60 x 50	A FINO C X 100	11500	6900	10 Uds.
		34054658	60 x 50	A FINO C X 150	11500	6900	10 Uds.
		34557522	80 x 50	A MÉDIO C X 60	8600	5200	10 Uds.
		910864	80 x 50	A MÉDIO C X 80	8600	5200	10 Uds.
		34557523	80 x 50	A FINO C X 100	8600	5200	10 Uds.
		910853	80 x 50	A FINO C X 150	8600	5200	10 Uds.
		34557524	80 x 50	S FINO C X 240	8600	5200	10 Uds.
		34557530	100 x 50	A MÉDIO C X 60	6900	4200	5 Uds.
		34557531	100 x 50	A FINO C X 100	6900	4200	5 Uds.
		908826	100 x 50	A FINO C X 150	6900	4200	5 Uds.

Rolos abrasivos - Rolos abrasivos



Cilindros PREMIUM de corindo

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos



Aplicação

- + Para limpeza, acabamento e polimento ou processos de usinagem comuns em superfícies irregulares ou curvadas
- + Para a remoção de vestígios de soldadura, riscos e resíduos de oxidação além de pré-tratamento da superfície

Vantagem

- + Um padrão de desbaste constante proporcionando um acabamento de superfície sempre excelente
- + Vida útil excepcional
- + Elevada capacidade de corte

Nós recomendamos

- + Tamanho de grão 40 a 80 para máxima taxa de remoção de material
- + Tamanhos de grão a partir de 100 para acabamento de superfície perfeito

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
 	1LA C	62144	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	4 Uds.
		62153	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	4 Uds.
		62154	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	4 Uds.
		62155	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A120	6800	3700	4 Uds.



Cilindros PREMIUM feitos de combinação de tecido e não tecido

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos



Aplicação

- + Rebarbação leve e limpeza, desbaste de acabamento acetinado em superfícies pequenas e grandes, remoção de camadas de oxidação, eliminação de defeitos de etapas anteriores de usinagem.

Vantagem

- + Elevada capacidade de corte
- + Excelente grau de acabamento
- + Máximo conforto de comando com pouca geração de ruído

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
 	1LA VL-C	34598771	100 x 50 x 19,1	A MÉDIO C X 60	6800	2400	8 Uds.
		34241568	100 x 50 x 19,1	C MÉDIO C X 80	6800	2400	8 Uds.
		34598772	100 x 50 x 19,1	A FINO C X 100	6800	2400	8 Uds.
		34241569	100 x 50 x 19,1	C FINO C X 150	6800	2400	8 Uds.
		34599248	100 x 100 x 19,1	A MÉDIO C X 60	6800	2400	4 Uds.
		34610851	100 x 100 x 19,1	A MÉDIO C X 80	6800	2400	4 Uds.
		34599249	100 x 100 x 19,1	A FINO C X 100	6800	2400	4 Uds.
		34048166	100 x 100 x 19,1	C FINO C X 150	6800	2400	4 Uds.
		34048167	100 x 100 x 19,1	C FINO C X 240	6800	2400	4 Uds.



Cilindros PREMIUM de não tecido abrasivo

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos



Aplicação

- + Rebarbação leve e limpeza, acabamento acetinado em superfícies pequenas e grandes, remoção de camadas de oxidação e eliminação de defeitos das etapas de usinagem anteriores, restauração do acabamento após dobramento ou soldagem.

Nós recomendamos

- + A GROSSA / A MÉDIA para usinagem de costuras de solda, remoção de ferrugem e revestimentos bem como para rebarbação leve
- + A FINA para processamento de verniz e tinta, para limpeza de componentes de máquinas e acabamento
- + A SUPERFINA para acabamento das mais variadas peças

Vantagem

- + Uso extremamente flexível
- + Excepcional facilidade de comando
- + Pouca geração de ruído
- + Alta resistência à obstrução

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	1LA VL	34241561	100 x 50 x 19,1	A GROSSO S	6800	2400	8 Uds.
		34241563	100 x 50 x 19,1	A MÉDIO S	6800	2400	8 Uds.
		34241564	100 x 50 x 19,1	A FINO S	6800	2400	8 Uds.
		34241565	100 x 50 x 19,1	A SUPERFINO S	6800	2400	8 Uds.
		60159	100 x 100 x 19,1	A GROSSO S	6800	2400	4 Uds.
		60170	100 x 100 x 19,1	A MÉDIO S	6800	2400	4 Uds.
		60184	100 x 100 x 19,1	A FINO S	6800	2400	4 Uds.
		60185	100 x 100 x 19,1	A SUPERFINO S	6800	2400	4 Uds.
		34598770	100 x 100 x 19,1	S ULTRA FINO S	6800	2400	4 Uds.



Cilindros ondulados PREMIUM

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos




Aplicação

- + Fosqueamento e acetinação de superfícies metálicas (principalmente aço inoxidável), fosqueamento de metais não ferrosos, rebarbação leve e limpeza de chapas metálicas, retoque de operações de retífica a montante e nivelamento de riscos leves, entre outros.

Vantagem

- + Processamento frio de superfícies
- + Perfeitamente adequado para o fosqueamento decorativo contínuo
- + Elevado conforto de comando
- + Pouca geração de ruído

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.	
	1LA VL-W	34562429	100 x 100 x 19,1	VL-W MÉDIO A0	5700	3400	4 Uds.
		34562373	100 x 100 x 19,1	VL-W FINO A0	5700	3400	4 Uds.



Cilindros espirais PREMIUM

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos



Aplicação


- + Para limpeza, acabamento e polimento ou processos de usinagem comuns em superfícies irregulares ou curvadas

Nós recomendamos

- + A GROSSA / A MÉDIA para usinagem de costuras de soldadura, remoção de ferrugem e revestimentos bem como para rebarbação leve
- + A FINA para processamento de verniz e tinta, para limpeza de componentes de máquinas e acabamento
- + A EXTRAFINA / A ULTRAFINA para o acabamento das mais variadas peças
- + Tamanho do grão 60/80: para acabamento mais grosseiro da superfície
- + Tamanho do grão 120/180: para acabamento fino da superfície

Vantagem

- + Manuseio fácil: recortes espirais para aplicação bem fácil, principalmente para usuários inexperientes
- + Resultados constantes
- + Máxima vida útil

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
	1LA VLS	94134	100 x 100 x 19,1	A GROSSO S	6800	2400	1 Uds.
		94204	100 x 100 x 19,1	A MÉDIO S	6800	2400	1 Uds.
		94210	100 x 100 x 19,1	A SUPERFINO S	6800	2400	1 Uds.
	1LA VLS-C	94223	100 x 100 x 19,1	A GROSSO C X 60	6800	2400	1 Uds.
		94234	100 x 100 x 19,1	C MÉDIO C X 80	6800	2400	1 Uds.



Rolos de lixamento SCM PREMIUM

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos



Aplicação

- + Para acetinamento e limpeza bem como para acabamento fino de pequenas e grandes superfícies.
- + Para remoção de camadas de óxido ou falhas em etapas de usinagem anteriores.

Nós recomendamos

- + A GROSSA / A MÉDIA para usinagem de costuras de solda, remoção de ferrugem e revestimentos bem como para rebarbação leve

Vantagem

- + Ampla superfície de desbaste
- + Remoção rápida de material e grande durabilidade
- + Superfície uniforme

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
 	BELT-VL	34563560	100 x 322	SCM A GROSSO	5700	3400	5 Uds.
		34598776	100 x 322	SCM A MÉDIO	5700	3400	5 Uds.



Rolos de limpeza ásperos Strip-It PREMIUM

aplicação universal



Aplicação

- + Desbaste acetinado de acabamento em grandes superfícies, remoção rápida de óxido, smithsonita, tintas, vernizes ou outros materiais obstrutivos como resíduos salinos, ferrugem, graxa, óleo, conservantes de cera.

Vantagem

- + Fibras de nylon flexíveis enriquecidas com grão abrasivo agressivo para utilização universal e excelentes resultados
- + A construção impede o travamento e a obstrução
- + Mínima geração de calor devido à estrutura aberta

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	RPM recomendada	Emb.
 	1LA VL-G	34350747	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROSSO	6800	3700	1 Uds.
		34682469	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROSSO SOFT	6800	3700	1 Uds.
		34077301	100 x 100 x 19,1	VL-G GROSSO	6800	3700	1 Uds.



Acessórios PREMIUM

para rolos



Aplicação

- + Suportes de borracha a utilizar em máquinas de acabamento acetinado. É inserido num rolo feito de material abrasivo e expande-se durante a rotação

Forma	Código	Dimensão	Emb.	
	PADBELT	34581952	100 x 100 x 19,1	1 Uds.



Anéis redutores PREMIUM

Para lamelas com núcleo



Aplicação

- + Anéis redutores reduzem o diâmetro do furo inicial de 54 milímetros para 32, 25, 22, 20, 16 ou 12 milímetros

Forma	Código	Emb.
	PADLA-SET	34024028
		1 Uds.

Polimento - Polimento



DISCOS CERABOND X PRE-POLIMENTO

Para uso universal



Aplicação

- + Para usinagem de todos os metais e plásticos
- + Para desbavar e preparar superfícies para polimento

Nós recomendamos

- + 6 CA Medio para desbaste, polimento e transições
- + 9 CA Grosso para desbaste, arredondamento de arestas afiadas e usinagem de emendas de solda
- + Uso de uma rebarbadora angular ajustável
- + Outras dimensões comuns estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Grão cerâmico para máxima vida útil
- + Máxima robustez graças ao design multicamada
- + O acabamento fino da superfície reduz as etapas do trabalho para máxima eficiência

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Emb.
 	28VL	34759446	115 x 22,2	UW 6 CA MÉDIO	2 Uds.
		34759729	115 x 22,2	UW 9 CA GROSSO	2 Uds.
		34759732	125 x 22,2	UW 6 CA MÉDIO	2 Uds.
		34759733	125 x 22,2	UW 9 CA GROSSO	2 Uds.



Discos de lamelas CONDITIONING PREMIUM

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos



Aplicação

- + Para remoção dos últimos riscos antes do polimento

Nós recomendamos

- + 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Vantagem

- + Sem descoloração graças à baixa carga térmica (formação de calor)
- + Sem obstrução ou depósitos no disco em função da estrutura tridimensional das lamelas

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	Emb.
 	28A	742155	115 x 22,2	COARSE	12000	5 Uds.
		742157	115 x 22,2	MEDIUM	12000	5 Uds.
		742158	115 x 22,2	VERY-FINE	12000	5 Uds.
		742148	125 x 22,2	COARSE	11000	5 Uds.
		742153	125 x 22,2	MEDIUM	11000	5 Uds.
		742154	125 x 22,2	VERY-FINE	11000	5 Uds.



Discos unitizados PREMIUM PRE-POLISH

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos



Aplicação

- + Para preparação da superfície para o polimento

Nós recomendamos

- + 115mm - 3 500 U/min
- + 125mm - 3 000 U/min
- + Uso de uma rebarbadora angular ajustável
- + Outras dimensões comuns estão disponíveis mediante solicitação

Vantagem

- + Várias camadas de feltro de desbaste para máxima vida útil e robustez
- + Também pode ser utilizada em tarefas menores de rebarbação
- + Especialmente desenvolvidos para obter os melhores resultados em retíficas angulares não reguláveis

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	28VL	742381	115 x 22,2	UW 2 S FINO	10 Uds.
		742380	115 x 22,2	UW 3 S FINO	10 Uds.
		742379	115 x 22,2	UW 6 A MÉDIO	10 Uds.
		34529814	115 x 22,2	UW 8 A GROSSO	10 Uds.
		34529815	125 x 22,2	UW 2 A MÉDIO	10 Uds.
		742385	125 x 22,2	UW 2 S FINO	10 Uds.
		742384	125 x 22,2	UW 3 S FINO	10 Uds.
		742382	125 x 22,2	UW 6 A MÉDIO	10 Uds.
		34529817	125 x 22,2	UW 8 A GROSSO	10 Uds.



Discos PREMIUM POLISH

utilização universal



Aplicação

- + Para polimento de diversos materiais

Nós recomendamos

- + Combinação com a pasta abrasiva da Tyrolit para brilho perfeito
- + Respeitar a rotação máxima
- + 115mm - 1 800 U/min 125mm - 1 500 U/min

Vantagem

- + Distribuição de calor perfeita e desbaste frio devido às lamelas altamente flexíveis
- + O desbaste frio evita descolorações indesejadas
- + Especialmente desenvolvidos para obter os melhores resultados em retíficas angulares não reguláveis

Forma		Código	Dimensão	Especificação	Max. RPM	Emb.
 	28PWA	742378	115 x 22,23	SHF	9200	3 Uds.
		742375	125 x 22,23	SHF	7700	3 Uds.



Conjunto do programa de polimento PREMIUM

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos



Aplicação

- + Brilho espetacular em três etapas - Pastas de polimento para o polimento complementar de aço, aço inoxidável e metais não ferrosos
- + Conjunto (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) | 742380 Fein-P (Pre-Polish) | 742378 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish Paste)
- + Conjunto (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) | 742384 Fein-P (Pre-Polish) | 742375 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Vantagem

- + Etapa 1 — Discos PREMIUM CONDITIONING: Remoção de riscos grosseiros — a estrutura tridimensional das lamelas evita obstruções e depósitos nos discos
- + Etapa 2 — Discos PREMIUM PRE-POLISH: Preparo para o polimento — o disco adapta-se otimamente à superfície oferecendo uma base perfeita para o polimento
- + Etapa 3 — Discos PREMIUM POLISH: Polimento para brilho perfeito — várias pastas de polimento possibilitam o processamento de diferentes materiais

Forma	Código	Dimensão	Broca	Emb.
	MSET	21262	115	22.23
		52433	125	22.23
				1 Uds.
				1 Uds.



Pastas de polimento PREMIUM

para aço, aço inoxidável e metais não ferrosos



Aplicação

- + Para o polimento complementar de aço, aço inoxidável e metais não ferrosos

Vantagem

- + Brilho impecável com a combinação de discos POLISH
- + Uso universal
- + Adequação à utilização

Nós recomendamos

- + POLISH – para pré-polimento de alto brilho
- + S-POLISH – para polimento de alto brilho
- + POLISH-NE – polimento especial para metais não ferrosos

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	90PP	741230	30 x 20 x 90	POLISH	2 Uds.
		741285	30 x 20 x 90	POLISH-NE	2 Uds.
		741291	30 x 20 x 90	S-POLISH	2 Uds.
		741347	60 x 45 x 160	POLISH	1 Uds.
		741348	60 x 45 x 160	POLISH-NE	1 Uds.
		741349	60 x 45 x 160	S-POLISH	1 Uds.



PREMIUM POLISTAR

para granito



Aplicação

- + Pads de polimento cerâmicos para polimento de diversas superfícies de pedra
- + Resultados perfeitos em granito, mármore e placas de mosaico

Nós recomendamos

- + Utilizar discos com granulação crescente até a obtenção do resultado desejado nas superfícies

Vantagem

- + Fecho velcro na parte de trás para fixação fácil e rápida na retífica angular
- + Tamanhos de grão entre 50 e 3000 para uma qualidade perfeita da superfície da peça
- + Utilização flexível

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	65A	293641	100 x 3	D50-B	5 Uds.
		293643	100 x 3	D150-B	5 Uds.
		293644	100 x 3	D300-B	5 Uds.
		293645	100 x 3	D500-B	5 Uds.
		293737	100 x 3	D1000-B	5 Uds.
		293738	100 x 3	D2000-B	5 Uds.
		293739	100 x 3	D3000-B	5 Uds.
	ELKUPS	293790	100 x 3 x M14		1 Uds.



Conjunto PREMIUM POLISTAR

para granito



Aplicação

- + Para o processamento e acabamento fino de lugares de difícil acesso em aço e aço inoxidável com minirretíficas angulares

Nós recomendamos

- + Utilizar discos com granulação crescente até a obtenção do resultado desejado nas superfícies

Vantagem


- + Sistema de fixação rápida para troca rápida e confortável da ferramenta
- + Fácil manuseio
- + Utilização flexível

Forma	Código	Dimensão	Especificação	Emb.	
	65A	293740	100 x 3	SET	1 Uds.

Abrasivos de precisão - Ferramentas de polimento de bancada

Rebolos para esmeril, cerâmico convencional

Para aços sem liga e de baixa liga



Aplicação

- + Uso universal para usinagem de diversos componentes para moagem grosseira e fina

Vantagem

- + Uso universal
- + Alta vida útil

Nós recomendamos



- + Um conjunto de anilhas de redução está incluído na embalagem e pode ser reencomendado

Forma	Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.	
	1	34046758	125 x 15 x 32	10A36M5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
		34046770	125 x 15 x 32	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Uds.
		147698	125 x 20 x 32	10A36M5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
		147626	125 x 20 x 32	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Uds.
		34046759	150 x 15 x 32	10A36M5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
		34046772	150 x 15 x 32	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Uds.
		147574	150 x 20 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
		7205	150 x 20 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		2693	150 x 20 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		146965	150 x 20 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		147601	150 x 25 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
		52223	150 x 25 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		2758	150 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		16577	175 x 20 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
		147600	175 x 25 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
		2962	175 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		68134	175 x 25 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		548815	175 x 32 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		466337	180 x 20 x 31,75	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		600134	200 x 20 x 32	10A36N5AV217	40 m/s	36	1 Uds.
		15842	200 x 20 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Uds.

Forma	Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.
	15839	200 x 20 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	147656	200 x 20 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
	502978	200 x 25 x 31,75	10A60N5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	146910	200 x 25 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
	31694	200 x 25 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
	9572	200 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	3217	200 x 25 x 32	10A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
	147652	200 x 25 x 51	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
	116708	200 x 25 x 51	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
	718361	200 x 25 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	34046763	200 x 32 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
	34046781	200 x 32 x 40	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Uds.
	664256	200 x 32 x 51	10A36N5AV217	40 m/s	36	1 Uds.
	675264	200 x 32 x 51	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
	516594	200 x 32 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	3474	250 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	34046764	250 x 25 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
	664261	250 x 32 x 32	10A36N5AV217	40 m/s	36	1 Uds.
	3538	250 x 32 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	34046765	250 x 32 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
	147701	250 x 32 x 51	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Uds.
	737812	250 x 32 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	34046785	300 x 40 x 40	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Uds.
	110032	300 x 40 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	34983	300 x 40 x 76	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	32981	350 x 50 x 127	10A24Q5AV17	40 m/s	24	1 Uds.

Rebolos para esmeril, cerâmico convencional

para aços de alta liga e HSS



Aplicação

- + Para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS

Nós recomendamos

- + Um conjunto de anilhas de redução está incluído na embalagem e pode ser recomendado

Vantagem


- + Desbaste frio
- + Utilização extremamente suave

Forma	Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.	
	1	34046786	125 x 15 x 32	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		449559	125 x 20 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		2536	125 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		281719	125 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
		73667	150 x 10 x 20	89A80L5AV55	40 m/s	80	1 Uds.
		664052	150 x 13 x 25	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
		34046788	150 x 15 x 32	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		103872	150 x 20 x 16	89A60M5AV55	40 m/s	60	1 Uds.
		413774	150 x 20 x 20	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		2697	150 x 20 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		7210	150 x 20 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		2699	150 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		764468	150 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
		853353	150 x 25 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		2762	150 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		147614	150 x 25 x 32	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
		2916	175 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		543615	175 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
		16022	175 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		2973	175 x 25 x 32	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
		723118	175 x 25 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		377415	175 x 25 x 51	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
		3020	175 x 32 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		918448	175 x 32 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
		294034	180 x 6 x 31,75	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		502206	180 x 6 x 31,75	89A100K5AV217	40 m/s	100	1 Uds.
		796178	180 x 13 x 31,75	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		217525	180 x 20 x 31,75	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		466342	180 x 20 x 31,75	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		327449	180 x 20 x 31,75	454A 461 L7G V3	40 m/s	46	5 Uds.
		541741	200 x 10 x 32	89A60L5AV217 E5	40 m/s	60	1 Uds.
		122996	200 x 20 x 20	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		184247	200 x 20 x 20	89A60M5AV55	40 m/s	60	1 Uds.
		471114	200 x 20 x 31,75	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		16615	200 x 20 x 32	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		3142	200 x 20 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		3144	200 x 20 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		3145	200 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		820958	200 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
		664048	200 x 20 x 51	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
		841086	200 x 20 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
		826839	200 x 20 x 51	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.

Forma	Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.
	122997	200 x 25 x 20	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	68340	200 x 25 x 20	89A60M5AV55	40 m/s	60	1 Uds.
	146630	200 x 25 x 32	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
	3220	200 x 25 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
	3222	200 x 25 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	39540	200 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	7374	200 x 25 x 32	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
	129550	200 x 25 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
	50184	200 x 25 x 51	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
	534539	200 x 25 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	33435	200 x 25 x 51	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
	34046791	200 x 32 x 40	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	99864	200 x 32 x 51	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Uds.
	723117	200 x 32 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	78379	200 x 32 x 51	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
	407610	250 x 10 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	831179	250 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	3545	250 x 32 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	126665	250 x 32 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Uds.
	111799	250 x 32 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	127554	300 x 32 x 127	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	34046794	300 x 40 x 40	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	867598	300 x 40 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	30840	300 x 40 x 76	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Uds.
	5	841043	180 x 25 x 31,75	40 m/s	46	1 Uds.
		31048	180 x 25 x 31,75	40 m/s	60	1 Uds.

Rebolos para afiação de ferramenta de corte

Para aço, HSS, aço inoxidável e metais duros



Aplicação


- + Especialmente adequado para afiar facas

Vantagem

- + Desbaste frio
- + Alta vida útil.
- + Excelente acabamento da superfície da peça


Nós recomendamos

- + Observe a direção de rotação da roda de afiar (deve se afastar da lâmina da faca)

Forma	Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.	Observação
	1 10016	125 x 20 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Uds.	Afiar facas de entalhe
	7133	125 x 25 x 20	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Uds.	Afiar facas de entalhe
	2540	125 x 25 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Uds.	Afiar facas de entalhe
	669110	150 x 20 x 20	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Uds.	Afiar facas de entalhe
	7204	150 x 20 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Uds.	Afiar facas de entalhe
	669109	175 x 20 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Uds.	Afiar facas de entalhe

Rebolos para desbaste e polimento fino

Para aço, HSS, aço inoxidável, metal duro e ferro fundido



Aplicação

- + Para polimento, moagem fina, afiação por efeitos, desbarbação, matting e retalagem em aço, HSS, aço inoxidável, carboneto de tungstênio e ferro fundido


Vantagem

- + Uso universal
- + Fácil perfilação
- + Para perfis retos e com baixa profundidade.

Nós recomendamos


- + Não é adequado para rebarbas grandes ou altas taxas de remoção de material

Forma	Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.
	1 19435	125 x 20 x 20	C 400 - BE15	20 m/s	400	1 Uds.
	802276	150 x 10 x 25	C 150 - BE13	16 m/s	150	1 Uds.
	7186	150 x 20 x 20	C 80 - BE15	20 m/s	80	1 Uds.
	2661	150 x 20 x 20	C 150 - BE15	20 m/s	150	1 Uds.
	71212	150 x 20 x 20	C 400 - BE16	32 m/s	400	1 Uds.
	22257	150 x 20 x 32	C 150 - BE16	32 m/s	150	1 Uds.

Forma	Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.
	7203	150 x 20 x 32	C 400 - BE15	20 m/s	400	1 Uds.
	7362	200 x 25 x 20	C 80 - BE15	20 m/s	80	1 Uds.
	320369	200 x 25 x 20	C 240 - BE15	20 m/s	240	1 Uds.
	32765	200 x 25 x 32	C 150 - BE15	20 m/s	150	1 Uds.
	22411	200 x 25 x 32	C 400 - BE15	20 m/s	400	1 Uds.

Rebolos para esmeril, cerâmicos convencionais

Para metais não ferrosos



Aplicação

- + Especificação de corte livre para rebolos de desbarbagem de bancada para usinagem de metais não ferrosos


Vantagem

- + Utilização universal
- + Travamento mínimo
- + Fácil dressamento

Forma		Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.
		1 34287482	125 x 20 x 32	C 46 H5 V18 /40	40 m/s	46	1 Uds.
		34287483	150 x 20 x 32	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Uds.
		34287486	175 x 25 x 32	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Uds.
		34287490	200 x 25 x 51	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Uds.

Rebolos para esmeril, cerâmico convencional

Para metais duros e ferro fundido



Aplicação

- + Para afiar ferramentas de carboneto maciço ou ponta de carboneto e para usinagem de peças de ferro fundido

Vantagem

- + Corte limpo
- + Tamanho ideal do grão

Nós recomendamos

- + Um conjunto de anilhas de redução está incluído na embalagem e pode ser recomendado

Forma	Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.
	1 706631	125 x 15 x 32	C 602 J5 V15	40 m/s	60	1 Uds.
	2529	125 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	664185	150 x 13 x 25	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	56155	150 x 16 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	2658	150 x 20 x 20	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	2680	150 x 20 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Uds.
	450328	150 x 20 x 32	C 60 J5A V15	40 m/s	60	1 Uds.
	861009	150 x 20 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Uds.
	123633	150 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	11182	150 x 20 x 32	C 120 J5 V15	40 m/s	120	1 Uds.
	146906	150 x 20 x 32	C 801 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	2751	150 x 25 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Uds.
	333180	150 x 25 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Uds.
	2753	150 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	146644	150 x 25 x 32	C 801 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	34165304	150 x 32 x 32	C 602 J5 V15	40 m/s	60	1 Uds.
	2905	175 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	2956	175 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	9653	175 x 25 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	466343	180 x 20 x 31,75	C 60 J5A V15	40 m/s	60	1 Uds.
	76712	200 x 10 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	7348	200 x 20 x 20	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	3132	200 x 20 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Uds.
	596597	200 x 20 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Uds.
	3135	200 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	872497	200 x 20 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	3186	200 x 25 x 20	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	3206	200 x 25 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Uds.
	3208	200 x 25 x 32	C 60 J5 V15	40 m/s	60	1 Uds.
	819893	200 x 25 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Uds.
	3210	200 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	263506	200 x 25 x 51	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Uds.
	822622	200 x 25 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	103851	200 x 25 x 76,2	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	34165307	200 x 32 x 40	C 602 J5 V15	40 m/s	60	1 Uds.
	879608	200 x 32 x 51	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Uds.
	9651	200 x 32 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	72045	203 x 20 x 32	C 120 J5 V15	40 m/s	120	1 Uds.
	59861	203 x 25 x 32	C 120 J5 V15	40 m/s	120	1 Uds.
	75079	250 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	49680	250 x 25 x 76	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	58964	250 x 32 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.

Forma	Código	DxTxH	Especificação	Vmax / ms	Grão	Emb.
	822623	250 x 32 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	822624	300 x 40 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	9652	300 x 40 x 76	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Uds.
	28584	350 x 32 x 127	C 60 J5 V15	40 m/s	60	1 Uds.

Acessórios para esmeril de bancada



Anéis redutores

Forma	Código	DxTxH	Emb.
	100 RR 00091	911408	51 x 9 x 32
	100 RR 00253	111434	32 x 19 x 16
	100 RR 00277	111436	76 x 9 x 40
	100 RR 00369	667841	51 x 10 x 31,75

Abrasivos de precisão - Pedras manuais retificação e acabamento

Lima plana

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para ferramentas de usinagem feitas de aço, aço inoxidável e carboneto de tungstênio na indústria da madeira e máquinas
- + Coloração cinza-esverdeada: para ferramentas de carboneto de tungstênio ou com fundo de carboneto Coloração laranja: principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável


Vantagem

- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados
- + Amplo mix.

Forma	Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.
	9010	547	6 x 3 x 100	89AFEIN	400 10 Uds.
		548	6 x 3 x 100	89AMITTEL	240 10 Uds.
		555	6 x 3 x 100	CFEIN	400 10 Uds.
		556	6 x 3 x 100	CGROB	120 10 Uds.
		557	6 x 3 x 100	CMITTEL	240 10 Uds.
		549	10 x 5 x 100	89AFEIN	400 10 Uds.
		550	10 x 5 x 100	89AMITTEL	240 10 Uds.
		558	10 x 5 x 100	CFEIN	400 10 Uds.
		559	10 x 5 x 100	CGROB	120 10 Uds.
		560	10 x 5 x 100	CMITTEL	240 10 Uds.
		551	13 x 6 x 150	89AFEIN	400 10 Uds.
		552	13 x 6 x 150	89AMITTEL	240 10 Uds.
		561	13 x 6 x 150	CFEIN	400 10 Uds.
		562	13 x 6 x 150	CGROB	120 10 Uds.
		563	13 x 6 x 150	CMITTEL	240 10 Uds.
		734089	19,1 x 9,5 x 100	89A80J4AV227	80 10 Uds.
		734090	19,1 x 12,7 x 100	89A80J4AV227	80 10 Uds.
		290181	20 x 8 x 150	SD44A 100 GG7P VK3 F	100 10 Uds.
		554	30 x 13 x 200	89AMITTEL	240 10 Uds.
		564	30 x 13 x 200	CFEIN	400 10 Uds.
		566	30 x 13 x 200	CMITTEL	240 10 Uds.

Lima quadrada

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para ferramentas de usinagem feitas de aço, aço inoxidável e carboneto de tungstênio na indústria da madeira e máquinas
- + Cor cinza-esverdeado: para ferramentas de carboneto ou reforçadas com carboneto Cor laranja: principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável

Vantagem

- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados
- + Amplo mix.

Forma	Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.	
	9011	728	6 x 100	89AFEIN	400	10 Uds.
		729	6 x 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
		747	6 x 100	CFEIN	400	10 Uds.
		749	6 x 100	CMITTEL	240	10 Uds.
		733	10 x 100	89AFEIN	400	10 Uds.
		732	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
		752	10 x 100	CFEIN	400	10 Uds.
		754	10 x 100	CMITTEL	240	10 Uds.
		738	13 x 150	89AFEIN	400	10 Uds.
		739	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Uds.
		758	13 x 150	CFEIN	400	10 Uds.
		760	13 x 150	CMITTEL	240	10 Uds.
		741	16 x 150	89AFEIN	400	10 Uds.
		742	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Uds.
		761	16 x 150	CFEIN	400	10 Uds.
		763	16 x 150	CMITTEL	240	10 Uds.
		285090	19,1 x 100	89A80J4AV237	80	10 Uds.
		290183	20 x 150	SD44A 100 GG7P VK3 F	100	10 Uds.
		6341	20 x 200	89AFEIN	400	10 Uds.
		746	20 x 200	89AMITTEL	240	10 Uds.
		767	20 x 200	CFEIN	400	10 Uds.
		768	20 x 200	CGROB	120	10 Uds.
		769	20 x 200	CMITTEL	240	10 Uds.

Lima triangular

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para ferramentas de usinagem feitas de aço, aço inoxidável e carboneto de tungstênio nas indústrias de marcenaria e engenharia mecânica
- + Cor cinza-esverdeado: para ferramentas de carboneto ou reforçadas com carboneto Cor laranja: principalmente para todos os tipos de aços e aço inoxidável


Vantagem

- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados
- + Amplo mix.

Forma	Código	BxL	Especificação	Grão	Emb.	
	9020	501	6 x 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
		518	6 x 100	CFEIN	400	10 Uds.
		519	6 x 100	CMITTEL	240	10 Uds.
		505	10 x 100	89AFEIN	400	10 Uds.
		504	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
		523	10 x 100	CFEIN	400	10 Uds.
		525	10 x 100	CMITTEL	240	10 Uds.
		511	13 x 150	89AFEIN	400	10 Uds.
		510	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Uds.
		531	13 x 150	CFEIN	400	10 Uds.
		533	13 x 150	CMITTEL	240	10 Uds.
		8807	16 x 150	89AFEIN	400	10 Uds.
		512	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Uds.
		534	16 x 150	CFEIN	400	10 Uds.
		536	16 x 150	CMITTEL	240	10 Uds.
		8808	20 x 200	89AFEIN	400	10 Uds.
		516	20 x 200	89AMITTEL	240	10 Uds.
		542	20 x 200	CMITTEL	240	10 Uds.

Lima meia cana

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para ferramentas de usinagem feitas de aço, aço inoxidável e carboneto de tungstênio nas indústrias de marcenaria e engenharia mecânica
- + Cor cinza-esverdeado: para ferramentas de carboneto ou reforçadas com carboneto Cor laranja: principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável


Vantagem

- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados
- + Amplo mix

Forma	Código	DxL	Especificação	Grão	Emb.	
	9040	6313	6 x 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
		603	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
		607	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Uds.
		629	13 x 150	CFEIN	400	10 Uds.
		610	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Uds.
		632	16 x 150	CFEIN	400	10 Uds.
		633	16 x 150	CMITTEL	240	10 Uds.
		637	20 x 200	CMITTEL	240	10 Uds.

Lima redonda

Liga vitrificada




Aplicação

- + Para ferramentas de usinagem feitas de aço, aço inoxidável e carboneto de tungstênio na indústria da madeira e máquinas
- + Cor cinza-esverdeado: para ferramentas de carboneto ou reforçadas com carboneto Cor laranja: principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável

Vantagem


- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados
- + Amplo mix.

Forma	Código	DxL	Especificação	Grão	Emb.	
	9030	660	6 x 100	89AFEIN	400	10 Uds.
		614	6 x 100	CFEIN	400	10 Uds.
		616	6 x 100	CMITTEL	240	10 Uds.
		664	10 x 100	89AFEIN	400	10 Uds.

Forma	Código	DxL	Especificação	Grão	Emb.
	666	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
	656	10 x 100	CFEIN	400	10 Uds.
	657	13 x 150	89AFEIN	400	10 Uds.
	671	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Uds.
	691	13 x 150	CFEIN	400	10 Uds.
	693	13 x 150	CMITTEL	240	10 Uds.
	674	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Uds.
	696	16 x 150	CFEIN	400	10 Uds.
	698	16 x 150	CMITTEL	240	10 Uds.

Limas faca

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para desbaste e afiamento das lâminas de facas feitas de aços altamente ligados e HSS

Vantagem

- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados

Forma	Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.	
	90FMK	6321	25 x 3 x 100	89AFEIN	400	10 Uds.
		6322	25 x 3 x 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
		6324	25 x 3 x 100	CMITTEL	240	10 Uds.

Pedra combinada

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para desbastar uma grande variedade de peças
- + Também adequado para ajustamento de tabelas magnéticas


Vantagem

- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados
- + Amplo mix.

Forma	Código	BxCxL	Especificação	Observação	Emb.	
	90K	185988	18 x 10 x 75	89AKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	10 Uds.
		186109	18 x 10 x 75	CKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	10 Uds.
		6314	25 x 13 x 100	89AKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	1 Uds.
		642	25 x 13 x 100	CKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	1 Uds.
		640	40 x 20 x 125	89AKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	1 Uds.
		6317	40 x 20 x 125	CKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	1 Uds.
		6315	50 x 25 x 150	89AKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	1 Uds.
		644	50 x 25 x 150	CKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	1 Uds.
		6316	50 x 25 x 200	89AKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	1 Uds.
		645	50 x 25 x 200	CKOMBI	Tamanhos de grão: 120/400	1 Uds.
	90K S	6318	25 x 20 x 100	CKOMBI	Tamanhos de grão: 150/400	1 Uds.

Pedra combinada

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para desbastar uma grande variedade de peças de trabalho
- + Também adequado para ajustar tabelas magnéticas


Vantagem

- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados
- + Amplo mix.

Forma	Código	BxCxL	Especificação	Observação	Emb.	
	90KR S	34663170	100 x 40	C120/C320V	Tamanhos de grão: 120/320	1 Uds.

Pedra goiva

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para acertar ferramentas de dentes estreitos
- + A forma cônica permite moagem e desbaste até a base do dente

Vantagem

- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados
- + Amplo mix

Forma		Código	BxC/C1xL	Especificação	Grão	Emb.
	90HM	576	25 x 6 / 1 100	89AFEIN	400	10 Uds.
		577	25 x 6 / 1 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
		583	25 x 6 / 1 100	CFEIN	400	10 Uds.
		584	25 x 6 / 1 100	CMITTEL	240	10 Uds.
		15885	45 x 6 / 2 115	89AFEIN	400	10 Uds.
		579	45 x 6 / 2 115	89AMITTEL	240	10 Uds.
		9017	45 x 6 / 2 115	CFEIN	400	10 Uds.
		587	45 x 6 / 2 115	CMITTEL	240	10 Uds.
		578	45 x 10 / 3 100	89AFEIN	400	10 Uds.
		6309	45 x 10 / 3 100	89AMITTEL	240	10 Uds.
		28465	45 x 10 / 3 100	89ASUPER T3	1200	10 Uds.
		6310	45 x 10 / 3 100	CFEIN	400	10 Uds.
	586	45 x 10 / 3 100	CMITTEL	240	10 Uds.	

Pedra de afiar

Liga vitrificada




Aplicação

- + Para afiar facas e tesouras
- + Ideal para todas as ferramentas de jardim e madeira

Vantagem

- + Aplicação individual
- + Os melhores resultados
- + Amplo mix.

Forma		Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.
	90B	486453	25 x 10 x 150	SD33A 120 HH7P VB3	120	10 Uds.
		8804	25 x 13 x 100	89AMITTEL	240	1 Uds.
		20313	25 x 13 x 100	CFEIN	400	10 Uds.
		469	25 x 13 x 100	CMITTEL	240	10 Uds.
		28466	45 x 13 x 100	89ASUPER T3	1200	1 Uds.
		457	50 x 25 x 150	89AFEIN	400	1 Uds.
		456	50 x 25 x 150	89AMITTEL	240	1 Uds.
		28467	50 x 25 x 150	89ASUPER T3	1200	1 Uds.
		479	50 x 25 x 150	CFEIN	400	1 Uds.
		481	50 x 25 x 150	CMITTEL	240	1 Uds.
		461	50 x 25 x 200	89AFEIN	400	1 Uds.
		462	50 x 25 x 200	89AMITTEL	240	1 Uds.
		486	50 x 25 x 200	CFEIN	400	1 Uds.
		485	50 x 25 x 200	CMITTEL	240	1 Uds.

Pedra de desbaste grossa

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para desbastar peças grandes


Vantagem

- + Para aplicações grossas
- + Os melhores resultados

Forma		Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.
	90B	29382	50 x 25 x 200	1C 24 M5 V15	24	1 Uds.
		103622	50 x 25 x 200	1C 36 L5 V15	36	1 Uds.
		28869	50 x 50 x 200	1C 24 M5 V15	24	10 Uds.

Lima com cabo

Liga vitrificada



Aplicação

- + Para desbastar peças grandes

Vantagem

- + Para aplicações de desbaste
- + Os melhores resultados
- + Cabo ergonômico

Forma	Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.	
	90FHG	79664	40 x 30 x 230	C 70 O5 V18	70	1 Uds.

Pedra de polimento combinada para azulejos

Para cerâmicas



Aplicação

- + Para rebarbar e polir azulejos.

Vantagem

- + Aplicação individual
- + Uso universal
- + Melhores resultados

	Forma	Código	BxCxL	Especificação	Observação	Emb.
	90K	175220	80 x 30 x 160	C 24 M5 V15	Tamanhos de grão: 24/70	1 Uds.
		146640	120 x 30 x 200	C 24 M5 V15	Tamanhos de grão: 24/70	1 Uds.

Pedra de polimento combinada para azulejos

Para uso universal



Aplicação

- + Para alisar trabalhos em betão e compostos de estuque


Vantagem

- + Uso universal
- + Melhores resultados
- + Cabo ergonômico

Forma	Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.	
	90RH	20450	90 x 40 x 205	1C 24 L5 V15	24	1 Uds.

Pedra de amolar

Liga vitrificada



Aplicação

- + Refiamento de foices

Vantagem

- + Forma manual
- + Máxima qualidade
- + Uso a húmido e a seco

Nós recomendamos

- + A aplicação húmida deste produto resulta num resultado significativamente melhor

Forma	Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.	
	90W	362775	35 x 13 x 230	AC-V01	100	1 Uds.

Lima quadrada

Liga elástica



Aplicação

- + Para desbaste leve (grão grosso) e polimento (grão fino) das peças


Vantagem

- + Aplicação específica
- + Uso universal

Forma	Código	BxL	Especificação	Grão	Emb.
	9011	35677	15 x 100	C 80 - BE15	80
		6335	20 x 100	C 400 - BE15	400

Pedra de desbaste manual TYFIX com liga elástica

Liga elástica




Aplicação

- + Para desbaste, polimento e remoção de ferrugem, sujidade e tinta
- + Para limpar eletrodomésticos de aço inoxidável e alumínio, painéis, etc.

Vantagem

- + Bom mix
- + Uso universal

Forma	Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.	Observação
	90TY	1870	40 x 20 x 50	C 100 - BE5	100	1 Uds. Cor: Verde
		501861	40 x 20 x 80	CMITTEL	100	1 Uds. Cor: Cinza
		1872	50 x 20 x 80	C 60 - BE5	60	1 Uds. Cor: Verde
		1873	50 x 20 x 80	C 100 - BE5	100	1 Uds. Cor: Verde
		1874	50 x 20 x 80	C 240 - BE5	240	1 Uds. Cor: Verde
		502457	55 x 30 x 110	CFEIN	240	1 Uds. Cor: Azul escuro
		502437	55 x 30 x 110	CMITTEL	100	1 Uds. Cor: azul claro

Limas

Liga resina



Aplicação

- + Para desbaste e polimento de materiais muito duros, principalmente para aclarar arestas de corte em carboneto

Forma	Código	L	L2-W-X	Especificação	Emb.	
	90 H	91963	150	40 - 10 - 2	11D 39 C50 B 52 AL	1 Uds.
		95717	150	25 - 10 - 2	11D 39 C50 B 52 AL	1 Uds.

Limas diamantadas

Liga galvânica



Aplicação


- + Preferencialmente para usinagem de aços endurecidos e carboneto de tungstênio, mas também adequado para vidro, cerâmica e materiais com mais de 40 HRC

Forma	Código	L	L2-W-XxY/AUFN	Especificação	Emb.	
	90 N	477422	140	70 - 5 - 1,5 x 3X70	D126GST-FLAT	1 Uds.
		477289	140	70 - 5 - 1,5 x 3X70	D126GST-FLATPOINT	1 Uds.
		477430	140	70 - 5 - 2 x 3X70	D126GST-HALFROUND	1 Uds.

Abrasivos de precisão - Ferramentas de dressagem

Dressagem manual

Pedras dressadoras para rebolos de óxido de alumínio e carbetto de silício



Aplicação

- + Para trabalho manual de rodas totalmente de óxido de alumínio e carboneto de silício
- + Para trabalho manual de todas as rodas de leificação de bancada vitrificadas e coladas

Vantagem

- + Ferramenta dressadora de baixo custo
- + Bons resultados de dressagem para rebolos de esmeril com diâmetros de até 250 mm.
- + Dimensões e tamanhos de granulação podem ser adaptados aos requisitos específicos do cliente

Forma		Código	BxCxL	Especificação	Grão	Emb.
	90AS	43311	25 x 25 x 150	CGROB	24	10 Uds.
		9009	50 x 20 x 150	CGROB	24	1 Uds.
		6216	50 x 25 x 200	CGROB	24	1 Uds.
		153	50 x 25 x 200	CMITTEL	46	1 Uds.

Dressagem manual

Dressador cilíndrico



Aplicação

- + Para dressagem de todos os rebolos de óxido de alumínio e carboneto de silício
- + Ferramenta de dressagem favorável para rebolos colados em cerâmica


Vantagem

- + Ferramenta dressadora de baixo custo
- + Fácil manuseio

Forma	Código	DxL	Especificação	Grão	Emb.
	90AR	351767	17 x 290	C 16 - B	1 Uds.

Dressador manual diamantado

Dressador diamantado



Aplicação

- + Segmentos de diamante montados na face adequados para maquinação periférica
- + Segmentos de diamante montados longitudinalmente adequados para maquinação de faces laterais

Vantagem

- + Universal
- + Fácil manuseio

Forma	Código	LxBxX	Especificação	Emb.	Observação
	50HA-G	477724	20 x 8 x 185	D 30 ST	1 Uds. Segmento de diamante na parte frontal
		477726	30 x 10 x 185	D 26 ST	1 Uds. Segmento de diamante na parte frontal
		477254	40 x 10 x 250	D 35 ST	1 Uds. Segmento de diamante na parte frontal
	STSEG	34057995	215 x 5 x 8	HA_DIA	1 Uds. Lado longitudinal do segmento de diamante
		195112	220 x 5 x 8	HA_DIA	1 Uds. Segmento de diamante na parte frontal

Dressagem manual 100AKO S3613

Dressador tipo Roseta



Aplicação

- + Usado principalmente para grandes rebolos de desbaste em ligação resinoide e, preferencialmente, na indústria de fundição

Vantagem

- + Tempos de dressagem curtos
- + Reequipamento rápido

Forma	Código	Emb.	Observação
	100 AKO S3613	126781 1 Uds.	Especificações da mó retificadora: D: 300-600, Tmax: 70 , Grão: 16-60 , Dureza: H-Q

Dressagem manual 100AKO S3610/S3611/S3612

Dressador tipo Roseta



Aplicação

- + Utilizado principalmente em rebolos de grande dimensões com liga resinoide, preferencialmente na indústria de fundição.

Vantagem

- + Tempos de dressagem curtos
- + Reequipamento rápido

Forma	Código	Emb.	Observação
	100 AKO S3610	15321 1 Uds.	Especificações da mó retificadora: D: 120-250, Tmax: 40 , Grão: 24-80 , Dureza: H-Q
	100 AKO S3611	74497 1 Uds.	Especificações da mó retificadora: D: 300-600, Tmax: 63 , Grão: 16-60 , Dureza: H-Q
	100 AKO S3612	117871 1 Uds.	Especificações da mó retificadora: D: 300-600, Tmax: 63 , Grão: 16-60 , Dureza: H-Q

Acessórios

Peça de reposição para conjunto dressador manual 100AKO S3610 / S3611 / S3612



Aplicação

- + Usado principalmente para grandes rebolos de desbaste em ligação resinoide e, preferencialmente, na indústria de fundição

Vantagem

- + Tempos de dressagem curtos
- + Reequipamento rápido

	Forma	Código	Dimensão	Emb.
	100 ARO S3610	74492	36 x 21 x 8	1 Uds.
	100 ARO S3611	74493	55 x 39 x 12	1 Uds.
	100 ARO S3612	75915	55 x 65 x 12	1 Uds.

Acessórios



Peça sobressalente para conjunto dressagem manual 100AKO S3613

Aplicação

- + Para reequipar rápido e fácil o conjunto 100AKO S3613

Vantagem

- + Alta qualidade
- + Reequipamento rápido e fácil

Forma	Código	Dimensão	Emb.
	100 ARO S3613	132297	F
			1 Uds.

Acessórios



Conjunto de peças sobressalentes para o dressador 100AKO S3613

Aplicação

- + A grande vantagem desta ferramenta de dressagem é a capacidade de ser fácil e rapidamente re-equipada com roletes substitutos.

Vantagem

- + Alta qualidade
- + Reequipamento rápido e fácil

Forma	Código	Dimensão	Emb.
	100 ARO RJ40	886902	40 x 2 x 10 x F
			1 Uds.

TYROLIT, LDA

Zona Industrial do Alto da Cruz | 4780 Santo Tirso | Portugal

Tel +35 1 252 859 390 | Fax +35 1 252 859 361 | Email tyrolit-pt@tyrolit.com

Nossas filiais mundiais podem ser encontradas
em nosso website www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup